Análise de Desempenho de um Pipeline Spark sobre os Dados de Táxis de Nova Iorque

Rodrigo Mira*
Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade NOVA de Lisboa
Caparica, Portugal
p215064@campus.fct.unl.pt

ABSTRACT

Este relatório descreve o projeto de otimização de um pipeline PySpark sobre os registos de táxis amarelos de Nova Iorque (NYC TLC) de 2024, cerca de 41 milhões de viagens. O pipeline inclui limpeza de dados, análise temporal da procura, estatísticas de zona com funções de janela, deteção de anomalias no preço por milha (O1) e análise de fluxos origem-destino (O2). Seguindo o ciclo de perfilar, hipotetizar, otimizar e medir, identificaram-se cinco gargalos e aplicaram-se cinco otimizações mensuráveis: poda de colunas na leitura, *broadcast* do *zone lookup*, *cache* do conjunto limpo, substituição de uma UDF Python por aritmética nativa e *broadcast* das estatísticas intermedias do O1. Em conjunto, o tempo do pipeline cai de mais de 91 segundos (com o O1 a correr apenas numa amostra de 10%) para cerca de 58 segundos no dataset completo. A análise de escala mostra crescimento sub-linear com o volume de dados e speedup sub-linear com o número de *threads*, com discussão das causas.

1 INTRODUÇÃO

O dataset escolhido foi o Yellow Taxi Trip Records da NYC Taxi & Limousine Commission [2], ano de 2024: 12 ficheiros Parquet mensais, um total de cerca de 700 MB comprimidos e 41,2 milhões de registos. Cada viagem tem timestamps de recolha e entrega, zonas de origem e destino, contagem de passageiros, distância, tarifa e tipo de pagamento. Uma tabela auxiliar (*taxi_zone_lookup.csv*, 265 linhas) mapeia cada *LocationID* para um *borough* e uma zona.

O pipeline implementa três operações obrigatórias: M1 (ingestão e limpeza), M2 (procura temporal por *borough*, dia da semana e hora) e M3 (estatísticas mensais por zona com funções de janela). Como operações opcionais escolhi O1 e O2. O O1 calcula, por zona e hora, a média e o desvio padrão do preço por milha e marca como anomalia as viagens acima de média mais 3σ, agregando depois as taxas de anomalia por fim de semana, tipo de pagamento e *borough*. O O2 conta viagens mensais por par origem-destino, calcula a quota de cada rota no tráfego de saída da zona, extrai o top-20 por *borough* e deteta pares cuja direção dominante inverte entre o primeiro e o terceiro trimestres.

A escolha de O1 e O2 foi deliberada do ponto de vista de desempenho. O O1 é pesado em dois aspetos distintos: envolve uma UDF Python no caminho crítico, que bloqueia a geração de código nativa do Spark e força a serialização linha a linha para o interpretador Python, e tem agregações com assimetria natural, pois as zonas de aeroporto (JFK, Newark) concentram volumes muito acima da mediana. O O2 expõe múltiplos joins com a tabela de zonas e uma estrutura em que o mesmo DataFrame de fluxos é consumido duas vezes, o que convida a recomputação. Em ambos, o shuffle e a escolha da estratégia de join são o centro da análise.

2 PIPELINE

O pipeline está escrito em PySpark 4.2.0 [4] usando apenas a DataFrame API. Preferi a DataFrame API ao Spark SQL porque o Catalyst otimiza ambas da mesma forma [1], mas a API tipada facilita manter o código e reproduzir os planos entre corridas. Cada operação é implementada como uma função que recebe o DataFrame de viagens limpas, o que permitiu ligar e desligar otimizações sem duplicar código.

Em M1, os ficheiros Parquet são lidos, os tipos são impostos com *cast* e aplicam-se cinco critérios de rejeição: tarifa não positiva, distância não positiva, passageiros fora do intervalo 1 a 6, hora de entrega anterior ou igual à de recolha, e zonas fora do intervalo 1 a 263. Os nulos nas colunas usadas contam como inválidos. As estatísticas de limpeza são calculadas num único passo de agregação com *sum(when(...))* por critério, agrupado por ano. Dos 41,2 milhões de registos, 35,3 milhões são mantidos; os restantes 5,9 milhões foram removidos (a soma dos critérios, 6,5 milhões, conta viagens que violam mais do que um critério).

M2 junta a tabela de zonas pela zona de recolha, extrai dia da semana e hora e agrega por (*borough*, dia, hora) o número de viagens, a tarifa média, a duração média em minutos e a distância média, escrevendo o resultado em Parquet particionado por *borough*. M3 agrega primeiro por zona e mês (média e desvio padrão de tarifa e distância) e só depois aplica quatro janelas sobre o resultado agregado, que tem apenas cerca de 3 mil linhas: ranking de zonas dentro de cada *borough* por mês, quota móvel de 3 meses no *borough*, média e desvio móveis de 3 meses da zona, e um *flag* quando o volume do mês excede a média móvel mais 1, 5 desvios. Agregar antes de abrir janelas foi uma decisão importante: abrir janelas sobre as viagens em bruto seria 4 ordens de grandeza mais caro.

A Figura 1 mostra o plano físico simplificado do M2 na versão otimizada. O join com a tabela de zonas resolve-se com *BroadcastHashJoin*, e o único *Exchange* é o da agregação parcial, que transporta cerca de 0,7 MB.

3 PROFILING E BASELINE

As experiências correram num portátil com CPU de 8 núcleos físicos (16 *threads*), 16 GB de RAM e disco NVMe, em modo `local[*]` com 6 GB de memória do *driver*. O cluster do gabinete (DI) não estava disponível durante o projeto, pelo que todas as medições são locais; a Secção 5 usa `local[4]` como substituto do escalonamento por nós. Como ferramenta de profiling usei o *SparkProfiler* do Lab 3, que recolhe métricas por estágio da API REST da Spark UI

*Trabalho individual. Número de estudante: 79432

```
AdaptiveSparkPlan
+- HashAggregate (final)
   +- Exchange hashpartitioning(
   |     borough, dow, hour)
      +- HashAggregate (parcial)
         +- BroadcastHashJoin
            (PU = LocationID)
            :- Cache do M1
            +- BroadcastExchange
               +- Scan csv (zonas)
```

Figure 1: Plano físico simplificado do M2 (versão otimizada).

Table 1: Baseline por operação (ano completo, exceto O1 a 10%).

Op.	Tempo (s)	Shuffle lido (MB)	Tasks
M1	7.0	0.0	71
M2	9.7	797.5	97
M3	11.0	0.5	154
O1 (10%)	41.7	71.0	203
O2	22.0	19.8	403

(tempo de parede, bytes de shuffle, número de *tasks*, tempo de CPU dos executores), adaptado para gravar resultados em JSON a cada operação e para medir a assimetria das *tasks* por estágio. Todas as corridas foram repetidas em processos separados para atribuir corretamente os estágios a cada variante.

A baseline é a implementação direta: leitura de todas as colunas, joins sem *hints*, sem *cache*, UDF no O1 e a auto-broadcast desligada (`autoBroadcastJoinThreshold=-1`), de modo a forçar o plano por defeito de um cluster onde a tabela pequena não satisfaz o limiar de broadcast. A Tabela 1 resume as medições. Três observações estruturaram o resto do trabalho:

Primeiro, o M2 gasta 797 MB de shuffle: o *SortMergeJoin* troca o lado grande das viagens inteiro pela rede (aqui, por disco). Segundo, o O1 é disparatadamente lento mesmo numa décima da amostra (41.7 s), o que aponta para a UDF e não para o volume de dados. A assimetria das *tasks* confirma o segundo fator: no estágio mais lento do O1, a *task* mais demorada leva 19.7 s para uma mediana de 4.4 s (razão 4.4×), consistente com zonas de aeroporto a dominar os buckets. Terceiro, o O2 reexecuta a cadeia de agregação e joins duas vezes (o top-20 e a análise de reversões partilham o mesmo DataFrame de fluxos), o que se reflete em 75 estágios.

4 ESTUDO DE OTIMIZAÇÃO

Cada subsecção segue a mesma estrutura: gargalo observado, hipótese, alteração e resultado medido. Para isolar cada efeito, cada otimização tem uma variante de controlo em que só ela está desligada; as sessões de comparação correm sempre o M1 seguido da operação afetada.

4.1 Poda de colunas na leitura

Gargalo. A baseline lê as 19 colunas de cada ficheiro Parquet; o pipeline usa 11. **Hipótese.** Ler só as colunas necessárias deve reduzir o trabalho de descompressão e de passagem de dados entre operadores. **Alteração.** `select` das 11 colunas logo após a leitura. **Medição.** Numa sondagem com agregação sobre o ano completo, a leitura sem poda demora 2.3 s de parede (9.0 s de CPU dos executores) contra 0.4 s (3.0 s de CPU) com poda. No M1 completo (que inclui a materialização do *cache*), a variante sem poda demora 22.1 s contra 16.4 s com poda, uma redução de 26%. Embora o valor absoluto pareça pequeno, trata-se de poupança em todas as leituras do pipeline, e num cluster multi-máquina traduz-se diretamente em tráfego de leitura.

4.2 Broadcast do zone lookup

Gargalo. O join do M2 com a tabela de 265 zonas resolve-se por *SortMergeJoin*, trocando o lado grande (797 MB lidos de shuffle, Tabela 1). **Hipótese.** Como a tabela de zonas é minúscula, um *BroadcastHashJoin* elimina o *Exchange* do lado grande [3]. **Alteração.** *Hint* `broadcast()` na tabela de zonas, com a auto-broadcast de volta ao valor por defeito (10 MB). **Medição.** Em sessão (M1+M2), o M2 passa de 9.0 s para 2.9 s e o shuffle lido cai de 797.5 MB para 0.7 MB, cerca de 1100 vezes menos (Tabela 2). O plano confirma a troca: *SortMergeJoin* com dois *Exchanges* passa a *BroadcastHashJoin* com um único *BroadcastExchange* de 265 linhas (Figura 1).

4.3 Cache do conjunto limpo

Gargalo. Sem *cache*, cada operação seguinte volta a ler os Parquet e a reaplicar os filtros de M1. **Hipótese.** Materializar o conjunto limpo uma vez e reutilizá-lo deve compensar a partir da segunda operação. **Alteração.** `cache()` no DataFrame limpo, com `count()` para o materializar dentro do M1. **Medição.** O M1 fica mais lento (16.4 s contra 7.0 s na baseline) porque agora inclui a passagem de materialização, mas o M2 em sessão passa de 3.8 s para 2.9 s (−24%), e o efeito acumula nas operações seguintes. Experimentei ainda persistir o DataFrame intermédio de fluxos no O2: piorou de 22 s para 74 s com 5815 *tasks*, por contenção de memória com o *cache* do M1, e reverti a alteração (ver Discussão).

4.4 Substituição da UDF do O1

Gargalo. O O1 com UDF Python demora 41.7 s numa amostra de 10%, com tempo de CPU dos executores anormalmente baixo (36.4 s em 571.9 s de tempo de execução): o trabalho acontece fora da JVM, linha a linha. **Hipótese.** A divisão tarifa/distância é expressável com operadores nativos, que integram a geração de código (whole-stage codegen) e processam vetores de linhas. **Alteração.** Substituir a UDF por `col("fare_amount") / col("trip_distance")`. **Medição.** Na amostra de 10%, o O1 passa de 37.7 s para 2.7 s (13.8× de aceleração), com o mesmo shuffle, o que confirma que o ganho vem inteiramente do processamento. Curiosamente, o tempo de CPU dos executores *sobe* (11.3 s para 65.0 s): o trabalho migrou dos *workers* Python para a JVM, onde é contabilizado.

4.5 Broadcast das estatísticas do O1

Gargalo. Depois de removida a UDF, o O1 otimizado ainda fazia um *SortMergeJoin* entre as viagens e as estatísticas por (zona, hora), trocando 592 MB de shuffle (variante de controlo). **Hipótese.** O lado pequeno tem cerca de 6.3 mil linhas (263 zonas × 24 horas), ideal para broadcast. **Alteração.** *Hint* `broadcast()` no DataFrame de estatísticas. **Medição.** O shuffle lido do O1 cai de 592.3 MB para

Table 2: Resumo das otimizações (baseline e final no ano completo, exceto onde indicado; tempos de parede em segundos).

Otimização	Antes	Depois	Ganho
Poda de colunas (M1)	22.1	16.4	−26%
Broadcast zonas (M2)	8.95	2.90	−68%
Cache do M1 (M2)	3.84	2.90	−24%
UDF → nativo (O1, 10%)	37.7	2.72	−93%
Broadcast stats (O1)	592 MB	6.6 MB	−99%




Figure 2: Tempo de execução por operação em função da fração da amostra (variante final, `local[*]`).

6.6 MB (90× menos). O tempo de parede local praticamente não muda (7.9 s contra 8.7 s), o que é coerente com o shuffle em modo local ser leitura de disco NVMe; o benefício real seria o tráfego de rede evitado num cluster.

Em conjunto, o pipeline otimizado demora 58.4 s no ano completo (16.4 + 4.3 + 6.8 + 8.7 + 22.3), contra mais de 91 s da baseline com o O1 apenas a 10% da amostra; extrapolando a UDF para o ano inteiro, a baseline ultrapassaria facilmente os 400 s. O O2 é hoje a operação dominante e o seu gargalo já não é o shuffle (22.5 MB) mas o custo de CPU da agregação de 35 milhões de linhas.

5 ANÁLISE

5.1 Escala do dataset

Corri o pipeline otimizado em amostras de 10%, 20% e 100%. A Figura 2 mostra que o crescimento é sub-linear: 10 vezes mais dados produzem apenas 2.4 vezes mais tempo (24.4 s, 24.9 s e 58.4 s de soma das operações). Duas causas se destacam. Em frações pequenas, os custos fixos dominam: arranque da JVM, planeamento de consultas e agendamento de *tasks* são constantes, pelo que entre 10% e 20% os tempos quase não se alteram. No M1 a 100%, a materialização do *cache* passa a pressionar a memória (3.5 GB de dados limpos), o que explica o salto de 8.2 s para 16.4 s; as restantes operações mantêm proporcionalidade aproximada.

5.2 Tamanho do cluster

Sem acesso ao cluster DI, aproximei o escalonamento por nós correndo o pipeline com 4 *cores* (`local[4]`) e com as 16 *threads* disponíveis.




Figure 3: Speedup das operações dominantes entre 4 e 16 *threads*.

A Figura 3 reporta o speedup T_4/T_{16}. No O2, a operação dominante, o speedup é 1.46× para um ideal de 4× (eficiência de 36%). Os desvios face ao speedup ideal têm causas identificáveis: as 16 *threads* correspondem a 8 núcleos físicos com *hyperthreading*; a largura de banda de memória e de disco é partilhada entre os *cores*, e a agregação do O2 é intensiva em ambas; e o AQE coalesce partições de shuffle, reduzindo o paralelismo efetivo. No M2 o speedup é de 1.34× e quase todo o seu tempo é leitura do *cache* em memória e agregação de 0.7 MB de shuffle, ou seja, está limitado por I/O e não por computação.

6 DISCUSSÃO

Restam gargalos por endereçar. O O2 é o mais pesado e o seu custo está na agregação por (origem, destino, mês) sobre 35 milhões de linhas; técnicas de *salting* para a assimetria das zonas de aeroporto ou o ajuste fino do AQE para *skewed joins* seriam os passos seguintes, mas a assimetria medida (razão máximo/mediana de 4.4×) ainda não justifica a complexidade. A tentativa de *persist* do intermédio do O2 (74 s, 5815 *tasks*) mostrou que mais *cache* não é sempre melhor: o intermédio é grande o suficiente para competir com o *cache* do M1 pela memória do *driver*, e o recomputar barato de um plano linear vence. É também uma limitação da metodologia: em modo local, executor e *driver* partilham memória, e o *cache* em modo local comporta-se de forma diferente de um cluster.

Há limitações a registar. A métrica de *input bytes* da Spark UI mostrou-se pouco fiável em modo local (por exemplo, `count()` em Parquet usa os metadados do rodapé e lê quase nada), pelo que baseei as conclusões em tempos de parede, tempo de CPU e bytes de shuffle, e capturei os planos físicos em texto em vez de capturas de ecrã. As corridas têm ruído de 10 a 20% entre processos, daí as comparações A/B terem sido feitas sempre em processos novos e emparelhados. Com mais tempo, correria o estudo completo no cluster Docker do laboratório com dois tamanhos de alocação, estenderia o dataset a mais anos (o código já aceita vários anos como argumento) e exploraria o O3, cujo auto-join com desfasamento temporal é o candidato natural a um sexto estudo de otimização.

REFERENCES

[1] Michael Armbrust, Reynold S. Xin, Cheng Lian, Yin Huai, Davies Liu, Joseph K. Bradley, Xiangrui Meng, Tomer Kaftan, Michael J. Franklin, Joseph Gonzalez, and

Matei Zaharia. 2015. Spark SQL: Relational Data Processing in Spark. In *Proceedings of the 2015 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data.*
[2] NYC Taxi & Limousine Commission. 2026. Yellow Taxi Trip Records. https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page. Acedido em novembro de 2026.
[3] The Apache Software Foundation. 2026. Apache Spark Documentation: SQL Performance Tuning. https://spark.apache.org/docs/latest/sql-performance-tuning.html. Acedido em novembro de 2026.
[4] Matei Zaharia, Mosharaf Chowdhury, Michael J. Franklin, Scott Shenker, and Ion Stoica. 2010. Spark: Cluster Computing with Working Sets. In *Proceedings of the 2nd USENIX Conference on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud'10).*

PÁGINA EXTRA

A bibliografia segue no fim do documento (ficheiro `refs.bib`).

Agradecimentos

Onde usei IA.. Usei o assistente Kimi em três situações. A primeira foi a geração de uma primeira versão do código do pipeline (leitura dos CSVs, agregações de M1 a M3, escrita de CSVs), que depois ajustei, corrigi e validei correndo localmente contra os dados reais. A segunda foi a depuração de problemas de ambiente: o PySpark no Windows precisa do `hadoop.dll` e do `winutils.exe`, e as primeiras corridas falhavam com erros pouco claros; o assistente ajudou-me a perceber que o `java.library.path` é montado a partir do `PATH` e que era isso que estava a falhar, o que originou o script `run.sh`. A terceira foi na revisão de partes do texto deste relatório (clareza, português e formatação LaTeX).

Exemplos de instruções que dei. Escrevi sempre em linguagem natural, por exemplo: "escreve um script PySpark que lê os CSVs do NYC Taxi e calcula três agregações"; "o Spark dá JAVA_GATEWAY_EXITED no meu Windows, como resolvo?"; "reescerve esta secção do relatório de forma mais simples". Não coloquei instruções complexas nem modelos; foi sempre conversa direta.

Agente. Não desenvolvi nenhum agente. Toda a interação foi por instruções em texto, uma a uma.

Ligação às métricas. Cada otimização do trabalho foi decidida por mim a partir dos números do `resumo.json` e dos planos físicos do Spark UI, como se descreve na secção de estudo de otimização (variantes `final`, `nobroadcast`, etc.). A IA serviu para produzir código de partida e para explicar erros, não para tomar decisões de otimização nem para interpretar resultados. Todas as corridas e medições foram feitas por mim nesta máquina, e os valores do relatório provêm dos ficheiros em `results/`, reproduzíveis com os comandos do README.

Contribuições individuais

Trabalho realizado individualmente por Rodrigo Mira (n.º 79432): conceção do pipeline, implementação, experiências, análise e redação, 100%.

Comentários e sugestões

O ciclo perfilar-otimizar-medir funcionou bem, mas o cluster DI indisponível limitou a componente de escalabilidade; seria útil que o acesso ao cluster estivesse garantido durante o projeto. O profiler do Lab 3 em formato de API REST foi a ferramenta mais valiosa do trabalho.