

File .env AXTO Deployer

Langkah-langkah mendapatkan credentials Cloudflare untuk menjalankan axto-deploy-windows.exe

■ Setelah .env diisi dengan benar:

Double-click **axto-deploy-windows.exe** → SQL otomatis masuk database D1 → PDF otomatis masuk R2 → Playbook langsung aktif di semua halaman.

■■ Penting sebelum mulai:

File **.env** berisi password/credentials Cloudflare kamu. **Jangan pernah share file ini** ke siapapun dan jangan commit ke GitHub. File ini sudah otomatis di-exclude oleh .gitignore.

5 Variabel yang Perlu Diisi

#	Variable	Dapat dari mana
1	CF_ACCOUNT_ID	Cloudflare Dashboard → kanan atas
2	CF_API_TOKEN	Profile → API Tokens → Create Custom Token
3	D1_DATABASE_ID	Workers & Pages → D1 → klik database
4	R2_ACCESS_KEY_ID	R2 → Manage R2 API Tokens
5	R2_SECRET_ACCESS_KEY	R2 → Manage R2 API Tokens (sama dengan no.4)

R2_BUCKET_NAME tidak perlu diubah — sudah terisi 'axto-storage' di .env.example

1

CF_ACCOUNT_ID

Cloudflare Account ID

Langkah-langkah:

1. Buka browser, pergi ke **https://dash.cloudflare.com**
2. Login dengan akun Cloudflare kamu
3. Setelah login, lihat bagian **kanan atas** halaman utama

4. Akan terlihat tulisan "**Account ID**" diikuti sebuah kode panjang
5. Klik tombol **Copy** di sebelahnya, atau select semua dan copy
6. Paste ke .env di bagian **CF_ACCOUNT_ID=**

dash.cloudflare.com → Halaman Utama → Kanan Atas → [Account ID](#)

CF_ACCOUNT_ID=a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4

Contoh — nilai asli kamu berbeda (32 karakter, kombinasi huruf dan angka)

2

CF_API_TOKEN

Cloudflare API Token — paling penting, perlu dibuat dulu

■■ Token ini perlu dibuat manual — bukan copy-paste yang sudah ada.

Kamu perlu membuat token dengan 2 permission khusus: **D1 Edit** dan **R2 Storage Edit**. Ikuti langkah di bawah dengan teliti.

Langkah-langkah membuat API Token:

1. Di Cloudflare Dashboard, klik foto profil / nama kamu di **pojok kanan atas**
2. Pilih "**My Profile**" dari menu dropdown
3. Di halaman Profile, klik tab "**API Tokens**" di menu sebelah kiri
4. Klik tombol biru "**Create Token**"
5. Pilih "**Create Custom Token**" (jangan pilih template yang ada)
6. Isi kolom **Token name**: ketik **AXTO-Deployer**
7. Di bagian **Permissions**, klik "**Add more**" untuk menambah permission:
 - Permission pertama:**
 - Kolom 1: pilih **Account**
 - Kolom 2: pilih **D1**
 - Kolom 3: pilih **Edit**
 - Permission kedua** (klik + Add more lagi):
 - Kolom 1: pilih **Account**
 - Kolom 2: pilih **Cloudflare R2 Storage**
 - Kolom 3: pilih **Edit**
8. Scroll ke bawah, klik "**Continue to summary**"
9. Cek ringkasan — pastikan ada 2 permissions: **D1 Edit** dan **R2 Storage Edit**
10. Klik "**Create Token**"
11. Token kamu akan muncul **SEKALI SAJA** — copy sekarang sebelum menutup halaman!

12. Paste ke .env di bagian **CF_API_TOKEN=**

dash.cloudflare.com → My Profile → API Tokens → Create Token → [Create Custom Token](#)

CF_API_TOKEN=xKy8mNpQ2rSt4uVw6xYz0AbCdEfGhIj1KlMnOpQr

Contoh — nilai asli kamu berbeda (40 karakter)

■ **Token hanya muncul SEKALI setelah dibuat.**

Jika kamu tidak sempat copy dan sudah menutup halaman, kamu harus **hapus token lama** dan **buat token baru**. Token lama tidak bisa dilihat lagi oleh siapapun, termasuk Cloudflare.

3

D1_DATABASE_ID

ID database Cloudflare D1 kamu

Langkah-langkah:

1. Di Cloudflare Dashboard, lihat sidebar **kiri**
2. Klik **"Workers & Pages"**
3. Di sub-menu yang muncul, klik **"D1 SQL Database"**
4. Akan muncul daftar database. Klik nama database kamu (misalnya **axto-db**)
5. Di halaman detail database, cari tulisan **"Database ID"**
6. Nilainya berformat UUID, contoh: **d1abc123-1234-5678-abcd-ef0123456789**
7. Klik icon copy di sebelahnya atau select dan copy manual
8. Paste ke .env di bagian **D1_DATABASE_ID=**

dash.cloudflare.com → Workers & Pages → D1 SQL Database → Klik nama database → [Database ID](#)

D1_DATABASE_ID=d1abc123-1234-5678-abcd-ef0123456789

Contoh format UUID — 8-4-4-4-12 karakter dipisah tanda hubung

4+5

R2_ACCESS_KEY_ID & R2_SECRET_ACCESS_KEY

Dibuat dari menu R2 — beda dengan API Token di atas

■ R2 punya sistem kredensial sendiri yang terpisah dari API Token.

Meskipun keduanya ada di Cloudflare, cara membuatnya berbeda. R2 menggunakan format S3-compatible key pair (Access Key + Secret Key).

Langkah-langkah membuat R2 API Token:

1. Di Cloudflare Dashboard, klik **"R2 Object Storage"** di sidebar kiri
2. Di halaman R2 Overview, klik tombol **"Manage R2 API Tokens"** (pojok kanan atas halaman R2)
3. Klik tombol **"Create API Token"**
4. Isi **Token Name**: ketik **AXTO-R2-Uploader**
5. Di bagian **Permissions**, pilih **"Object Read & Write"**
6. Di bagian **Specify bucket**, pilih **"Specific bucket"**
7. Dari dropdown bucket, pilih **axto-storage**
8. Klik **"Create API Token"**
9. Halaman berikutnya akan menampilkan 3 nilai penting — **copy semua sekarang!**:
Access Key ID → paste ke **R2_ACCESS_KEY_ID=** di .env
Secret Access Key → paste ke **R2_SECRET_ACCESS_KEY=** di .env
Endpoint → tidak perlu diisi, sudah otomatis dari CF_ACCOUNT_ID
10. Klik **"Done"** setelah semua dicopy

dash.cloudflare.com → R2 Object Storage → Manage R2 API Tokens → [Create API Token](#)

R2_ACCESS_KEY_ID=a1b2c3d4e5f6789012345678901234ab

**R2_SECRET_ACCESS_KEY=AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz0123456789abcd
efghij**

Dua nilai berbeda yang muncul bersamaan di satu halaman

■ **Secret Access Key hanya muncul SEKALI.**

Sama seperti API Token — jika tidak sempat copy, harus hapus dan buat token baru. Simpan kedua nilai ini di tempat yang aman.

Contoh File .env Setelah Diisi

Buka file **.env** dengan Notepad, isi seperti ini (nilai kamu akan berbeda):

```
# Cloudflare Account
CF_ACCOUNT_ID=a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4e5f6a1b2c3d4

# API Token (dari Profile → API Tokens)
CF_API_TOKEN=xKy8mNpQ2rSt4uVw6xYz0AbCdEfGhIj1KlMnOpQr

# D1 Database ID
D1_DATABASE_ID=d1abc123-1234-5678-abcd-ef0123456789

# R2 Credentials (dari R2 → Manage R2 API Tokens)
R2_ACCESS_KEY_ID=a1b2c3d4e5f6789012345678901234ab
R2_SECRET_ACCESS_KEY=AbCdEfGhIjKlMnOpQrStUvWxYz0123456789abcd
efghij

# Bucket name – jangan diubah
R2_BUCKET_NAME=axto-storage
R2_PREFIX=playbooks/
FORCE_MIGRATIONS=false
FORCE_REUPLOAD=false
```

Checklist Sebelum Jalankan .exe

- File **.env** sudah ada (bukan **.env.example**) di folder **guardian-ai/**
- **CF_ACCOUNT_ID** sudah diisi
- **CF_API_TOKEN** sudah diisi (token baru dengan D1 Edit + R2 Storage Edit)
- **D1_DATABASE_ID** sudah diisi (format UUID dengan tanda hubung)
- **R2_ACCESS_KEY_ID** sudah diisi
- **R2_SECRET_ACCESS_KEY** sudah diisi
- File PDF playbook sudah ada di folder **playbooks-pdf/**
- Nama file PDF sudah sesuai slug (contoh: **ultimate-sales-copy-pack.pdf**)

■ Setelah semua checklist beres:

Double-click **axto-deploy-windows.exe**

Tunggu sampai muncul pesan 'DEPLOY SELESAI'

Buka browser → cek **/admin/playbooks** → playbook sudah muncul!