HOJA DEL DOCENTE · NO ENTREGAR A ALUMNOS

Actividad sin PC — Mismo pedido, distinto contexto

Dominio: turnos · caso de uso: **cancelar**
Cuándo: Bloque 4 — Context Engineering (antes o en lugar de Demo 1 si no hay red)
Duración: 10–12 min (6 trabajo + 4 plenario) · **Grupos:** 4 (uno por carta)

Cómo imprimir

1. Imprimí este PDF a doble cara si querés ahorrar papel (opcional).
2. **Páginas 2–5:** plantillas de respuesta (una por grupo; imprimí extras si hay duplas).
3. **Páginas 6–9:** cartas A / B / C / D — una por grupo. Cortá o entregá la hoja entera.
4. Los grupos **no se muestran** las cartas entre sí hasta el plenario.
5. Esta primera página es solo para vos: no fotocopiarla para el aula.

Consigna (leer en voz alta · 30 s)

> *Son el **modelo**. Solo pueden usar lo que está en su hoja.*
> *En **6 minutos** completen la plantilla de respuesta.*
> ***No inventen** contexto que no esté escrito.*

Después: plenario A → B → C → D.

Criterios: ¿inventó stack? ¿auth? ¿reglas de negocio? ¿tests? ¿el ruido diluyó lo importante?

Cierre: *Mismo pedido. Distinto contexto. Distinta calidad.*

Rúbrica rápida (plenario)

	A Vacío	B Parcial	C Ruido	D Curado
Inventa stack (Express/JWT/Prisma…)	sí	poco	a veces	no
Respeta auth / “qué no tocar”	no	no	dudoso	sí
Reglas (propia, ventana 24 h, libera slot)	no	inventa	diluidas	sí
Menciona tests	no	raro	raro	sí
Se pierde en ruido	—	—	sí	no

Esperado por carta: A inventa Express/JWT/Prisma · B App Router plausible pero inventa auth · C diluye el SPEC enterrado en ruido · D ruta cancel + tests + X-User-Id + 24 h + libera slot.

Plantilla de respuesta

Completá solo con lo que está en tu carta. No inventes contexto que no esté escrito.

Grupo: _____ Carta: _____

1) Stack / tecnologías que voy a usar:

2) Archivos o carpetas que voy a crear / tocar:

3) Reglas de negocio que voy a implementar:

4) Qué asumo o qué preguntaría al humano:

Sos el modelo. Solo podés usar lo de tu hoja. Tenés 6 minutos.

Plantilla de respuesta

Completá solo con lo que está en tu carta. No inventes contexto que no esté escrito.

Grupo: _____ Carta: _____

1) Stack / tecnologías que voy a usar:

2) Archivos o carpetas que voy a crear / tocar:

3) Reglas de negocio que voy a implementar:

4) Qué asumo o qué preguntaría al humano:

Sos el modelo. Solo podés usar lo de tu hoja. Tenés 6 minutos.

Plantilla de respuesta

Completá solo con lo que está en tu carta. No inventes contexto que no esté escrito.

Grupo: _____ Carta: _____

1) Stack / tecnologías que voy a usar:

2) Archivos o carpetas que voy a crear / tocar:

3) Reglas de negocio que voy a implementar:

4) Qué asumo o qué preguntaría al humano:

Sos el modelo. Solo podés usar lo de tu hoja. Tenés 6 minutos.

Plantilla de respuesta

Completá solo con lo que está en tu carta. No inventes contexto que no esté escrito.

Grupo: _____ Carta: _____

1) Stack / tecnologías que voy a usar:

2) Archivos o carpetas que voy a crear / tocar:

3) Reglas de negocio que voy a implementar:

4) Qué asumo o qué preguntaría al humano:

Sos el modelo. Solo podés usar lo de tu hoja. Tenés 6 minutos.

Carta A — Vacío

GRUPO A

No miren las otras cartas. Sos el modelo. Solo podés usar lo que está en esta hoja.

> **PEDIDO (IGUAL PARA TODOS)**
>
> **Creá un endpoint para cancelar un turno.**

Contexto disponible

(Ninguno. Solo el pedido de arriba.)

Tu tarea: Completá la plantilla de respuesta **solo** con lo que podés inferir del pedido.

Carta B — Parcial

GRUPO B

No miren las otras cartas. Sos el modelo. Solo podés usar lo que está en esta hoja.

> **PEDIDO (IGUAL PARA TODOS)**
>
> **Creá un endpoint para cancelar un turno.**

Contexto disponible

Stack del proyecto

- Next.js App Router
- TypeScript

(No hay SPEC. No hay reglas de auth. No hay “qué no tocar”. No hay tests mencionados.)

Tu tarea: Completá la plantilla de respuesta **solo** con el pedido + este contexto.

Carta C — Ruido

GRUPO C

No miren las otras cartas. Sos el modelo. Solo podés usar lo que está en esta hoja.

> **PEDIDO (IGUAL PARA TODOS)**
>
> **Creá un endpoint para cancelar un turno.**

Contexto disponible

package-lock.json (extracto)

```
"node_modules/lodash": { "version": "4.17.21" }
"node_modules/left-pad": { "version": "1.3.0" }
"node_modules/moment": { "version": "2.29.4" }
… (847 líneas más omitidas)
```

Módulo de pagos (src/lib/payments.ts)

Cobros con Mercado Pago. Webhooks en `/api/webhooks/mp`. No confundir `PaymentIntent` con `Appointment`. Refunds ≠ cancelar turno.

Branding

Logo en `public/logo-clinica.svg`. Colores: `#0B3D91` / `#F5F7FA`. README de marketing: “La clínica del futuro”.

PR #128 (merged hace 8 meses)

“Migración incompleta de Express a Next — dejar controllers/ por compatibilidad temporal.”

PR #201 (abierto)

“Spike: ¿JWT o cookies? Discutir en el próximo refinement.”

Notas de una reunión vieja

“Quizás Prisma en Q3. O Drizzle. O nada. Cancelación ‘flexible’ para pacientes VIP.”

SPEC.md (al final del dump)

- Auth: header `X-User-Id` (no JWT).
- Cancelar solo una reserva **propia**.
- Cancelación permitida solo si faltan **≥ 24 h** para el inicio del slot.
- Cancelar a tiempo **libera** el slot (vuelve a disponible).
- Stack real: Next.js App Router, Zod, Vitest, store in-memory (`src/lib/store.ts`).
- No modificar `src/lib/auth.ts`.
- Patrón: `src/app/api/patients/route.ts`. Reserva ya existe en `POST /api/appointments`.

Tu tarea: Completá la plantilla. Tenés **6 minutos**. Usá lo que creas relevante.

Carta D — Curado

GRUPO D

No miren las otras cartas. Sos el modelo. Solo podés usar lo que está en esta hoja.

> **PEDIDO (IGUAL PARA TODOS)**
>
> **Creá un endpoint para cancelar un turno.**

Contexto disponible

Sos un agente de implementación en este repositorio.

Stack y convenciones

- Next.js App Router, TypeScript estricto
- Validación con Zod en handlers
- Tests con Vitest (`npm test`)
- Auth: header `X-User-Id` (`src/lib/auth.ts`). **No** agregues JWT ni middleware nuevo.
- Persistencia in-memory en `src/lib/store.ts` (**no** Prisma ni base de datos)
- Ya existe `POST /api/appointments` para crear reservas.

Tarea

Implementá cancelación de una reserva propia según estas reglas MVP:

- solo el dueño (`X-User-Id`) puede cancelar
- cancelar solo si faltan **≥ 24 h** para el inicio del slot
- cancelar a tiempo **libera** el slot
- sin header → 401; reserva ajena → 403 o 404 (documentar)

Restricciones

- Reutilizá el patrón de `src/app/api/patients/route.ts`
- Agregá o actualizá tests en `tests/`
- **No** modifiques `src/lib/auth.ts` ni el contrato de `X-User-Id`
- **No** escribas README ni refactors fuera de alcance
- **No** implementes pagos ni reprogramación

Antes de “codear”: listá en la plantilla qué archivos vas a tocar.

Tu tarea: Completá la plantilla de respuesta **solo** con este contexto.