CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

# Serviço de Autenticação

# Design de Serviços

| | |
|---|---|
| Autores: Pedro Alexandre Custodio Silva | Data de emissão:15/04/2026 |
| Revisor: | Data de revisão |

# Índice

1. OBJETIVO DO DOCUMENTO....3
2. ESPECIFICAR OS ESQUEMAS DE MENSAGENS DOS SERVIÇOS....3
3. ESPECIFICAR INTERFACES DOS SERVIÇOS....7
4. ESPECIFICAR POLÍTICAS....8
5. DEFINIR AS SLA....8

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação

# 1. Objetivo do Documento

O objetivo deste documento é descrever o design dos serviços, incluindo suas interfaces, esquemas de mensagens, políticas e acordos de nível de serviço (SLA), de forma a orientar sua implementação e garantir a correta comunicação entre eles.

# 2. Especificar os Esquemas de Mensagens dos Serviços










AcessoPermitido
«response»
AcessoPermitido
+permitido: boolean
+usuariold: UUID
Mensagem de resposta da operacao permitirAcesso.


ErroAutenticacao
«error»
ErroAutenticacao
+status: integer
+codigo: string
+mensagem: string
+timestamp: datetime
Contrato de erro usado pelo servico de autenticacao.

CENTRO UNIVERSITÁRIO FEI

Avenida Humberto de Alencar Castelo Branco, 3972, CEP: 09850-901 São Bernardo do Campo
Telefone: (011) 4353-2900 Fax (011) 4109-5994

Curso de Ciências da Computação







Operacao validarAutenticacao
«request»
ValidarAutenticacaoRequest
+authorization: string
recebe
«response»
UsuarioAutenticado
+usuarioId: UUID
+nome: string
+email: string
+expiresAt: datetime
«operation»
validarAutenticacao()
+authorization: string
retorna
falha
Espera o header Authorization no formato Bearer <jwt>.
«error»
ErroAutenticacao
+status: integer = 401
+codigo: string = "INVALID_TOKEN"
+mensagem: string
+timestamp: datetime




## 3. Especificar Interfaces dos Serviços



## 4. Especificar Políticas

**Segurança:** senhas devem ser armazenadas com hash seguro; tokens devem ser assinados; comunicação deve usar HTTPS.
**Autenticação:** login por email e senha; sucesso gera token Bearer JWT; token deve ter validade.
**Autorização:** só usuários autenticados com token válido podem seguir no fluxo.
**Controle de acesso:** cadastro e login são públicos; validação de autenticação e liberação de acesso exigem token válido.
**Restrições de uso:** não permitir email duplicado, credenciais inválidas, token expirado/inválido e tentativas abusivas de login.

## 5. Definir as SLA

**Disponibilidade:** 99,9%
**Tempo de resposta:** 100ms
**Capacidade de atendimento:** 1000 requisições por minuto
**Comportamento em caso de falhas:** registrar logs de ocorrência, retornar falha apropriada ao cliente, e permitir nova tentativa.