

Dreamteam 4.0

Автономная платформа межцеховой логистики

Кейс «Безопасный маршрут», контроллер AMR, схема amr-1.0

Контроллер: team_dreamteam_4_0/controller.py

sha256 контроллера: 2f4a721eafcfb6ed

Открытые сценарии: 01_clear, 02_gnss_shadow, 03_fog_snow, 04_busy_yard, 7 seed, 28 прогонов

Средний балл открытых прогонов: 99.22

Доставки: 49 из 49 миссий, наездов на людей и столкновений нет

Числа колоды собраны скриптом scripts/make_presentation.py из отчетов и логов репозитория

Межцеховая логистика без спутникового сигнала и что оценивается

- **Маршруты:** склад - цеха А и В - зарядная, движение по проездам с разъездом.
- **Люди и предметы:** пешеходы, в том числе невнимательные, оставленные паллеты и контейнеры в проезде.
- **Тень ГНСС:** на части площадки спутниковый фикс недоступен либо смещен на метры.
- **Туман и снег:** дальность лидара падает, появляются ложные возвраты и пропажи стен.
- **Расхождение карты:** снесенная стена (map_missing) и лишние конструкции (map_extra).
- **Контракт amr-1.0:** на каждом тике v, w, status, pose_est, note; изоляция: только stdlib и numpy.
- **Отчетность:** прогон подтверждается отчетом amrsim и поккадровым JSONL-логом.

Объем проверки

- сценарии: 01_clear, 02_gnss_shadow, 03_fog_snow, 04_busy_yard
- seed: 1, 2, 3, 7, 11, 21, 42
- официальных прогонов: 28, доставок: 49
- поле hidden в отчетах: [False] - скрытый набор локально не запускался

Критерии оценки, максимум баллов

Код	Критерий	Балл
T1	Работа на скрытых сценариях	25
T2	Работа на открытых сценариях	10
T3	Воспроизводимость и правила	5
T4	Честность оценки позы и статусов	5
T5	Архитектура и качество кода	5
O1	Обоснование подхода	10
O2	Поведение в сложных условиях на демо	10
O3	Рабочее место оператора	15
O4	Дополнительные возможности	10
O5	Презентация и защита	5
Итого	технические 50 и отраслевые 50	100

controller.py как оркестратор, модули с узкими интерфейсами, только stdlib и numpy

- **controller.py:** порядок вызовов predict - scan-match - GNSS-гейт - perceive - route - safety, вывод по amr-1.0 (v, w, status, pose_est, note).
- **localize.py:** фильтр позы, скан-матч стен, гейт ГНСС, калибровка масштаба одометрии, dock-snap, статус lost.
- **perceive.py:** кластеры лидара и треки препятствий в чистой одометрии, классы, map_missing и map_extra.
- **route.py:** pure pursuit, боковой сдвиг, локальный A*, зоны скорости, возврат на эталон.
- **safety.py:** зазоры, коридор, estop, тирсы lost_speed_limit, тексты note.
- **geom.py:** отрезки, raycast, AABB, полигоны, 2D-векторная математика.

Состав пакета team_dreamteam_4_0

Файл	Строк	Роль
controller.py	381	оркестратор тика
geom.py	404	геометрия
localize.py	1202	локализация
perceive.py	745	восприятие
route.py	1004	маршрут
safety.py	561	безопасность
итого	4297	6 модулей

Изоляция T3 и зависимости

- **requirements.txt контроллера:** «numpy» - сторонних пакетов нет.
- **Проверка изоляции:** amrsim check: нарушения 0, предупреждения 0 (запускается скриптом при сборке колоды).
- **Запись в файловую систему и сеть:** во время прогона контроллер не пишет и не ходит в сеть.
- **Тесты:** алгоритмы, сервер APM и метрики оцениваются pytest; интерфейс - Vitest и tsc.

Собственная оценка позы, ГНСС как измерение, явные статусы движения

- **Фильтр позы:** предикт по одометрии и `imu.heading`, сторож скачка курса больше 0.05 рад заменяет его интегралом `yaw_rate`.
- **Скан-матч стен:** лучи через 2°, остаток точки до отрезка меньше 0.25 м, 4 итерации Гаусса-Ньютона с весом Хубера, приём при не менее 30 инлайнеров и СКО меньше 0.08 м.
- **ГНСС - измерение, не поза:** гейт инновации 1.5 м и подмешивание с коэффициентом k не выше 0.15; сырой приёмник в `pose_est` не попадает.
- **Масштаб одометрии:** отношение пути одометрии к пути лидара; после 25 м согласованного пути масштаб замораживается до конца прогона.
- **pose_est:** результат фильтра, а не координаты ГНСС; совпадение с истиной допускается только через оракульный хук `set_truth` в учебных сценариях.
- **lost:** при недопустимой неопределённости позы платформа останавливается ($v = 0$) и сообщает `status=lost`; поиск позы по сетке идет только стоя.
- **Согласованность статусов:** `moving`, пока модуль продольной скорости одометрии больше 0.04; `waiting` при нулевой команде; `arrived` по прибытии.
- **Контроль в колоде:** статусы и скорости берутся из покадровых логов и машиночитаемых моментов, а не из текста отчета.

Статусы в покадровых логах своих сценариев (тактов)

`moving` 11441, `waiting` 167, `arrived` 90, `lost` 8.

Зазоры до человека, коридор, estop и тиры скорости при потере позы

- **Человек или неизвестный объект:** зазор меньше 3.3 м снижает скорость до 0.22 м/с; при зазоре меньше 0.8 м скорость обнуляется.
- **Коридор:** три соседних луча в полосе |y| меньше 1.0 м внутри тормозного пути дают $v = 0$, поворот при этом разрешен.
- **Класс неясен:** ведем как человека, но трек подтверждается двумя попаданиями, поэтому одиночный снежный возврат не тормозит.
- **Предмет вне карты:** крупный неподвижный контур идет в слой препятствий и объезжается, а не держит вечный стоп.
- **estop:** замедление 2.5 м/с^2 включается только когда подтвержденный кластер ближе 1.2 м, зазор сокращается и штатного тормоза 1.2 м/с^2 не хватает; ложные срабатывания в снегу/тумане исключены (`tr.confirmed`, `coast_ticks == 0`, `>= 3` точек).
- **Тиры `lost_speed_limit`:** σ поперек больше 0.4 м или σ курса больше 5° - не быстрее 0.4 м/с; σ вдоль больше 2 м - не быстрее 0.6 м/с; σ поперек больше 0.8 м - стоп и статус `lost`.
- **Туман:** 0.9 м/с на пустом коридоре и 0.35 м/с у кластера впереди.
- **Проверка по логу `s5 seed 7`:** момент 87.0: note «stop_person d=0.7 fog_clear zone v=0.95», команда $v = 0.78 \text{ м/с}$; минимальный фактический зазор до человека за прогон 2.02 м.

Итог по блоку safety

На `s5 seed 7` блок `safety` = 25.00 из 25, столкновений 0.00, fatal нет; по всем 28 открытым прогонам `safety` не опускался ниже 25.00.

7 seed на сценарий, разрез seed 7 и сводная строка table_summary.csv

Сценарий	Seed	total min	total mean	total max
01_clear	7	99.99	100.00	100.00
02_gnss_shadow	7	100.00	100.00	100.00
03_fog_snow	7	97.69	98.34	98.76
04_busy_yard	7	97.96	98.55	98.90

Сценарий, seed 7	total	delivery	efficiency	safety	rules	pose	collisions
01_clear	100.00	40.00	15.000	25.00	10.00	10.00	0.00
02_gnss_shadow	100.00	40.00	15.000	25.00	10.00	10.00	0.00
03_fog_snow	98.66	40.00	13.664	25.00	10.00	10.00	0.00
04_busy_yard	98.87	40.00	13.871	25.00	10.00	10.00	0.00

Сводная строка results/table_summary.csv

team_dreamteam_4_0: check OK, runs 28, open_mean 99.22, case_score 99.22.

Вывод

На 28 прогонах 4 сценариев x 7 seed: safety не ниже 25.00, pose не ниже 10.00, collisions максимум 0.00, fatal нет, counted везде true, эпизодов штрафов 0; доставлено 49 перевозок. Все прогоны засчитаны.

Отдельно: на 03_fog_snow seed 7 efficiency команды 13.664 против baseline 14.042 - разница 0.378 балла. Это цена осторожных тиров самого плана в снегу и тумане.

Тень ГНСС на сценарии 02 и туман на s5 seed 7

- **Тень ГНСС, сценарий 02:** total 100.00 на всех 7 seed (min 100.00, max 100.00), доставка 1 из 1 на каждом прогоне.
- **Почему проходит:** ГНСС не подмешивается в позу напрямую: на время тени работает скан-матч стен, а гейт отбрасывает смещенный фикс.
- **Туман, s5 seed 7:** total 99.27; событие тумана $t = 40.0..130.0$ с, выход из тумана $t = 40.0$.
- **Реакция:** в тумане дальность клампится, скорость снижается до 0.9 м/с на пустом коридоре; на выходе note «fog_clear zone $v=0.95$ », $v = 0.95$ м/с.
- **Что видно на графике:** траектория вдоль проезда и маркер момента fog_clear по данным лога results/own_scenarios/logs/s5_fog_inattentive.jsonl.

Траектория s5_fog_inattentive, seed 7 (вид сверху, пропорции сохранены)




Пешеход перед платформой и потеря ориентации с остановкой


- **Пешеход, s5 seed 7:** момент $t = 87.0$, note «stop_person $d=0.7$ fog_clear zone $v=0.95$ », $v = 0.78$ м/с; зазор до человека в этот такт 3.61 м.
- **Торможение:** скорость падает до нуля к $t = 87.7$, далее статус waiting, пока человек не уйдет.
- **Итог:** total 99.27, safety 25.00, collisions 0.00, наезда нет.

- **Потеря ориентации, s4b seed 1:** note lost впервые на $t = 26.0$, скорость к этому моменту 1.39 м/с.
- **Остановка:** status=lost на тактах $t = 27.2..27.9$, $v = 0.00$; поиск позы идет только стоя.
- **Восстановление:** первый такт после выхода из lost $t = 28.0$, status=waiting, затем движение продолжено.
- **Итог:** total 99.30, доставка есть, fatal нет.

s5 seed 7: траектория и момент stop_person



s4b seed 1: остановка lost и восстановление



Объезд предмета, перепланирование, расхождение карты: момент, код и лог

Объезд оставленного предмета

Сценарий s1_pallet_2m, seed 7: total 98.84.

Момент t = 111.9, status=moving, v = 0.22, note «offset du=-0.4».

Код: route.py:87, route.py:944 (боковой сдвиг эталонной трубки в route.py).

Лог: results/own_scenarios/logs/s1_pallet_2m.jsonl.



Перепланирование маршрута

Сценарий s2_container_block, seed 7: total 100.00.

Момент t = 148.2, status=moving, v = 1.39, note «replan».

Код: route.py:956 (локальный A* и интервал переплана 2 с в route.py).

Лог: results/own_scenarios/logs/s2_container_block.jsonl.




Расхождение карты

Сценарий s3_wall_removed, seed 7: total 100.00.

Момент t = 9.8, status=moving, v = 1.39, note «map_missing».

Код: perceive.py:697 (детектор снесенной стены в perceive.py).

Лог: results/own_scenarios/logs/s3_wall_removed.jsonl.



Каждая возможность подтверждена отчетом JSON и покадровым логом JSONL в results/own_scenarios; свои сценарии s1..s5 и контрольный прогон s4b seed 1 лежат в scenarios/ и results/own_scenarios.

Станция на JSONL-логе и отчете JSON, запуск задания и экспорт

- **Источники:** пок кадровый JSONL (type=header и type=tick) и итоговый отчет JSON симулятора; онлайн-интерфейса у симулятора нет.
- **Просмотр лога:** проигрывание с паузой и перемоткой, карта площадки, положение платформы и ее оценка `pose_est` рядом с истиной.
- **Пешеходы во времени:** дальность до человека и объекта по тактам, статус и причина остановки.
- **Журнал рейсов:** миссии, время старта и прибытия, соблюдение дедлайна.
- **Эпизоды штрафов:** просмотр эпизодов по клику с переходом к такту.
- **Запуск задания:** `python -m amrsim run` со сценарием, seed и отчетом; результат отображается в станции (верхний уровень критерия).
- **Экспорт:** сводка прогонов в CSV и отчеты в JSON, таблица результатов по seed.
- **Подпись миссии и дедлайн:** из заголовка лога: m1 warehouse - shop_a, дедлайн 200.7 с; m2 shop_a - warehouse, дедлайн 200.6 с; шаг лога `dt = 0.1` с.
- **Тесты станции:** 89 тестов Vitest, `tsc --noEmit` без ошибок.
- **Сервер:** `python arm/server.py --port 8000` раздает собранный интерфейс, зависимостей кроме `stdlib` нет.

Обязательный минимум и что сверх него

Обязательный минимум критерия - проигрывание лога с паузой и перемоткой - закрыт. Сверх него реализованы карта с позой и оценкой позы, пешеходы во времени, журнал рейсов, эпизоды штрафов по клику, запуск задания через `amrsim run` и экспорт CSV и JSON.

Что не получилось, где данные неполные и какая у этого цена

- **Сетка поиска позы при потере:** шаг сетки 0.25 м согласован с допуском инлайнера 0.25 м (дефект устранен: при стоянии гипотезы набирают соответствия). Поиск работает только стоя.
- **Потеря ориентации на seed 7:** в s4b seed 7 потери нет (момент найден: False, note «на seed 7 потеря ориентации не возникала: нет ни одного такта со st=lost и ни одного note с подстрокой lost»). Поэтому потеря показана на контрольном прогоне seed 1, где note lost есть на t = 26.0, status=lost на t = 27.2..27.2, восстановление на t = 28.0.
- **Эпизоды штрафов на открытых прогонах:** 0 за 28 прогонов; доставка на каждом прогоне, fatal нет.
- **Скрытые сценарии:** локально не измерялись: в отчетах поле hidden принимает значения [False], отдельного доступа к скрытому набору нет.
- **03_fog_snow ниже baseline по efficiency:** на seed 7 efficiency команды 13.664 против baseline 14.042 (средний total команды 98.34 при лучшем 98.76). В снегу и тумане осторожные тиры скорости из самого плана стоят примерно 0.378 балла efficiency - это осознанный выбор в пользу зазоров.
- **Чего нет в подходе:** фильтра частиц на каждом тике, глобального SLAM и полного поля расстояний площадки - на 120 м вдоль стены частицы размазываются, а платить пришлось бы на 10^4 тиках.

Числа проверок, команды прогона и что делать дальше

Проверка	Результат	Значение
pytest	244 тестов	tests/, алгоритмы и сервер
Vitest	89 тестов	arm/frontend/src
tsc --noEmit	без ошибок	npm run lint
ruff check	без ошибок	uv run ruff check
amrsim check	ОК	0 нарушений, 0 предупреждений
Открытые прогоны	counted 28 из 28	4 сценария x 7 seed

- **Установка:** `uv sync` (или `pip install -r requirements.txt`, только `numpy`).
- **Изоляция:** `PYTHONPATH=amrsim-participants python -m amrsim check team_dreamteam_4_0`.
- **Один сценарий:** `PYTHONPATH=amrsim-participants python -m amrsim run scenarios/01_clear.json --controller team_dreamteam_4_0/controller.py --seed 7 --report out/01.json`.
- **Пакет:** `PYTHONPATH=amrsim-participants python -m amrsim batch teams scenarios --seeds 1,2,3,7,11,21,42 --out out/table.csv`.
- **Колода:** `UV_CACHE_DIR=<repo>/.uv-cache uv run --with reportlab python scripts/make_presentation.py`; сборка детерминирована (invariant), повторный запуск дает тот же sha256.

Выводы и что дальше

- Закрыты T2-T5 и O1-O4: 02_gnss_shadow берется на всех seed, 01, 03, 04 проходят без столкновений и наездов, pose честная, изоляция чистая.
- Первый приоритет - официальный прогон на скрытом наборе организаторов (T1) для подтверждения живучести на закрытых тестах.
- Второй приоритет - вернуть efficiency на 03_fog_snow, не срезая зазоры безопасности.
- Далее - зафиксировать воспроизводимость APM и логи телеметрии на всех seed.