Instituto Superior de Engenharia de Lisboa Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores

Programação de Sistemas Computacionais

Teste Global de Época Normal, Inverno de 2021/2022

Nas questões em que não se indiquem explicitamente outras condições, considere as características do ambiente de referência usado na unidade curricular neste semestre.

1. [2,0] Implemente em linguagem C, a função min_size_bits que retorna a quantidade mínima de bits necessários para representar o valor do parâmetro value.

```
int min_size_bits( int value );
```

Note que, na convenção de complemento para dois, há frequentemente uma sequência de vários bits iguais ao de maior peso, que representa o sinal; a quantidade mínima de bits é a que permite armazenar o valor, incluindo apenas um bit com a representação do sinal.

2. [2,5] Implemente em linguagem C, a função modify_style que modifica, na string indicada pelo argumento str, as sequências com underline ('_') seguido de letra minúscula. Em cada sequência destas, o underline é eliminado e a letra é substituída pela maiúscula correspondente. No caso de caracteres underline que não sejam seguidos de letra minúscula não ocorre modificação.

```
void modify_style(char *str);
```

Por exemplo: se a *string* original for "name_composed_by_words", é modificada para "nameComposedByWords"; se a *string* original for "name_and_digit_2", é modificada para "nameAndDigit_2"; se a *string* original for "TYPICAL MACRO NAME", não é modificada.

 [4] Os tipos de dados declarados abaixo permitem definir estados de configuração de conjuntos de pinos num microcontrolador.

```
struct pinctrl_pin { uint32_t pinmux; uint32_t pincfg; };
struct pinctrl_state { struct pinctrl_pin *pins; uint8_t pin_cnt; };
struct pinctrl_config { uint8_t state_cnt; struct pinctrl_state *states[]; };
uint32_t get_pincfg(struct pinctrl_config *config, int state, int pin) {
    return config->states[state]->pins[pin].pincfg;
}
```

- a. [2] Traduza a função get_pincfg para linguagem assembly x86-64.
- b. [2] Utilizando os tipos de dados acima, defina uma estrutura de dados de modo que a invocação de get_pincfg(&config, 2, 2) retorne o valor 0xaa. (config é uma variável do tipo pinctrl_config.)
- 4. [4] Considere a função list_search e o tipo List_node, cujas definições em linguagem C se apresentam a seguir.

typedef struct list node { struct list node *next; void *data; } List node;

- a. [2] Implemente a função list_search em assembly x86-64.
- b. [2] Escreva, em linguagem C, um programa de teste da função list_search, que procura numa lista de nomes de pessoas, um nome que comece por "Abel". No programa, deve explicitar a formação da lista com pelo menos três nomes, a definição da função de comparação, assim como o código para mostrar na consola o resultado da procura.

5. [3,0] Considere o conteúdo do ficheiro fonte f1.c e do ficheiro de inclusão f2.h, bem como a lista de símbolos do ficheiro objeto f2.o, obtida com a ferramenta nm.

```
/* f1.c */
                                                    /* f2.h */
#include <stdio.h>
                                                    #ifndef _F2_H_
#include "f2.h"
                                                    #define F2 H
                                                    typedef struct {
#define A_SIZE( a ) ( sizeof (a) / sizeof *(a) )
                                                       double width, length,
                                                              height, weight;
static int flag;
                                                    } Packet;
extern Packet sample;
                                                    double max_width( Packet[], int );
Packet *last;
                                                    double max_length( Packet[], int );
                                                    double max height( Packet[], int );
static Packet stuff[] = {
                                                    double sum weight( Packet[], int );
    {10.1, 10.1, 10.1, 5.0},
                                                    double max weight( Packet[], int );
    {10.1, 20.1, 30.1, 7.5},
                                                    #endif
    {15.2, 15.2, 10.1, 8.2 }
};
                                                    /* nm f2.o */
static void func_aux( void ){
                                                    0000000000000000 D flag
    printf("Total weight%lf\n",
                                                    0000000000000000 B last
        sum_weight( stuff, A_SIZE( stuff ) ) );
                                                    0000000000000032 T max height
}
                                                    0000000000000019 T max length
                                                    0000000000000064 T max weight
int main() {
                                                    0000000000000000 T max width
    func_aux();
                                                    00000000000000004 C state
      printf( "Flag: %d\n", flag );
                                                    000000000000004b T sum weight
}
```

- a. [1,5] Indique o conteúdo da tabela de símbolos do ficheiro objecto relocável f1.o, resultante da compilação de f1.c. Para cada símbolo indique o nome, a secção e o respectivo âmbito (local ou global). Propõe-se que use a notação do utilitário nm, em que a classificação dos símbolos com minúscula (t, d, ou b) indica âmbito local.
- b. [1,0] Se considerar que os ficheiros objecto f1.o e f2.o podem ser combinados pelo *linker* com sucesso para gerar um executável, apresente o subconjunto dos seus símbolos que são provenientes de f1.o e f2.o, acompanhados pela respetiva classificação como *text*, *data*, etc. (admita o caso de ligação estática). Se, pelo contrário, considerar que o *linker* falhará a combinação, diga qual a razão ou razões por que isso acontece.
- c. [0,5] Indique, justificando, se o ficheiro f2.h deve ser incluído no ficheiro f2.c, do qual se obtém f2.o.
- 6. [1] O processador Intel i3-4130 incorpora *caches* de nível 1 com 32 KiB de capacidade e organização 8 *way set associative*. Considerando que a dimensão do bloco é de 64 *byte* e que os endereços são expressos a 35 *bit*, determine, justificando, o número de *bits* usados para definir os campos *tag*, *set index* e *block byte offset*.
- 7. [3,5] O tipo Queue representa uma fila de dados genéricos (representados por void*). A fila é baseada numa lista duplamente ligada, não intrusiva, circular, com sentinela. A operação queue_from_array cria e devolve uma instância de Queue, cujos nós da lista interna conterão os ponteiros para dados recebidos em array. A operação array_from_queue cria e devolve um array cujas posições conterão os ponteiros para dados recebidos na lista. Implemente ambas as funções alocando dinamicamente a memória necessária para criar as estruturas de dados e eliminando as estruturas de dados de entrada, excepto os elementos de dados.

```
typedef struct node { struct node *next, *prev; void *data; } Node;
typedef struct queue { size_t count; Node sentinel; } Queue;

Queue *queue_from_array(void *array[], size_t size);
void **array_from_queue(Queue *queue, size_t *size_array);
```

Duração: 2 horas e 30 minutos ISEL, 1 de Fevereiro de 2022