

# Ciclo: Programación Básica

Interfaz Gráfica



- Swing JFrame en Java
- Swing -JSpinner
- Swing JTable











>>










## Programación Visual y Dirigida por Eventos
















## Programación Visual y Dirigida por Eventos



Ejemplo: Hacer Clic sobre un botón












## Programación Visual y Dirigida por Eventos



VIGILADA MINEDUCACIÓN




## Tema: Modelamiento orientado a objetos





Swing - JFrame



Programación Visual – GUI (Interfaz gráfica con el usuario)

Programación dirigida por Eventos








## Tema: Modelamiento orientado a objetos





## Swing - JFrame

>>







Ejemplo: Swing -JFrame



Dada la siguiente información sobre un docente de una institución de educación para el trabajo:

- Documento de identidad
- Nombre
- Categoría (1= Auxiliar , 2=Asistente o 3= Especial)
- Cantidad de horas laboradas en el mes

Se pide calcular el valor a pagar por concepto de honorarios, de acuerdo con la siguiente indicación sobre le valor a pagar por hora de acuerdo con la categoría:

CATEGORIA	VALOR HORA
1	\$ 25.000
2	\$ 35.000
3	\$ 45.000

Realizar el programa en Java, utilizando Programación Visual dirigida por eventos, que resuelva la situación problema presentada.





### Programación Orientada a Objetos



#### Diagrama de Clases





#### Docente -documento -nombre -categoria -horas +setDocumento(documento) +getDocumento() +setNombre(nombre) +getNombre() +setCategoria(categoria) +getCategoria() +setHoras(horas) +getHoras() +calcular\_honorarios()





### Programación Orientada a Objetos



#### Método



Parámetros de entrada

Categoria, horas

Calcular\_honorarios()

Switch (Categoria)=> multiplicar el valor de hora con horas laboradas

Parámetros de salida

honorarios

**FUNCIÓN** retorna o regresa un solo valor









## El futuro digital es de todos

MinTIC



```
public class Docente {
    private long documento;
    private String nombre;
    private int categoria;
    private int horas;
    public Docente() {
    public Docente(long documento, String nombre, int categoria, int horas) {
        this.documento = documento;
        this.nombre = nombre;
        this.categoria = categoria;
        this.horas = horas;
    public void setDocumento(long documento) {
        this.documento = documento;
    public void setNombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    public void setCategoria(int categoria) {
        this.categoria = categoria;
    public void setHoras(int horas) {
        this.horas = horas:
    public long getDocumento() {
        return documento:
```

```
public String getNombre() {
    return nombre:
public int getCategoria() {
    return categoria;
public int getHoras() {
    return horas;
public double calcular honorarios() {
    double honorarios=0;
    switch(this.categoria){
        case 1:honorarios=this.horas*25000;break;
        case 2:honorarios=this.horas*35000;break:
        case 3:honorarios=this.horas*45000;break;
    return honorarios:
```









GUI – Interfaz Grafica con el Usuario Swing-Jframe



≜ Honorario Docente		_	×
Documento:			
Nombre:			
Categoría:	<seleccione></seleccione>	V	
Horas laboradas:			
Calcular	Honorarios	)	
Calcular	Tionoranos	)	







MinTIC





#### Programación Eventos

```
private void btnhonorariosActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // El código correspondiente al evento clic del botón
    //Definición de variables
    long documento;
    int categoria, horas;
    String nombre;
    double honorarios:
    String mensaje;
    //Definición de la avriable objeto
    Docente obj docente;
    documento=Long.parseLong(txtdocumento.getText());
    nombre=txtnombre.getText();
    horas=Integer.parseInt(txthoras.getText());
    categoria=cbocategoria.getSelectedIndex();
    //Creación del Objeto
   obj_docente=new Docente(documento, nombre, categoria, horas);
    honorarios=obj docente.calcular honorarios();
    mensaje="Honorarios: "+honorarios;
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);
```







### Tema: Modelamiento orientado a objetos






## Swing - JSpinner

>>

El **JSpinner** es un componente **java** en el que se presenta una caja de texto con dos flechitas en el lado derecho, una hacia arriba y la otra hacia abajo. En el campo de texto se muestra un valor. Con las flechitas arriba y abajo podemos incrementar o

decrementar ese valor.







Ejemplo: Swing -JSpinner



Una institución Universitaria, desea realizar la proyección de ingresos y costos para grupos (de 8 estudiantes por grupo) para un <mark>diplomado</mark> virtual sobre TIC en educación, para lo cual suministra la siguiente información sobre ingresos y gastos:

Con respecto a los ingresos, se debe capturar el valor del diplomado por estudiante.

Con respecto a los costos y gastos, debe ingresar:

- Costo por concepto de docencia de un grupo
- Costo por el uso de servicios de plataforma de un grupo.
- Costo de administración para cada grupo

También, en la proyección se debe tener él número de grupos.

Realizar el programa en Java, utilizando Programación Visual dirigida por eventos, que permita proyectar los ingresos y costos del diplomado, donde se pueda manejar con una JSpinner la cantidad de grupos. El programa debe mostrar los <mark>ingresos y costos</mark> del diplomado.





#### Programación Orientada a Objetos



#### Diagrama de Clases



#### Proyeccion\_Diplomado

- -grupos
- -valor\_diplomado
- -docencia
- -plataforma
- -admon
- +setGrupos(grupos)
- +getGrupos()
- +setValor\_diplomado(valor)
- +getValor\_diplomado()
- +setDocencia(docencia)
- +getDocencia()
- +setPlataforma(plataforma)
- +getPlataforma()
- +setAdmon(admon)
- +getAdmon()
- +calcular\_ingresos()
- +calcular\_costos()






### Programación Orientada a Objetos



#### Método










### Programación Orientada a Objetos

# **Ejercicios**

#### Método













MinTIC



```
public class Diplomado {
    private double matricula;
    private double docencia;
    private double plataforma;
    private double admon;
    private int grupos;
    public Diplomado() {
    public Diplomado (double matricula, double docencia, double plataforma, double admon, int grupos) {
        this.matricula = matricula;
        this.docencia = docencia;
        this.plataforma = plataforma;
        this.admon = admon;
        this.grupos = grupos;
    public void setMatricula(double matricula) {
        this.matricula = matricula;
    public void setDocencia(double docencia) {
        this.docencia = docencia;
    public void setPlataforma(double plataforma) {
        this.plataforma = plataforma;
```





#### Programación Orientada a Objetos





```
public void setAdmon(double admon) {
    this.admon = admon;
public void setGrupos(int grupos) {
    this.grupos = grupos;
public double getMatricula() {
   return matricula;
public double getDocencia() {
   return docencia;
public double getPlataforma() {
   return plataforma;
public double getAdmon() {
    return admon;
public int getGrupos() {
    return grupos;
```





MinTIC





```
public double calcular_ingresos() {
    double ingresos;
    ingresos=this.matricula*this.grupos*8;
    return ingresos;
public double calcular gatos() {
    double gastos;
    gastos=(this.docencia+this.plataforma+this.admon)*this.grupos;
    return gastos;
```









MinTIC

GUI – Interfaz Grafica con el Usuario



🙆 Proyección Ingresos-Costos Diplomado		_		×
Valor Diplomado:	ingresos			
Costos				
Docencia:				
Plataforma:				ı
Administración:				
Cantidad de grupos:		0		_
Proyección Ingresos-Costos				











#### Programación evento

```
private void btnProyeccionActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    // Definición de variables
    double matricula, docencia, plataforma, admon, ingresos, costos;
    int grupos;
    String mensaje;
    //Definición variable objeto
    Diplomado obj diplomado;
   matricula=Double.parseDouble(txtValor matricula.getText());
    docencia=Double.parseDouble(txtDocencia.getText());
    plataforma=Double.parseDouble(txtPlataforma.getText());
    admon=Double.parseDouble(txtAdmon.getText());
    grupos=(int) jspGrupos.getValue();
   //Creación Objeto Diplomado
    obj diplomado=new Diplomado(matricula, docencia, plataforma, admon, grupos);
    ingresos=obj diplomado.calcular ingresos();
    costos=obj diplomado.calcular gatos();
    lblIngresos.setText(String.valueOf(ingresos));
    lblCostos.setText(String.valueOf(costos));
   mensaje="Ingresos: "+ingresos+" Costos: "+costos;
    JOptionPane.showMessageDialog(null, mensaje);
```







### Tema: Modelamiento orientado a objetos





## Swing - JTable

Como programadores, sabemos muy bien que la presentación de datos tabulados es una de las tareas más comunes que se presentan al momento de crear interfaces gráficas; desde la simple tabla que permite únicamente mostrar el resultado de una consulta, hasta las que permiten editar directamente el contenido de cada celda, ordenar las columnas, personalizar su apariencia, etc. Todas las tareas antes descritas, y muchas otras, son posibles de realizar utilizando la clase JTable; por supuesto, mientras más complejo sea el requerimiento a cubrir, se requerirá en igual medida utilizar más métodos o recursos de la clase.







## Tema: Modelamiento orientado a objetos





## Swing - JTable







Ejemplo: Swing - JTable



Dada la siguiente información sobre los suscriptores de una revista:

- Nombre
- Genero (Masculino, Femenino)

Realizar el programa en Java, utilizando Swing - JTable, que permita el ingreso de información a la tabla presentada sobre los suscriptores.







#### GUI – Interfaz Grafica con el Usuario



🖺 Ingreso Datos			_		×
Nombre Completo:  Género:   Seleccione>  Agregar  Eliminar  Modificar Nombre					·e
Nombre completo		Género			







#### Programación Eventos – Iniciar Formulario



```
package jtable ejemplo;
import javax.swing.JOptionPane;
import javax.swing.table.DefaultTableModel;
public class UsoTable extends javax.swing.JFrame {
    DefaultTableModel tabla;
    public UsoTable() {
        initComponents();
        this.setLocationRelativeTo(this);
        tabla= new DefaultTableModel();
        //Enlazar Tablaal JTable
         tabla=(DefaultTableModel) tbDatos.getModel();
```







#### Programación Eventos – Botón Agregar



```
private void btnAgregarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)
    // Definiicón de variables
    String datos[]=new String[2];
    //Pasamos los datos de la interfaz a un vector
    datos[0]=txtNombre.getText();
    datos[1]=dbGenero.getSelectedItem().toString();
    //Agregamos a la Tabla
    tabla.addRow(datos);
    txtNombre.setText("");
    dbGenero.setSelectedIndex(0);
```







#### Programación Eventos – Botón Eliminar



```
private void btnLimpiarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
   int fila;
   fila=tbDatos.getSelectedRow();
   if(fila>=0) {
      tabla.removeRow(fila);
   }
   else{
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Selectione Registro en la Tabla");
   }
}
```







MinTIC

#### Programación Eventos – Botón Modificar



```
private void btnmodificarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
    int fila;
    String nombre;
    fila=tbDatos.getSelectedRow();
    if(fila>=0){
        if (txtNombre.getText().isEmpty()){
            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ingrese nombre a modificar");
        else{
            nombre=txtNombre.getText();
            tabla.setValueAt(nombre, fila, 0);
    else{
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Selectione Registro en la Tabla");
```





