```
@{
    ViewData["Title"] = "Signin";
}
```

```html
<h1>Signin</h1>
```

```html
<head>
    <style>
        .signin-button {
            background-color: #1da1f2;
            color: #fff;
            padding: 10px 20px;
            font-size: 18px;
            border: none;
            cursor: pointer;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h2>Login</h2>
        <form method="post">
            <div class="form-group">
```

```html
      <label for="username">Username:</label>

      <input type="text" id="username" name="username" class="form-control" required />

    </div>

    <div class="form-group">

      <label for="password">Password:</label>

      <input type="password" id="password" name="password" class="form-control" required />

    </div>

    <button class="signin-button" type="submit"><a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Customers" asp-action="Index">Sign In</a></button>

    </form>

  </div>

</body>
```

```razor
@{
  ViewData["Title"] = "Dashboard";
}
```

```html
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>Welcome to My Bank</title>

  <style>

    body {

      font-family: Arial, sans-serif;

      background-color: #f5f8fa;
```

```css
      }


    .container {
      text-align: center;
      padding: 100px;
    }


    h1 {
      font-size: 36px;
      color: #1da1f2;
    }


    .signin-button {
      background-color: #1da1f2;
      color: #fff;
      padding: 10px 20px;
      font-size: 18px;
      border: none;
      cursor: pointer;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="container">
    <h1>Welcome to My Bank</h1>
```

```
            <button class="signin-button" type="submit"><a class="nav-link text-dark" asp-area="" asp-
controller="Customers" asp-action="Signin">Sign In</a></button>

    </div>

</body>

</html>
```