Model Report

MySQL

Version 1.0 • Proposed



19/5/2017 16:59:29

Sebastian

EA Repository : D:\Dropbox\Proy\Sistema Jurídico\BD\z Diseño Lógico\MODELO DE BD.eap



MySQL

Package «Database» in package 'SISE_LEGAL_2'

MySQL Version 1.0 Phase 1.0 Proposed EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

MySQL diagram

Data Modeling diagram in package 'MySQL'

MySQL Version 1.0 VM SISE created on 7/5/2017. Last modified 19/5/2017




Figure 1: MySQL

sise_legal.bsd_detalle

Database table in package 'Logical Model'

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_detalle	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
□ cod_persona	INT UNSIGNED	False	Clave foranea Properties: Unsigned = True Zerofill = False

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_proceso	INT UNSIGNED	False	Clave foranea Properties: Unsigned = True Zerofill = False
cod_detalle_tipo	INT UNSIGNED	True	Clave foranea Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
□ valor	LONGTEXT	False	texto acorde al tipo
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
■ fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_detalle	cod_detalle	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
windex» cod_detalle_tipo	cod_detalle_tipo	
(index) cod_persona	cod_persona	
<pre> «index» cod_proceso</pre>	cod_proceso	
<pre>«index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
bsd_detalle_cod_persona_FK	cod_persona	sise_legal.bsd_persona(cod_person a)
bsd_detalle_cod_detalle_tipo_FK	cod_detalle_tipo	sise_legal.ref_detalle_tipo(cod_det

		alle_tipo)
✓ bsd_detalle_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
bsd_detalle_cod_proceso_FK	cod_proceso	sise_legal.bsd_proceso(cod_proces o)

sise_legal.bsd_direccion

Database table in package 'Logical Model'

tabla de direcciones

bsd_direccion
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017
DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_direction	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
domicilio	VARCHAR(1000)	True	
alle calle	VARCHAR(200)	False	calle de la direccion
□ numero	VARCHAR(10)	False	numero de la direccion
■ piso	VARCHAR(10)	False	piso de la direccion
departamento	VARCHAR(10)	False	departamento de la direccion
■ torre	VARCHAR(10)	False	torre de la direccion
□ cod_localidad	INT UNSIGNED	False	localidad de la direccion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
□ cod_partido	INT UNSIGNED	False	partido de la direccion Properties: Unsigned = True Zerofill = False

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ cod_provincia	INT UNSIGNED	False	provincia del domicilio Properties: Unsigned = True Zerofill = False
codigo postal	VARCHAR(20)	False	Codigo postal de la direccion
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_direccion	cod_direccion	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
windex» cod_localidad	cod_localidad	
windex» cod_partido	cod_partido	
«index» cod_provincia	cod_provincia	
<pre></pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
bsd_domicilio_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
✓ bsd_direccion_cod_localidad_FK	cod_localidad	sise_legal.ref_direccion_localidad(cod_localidad)
bsd_direccion_cod_partido_FK	cod_partido	sise_legal.ref_direccion_partido(co d_partido)
✓ bsd_direccion_cod_provincia_FK	cod_provincia	sise_legal.ref_direccion_provincia(cod_provincia)

sise_legal.bsd_persona

Database table in package 'Logical Model'

tabla de personas

bsd_persona Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_persona	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
nombres	VARCHAR(100)	False	Nombres de la persona o razon social
apellidos	VARCHAR(100)	False	Apellidos de la persona
cod_tipo_dni	INT UNSIGNED	False	1-DNI 2-LC 3-LE 4-OTRO Properties: Unsigned = True Zerofill = False
dni	INT UNSIGNED	False	numero de DNI Properties: Unsigned = True Zerofill = False
euil	INT UNSIGNED	False	CUIL 20-30789385-2 11 lugares Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_nacimiento	DATE	False	FECHA DE NACIMIENTO
■ sexo	CHAR(1)	False	M-Masculino F-Femenino
□ cod_nacionalidad	INT UNSIGNED	False	nacionalidad de la persona Properties: Unsigned = True Zerofill = False

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_estado_civil	INT UNSIGNED	False	estado civil de la persona Properties: Unsigned = True Zerofill = False
□ telefono	INT UNSIGNED	False	Celular Properties: Unsigned = True Zerofill = False
codigo_postal	VARCHAR(5)	False	telefono
□ profesion	TEXT	False	REVISAR SI ES NECESARIO 65.535
cod_categoria	INT UNSIGNED	False	Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_persona	cod_persona	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) apellidos	apellidos	
(index) cod_estado_civil	cod_estado_civil	
«index» cod_nacionalidad	cod_nacionalidad	
«index» cod_tipo_dni	cod_tipo_dni	
(index) nombres	nombres	

«index» usr_ult_modif	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
bsd_persona_cod_tipo_dni_FK	cod_tipo_dni	sise_legal.ref_tipo_dni(cod_tipo_d ni)
✓ bsd_persona_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
bsd_persona_cod_nacionalidad_FK	cod_nacionalidad	sise_legal.ref_nacionalidad(cod_na cionalidad)
bsd_persona_cod_estado_civil_FK	cod_estado_civil	sise_legal.ref_estado_civil(cod_est ado_civil)

sise_legal.bsd_proceso

Database table in package 'Logical Model'

tabla de procesos

bsd_proceso Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
■ cod_proceso	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
proceso	VARCHAR(100)	False	descripcion opcional del proceso
cantidad_acompaniantes	TINYINT UNSIGNED	False	Properties: Unsigned = True Zerofill = False
cod_proceso_tipo	INT UNSIGNED	False	tipo de proceso usado para saber que documentos de la documentacion pedir Properties: Unsigned = True Zerofill = False

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_proceso	cod_proceso	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
windex» cod_proceso_tipo	cod_proceso_tipo	
<pre> «index» usr_ult_modif_KEY</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES	
<pre>bsd_proceso_usr_ult_modif_FK</pre>	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)	
bsd_proceso_cod_proceso_tipo_FK	cod_proceso_tipo	sise_legal.ref_proceso_tipo(cod_pr oceso_tipo)	

sise_legal.bsd_rol

Database table in package 'Logical Model'

Tabla de roles de usuario del sistema

bsd_rol Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ cod_rol	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1
			Unsigned = True

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
			Zerofill = False
e rol	VARCHAR(45)	False	descripcion de referencia
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_rol	cod_rol	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) usr_ult_modif	usr_ult_modif	

sise_legal.bsd_usuario

Database table in package 'Logical Model'

Usuarios del sistema

bsd_usuario Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_usuario	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
usuario	VARCHAR(20)	True	descripcion de referencia
password	VARCHAR(15)	True	clave de usuario de la aplicacion
nombre	VARCHAR(50)	False	nombre del usuario

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
apellido	VARCHAR(50)	False	apellido del usuario
correo_electronico	VARCHAR(100)	False	correo electronico del usuario del sistema
☐ cod_rol	INT UNSIGNED	True	rol asignado al usuario para utilizar el sistema Properties: Unsigned = True Zerofill = False
usr_ult_modif	INT	False	usuario de ultima modificacion
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_usuario	cod_usuario	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
<pre>«index» cod_rol</pre>	cod_rol	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
bsd_usuario_cod_rol_FK	cod_rol	sise_legal.bsd_rol(cod_rol)

sise_legal.bsd_vehiculo

Database table in package 'Logical Model'

tabla de vehiculos disponibles a utilizar

bsd_vehiculo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017
DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_vehiculo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
vehiculo	VARCHAR(200)	True	

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_modelo	INT UNSIGNED	False	modelo del vehiculo conformado Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_bsd_vehiculo	cod_vehiculo	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
<pre> «index» cod_modelo</pre>	cod_modelo	
<pre>«index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
<pre>bsd_vehiculo_usr_ult_modif_FK</pre>	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
bsd_vehiculo_cod_modelo_FK	cod_modelo	sise_legal.ref_vehiculo_modelo(co d_modelo)

sise_legal.ref_detalle_tipo

Database table in package 'Logical Model'

Tabla auxiliar de referencia para tipos de detalle a registrar

ref_detalle_tipo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017
DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_detalle_tipo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
detalle_tipo	VARCHAR(45)	True	
cod_tipo_dato	INT UNSIGNED	True	Clave Foranea Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
ec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_detalle_tipo	cod_detalle_tipo	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
«index» cod_tipo_dato	cod_tipo_dato	
<pre>«index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_detalle_tipo_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
ref_detalle_tipo_cod_tipo_dato_FK	cod_tipo_dato	sise_legal.ref_tipo_dato(cod_tipo_ dato)

sise_legal.ref_direccion_localidad

Database table in package 'Logical Model'

tabla auxiliar de localidad

ref_direccion_localidad Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
VARCHAR(100)	True	
INT UNSIGNED	False	codigo del partido a la cual pertenece la localidad Properties: Unsigned = True Zerofill = False
TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion
	INT UNSIGNED VARCHAR(100) INT UNSIGNED TEXT INT UNSIGNED	INT UNSIGNED True VARCHAR(100) True INT UNSIGNED False TEXT False INT UNSIGNED False

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_direccion_localidad	cod_localidad	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) cod_partido	cod_partido	
<pre> «index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
------------------	---------	------------

ref_direccion_localidad_cod_partido_FK	cod_partido	sise_legal.ref_direccion_partido(co d_partido)
ref_direccion_localidad_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_direccion_partido

Database table in package 'Logical Model'

tabla de partidos

ref_direccion_partido Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_partido	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
■ partido	VARCHAR(100)	True	
□ cod_provincia	INT UNSIGNED	False	codigo de la provincia a la cual pertenece el partido Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_direccion_partido	cod_partido	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
■ «index» cod_provincia	cod_provincia	
(index) usr_ult_modif	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_direccion_partido_cod_provincia_FK	cod_provincia	sise_legal.ref_direccion_provincia(cod_provincia)
ref_direccion_partido_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_direccion_provincia

Database table in package 'Logical Model'

tabla auxiliar de provincias

ref_direccion_provincia Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_provincia	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
g provincia	VARCHAR(100)	True	
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_direccion_provincia	cod_provincia	
TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) usr_ult_modif	usr_ult_modif	
FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES

✓ ref_direccion_provincia_usr_ult_modif_FK usr_ult_modif sise_legal.bsd_usualt)	rio(cod_usuario
--	-----------------

sise_legal.ref_persona_condicion

Database table in package 'Logical Model'

ref_persona_condicion Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_persona_condicion	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
persona_condicion	VARCHAR(100)	True	
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_persona_condicion	cod_persona_condicio n	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) usr_ult_modif	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_persona_condicion_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_proceso_tipo

Database table in package 'Logical Model'

TYPE / NAME

Tabla auxiliar de referencia para tipos de proceso

ref_proceso_tipo
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017
DBMS MySql

COMMENTS

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_proceso_tipo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
proceso_tipo	VARCHAR(100)	True	
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_proceso_tipo	cod_proceso_tipo	

COLUMNS

<pre> «index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	
FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_proceso_tipo_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_tipo_dato

Database table in package 'Logical Model'

ref_tipo_dato Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_tipo_dato	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
lipo_dato	VARCHAR(45)	True	
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_tipo_dato	cod_tipo_dato	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
<pre> «index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_tipo_dato_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_vehiculo_marca

Database table in package 'Logical Model'

Tabla auxiliar de referencia para marcas de vehiculos

ref_vehiculo_marca Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_marca	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
■ marca	VARCHAR(100)	True	
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_vehiculo_marca	cod_marca	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
<pre>«index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES

ref_vehiculo_marca_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.ref_vehiculo_modelo

Database table in package 'Logical Model'

Tabla auxiliar de referencia para modelos de vehiculos

ref_vehiculo_modelo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_modelo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: AutoNum = 1 Increment = 1 property = AutoNum=1;StartNum=1;Increment=1; StartNum = 1 Unsigned = True Zerofill = False
■ modelo	VARCHAR(100)	True	
□ cod_marca	INT UNSIGNED	True	clave foranea para identificar la marca del modelo Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_ref_vehiculo_modelo	cod_modelo	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) cod marca	cod_marca	

<pre> «index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
ref_vehiculo_modelo_cod_marca_FK	cod_marca	sise_legal.ref_vehiculo_marca(cod _marca)
ref_vehiculo_modelo_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)

sise_legal.rel_pers_cond_proc

Database table in package 'Logical Model'

Tabla de relacion entre proceso, persona y la condicion de dicha persona

rel_pers_cond_proc Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_proceso	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
cod_persona	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
cod_persona_condicion	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
∃ orden	SMALLINT UNSIGNED	False	orden del detalle entre otros relacionados Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_rel_pers_cond_proc	cod_proceso, cod_persona, cod_persona_condicio n	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
«index» cod_persona	cod_persona	
«index» cod_persona_condicion	cod_persona_condicio	
<pre> «index» cod_proceso</pre>	cod_proceso	
<pre>«index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
rel_pers_cond_proc_cod_persona_condicion_FK	cod_persona_condicio n	sise_legal.ref_persona_condicion(c od_persona_condicion)
rel_pers_cond_proc_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
rel_pers_cond_proc_cod_proceso_FK	cod_proceso	sise_legal.bsd_proceso(cod_proces o)
rel_pers_cond_proc_cod_persona_FK	cod_persona	sise_legal.bsd_persona(cod_person a)

sise_legal.rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo

Database table in package 'Logical Model'

Tabla de relacion entre persona condicion, proceso tipo y detalle tipo

rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
----------------------	----------	----------

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
cod_persona_condicion	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
☐ cod_proceso_tipo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
☐ cod_detalle_tipo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
□ orden	SMALLINT UNSIGNED	False	orden del detalle entre otros relacionados Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo	cod_persona_condicio n, cod_proceso_tipo, cod_detalle_tipo	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
(index) cod_detalle_tipo	cod_detalle_tipo	
windex» cod_persona_condicion	cod_persona_condicio n	
windex» cod_proceso_tipo	cod_proceso_tipo	
windex» usr_ult_modif	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME COLUMNS REFERENCES

rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo_usr_ult_modif_ FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo_cod_detalle_t	cod_detalle_tipo	sise_legal.ref_detalle_tipo(cod_det alle_tipo)
rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo_cod_persona_c	cod_persona_condicio n	sise_legal.ref_persona_condicion(c od_persona_condicion)
rel_pers_cond_proc_tipo_deta_tipo_cod_proceso_t	cod_proceso_tipo	sise_legal.ref_proceso_tipo(cod_pr oceso_tipo)

sise_legal.rel_persona_direccion

Database table in package 'Logical Model'

Tabla de relacion entre la persona y sus direcciones

rel_persona_direccion Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 8/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
☐ cod_persona	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
cod_direction	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr_ult_modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_rel_persona_direccion	cod_persona, cod_direccion	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
«index» cod_direccion	cod_direccion	
(index) cod_persona	cod_persona	
<pre> «index» usr_ult_modif</pre>	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
rel_persona_direccion_cod_direccion_FK	cod_direccion	sise_legal.bsd_direccion(cod_direccion)
rel_persona_direccion_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
rel_persona_direccion_cod_persona_FK	cod_persona	sise_legal.bsd_persona(cod_person a)

sise_legal.rel_persona_vehiculo

Database table in package 'Logical Model'

Tabla de relacion entre una o mas personas y uno o mas vehiculos

rel_persona_vehiculo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed VM_SISE created on 7/5/2017. Last modified 8/5/2017 DBMS MySql

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
□ cod_persona	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
□ cod_vehiculo	INT UNSIGNED	True	Clave primaria Properties: Unsigned = True Zerofill = False
■ dominio	VARCHAR(12)	True	Dominio por el cual se relaciona un tipo de vehiculo con una persona
observaciones	TEXT	False	observaciones de texto libre de 65.635
usr ult modif	INT UNSIGNED	False	codigo del usuario de ultima modificacion

COLUMN NAME	DATATYPE	NOT NULL	COMMENTS
			Properties: Unsigned = True Zerofill = False
fec_ult_modif	TIMESTAMP	False	Initial value: CURRENT_TIMESTAMP fecha de ultima modificacion

PRIMARY KEY NAME	COLUMNS	COMMENTS
PK_rel_persona_vehiculo	cod_persona, cod_vehiculo, dominio	

TYPE / NAME	COLUMNS	COMMENTS
«index» cod_persona	cod_persona	
■ «index» cod_vehiculo	cod_vehiculo	
«index» usr_ult_modif	usr_ult_modif	

FOREIGN KEY NAME	COLUMNS	REFERENCES
rel_persona_vehiculo_cod_persona_FK	cod_persona	sise_legal.bsd_persona(cod_person a)
rel_persona_vehiculo_usr_ult_modif_FK	usr_ult_modif	sise_legal.bsd_usuario(cod_usuario)
rel_persona_vehiculo_cod_vehiculo_FK	cod_vehiculo	sise_legal.bsd_vehiculo(cod_vehiculo)

Functions

Package in package 'MySQL'

Functions Version 1.0 Phase 1.0 Proposed EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Functions diagram

Data Modeling diagram in package 'Functions'

Functions

Version 1.0

Sebastian created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Figure 2: Functions

Procedures

Package in package 'MySQL'

Procedures Version 1.0 Phase 1.0 Proposed EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Procedures diagram

Data Modeling diagram in package 'Procedures'

Procedures Version 1.0 Sebastian created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Figure 3: Procedures

Queries

Package in package 'MySQL'

Queries Version 1.0 Phase 1.0 Proposed EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Queries diagram

Data Modeling diagram in package 'Queries'

Queries Version 1.0 Sebastian created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Figure 4: Queries

Tables

Package in package 'MySQL'

Tables
Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Tables diagram

Data Modeling diagram in package 'Tables'

Tables Version 1.0 Sebastian created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Figure 5: Tables

Views

Package in package 'MySQL'

Views Version 1.0 Phase 1.0 Proposed EA created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Views diagram

Data Modeling diagram in package 'Views'

Views Version 1.0 Sebastian created on 7/5/2017. Last modified 7/5/2017

Figure 6: Views