Utilidades generales

El comando `\spsiglo`

- En modo texto con número arábigo: siglo XXI.
- En modo texto con número romano: siglo XXI.
- En modo matemático: XIX.
- Con *a. C.*: V a. C..
- Con *d. C.*: XXI d. C..
- Sin época: XXI.

El comando `\sptime`

- Horas y minutos: 23:45.
- Con segundos: 23:45:10.

El comando `\spdate`

- Año-mes-día con guiones: 1981-01-02.
- Día/mes/año con barras: 02/01/1981.
- Día-mes-año con guiones: 02-01-1981.
- Año/mes/día con barras: 02/01/1981.

Utilidades para símbolos

Los comandos `\spnewread` y `\spread`

- Símbolo registrado: $\triangle ABC \cong \triangle DEF$.
- Comando del usuario registrado: x^2.
- Verbalización propia: $r \parallel s$.
- Verbalización silenciada: $A \parallel B$.

El comando `\spusep`

- Paréntesis: $(a + b)$.
- Corchetes: $[a + b]$.
- Llaves: $\{a + b\}$.
- Tamaño `big`: $\big(a + b\big)$.
- Tamaño `Big`: $\Big(a + b\Big)$.
- Tamaño `bigg`: $\bigg(a + b\bigg)$.
- Tamaño `Bigg`: $\Bigg(a + b\Bigg)$.
- Silenciado: $(a + b)$.

El comando `\spdsym`

- Por defecto: $20 : 5$.
- Símbolo `old-style`: $20 \div 5$.
- Símbolo `slash`: $20/5$.
- Lectura `dividido-por`: $20 : 5$.
- Lectura `dividido-entre`: $20 : 5$.
- Con prefijo: $20 : 5$.
- Con sufijo: $20 : 5$.

El comando `\spmsym`

- Por defecto: $4 \cdot 3$.
- Símbolo `cross`: 4×3.
- Símbolo `asterisk`: $4 * 3$.
- Lectura `multiplicado-por`: $4 \cdot 3$.
- Lectura `veces`: $4 \cdot 3$.
- Con prefijo: $4 \cdot 3$.
- Con sufijo: $4 \cdot 3$.
- Sin imprimir el símbolo: $2x$.