Utilidades para álgebra

El comando `\spinterval`

- Intervalo abierto: $(1,5)$.
- Intervalo abierto a la chilena: $]1,5[$.
- Intervalo cerrado: $[1,5]$.
- Intervalo semiabierto a la izquierda: $]1,5]$.
- Intervalo semiabierto a la derecha: $[1,5[$.
- Intervalo con extremo infinito: $]-\infty,3]$.
- Intervalo con decimales: [3,5; 4,2].
- Intervalo con lectura `school`: $[1,5]$.
- Intervalo con prefijo: $(1,5)$.
- Intervalo con verbalización propia: $[1,5]$.
- Intervalo sin el concepto: $[1,5]$.
- Intervalo con delimitadores grandes: $\left[1,5\right]$.
- Intervalo con delimitadores automáticos: $\left[\frac{1}{2},5\right]$.
- Intervalo silenciado: $[1,5]$.

El comando `\spfun`

- Función: $f(x)$.
- Función con subíndice: $f_1(x)$.
- Función con prima: $f'(x)$.
- Función con doble prima: $f''(x)$.
- Función de dos variables: $f(x,y)$.
- Función con una expresión: $f(x+1)$.
- Función anidada: $f(g(x))$.
- Función con inversa: $f(f^{-1}(y))$.
- Función anidada con dos argumentos: $f(g(x),h(y))$.
- Función con decimal: $f(1{,}5)$.

- Función con lectura `school`: $f(x)$.
- Función con prefijo: $f(x)$.
- Función con concepto: $f(x)$.
- Función silenciada: $f(x)$.

Los comandos `\spdom`, `\sprec` y `\spcod`

- Dominio: $\mathrm{Dom}(f)$.
- Recorrido: $\mathrm{Rec}(f)$.
- Codominio: $\mathrm{Cod}(f)$.
- Dominio con prima: $\mathrm{Dom}(f')$.
- Recorrido con subíndice: $\mathrm{Rec}(f_1)$.
- Codominio con doble prima: $\mathrm{Cod}(F'')$.
- Dominio de la inversa: $\mathrm{Dom}(f^{-1})$.
- Recorrido de la inversa: $\mathrm{Rec}(f^{-1})$.
- Dominio con prefijo: $\mathrm{Dom}(f)$.
- Dominio silenciado: $\mathrm{Dom}(f)$.

El comando `\spfuncomp`

- Composición: $f \circ g$.
- Composición de tres funciones: $f \circ g \circ h$.
- Composición evaluada: $(f \circ g)(x)$.
- Composición con inversa: $(f^{-1} \circ g)(x)$.
- Composición silenciada: $f \circ g$.

El comando `\spabs`

- Valor absoluto: $|x|$.
- Valor absoluto de un número negativo: $|-5|$.
- Valor absoluto de una expresión: $|x-3|$.
- Valor absoluto con cierre: $|x|$.
- Valor absoluto sin cierre: $|x-3|$.

- Valor absoluto con barras grandes: $\left|\frac{x}{2}\right|$.
- Valor absoluto con verbalización propia: $|x|$.
- Valor absoluto silenciado: $|x|$.

Utilidades para estadística

Los comandos `\spProm` y las medidas de tendencia central y dispersión

- Promedio: $\bar{x}$.
- Promedio con subíndice: $\bar{x}_1$.
- Promedio con verbalización propia: $\bar{x}$.
- Promedio silenciado: $\bar{x}$.
- Media aritmética: MA.
- Mediana: MD.
- Moda: MO.
- Desviación estándar: s.
- Varianza: s^2.
- Desviación estándar poblacional: σ.
- Varianza poblacional: σ^2.
- Media con subíndice: MA_x.
- Media con subíndice leído: MA_x.
- Desviación con subíndice: s_x.
- Varianza con subíndice: s_x^2.
- Desviación con verbalización propia: s.
- Mediana silenciada: MD.
- Rango: R.
- Rango intercuartil: RIQ.
- Mínimo: $x_{\mathrm{mín}}$.
- Máximo: $x_{\mathrm{máx}}$.

Los comandos `\spcuartil`, `\spdecil` y `\spPerc`

- Cuartil: Q_1.
- Decil: D_3.
- Percentil: P_{25}.
- Cuartil con verbalización propia: Q_1.
- Cuartil silenciado: Q_1.

El comando `\spFrec`

- Frecuencia absoluta: f.
- Frecuencia absoluta acumulada: F.
- Frecuencia relativa: f_r.
- Frecuencia relativa acumulada: F_r.
- Frecuencia porcentual: $f_r\,\%$.
- Frecuencia porcentual acumulada: $F_r\,\%$.
- Frecuencia con subíndice: f_i.
- Frecuencia con subíndice sin leer: f_i.
- Frecuencia con verbalización propia: n_i.
- Frecuencia silenciada: f.

Los comandos de probabilidad

- Casos favorables: C_f.
- Casos posibles: C_p.
- Casos totales: C_t.
- Casos con verbalización propia: C_f.
- Casos silenciados: C_f.
- Espacio muestral: Ω.
- Cardinal del espacio muestral: $\#\Omega$.
- Espacio muestral con subíndice: Ω_1.
- Cardinal con subíndice: $\#\Omega_1$.

- Espacio muestral con verbalización propia: Ω.
- Espacio muestral silenciado: Ω.
- Probabilidad como fracción: $\frac{1}{5}$.
- Probabilidad como fracción grande: $\dfrac{1}{5}$.
- Probabilidad silenciada: $\frac{1}{5}$.
- Probabilidad de un suceso: $P(A)$.
- Probabilidad de la intersección: $P(A \cap B)$.
- Probabilidad de la unión: $P(A \cup B)$.
- Probabilidad condicional: $P(A \mid B)$.
- Probabilidad con complemento: $P(A \cap B^c)$.
- Probabilidad con verbalización propia: $P(A)$.
- Probabilidad silenciada: $P(A)$.
- Complemento: A^c.
- Complemento de una unión: $(A \cup B)^c$.
- Complemento con barra: $\overline{A}$.
- Complemento de una unión con barra: $\overline{A \cup B}$.
- Complemento con paréntesis: $(A)^c$.
- Complemento sin paréntesis: $A \cup B^c$.
- Complemento con verbalización propia: A^c.
- Complemento silenciado: A^c.

Los comandos `\spcomb` y `\spfact`

- Combinaciones: $\binom{5}{2}$.
- Combinaciones con letra: C_2^5.
- Combinaciones con coeficiente binomial: $\binom{5}{2}$.
- Variaciones: V_2^5.
- Arreglos: A_2^5.
- Permutaciones: P_n.

- Permutaciones en k: P_k^n.
- Variaciones con repetición: VR_2^5.
- Permutaciones con repetición: $PR_{10}^{3,3,4}$.
- Permutaciones circulares: PC_n.
- Combinaciones con verbalización propia: $\binom{5}{2}$.
- Combinaciones silenciadas: $\binom{5}{2}$.
- Factorial: 5!.
- Factorial de una expresión: $(n-1)!$.
- Factorial con verbalización propia: 5!.
- Factorial silenciado: 5!.