

spintent

SPANISH PARSE INTENTS

vo.98 2026-08-19^{*}

©2026 by Pablo González L[†]

CTAN: <https://www.ctan.org/pkg/spintent>

 <https://github.com/pablgonz/spintent>

Resumen

El paquete **spintent** proporciona una serie de utilidades para docentes de educación primaria y secundaria que necesiten crear documentos PDF *accesibles* (*tagged* PDF) en español usando Lua $\TeX$.

Índice

1	Descripción	1	3.3	El comando <code>\spmoney</code>	6
1.1	Carga del paquete	1	3.3.1	Llaves para <code>\spmoney</code>	7
1.2	El paquete <code>babel</code>	2	3.3.2	Monedas y alias para <code>\spmoney</code>	7
1.3	Fuentes tipográficas	2	3.4	El comando <code>\spshort</code>	7
1.4	El paquete <code>hyperref</code>	2	3.4.1	Llaves para <code>\spshort</code>	9
2	El comando <code>\setspintent</code>	3	3.4.2	Argumentos para <code>\spshort</code>	9
3	The big four	3	4	Utilidades generales	11
3.1	El comando <code>\spnum</code>	3	5	Utilidades para símbolos	11
3.1.1	Llaves para <code>\spnum</code>	3	6	Utilidades para números	13
3.2	El comando <code>\spunit</code>	4	7	Utilidades para geometría	17
3.2.1	Llaves para <code>\spunit</code>	4	8	Utilidades para geometría plana	17
3.2.2	Argumentos para <code>\spunit</code>	4	9	Referencias	22
3.2.3	El comando <code>\spnewunit</code>	6	10	Change history	23
3.2.4	El comando <code>\spunitalias</code>	6	11	Índice de la Documentación	24
			12	Implementation	26
			13	Índice de la Implementación	112

Motivación y agradecimientos

Desde que desarrollé `scontents`[7] en 2019 y, más tarde, `enumext`[8] en 2024, me he ido interesando cada vez más por la accesibilidad en los documentos PDF. Al principio era un tema prácticamente desconocido para mí, pero a medida que fui aprendiendo sobre él comprendí la importancia que tiene, especialmente en el ámbito educativo.

El equipo del proyecto de $\TeX$ [19] ha realizado un trabajo extraordinario en este campo. Hoy es posible generar documentos etiquetados, validarlos con herramientas como `veraPDF`[20] o inspeccionar su estructura con `ngpdf`[21]. Sin embargo, siempre me quedó una duda: cuando un estudiante utiliza NVDA[11] junto con MathCAT[12], ¿realmente escucha lo que el o la docente quiso expresar?

Basta con generar un documento accesible siguiendo las recomendaciones de *The LaTeX Tagged PDF Project* y escucharlo con NVDA/MathCAT para darse cuenta de que, en muchos casos, la *verbalización* no coincide con lo que uno espera. Esto no resulta extraño: las reglas del español, y en particular el lenguaje matemático, dependen en gran medida del contexto en que se utilizan.

El objetivo de **spintent** nace precisamente de esta necesidad: proporcionar herramientas para que el o la docente pueda indicar explícitamente el contexto de determinadas expresiones matemáticas desde el propio código fuente de $\TeX$, de modo que el documento PDF resultante no solo sea *accesible*, sino que también produzca una *verbalización más natural* y adecuada para el estudiante al utilizar NVDA/MathCAT.

El nuevo estándar PDF 2.0[14, 18, 16], las especificaciones de WTPDF[15] y la guía más reciente de la PDF Association, «Best Practice Guide: Math in PDF»[17], coinciden en que el camino hacia una accesibilidad matemática de calidad pasa por el uso de MathML. En ese contexto, Lua $\TeX$ ofrece una plataforma especialmente adecuada para incorporar esta tecnología.

^{*}Este archivo describe la documentación para la versión vo.98 revisada por última vez el 2026-08-19.

[†]E-mail: «pablgonz@educarchile.cl».

Licencia y requerimientos

El paquete `spintent` carga y requiere el paquete `unicode-math`[1] y que se ejecute bajo Lua $\TeX$ por lo que es necesario contar con una distribución moderna de $\TeX$ como $\TeX$ Live 2026. Ha sido probado con las clases estándar proporcionadas por $\LaTeX$: `book`, `report`, `article` y `letter` en tamaños `10pt`, `11pt` y `12pt`.

Se otorga permiso para copiar, distribuir y/o modificar este paquete bajo los términos de $\LaTeX$ Project Public License (LPPL), versión 1.3 o posterior (<https://www.latex-project.org/lppl.txt>). El paquete tiene la condición de mantenido al estilo «*A Work in Progress*»¹.

- El requerimiento mínimo es $\LaTeX$ release 2026-11-01.

Este paquete solo se puede utilizar solo con Lua $\TeX$ y *tagged* PDF activo. Está presente en $\TeX$ Live y MiK $\TeX$, para instalarlo, utilice el gestor de paquetes de su distribución. Si desea una instalación manual, descargue `spintent.zip` y descomprímalo, luego ejecute `luatex spintent.ins`, mueva todos los archivos a las ubicaciones correspondientes y luego ejecute `mktexlsr`. Para generar la documentación, ejecute `arara spintent.dtx`.

```
spintent.sty => TDS:tex/luatex/spintent/
spintent.lua => TDS:tex/luatex/spintent/
spintent.pdf => TDS:doc/luatex/spintent/
README.md   => TDS:doc/luatex/spintent/
spintent.dtx => TDS:source/luatex/spintent/
spintent.ins => TDS:source/luatex/spintent/
```

1 Descripción

El nombre `spintent` puede entenderse como «*Spanish Parse Intent*» o también como «*School Parse Intent*». Ambas interpretaciones reflejan el objetivo del paquete y el público para el que fue diseñado: docentes de educación primaria y secundaria.

Está pensado para crear «*apuntes*», «*hojas de ejercicios*», «*clases escritas*» enfocadas en el estudiante. Solo un docente sabe cual es el nivel de aprendizaje del estudiante. El paquete intenta sobrescribir muchas de las reglas dictadas por la heurística de NVDA/MathCAT teniendo esto presente.

- El paquete `spintent` usa y abusa del atributo `:intent` de MathML por medio del comando `\MathMLintent` definido en `latex-lab-mathintent`[30], un encapsulado de `\luamml_attribute:een` proveída por `luamml`[2]. ¡Gracias Marcel!

1.1 Carga del paquete

El paquete `spintent` trabaja solo con Lua $\TeX$ y *tagged* PDF activo usando `tagging=on` dentro del comando `\DocumentMetadata` al inicio del archivo. Las llaves («*keys*») aceptadas por `\DocumentMetadata` y en general para el código de *tagged* PDF están documentadas en los paquetes y `tagpdf`[29] `documentmetadata-support`[30], es deber del usuario revisar la documentación asociada a ellos.

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
  tagging=on,
  tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage{spintent}
```

1.2 El paquete `babel`

El paquete `babel-spanish`[10] está marcado como «parcialmente compatible» para *tagged* PDF, pero, es absolutamente necesario para la creación de documentos en español. En caso de encontrar problemas de compatibilidad con otros paquetes se puede desactivar usando:

```
\usepackage[spanish,shorthands=off]{babel}
```

Muchas de las «shorthands» proveídas por `babel-spanish` hoy no son necesarias, más allá de `\sptext` para las abreviaturas y ordinales el resto son solo atajos de teclas para escritura que hoy en día no se ocupan. El paquete `spintent` provee el comando `\spshort` (§3.4) que cubre estos casos, de esta manera podemos cargar `babel`[9] con todas sus funcionalidades sin problemas.

¹A *Work in Progress* es un álbum en vivo de Neil Peart (* 1952–† 2020), baterista y principal letrista de Rush. El nombre no pretende formar parte de la terminología de la LPPL; simplemente describe el estado permanente de este paquete mientras sigo aprendiendo sobre *accesibilidad* en PDF.

1.3 Fuentes tipográficas

Como `spintent` es un paquete Lua $\TeX$ debemos distinguir entre las fuentes tipográficas OpenType/TrueType versus las fuentes de 8bit estándar usadas por $\TeX$ para el *modo texto* y el *modo matemático*. Para evitar problemas con *tagged* PDF preferiremos no combinar fuentes OpenType/TrueType con fuentes 8bit y trabajaremos solo con fuentes OpenType/TrueType que tengan soporte para matemáticas.

La carga de las fuentes tipográficas para Lua $\TeX$ se maneja por medio del paquete `fontspec`[3], si no se especifica ninguna se usarán las fuentes Latin Modern para el *modo texto* y Latin Modern Math para el *modo matemático*.

El tipo de fuente tipográfica escogida es preferencia de cada usuario, en lo personal utilizo las fuente Libertinus para el *modo texto* por medio del paquete `libertinus-otf`[4] y la fuente Erewhon-Math para el modo matemático cargada por el paquete `fourier-otf`[5]. Adicionalmente cargo la fuente Source Code Pro para el texto tipo «máquina de escribir» por medio del paquete `sourcecodepro`[6].

```
% \DocumentMetadata{...}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\usepackage{spintent}
```

1.4 El paquete hyperref

El paquete `hyperref`[23] es «casi obligatorio» cuando se crean documentos *tagged* PDF, se encarga de las referencias cruzadas `\label` y `\ref`, las notas al pie `\footnote`, los hipervínculos `\href` y muchos otros elementos como marcadores, índices y metadatos.

```
\DocumentMetadata
{
  lang=es-CL,
  pdfversion=2.0,
  pdfstandard=ua-2,
  tagging=on,
  tagging-setup={math/setup={mathml-SE}},
}
\documentclass{article}
\usepackage[spanish]{babel}
\usepackage[osf,nomath,mono=false]{libertinus-otf}
\usepackage[osf,semibold]{sourcecodepro}
\usepackage[no-text]{fourier-otf}
\setmathfont{Erewhon-Math}[range={cal,bfcal},StylisticSet=1]
\usepackage{spintent, hyperref}
\hypersetup
{
  colorlinks      = true,
  pdfstartview    = FitH,
  pdfdisplaydoctitle = true,
  pdftitle        = {Test para el paquete spintent},
  pdfinfo         =
  {
    Title   = {Test},
    Subject = {spintent},
  },
}
```

2 El comando \setspintent

`\setspintent` `\setspintent{⟨comando⟩}{⟨key-uno = valor, key-dos = valor, key-tres = valor, ...⟩}`

El comando `\setspintent` establece las llaves (*⟨keys⟩*) de forma global para los comandos provistos por `spintent`. Puede utilizarse tanto en el preámbulo como en el cuerpo del documento tantas veces como se desee. Las llaves (*⟨keys⟩*) definidas en el *argumento opcional* [*⟨key = val⟩*] de los comandos tienen prioridad sobre las establecidas por este, anulando las configuraciones globales de `\setspintent`.

Muchas de las utilidades que provee el paquete `spintent` implementan el sistema [*⟨key = val⟩*] y están pensadas para ser utilizadas en la generación de «*hojas de ejercicios*» o «*clases escritas*». Se recomienda usar `\setspintent` y establecerlas de manera global para cada documento, para mantener la coherencia en la verbalización de NVDA/MathCAT a lo largo del mismo.

El sistema [*⟨key = val⟩*] utilizado por `spintent` se implementa usando el módulo `l3keys` de `expl3`[24]. Por diseño, las llaves que reciben un *valor* después del signo '=' NO aceptan *valores vacíos* y es obligatorio pasar uno válido; las llaves documentadas como *⟨valor prohibido⟩* no reciben *ningun valor*. En caso de omitir un *valor* válido o pasar un *valor vacío* a una llave que acepte *valor* o pasar un *valor* a una llave del tipo *⟨valor prohibido⟩* se devolverá un "error" y se detendrá la compilación del documento.

3 The big four

El paquete `spintent` provee cuatro grandes comandos («*the big four*²»): `\spnum` para el manejo de números, `\spunit` para el manejo de unidades, `\spmoney` para el manejo de dinero y `\spshort` para el manejo de abreviaturas, acrónimos y números ordinales.

- También se incluyen las utilidades `\spnewunit` y `\spunitalias` asociadas a al comando `\spunit`.

3.1 El comando \spnum

`\spnum` `\spnum{⟨número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número,número;número⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨+número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número.número;número⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨-número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número;número⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número,número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número e exponente⟩}`
`\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número.número⟩}` `\spnum[⟨key = val⟩]{⟨número E exponente⟩}`

El comando `\spnum` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* {*⟨número⟩*}, donde la «*parte entera*» puede iniciar con los signos '+' o '-', la «*parte decimal finita*» **debe** iniciar con una coma ',' o con un punto '.', y la «*parte decimal infinita (periódica)*» **debe** iniciar con un punto y coma ';'.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [*⟨key = val⟩*] y se ejecuta `\spnum{+23}` se imprimirá '+23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*más veintitrés*», si se ejecuta `\spnum{3,14}` se imprimirá '3,14' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma catorce*», si se ejecuta `\spnum{3,1;4}` se imprimirá '3,14' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma uno con cuatro periódico*».

Además, el *argumento obligatorio* {*⟨número⟩*} admite al final de este un sufijo de «*notación científica*». Este se indica mediante las letras 'e' o 'E', acompañadas de los signos opcionales '+' o '-' seguido por los dígitos del exponente. Por ejemplo `\spnum{3,14e3}` imprimirá '3,14 · 10³' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma catorce por diez al cubo*».

- La coma ',' o el punto '.' son *separadores decimales* y NO de millares, por lo tanto solo pueden aparecer una «única vez» dentro del {*⟨argumento⟩*}. El {*⟨argumento⟩*} puede contener espacios matemáticos válidos, pero, NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devolverá un "error" deteniendo la compilación del documento.

3.1.1 Llaves para \spnum

`cifras-sep = {⟨true | false⟩}` default: true

Establece el *espaciado* utilizado para agrupar los dígitos en bloques de tres, tanto en la parte entera como en la parte decimal finita. Si se establece en `true` se siguen las normas de la RAE y se utiliza un *espacio fino* '\,' entre las cifras; si se establece en `false`, se respetan los espacios matemáticos introducidos en el argumento. Por ejemplo `\spnum{100000}` imprimirá '100 000' en la salida PDF y `\spnum[cifras-sep=false]{10\,00\,00}` imprimirá '100000' en la salida PDF.

`read-sign = {⟨terse | clear⟩}` default: terse

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará los signos '+' o '-'. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará «*más*» o «*menos*» **antes** de leer el número; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará «*positivo*» o «*negativo*» **después** de leer el número. Por ejemplo `\spnum{-23}` imprimirá '-23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*menos veintitrés*» y `\spnum[read-sign=clear]{-23}` imprimirá '-23' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*veintitrés negativo*».

`read-period-sep = {⟨coma | punto⟩}` default: coma

²Los «*cuatro grandes*» del Thrash Metal: Metallica, Megadeth, Slayer y Anthrax, que me acompañan mientras desarrollo `spintent`.

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará e imprimirá el signo de separación ‘,’ de la «*parte decimal infinita (periódica)*» cuando no se tiene la «*parte decimal finita*». Si se establece en `coma`, se imprimirá ‘,’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*coma*»; si se establece en `punto`, se imprimirá ‘.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*punto*». Por ejemplo `\spnum{3;4}` imprimirá ‘3,4’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma cuatro periódico*» y `\spnum[read-period-sep=punto]{3;4}` imprimirá ‘3.4’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres punto cuatro periódico*»

- Esta llave es necesaria SOLO cuando se utilizan «*decimales periódicos puros*», es decir, cuando no se ha incluido en el `{\argumento}` una *coma* ‘,’ o un *punto* ‘.’ antes del signo de separación ‘,’ periódica.

`notation-sym = {\times | \cdot}`

default: `\cdot`

Establece el *símbolo* que se utilizará para imprimir la «*notación científica*» al usar ‘e’ o ‘E’. Si se establece en `times` imprimirá ‘x’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*por*»; si se establece en `cdot` imprimirá ‘.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*por*». Por ejemplo `\spnum{3,14e3}` imprimirá ‘3,14 · 10³’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma catorce por diez al cubo*» y `\spnum[notation-sym=times]{3,14e3}` imprimirá ‘3,14 × 10³’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*tres coma catorce por diez al cubo*».

- Decir «*notación científica*» aquí es un poco exagerado, en realidad es «*multiplicación por potencias de 10*», no se verifica si la entrada cumple o no con la condición de estar escrita en «*notación científica*».

3.2 El comando \spunit

<code>\spunit</code>	<code>\spunit{\langle unidad \rangle}</code>	<code>\spunit[\langle key = val \rangle]{\langle número unidad * unidad \rangle}</code>
	<code>\spunit[\langle key = val \rangle]{\langle unidad \rangle}</code>	<code>\spunit[\langle key = val \rangle]{\langle número unidad * unidad / unidad \rangle}</code>
	<code>\spunit[\langle key = val \rangle]{\langle número unidad \rangle}</code>	<code>\spunit[\langle key = val \rangle]{\langle número unidad * unidad / unidad * unidad \rangle}</code>

El comando `\spunit` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{\langle unidad \rangle}`, el cual puede contener una «*parte numérica*» opcional la cual se procesa internamente por el comando `\spnum` al inicio del `{\langle argumento \rangle}` seguido de una `{\langle unidad \rangle}` o un `{\langle alias \rangle}` valido descritos en §3.2.2 o una `{\langle unidad \rangle}` creada por el comando `\spnewunit` (§3.2.3) o un `{\langle alias \rangle}` creado por el comando `\spunitalias` (§3.2.4).

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[\langle key = val \rangle]` y se ejecuta `\spunit{23 m}` se imprimirá ‘23m’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*veintitrés metros*».

La multiplicación entre las `{\langle unidades \rangle}` se realiza mediante un *asterisco* ‘*’ y las potencias de estas se indican con un *circunflejo seguido del exponente entre llaves* ‘^`{\langle exponente \rangle}`’. Por ejemplo si se ejecuta `\spunit{23 m * s^2}` se imprimirá ‘23ms²’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*veintitrés metros segundos al cuadrado*».

Se pueden usar *fracciones lineales* con las `{\langle unidades \rangle}` utilizando una «*única barra*» ‘/’ para la separación entre las `{\langle unidades \rangle}` del numerador y el denominador, teniendo presente que el denominador NO puede contener números de ningún tipo. Por ejemplo si se ejecuta `\spunit{23 m/s^2}` se imprimirá ‘23m/s²’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*veintitrés metros por segundos al cuadrado*».

- Solo imprimiremos *fracciones lineales*, si se requiere otra forma fraccionaria para explicaciones y otros usos se debe usar el comando por separado. El `{\langle argumento \rangle}` puede contener espacios matemáticos validos, pero, NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{#1}` o `\mathbf{#1}` por ejemplo, NO puede contener más de una «*única barra*» ‘/’ y NO puede contener números en el denominador. Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devolverá un “error” deteniendo la compilación del documento.

3.2.1 Llaves para \spunit

El comando `\spunit` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

`print-cdot = {\true | false}`

default: `false`

Establece si se *imprime* `\cdot` o un *espacio fino* ‘\,’ para la multiplicación de `{\langle unidades \rangle}`. Si se establece en `true`, se imprimirá ‘.’ entre las `{\langle unidades \rangle}` en la salida PDF; si se establece en `false` se imprimirá un *espacio fino* ‘\,’ entre las `{\langle unidades \rangle}` en la salida PDF.

`read-cdot = {\true | false}`

default: `false`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la multiplicación de `{\langle unidades \rangle}`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará «*por*» entre las `{\langle unidades \rangle}`; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no verbalizará nada entre las `{\langle unidades \rangle}`.

`read-slash = {\por | partido-por}`

default: `por`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará la «*barra*» ‘/’ de separación entre el numerador y el denominador. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará «*por*»; si se establece en `partido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «*partido por*».

3.2.2 Argumentos para \spunit

Resumen de `{\langle unidades \rangle}` y `{\langle alias \rangle}` soportados por `\spunit`.

Entrada	Alias soportados	Nombre unidad	Salida	NVDA/MathCAT
m	metro, metros	Metro	m	«metro»
g	gramo, gramos	Gramo	g	«gramo»
s	segundo, segundos	Segundo (Tiempo)	s	«segundo (Tiempo)»
l	litro, l-litro	Litro (minúscula)	l	«litro (minúscula)»
h	hora, horas	Hora	h	«hora»
d	dia, dias	Día	d	«día»
A	amperio, ampere	Amperio	A	«amperio»
V	voltio, volt	Voltio	V	«voltio»
W	vatio, watt	Vatio	W	«vatio»
J	julio, joule	Julio	J	«julio»
N	newton	Newton	N	«newton»
Pa	pascal	Pascal	Pa	«pascal»
Hz	hercio, hertz	Hercio	Hz	«hercio»
Ω	ohmio, ohm, Omega	Ohmio	Ω	«Ohmio»
F	faradio	Faradio	F	«Faradio»
C	culombio	Culombio	C	«Culombio»
K	kelvin, Kelvin	Kelvin	K	«Kelvin»
°C	celsius, degC, °C	Grados Celsius	°C	«Grados Celsius»
°F	fahrenheit, degF, °F	Grados Fahrenheit	°F	«Grados Fahrenheit»
cal	caloria, calorías	Caloría	cal	«Caloría»
b	bit	Bit	b	«Bit»
B	byte, bytes	Byte	B	«Byte»
in	pulgada, pulgadas	Pulgada	in	«Pulgada»
ft	pie, pies	Pie	ft	«Pie»
yd	yarda, yardas	Yarda	yd	«Yarda»
mi	milla, millas	Milla	mi	«Milla»
lb	libra, libras	Libra	lb	«Libra»
oz	onza, onzas	Onza	oz	«Onza»
gal	galon, galones	Galón	gal	«Galón»
Å	angstrom	Angstrom	Å	«Angstrom»
μ	micro	Micro (Prefijo)	μ	«Micro (Prefijo)»
Ω	mho	Mho / Siemens	Ω	«Mho / Siemens»
'	minmin	Minuto (Arco)	'	«Minuto (Arco)»
"	segseg	Segundo (Arco)	"	«Segundo (Arco)»
u	u-masa	Unidad masa atómica	u	«Unidad masa atómica»
Unidades directas (sin alias):				
L	-	Litro (Mayúscula)	L	«Litro (Mayúscula)»
ℓ	-	Litro (Cursiva)	ℓ	«Litro (Cursiva)»
w	-	Vatio (Minúscula)	w	«Vatio (Minúscula)»
°K	-	Grado Kelvin	°K	«Grado Kelvin»
Bq	-	Becquerel	Bq	«Becquerel»
Da	-	Dalton	Da	«Dalton»
Gy	-	Gray	Gy	«Gray»
S	-	Siemens	S	«Siemens»
Sv	-	Sievert	Sv	«Sievert»
T	-	Tesla	T	«Tesla»
Wb	-	Weber	Wb	«Weber»
atm	-	Atmósfera	atm	«Atmósfera»
au	-	Unidad astronómica	au	«Unidad astronómica»
bar	-	Bar	bar	«Bar»
cd	-	Candela	cd	«Candela»
dB	-	Decibelio	dB	«Decibelio»
dyn	-	Dina	dyn	«Dina»
eV	-	Electronvoltio	eV	«Electronvoltio»
erg	-	Ergio	erg	«Ergio»
ha	-	Hectárea	ha	«Hectárea»
kat	-	Katal	kat	«Katal»
kg	-	Kilogramo	kg	«Kilogramo»
km	-	Kilómetro	km	«Kilómetro»
lm	-	Lumen	lm	«Lumen»

Continúa en la siguiente página...

Continuación de la tabla 1

Entrada	Alias soportados	Nombre unidad	Salida	MathCAT
lx	-	Lux	lx	« <i>Lux</i> »
cm	-	Centímetro	cm	« <i>Centímetro</i> »
min	-	Minuto (Tiempo)	min	« <i>Minuto (Tiempo)</i> »
mm	-	Milímetro	mm	« <i>Milímetro</i> »
mol	-	Mol	mol	« <i>Mol</i> »
pc	-	Pársec	pc	« <i>Pársec</i> »
rad	-	Radián	rad	« <i>Radián</i> »
rpm	-	Rev. por minuto	rpm	« <i>Rev. por minuto</i> »
sr	-	Estereorradián	sr	« <i>Estereorradián</i> »
t	-	Tonelada	t	« <i>Tonelada</i> »
a	-	Año / Área (are)	a	« <i>Año / Área (are)</i> »
y	-	Año (Year)	y	« <i>Año (Year)</i> »
°	-	Grado (Arco)	°	« <i>Grado (Arco)</i> »

3.2.3 El comando \spnewunit

```
\spnewunit \spnewunit{\langle nueva unidad \rangle}{\langle verbalización NVDA \rangle}
```

El comando `\spnewunit` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: $\langle \textit{nueva unidad} \rangle$ que establece lo que se imprimirá en la salida PDF y $\langle \textit{verbalización NVDA} \rangle$ que establece como NVDA/MathCAT verbalizará la $\langle \textit{nueva unidad} \rangle$.

La `{\nueva unidad}` no debe estar registrada como `{\unidad}` o `{\alias}` para `\spunit` descritos en §3.2.2. Si la `{\nueva unidad}` ya está registrada se devolverá un “error” y se detendrá la compilación del documento.

La declaración de la $\{ \langle \text{*nueva unidad* \rangle} \}$ es «global» y se almacena en el módulo `spintent.lua` como una $\{ \langle \text{*unidad* \rangle} \}$ válida para pasar como $\{ \langle \text{*argumento* \rangle} \}$ a `\spunit`. Por ejemplo: `\spnewunit{px}{píxeles}` creará la $\{ \langle \text{*nueva unidad* \rangle} \}$ ‘px’ y cuando se utilice `\spunit{100 px}` se imprimirá ‘100px’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cien píxeles».

3.2.4 El comando \spunitalias

`\spunitalias \spunitalias{\color{blue}nuevo alias}}{\color{blue}expresión de unidades}}`

El comando `\spunitalias` trabaja en *modo texto* y recibe dos *argumentos obligatorios*: $\{ \textit{nuevo alias} \}$ que establece es el nuevo $\{ \textit{alias} \}$ de $\{ \textit{argumento} \}$ para `\spunit` y $\{ \textit{expresión de unidades} \}$ que puede contener multiplicación o división de $\{ \textit{unidades} \}$ ya registradas que se imprimirán en la salida PDF.

El `{\nuevo alias}` no debe estar registrado como `{\unidad}` o `{\alias}` para `\spunit` descritos en §3.2.2 o estar definido como `{\unidad}` por medio del comando `\spnewunit`. Si el `{\nuevo alias}` ya está registrado se devolverá un “error” y se detendrá la compilación del documento.

La declaración de un $\{\langle \text{nuevo alias} \rangle\}$ es «global» y se almacena en el módulo `spintent`. Lua como una $\{\langle \text{alias} \rangle\}$ valido para pasar como $\{\langle \text{argumento} \rangle\}$ a `\spunit`. Por ejemplo: `\spunitalias{caudal}{m^{\wedge}\{3\}/s}` creará el $\{\langle \text{alias} \rangle\}$ ‘caudal’ y cuando se utilice `\$ \spunit{50 caudal} \$` se imprimirá ‘50 m³/s’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cincuenta metros al cubo por segundos».

3.3 El comando \spmoney

<code>\spmoney</code>	<code>\spmoney{<i>cifra</i>}</code>
	<code>\spmoney{<i>cifra moneda</i>}</code>
	<code>\spmoney[<i>key = val</i>]{<i>cifra moneda</i>}</code>

El comando `\spmoney` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨cifra⟩}` que contiene la «cifra numérica» positiva o negativa la se cual procesa internamente por el comando `\spnum` al inicio del `{⟨argumento⟩}` acompañada de un «símbolo de moneda» o «alias de moneda» opcional descritos en §3.3.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`[key = val]`] y se ejecuta `\$ \spmoney{500} \$` se imprimirá ‘\$500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos pesos».

🌀 El comportamiento de `\spmoney` depende de como se pase el *argumento obligatorio* que tiene prioridad por sobre los valores por defecto. Por ejemplo: `$\spmoney{500 dolares}$` imprimirá '\$500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*quinientos dolares*» aunque la moneda por defecto sean pesos.

Si se pasa un «*alias de moneda*» del tipo ISO (código de divisas) como CLP o USD (mayúsculas) se modifica la verbalización en NVDA/MathCAT agregando el país y se ajusta la salida PDF al estandar ISO. Por ejemplo: `$\smpmoney{500 CLP}` imprimirá 'CLP500' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*quinientos pesos chilenos*».

Si se pasa un «*alias de moneda*» del tipo ISO (código de divisas) como `clp` o `usd` (minúsculas) se modifica la verbalización en **NVDA/MathCAT** agregando el país, pero, NO se modifica la salida PDF imprimiendo el

«*símbolo de moneda*» correspondiente. Por ejemplo: `\$ \spmoney{500 c\p}` imprimirá ‘\$500’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «quinientos pesos chilenos»

Pasar de manera directa en el *argumento obligatorio* un «*símbolo de moneda*» como ‘\$’, ‘€’, ‘£’ o un «*alias de moneda*» como peso, euro o libra produce la salida PDF y verbalización estándar esperada para NVDA/MathCAT.

- La posición del «*símbolo de moneda*» a la izquierda o a la derecha de la «*cifra numérica*» y la verbalización para NVDA/MathCAT se manejan desde el módulo Lua `spintent.lua` y no se proveen llaves para modificar este comportamiento.
- El «*símbolo de moneda*» es tomado de la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* al momento de ejecutar el comando, se debe tener presente en caso de querer usar un «*símbolo de moneda*» poco habitual que esté soportada por `spintent`. El `{\argumento}` puede contener espacios matemáticos válidos, pero, NO puede contener comandos con o sin argumentos como `\textstyle`, `\mathrm{\#1}` o `\mathbf{\#1}` por ejemplo. La coma ‘,’ o el punto ‘.’ como *separador decimal* solo pueden aparecer una «única vez». Cualquier entrada fuera de esta sintaxis devolverá un “error” deteniendo la compilación del documento.

3.3.1 Llaves para \spmoney

El comando `\spmoney` posee la *meta-key* `cifras-sep` pasada al comando `\spnum` (§3.1.1).

`currency = {\moneda | alias}` default: peso

Establece el *símbolo de moneda* por defecto que se imprimirá en la salida PDF y cómo lo verbalizará NVDA/MathCAT cuando SOLO se pasa una «*cifra numérica*» como `{\argumento}` al comando `\spmoney`. El «*símbolo de moneda*» o el «*alias de moneda*» pasado a esta llave debe ser alguno de los descritos en §3.3.2.

`sub-units = {\true | false}` default: false

Establece si se usarán *subunidades* de la moneda en curso para la verbalización en NVDA/MathCAT. La moneda en curso debe aceptar *subunidades*. Por ejemplo: `\$ \spmoney[sub-units=true]{100,5 dolares}` imprimirá ‘\$100,5’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*cient dólares con cincuenta centavos*».

`dolar-math = {\true | false}` default: true

Establece si el *símbolo* ‘\$’ se imprimirá en *modo texto* o en *modo matemático*. Si se establece en `true`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo matemático* en curso para imprimir ‘\$’ en la salida PDF; si se establece en `false`, se usará la fuente tipográfica definida para el *modo texto* para imprimir ‘\$’ en la salida PDF.

3.3.2 Monedas y alias para \spmoney

Resumen de los `{\símbolos de moneda}` y `{\alias de moneda}` soportados como `{\argumento}` para `\spmoney`.

3.4 El comando \spshort

`\spshort` `\spshort{\abreviaturas | acrónimos | números ordinales}`
`\spshort[key = val]{\abreviaturas | acrónimos | números ordinales}`
`\spshort[read-arg={\verbalización del argumento para NVDA}]{\comandos LATEX}`

El comando `\spshort` trabaja *solo en modo texto* y recibe un *argumento obligatorio* del tipo `{\abreviaturas}`, `{\acrónimos}` o `{\números ordinales}` descritos en §3.4.2.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[key = val]` y se ejecuta `\spshort{dr . a}` se imprimirá ‘Dr.^a’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*doctora*»; si se ejecuta `\spshort{onu}` se imprimirá ‘ONU’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*organización de las naciones unidas*» y si se ejecuta `\spshort{mineduc}` se imprimirá ‘Mineduc’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*ministerio de educación*».

Para la escritura de `{\números ordinales}` se puede ejecutar `\spshort{1 . a}` que imprimirá ‘1.^a’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*primera*»; si se ejecuta `\spshort{1 . o}` imprimirá ‘1.^o’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*primero*».

Para crear una nueva `{\abreviatura}`, `{\acrónimo}` o `{\número ordinal}` que no se encuentre registrada por `spintent` dentro del módulo Lua `spintent.lua` descritas en §3.4.2 se debe utilizar la llave `read-arg` y definir esta dentro del *argumento obligatorio* que puede contener `{\comandos LATEX}` en *modo texto* los cuales se imprimirán en salida PDF.

- Para la escritura de `{\números ordinales}` se debe tener cuidado y no confundir la «*letra o voladita*» ‘^o’ con el símbolo de grado ‘°’. Si la fuente tipográfica del *modo texto* está utilizando `Numbers=OldStyle` los números pueden quedar muy separados de la «*letra voladita*», la solución para esto es agregar `\addfontfeatures{Numbers=Lining}` dentro de un grupo junto al comando: `{\addfontfeatures{Numbers=Lining}\spshort{1 . o}}`.
- El comando `\spshort` está pensado como un reemplazo para *shorthands* y el comando `\sptext` provistos por el paquete `babel` en español compatible con *tagged* PDF. Es de las pocas utilidades que provee el paquete `spintent` que trabaja *solo en modo texto*. Internamente utiliza la llave `E` (*expansion text*) proveída por el paquete `tagpdf`[29].

Entrada	Alias	Nombre	Salida	NVDA/MathCAT
\$	peso, pesos	peso	\$	«peso / pesos»
€	euro, euros	euro	€	«euro / euros»
£	libra, libras	libra	£	«libra / libras»
¥	yen, yenes	yen	¥	«yen / yenes»
¥	yuan, yuanes	yuan	¥	«yuan / yuanes»
₩	won, wons	won	₩	«won / wons»
₪	shekel, shekels, sequel, sequeles	séquel	₪	«séquel / séqueles»
₹	rupia, rupias	rupia	₹	«rupia / rupias»
₽	rublo, rublos	rublo	₽	«rublo / rublos»
₺	lira, liras	lira	₺	«lira / liras»
₴	grivna, grivnas	grivna	₴	«grivna / grivnas»
¢	centavo, centavos	centavo	¢	«centavo / centavos»

Divisas en formato ISO (Mayúsculas)

CLP	—	peso chileno	CLP	«peso chileno / pesos chilenos»
MXN	—	peso mexicano	MXN	«peso mexicano / pesos mexicanos»
USD	—	dólar	USD	«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»
EUR	—	euro	EUR	«euro / euros»
GBP	—	libra	GBP	«libra / libras»
JPY	—	yen	JPY	«yen / yenes»
CNY	—	yuan	CNY	«yuan / yuanes»
KRW	—	won	KRW	«won / wons»
ILS	—	séquel	ILS	«séquel / séqueles»
INR	—	rupia	INR	«rupia / rupias»
RUB	—	rublo	RUB	«rublo / rublos»
TRY	—	lira	TRY	«lira / liras»
UAH	—	grivna	UAH	«grivna / grivnas»

Códigos ISO en minúsculas

clp	—	peso chileno	\$	«peso chileno / pesos chilenos»
mxn	—	peso mexicano	\$	«peso mexicano / pesos mexicanos»
usd	dolar, dolares	dólar	\$	«dólar estadounidense / dólares estadounidenses»
eur	—	euro	€	«euro / euros»
gbp	—	libra	£	«libra / libras»
jpy	—	yen	¥	«yen / yenes»
cny	—	yuan	¥	«yuan / yuanes»
krw	—	won	₩	«won / wons»
ils	—	séquel	₪	«séquel / séqueles»
inr	—	rupia	₹	«rupia / rupias»
rub	—	rublo	₽	«rublo / rublos»
try	—	lira	₺	«lira / liras»
uah	—	grivna	₴	«grivna / grivnas»

3.4.1 Llaves para \spshort

`read-arg = { <verbalización NVDA> }` default: no usado

Establece la verbalización del argumento { <comandos $\LaTeX$ > } de la nueva { <abreviatura> }, { <acrónimo> } o { <número ordinal> } para NVDA. El valor de esta llave siempre debe pasarse entre ‘{ }’. Por ejemplo: `\spshort[read-arg={octavo}]{8.\textsuperscript{\emph{avo}}}` creará una nueva { <abreviatura> } que imprimirá ‘8.^{avo}’ en la salida PDF y NVDA verbalizará «octavo».

`small-caps = { <true | false> }` default: false

Establece si se usarán versalitas para imprimir { <acrónimos> } y para la «letra volada» en { <abreviaturas> } y { <números ordinales> } respetando las reglas de la RAE para el uso de estas. Si se establece en `true`, las abreviaturas con mayúscula como EE. UU. y los acrónimos de cinco o más letras como Unicef no se verán afectados; si se establece en `false`, no se aplicarán versalitas. Por ejemplo: `\spshort[small-caps=true]{dr.a}` imprimirá ‘Dr.^a’ en la salida PDF y NVDA verbalizará «doctora».

3.4.2 Argumentos para \spshort

El cuadro 2 resume las abreviaturas, expresiones latinas y títulos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Cuadro 2: Abreviaturas soportadas

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Abreviaturas con letras voladas			
dr.a	dr. ^a	Dr. ^a	«doctora»
dr.as	—	Dr. ^{as}	«doctoras»
prof.a	—	Prof. ^a	«profesora»
d.a	d. ^a	D. ^a	«doña»
m.a	—	M. ^a	«maría»
n.o	n. ^o	N. ^o	«número»
n.os	—	N. ^{os}	«números»
c.ia	—	C. ^{ia}	«compañía»
Abreviaturas comunes y expresiones latinas			
pág.	pag.	pág.	«página»
vol.	—	vol.	«volumen»
etc.	—	etc.	«etcétera»
et al.	et. al.	et al.	«y otros»
ibíd.	ibid.	ibíd.	«ibídem»
op. cit.	op.cit.	op. cit.	«obra citada»
loc. cit.	loc.cit.	loc. cit.	«lugar citado»
v. gr.	v.gr.	v. gr.	«verbigracia»
i. e.	i.e.	i. e.	«esto es»
e. g.	e.g.	e. g.	«por ejemplo»
p. ej.	p.ej.	p. ej.	«por ejemplo»
Títulos, profesiones y cargos			
sr.	—	Sr.	«señor»
sra.	—	Sra.	«señora»
srta.	—	Srta.	«señorita»
dr.	—	Dr.	«doctor»
dra.	—	Dra.	«doctora»
dres.	—	Dres.	«doctores»
dras.	—	Dras.	«doctoras»
prof.	—	Prof.	«profesor»
profa.	—	Profa.	«profesora»
profs.	—	Profs.	«profesores»
ing.	—	Ing.	«ingeniero»
ings.	—	Ings.	«ingenieros»
lic.	—	Lic.	«licenciado»
v. b.	v.b.	V. B.	«visto bueno»
Abreviaturas compuestas e institucionales			
s. a.	s.a.	S. A.	«sociedad anónima»
ee. uu.	ee.uu.	EE. UU.	«estados unidos»
dd. hh.	dd.hh.	DD. HH.	«derechos humanos»
jj. oo.	jj.oo.	JJ. OO.	«juegos olímpicos»

Continúa en la siguiente página...

Cuadro 2: (Continuación - Abreviaturas soportadas)

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
ff. aa.	ff.aa.	FF. AA.	«fuerzas armadas»
rr. ee.	rr.ee.	RR. EE.	«relaciones exteriores»
cc. aa.	cc.aa.	CC. AA.	«comunidades autónomas»
p. d.	p.d.	P. D.	«posdata»
a. c.	a.c.	a. C.	«antes de Cristo»
d. c.	d.c.	d. C.	«después de Cristo»
d. n. i.	d.n.i.	D. N. I.	«documento nacional de identidad»
r. u. t.	r.u.t.	R. U. T.	«rol único tributario»
r. u. n.	r.u.n.	R. U. N.	«rol único nacional»

El cuadro 3 detalla las siglas y acrónimos registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Cuadro 3: Siglas y acrónimos soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Siglas (Deletreo o lectura expandida)			
dni	—	DNI	«documento nacional de identidad»
rut	—	RUT	«rol único tributario»
run	—	RUN	«rol único nacional»
onu	—	ONU	«organización de las naciones unidas»
rae	—	RAE	«real academia española»
ong	ongs	ONG	«organización no gubernamental»
urss	—	URSS	«unión de repúblicas socialistas soviéticas»
oea	—	OEA	«organización de los estados americanos»
oms	—	OMS	«organización mundial de la salud»
fmi	—	FMI	«fondo monetario internacional»
bid	—	BID	«banco interamericano de desarrollo»
otan	—	OTAN	«organización del tratado del atlántico norte»
ue	—	UE	«unión europea»
ru	—	RU	«reino unido»
Acrónimos silábicos			
unicef	—	Unicef	«fondo de las naciones unidas para la infancia»
unesco	—	Unesco	«organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la cultura»
mercosur	—	Mercosur	«mercado común del sur»
cepal	—	Cepal	«comisión económica para américa latina»
mineduc	—	Mineduc	«ministerio de educación»
conicet	—	Conicet	«consejo nacional de investigaciones»

El cuadro 4 muestra ejemplos de números ordinales registrados en el módulo Lua `spintent.lua`.

Cuadro 4: Números ordinales soportados

Entrada	Alias / Variantes	Salida PDF	Lectura NVDA
Sufijos para ordinales (Ejemplos)			
1.a	1. ^a	1. ^a	«primera»
2.o	2. ^o	2. ^o	«segundo»
3.er	—	3. ^{er}	«tercer»
4.os	—	4. ^{os}	«cuartos»
5.as	—	5. ^{as}	«quintas»

4 Utilidades generales

Además de los «cuatro grandes» y sus asociados, el paquete **spintent** provee tres utilidades de uso general: `\spsiglo` para la escritura y lectura de siglos, `\sptime` para la escritura y lectura de tiempo y `\spdate` para la escritura y lectura de fechas.

El comando `\spsiglo`

```
\spsiglo \spsiglo{<siglo>}
\spsiglo[<key = val>]{<siglo>}
```

El comando `\spsiglo` trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*, recibe el *argumento obligatorio* `{<siglo>}`, el cual puede ser un *número arábigo* ‘21’ o un *número romano* ‘XXI’ mayor que ‘0’ y menor que ‘4000’.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]` y se ejecuta `\spsiglo{21}` o `\spsiglo{XXI}` se imprimirá ‘xxi’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno».

- El *argumento obligatorio* `{<siglo>}` «siempre» es convertido a *número romano en versalitas* y es verbalizado por NVDA/MathCAT como *número arábigo*. Esta es la única utilidad que provee el paquete **spintent** que trabaja en *modo texto* y en *modo matemático*. Internamente utiliza la llave `alt` proveída por el paquete **tagpdf** en *modo texto* y usa `\MathMLintent` para el *modo matemático*.

Llaves para `\spsiglo`

```
print-era = {<ac | dc | none>} default: none
```

Establece si se *imprime* o no la abreviatura después de imprimir el argumento `{<siglo>}`. Si se establece en `ac`, `\spsiglo[print-era=ac]{XXI}` imprimirá ‘xi a. C.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno antes de cristo»; si se establece en `dc`, `\spsiglo[print-era=dc]{XXI}` imprimirá ‘xi d. C.’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno después de cristo»; si se establece en `none`, `\spsiglo[print-era=none]{XXI}` imprimirá ‘xi’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veintiuno».

El comando `\sptime`

```
\sptime \sptime{<horas : minutos>}
\sptime{<horas : minutos : segundos>}
```

El comando `\sptime` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{<horas : minutos>}` o `{<horas : minutos : segundos>}`. Por ejemplo: `\sptime{23:45}` imprimirá ‘23:45’ en *modo texto* la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «las veintitrés y cuarenta y cinco minutos».

El comando `\spdate`

```
\spdate \spdate{<DD/ MM/YYYY>} \spdate{<DD- MM-YYYY>}
\spdate{<YYYY/ MM/DD>} \spdate{<YYYY- MM-DD>}
```

El comando `\spdate` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{<DD/MM/YYYY>}`, `{<DD-MM-YYYY>}` o `{<YYYY-MM-DD>}`. Por ejemplo: `\spdate{1981-01-02}` y `\spdate{02/01/1981}` imprimirán en *modo texto* la salida PDF ‘1981-01-02’ y ‘02/01/1981’ respectivamente y en ambos casos, NVDA/MathCAT verbalizará «dos de enero de mil novecientos ochenta y uno».

- Si se pasa el argumento `{<YYYY/MM/DD>}`, internamente se convertirá en `{<DD/MM/YYYY>}` y se imprimirá de esa forma por compatibilidad con NVDA/MathCAT.

5 Utilidades para símbolos

El paquete **spintent** provee tres comandos `\spread`, `\spdsym` y `\spmsym` para trabajar con «símbolos matemáticos» descritos en esta sección. Están pensando desde el punto de vista docente, para situaciones donde la lectura de un «símbolo» (acorde al contexto) es relevante.

- A diferencia de las otras utilidades implementados por **spintent** (que analizan y dan formato a la salida), estos no procesan los «símbolos matemáticos», solo afectan la *forma* (semántica) en que serán verbalizados por NVDA/MathCAT.

El comando `\spread`

```
\spread \spread{<verbalización NVDA>}{<símbolo matemático>}
```

El comando `\spread` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios*: El primer *argumento* `{<verbalización NVDA>}` establece la «forma» en la cual NVDA/MathCAT verbalizará al segundo *argumento* `{<símbolo matemático>}`. Por ejemplo: `\spread{es-paralela}{\parallel}` imprimirá ‘||’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «es paralela»; `\spread{es-paralelo}{\parallel}` imprimirá ‘||’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «es paralelo».

El comando `\spusep`

```
\spusep <separador>
\spusep[<key = val>]{<separador>}
```

El comando `\spusep` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{<separador>}`, el cual debe ser uno de los «delimitadores» soportados: ‘(’, ‘)’, ‘[’, ‘]’, ‘{’, ‘}’ o ‘\’. Imprime el *delimitador* indicado con el tamaño establecido por la llave `size` y controla si NVDA/MathCAT lo verbaliza o no mediante la llave `silent`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]`, `$\spusep{< >}` imprimirá ‘(’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «paréntesis izquierdo».

- El motivo de existencia de `\spusep` es que los comandos `\left`, `\right`, `\Uleft` y `\Uright` provistos por LuaTeX crean un *grupo* implícito que dificulta el código para *tagged* PDF cuando se necesita interrumpir algo entre ellos, por ejemplo al construir expresiones complejas con `\spnZ`, `\spmQ` o `\spdiv`. El comando `\spusep` imprime el *delimitador* sin crear ningún grupo.

Llaves para `\spusep`

```
size = {<none | big | Big | bigg | Bigg>} default: none
```

Establece el *tamaño* del `{<delimitador>}` que se imprimirá en la salida PDF. Los valores corresponden a los cuatro tamaños fijos provistos por L^AT_EX: si se establece en `none`, el `{<delimitador>}` se imprime en el tamaño por defecto del modo matemático en curso; si se establece en `big`, se usa `\bigl/\bigr`; si se establece en `Big`, se usa `\Bigl/\Bigr`; si se establece en `bigg`, se usa `\biggl/\biggr`; y si se establece en `Bigg`, se usa `\Biggl/\Biggr`. El tamaño se aplica automáticamente en el lado correcto (izquierdo o derecho) según el `{<delimitador>}` pasado.

```
silent = {<true | false>} default: false
```

Establece si NVDA/MathCAT verbalizará el `{<delimitador>}` impreso por `\spusep`. Si se establece en `true`, el `{<delimitador>}` se marcará con el *intent* `:silent` y NVDA/MathCAT no lo verbalizará; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT verbalizará el `{<delimitador>}` de forma normal.

El comando `\spdsym`

```
\spdsym
\spdsym[<key = val>]
```

El comando `\spdsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[<key = val>]` mediante el cual se establece la «forma» en la que se imprimirá el *símbolo de división* y como se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]`, `$\spdsym$` imprimirá ‘÷’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «dividido».

Llaves para `\spdsym`

```
prefix = {<prefijo>} default: no usado
```

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «antes» de verbalizar el `{<valor>}` establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

```
suffix = {<sufijo>} default: no usado
```

Establece el *sufijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «después» de verbalizar el `{<valor>}` establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

```
set-sym = {<old-style | two-dots | slash>} default: two-dots
```

Establece el *símbolo de división* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `old-style`, imprimirá ‘÷’; si se establece en `two-dots`, imprimirá ‘:’ y si se establece `slash`, imprimirá ‘/’.

```
read-sym = {<dividido | dividido-por | dividido-entre>} default: dividido
```

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de división*. Si se establece en `dividido`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido»; si se establece en `dividido-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido por» y si se establece en `dividido-entre`, NVDA/MathCAT verbalizará «dividido entre».

El comando `\spmsym`

```
\spmsym
\spmsym[<key = val>]
```

El comando `\spmsym` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento opcional* `[<key = val>]` mediante el cual se establece la «forma» en la que se imprimirá el *símbolo de multiplicación* y como se verbalizará en NVDA/MathCAT.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[<key = val>]`, `$\spmsym$` imprimirá ‘·’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «por».

Llaves para `\spmsym`

`prefix = {⟨prefijo⟩}` default: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «antes» de verbalizar el {⟨valor⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`suffix = {⟨sufijo⟩}` default: no usado

Establece el *sufijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «después» de verbalizar el {⟨valor⟩} establecido por la llave `read-sym`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves '{ }'.

`set-sym = {⟨cross | dot | asterisk⟩}` default: dot

Establece el *símbolo de multiplicación* que se imprimirá en la salida PDF. Si se establece en `cross`, imprimirá '×'; si se establece en `dot`, imprimirá '·' y si se establece en `asterisk`, imprimirá '*'.

`read-sym = {⟨por | multiplicado-por | veces⟩}` default: por

Establece la *forma* con la cual NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación*. Si se establece en `por`, NVDA/MathCAT verbalizará «por»; si se establece en `multiplicado-por`, NVDA/MathCAT verbalizará «multiplicado por» y si se establece en `veces`, NVDA/MathCAT verbalizará «veces».

`not-print = {⟨true | false⟩}` default: false

Deshabilita la *impresión* del *símbolo de multiplicación*. Cuando se establece esta llave, NVDA/MathCAT verbalizará el *símbolo de multiplicación* acorde al valor establecido por la llave `read-sym`, pero, no se imprimirá este en la salida PDF.

6 Utilidades para números

El paquete `spintent` provee utilidades para trabajar con números descritas en esta sección.

El comando `\spdiv`

```
\spdiv {⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}
\spdiv [⟨key = val⟩]{⟨dividendo⟩}{⟨divisor⟩}
```

El comando `\spdiv` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨dividendo⟩} y {⟨divisor⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spdiv{20}{26}$` imprimirá '20 : 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veinte dividido veinte y seis»

Llaves para `\spdiv`

El comando `\spdiv` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las *meta-keys* `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (pág. 12).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}` default: false

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨dividendo⟩} y {⟨divisor⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}` default: true

Establece si NVDA/MathCAT verbalizará los paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨dividendo⟩} y {⟨divisor⟩} pasados a `\spdiv`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spmul`

```
\spmul {⟨factor⟩}{⟨factor⟩}
\spmul [⟨key = val⟩]{⟨factor⟩}{⟨factor⟩}
```

El comando `\spmul` trabaja en *modo matemático* y recibe dos *argumentos obligatorios* {⟨factor⟩} y {⟨factor⟩}.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨key = val⟩], `$\spmul{20}{26}$` imprimirá '20 · 26' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «veinte por veinte y seis».

Llaves para `\spmul`

El comando `\spmul` posee las *meta-keys* `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` y `notation-sym` pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1) junto a las *meta-keys* `set-sym` y `read-sym` pasadas al comando `\spmsym` (pág. 13).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}` default: false

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos '(...)' alrededor de los *argumentos* {⟨factor⟩} y {⟨factor⟩} pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos alrededor de ambos *argumentos*; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}` default: true

Establece si NVDA/MathCAT verbalizará los paréntesis redondos ‘(…)’ alrededor de los *argumentos* $\{ \langle \text{factor} \rangle \}$ y $\{ \langle \text{factor} \rangle \}$ pasados a `\spmul`. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spnD`

```
\spnD \spnD
\spnD(\<número natural>)
\spnD[key = val](\<número natural>)
```

El comando `\spnD` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento delimitado por paréntesis* $(\langle \text{número natural} \rangle)$, por ejemplo: ‘(6)’. Si se usa sin $(\langle \text{argumento} \rangle)$, `\spnD$` imprimirá ‘D(n)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de n».

Si se usa con $(\langle \text{argumento} \rangle)$, por ejemplo, `\spnD(6)$`, imprimirá ‘D(6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de seis».

Llaves para `\spnD`

`prefix = { \<prefijo> }` default: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «antes» de verbalizar `\spnD(\<argumento>)`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = { \<true | false> }` default: false

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *divisores* del $(\langle \text{número natural} \rangle)$ pasado a `\spnD`. Si se establece en `true`, `\spnD[result=true](6)$` imprimirá ‘D(6) = {1,2,3,6}’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «los divisores de seis son uno, dos, tres y seis»; si se establece en `false`, no se imprimirá en la salida PDF el resultado de calcular los *divisores*.

`result-num = { \<número natural> }` default: 5

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al activar `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF; si no se establece, se imprimirán como máximo `5` valores y luego se añadirá ‘...’ en la salida PDF.

`sample-arg = { \<true | false> }` default: false

Desactiva la *validación* interna del $(\langle \text{argumento} \rangle)$ pasado a `\spnD`, permitiendo usar ejemplos «no numéricos» como entrada. Si se establece en `true`, `\spnD[sample-arg=true](m)$` imprimirá ‘D(m)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «divisores de m»; si se establece en `false`, el $(\langle \text{argumento} \rangle)$ debe ser un número natural, en caso contrario se devolverá un “error”.

`silent-cmd = { \<true | false> }` default: false

Establece si se *silencia* la verbalización para NVDA/MathCAT de `\spnD(\<argumento>)` cuando se establece `sample-arg=true` o cuando `\spnD` se usa sin $(\langle \text{argumento} \rangle)$. Si se establece en `true` NVDA/MathCAT NO lo verbalizará; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT SÍ lo verbalizará.

El comando `\spnM`

```
\spnM \spnM
\spnM(\<número natural>)
\spnM[key = val](\<número natural>)
```

El comando `\spnM` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento delimitado por paréntesis* $(\langle \text{número natural} \rangle)$, por ejemplo: ‘(6)’. Si se usa sin $(\langle \text{argumento} \rangle)$, `\spnM$` imprimirá ‘M(n)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de n».

Si se usa con $(\langle \text{argumento} \rangle)$, por ejemplo, `\spnM(6)$`, imprimirá ‘M(6)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de seis».

Llaves para `\spnM`

`prefix = { \<prefijo> }` default: no usado

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «antes» de verbalizar `\spnM(\<argumento>)`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = { \<true | false> }` default: false

Establece si se *imprime* el resultado de calcular los *múltiplos* del $(\langle \text{número natural} \rangle)$ pasado a `\spnM`. Si se establece en `true`, `\spnM[result=true](6)$` imprimirá ‘M(6) = {6,12,18,24,30,...}’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «los múltiplos de seis son seis, doce, dieciocho, veinticuatro, treinta puntos suspensivos»; si se establece en `false`, no se imprimirá en la salida PDF el resultado de calcular los *múltiplos*.

`result-num = { \<número natural> }` default: 5

Establece la *cantidad* de números que se mostrarán en la salida PDF al activar `result=true`. Si se establece en `2`, solo se imprimirán dos valores en la salida PDF seguidos de ‘...’; si no se establece, se imprimirán por defecto los `5` primeros valores y luego se añadirá ‘...’ en la salida PDF.

`sample-arg = { \<true | false> }` default: false

Desactiva la *validación* interna del (*argumento*) pasado a `\spnM`, permitiendo usar ejemplos «no numéricos» como entrada. Si se establece en `true`, `\spnM[sample-arg=true](m)` imprimirá ‘M(*m*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «múltiplos de *m*»; si se establece en `false`, el (*argumento*) debe ser un número natural, en caso contrario se devolverá un “error”.

`silent-cmd = {\true | false}` default: `false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de `\spnM(\argumento)` cuando se establece `sample-arg=true` o cuando `\spnM` se usa sin (*argumento*). Si se establece en `true` NVDA/MathCAT NO lo verbalizará; si se establece en `false` NVDA/MathCAT lo verbalizará.

El comando `\spmc`

```
\spmc \spmc
\spmc(\números separados por coma)
\spmc[key = val](\números separados por coma)
```

El comando `\spmc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento delimitado por paréntesis* (*números separados por coma*), el cual debe ser una lista de *números naturales*, por ejemplo: ‘(2, 3, 6)’. Si se usa sin (*argumento*) `\spmc` imprimirá ‘mcd’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor» o «*m c d*», acorde al {*valor*} establecido por la llave `read-cmd`.

Si se usa con (*argumento*) `\spmc(2, 3, 6)` imprimirá ‘mcd(2,3,6)’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor entre dos, tres y seis» o «*m c d* entre dos, tres y seis» acorde al {*valor*} establecido por la llave `read-cmd`.

Llaves para `\spmc`

`upper-case = {\true | false}` default: `false`

Establece si se usarán *mayúsculas* o *minúsculas* en la salida PDF para el comando `\spmc`. Si se establece en `true`, se imprimirá ‘MCD’ en la salida PDF; si se establece en `false`, se imprimirá ‘mcd’ en la salida PDF.

`read-cmd = {\terse | clear}` default: `clear`

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el comando `\spmc`. Si se establece en `terse`, NVDA/MathCAT verbalizará «*m c d*»; si se establece en `clear`, NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor».

`prefix = {\prefijo}` default: `no usado`

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «antes» de verbalizar el valor establecido por la llave `read-cmd`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {\true | false}` default: `false`

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el «máximo común divisor» del (*argumento*) pasado a `\spmc`. Si se establece en `true`: `\spmc[result=true](2, 3, 6)` imprimirá ‘mcd(2,3,6) = 1’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor entre dos, tres y seis es igual a uno»; si se establece en `false` no se imprimirá en la salida PDF el resultado de calcular el «máximo común divisor».

`sample-arg = {\true | false}` default: `false`

Desactiva la *validación* interna del (*argumento*) pasado a `\spmc`, permitiendo usar ejemplos «no numéricos» como entrada. Si se establece en `true`: `\spmc[sample-arg=true](m, n)`, imprimirá ‘mcd(*m*,*n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «máximo común divisor entre *m* y *n*»; si se establece en `false` el (*argumento*) debe ser una lista de *números naturales*, en caso contrario se devolverá un “error”.

`silent-cmd = {\true | false}` default: `false`

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de `\spmc(\argumento)` cuando se establece `sample-arg=true` o cuando `\spmc` se usa sin (*argumento*). Si se establece en `true` NVDA/MathCAT NO lo verbalizará; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT SÍ lo verbalizará.

El comando `\spmc`

```
\spmc \spmc
\spmc(\números separados por coma)
\spmc[key = val](\números separados por coma)
```

El comando `\spmc` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento delimitado por paréntesis* (*números separados por coma*), el cual debe ser una lista de *números naturales*, por ejemplo: ‘(2, 3, 6)’. Si se usa sin (*argumento*) `\spmc` imprimirá ‘mcm’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «mínimo común múltiplo» o «*m c m*», acorde al {*valor*} establecido por la llave `read-cmd`.

Si se usa con (*argumento*) `\spmc(2, 3, 6)` imprimirá ‘mcm(2,3,6)’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis» o «*m c m* entre dos, tres y seis» acorde al {*valor*} establecido por la llave `read-cmd`.

Llaves para `\spmc`

`upper-case = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si se usarán *mayúsculas* o *minúsculas* en la salida PDF para el comando `\spmc`. Si se establece en *true* se imprimirá ‘MCM’ en la salida PDF; si se establece en *false* se imprimirá ‘mcm’ en la salida PDF.

`read-cmd = {⟨terse | clear⟩}`

default: *clear*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbalizará el comando `\spmc`. Si se establece en *terse*, NVDA/MathCAT verbalizará «*m c m*»; si se establece en *clear*, NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo*».

`prefix = {⟨prefijo⟩}`

default: *no usado*

Establece el *prefijo* que será verbalizado por NVDA/MathCAT «*antes*» de verbalizar el valor establecido por la llave `read-cmd`. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’.

`result = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si se *imprime* el resultado de calcular el «*mínimo común múltiplo*» del (⟨*argumento*⟩) pasado a `\spmc`. Si se establece en *true*: `\spmc[result=true](2, 3, 6)` imprimirá ‘mcm(2,3,6) = 6’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo entre dos, tres y seis es igual a seis*»; si se establece en *false* no se imprimirá en la salida PDF el resultado de calcular el «*mínimo común múltiplo*».

`sample-arg = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Desactiva la *validación* interna del (⟨*argumento*⟩) pasado a `\spmc`, permitiendo usar ejemplos «*no numéricos*» como entrada. Si se establece en *true*: `\spmc[sample-arg=true](m, n)`, imprimirá ‘mcm(*m*,*n*)’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*mínimo común múltiplo entre m y n*»; si se establece en *false* el (⟨*argumento*⟩) debe ser una lista de *números naturales*, en caso contrario se devolverá un “error”.

`silent-cmd = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si se *silencia* la verbalización en NVDA/MathCAT de `\spmc(⟨argumento⟩)` cuando se establece `sample-arg=true` o cuando `\spmc` se usa sin (⟨*argumento*⟩). Si se establece en *true* NVDA/MathCAT NO lo verbalizará; si se establece en *false* NVDA/MathCAT SÍ lo verbalizará.

El comando `\spnZ`

`\spnZ {⟨número entero⟩}`

`\spnZ[⟨key = val⟩]{⟨número entero⟩}`

El comando `\spnZ` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento* obligatorio {⟨*número entero*⟩} el cual se procesa internamente bajo el comando `\spnum`. Este comando está dedicado exclusivamente al manejo de «*números enteros*», y añade algunas utilidades prácticas para el demarcado e interacción con NVDA/MathCAT.

Llaves para `\spnZ`

El comando `\spnZ` posee las ⟨*meta-keys*⟩ *cifras-sep* y *read-sign* pasadas al comando `\spnum` (§3.1.1).

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del argumento {⟨*número entero*⟩} pasado a `\spnZ`. Si se establece en *true*, se imprimirán paréntesis redondos alrededor del {⟨*número entero*⟩}; si se establece en *false*, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si NVDA/MathCAT *verbalizará* los paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del *argumento* {⟨*número entero*⟩} pasado a `\spnZ`. Si se establece en *true*, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura del paréntesis ‘(...)’; si se establece en *false*, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

El comando `\spmQ`

`\spmQ {⟨número entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

`\spmQ[⟨key = val⟩]{⟨número entero⟩}{⟨numerador⟩}{⟨denominador⟩}`

El comando `\spmQ` trabaja en *modo matemático* y recibe *tres argumentos obligatorios*: {⟨*número entero*⟩}, {⟨*numerador*⟩} y {⟨*denominador*⟩}, los procesa internamente y devuelve un «*número mixto*».

Si no se proporciona el *argumento opcional* [⟨*key = val*⟩], `\spmQ{2}{5}{7}` imprimirá ‘ $2\frac{5}{7}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*dos y cinco séptimos*».

- En el caso de las fracciones, y en especial con los «*números mixtos*», no se pueden manejar muchas cosas desde el lado de *spintent*. Por ejemplo, la entrada `\frac{5}{7}` con *tagged* PDF se verbaliza por NVDA/MathCAT como «*tres más cinco séptimos*», lo cual no está mal, pero pedagógicamente hablando no es del todo correcto.

Llaves para `\spmQ`

`join-word = {⟨entero | enteros | y⟩}`

default: *y*

Establece la *forma* en la que NVDA/MathCAT verbaliza la conexión entre el entero y la fracción que forman el *número mixto*. Si se establece en `entero`, al usar `$\spmQ[join-word=entero]{1}{5}{7}$` imprimirá ‘ $1\frac{5}{7}$ ’, en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «un entero cinco séptimos»; si se establece en `enteros`, al usar `$\spmQ[join-word=enteros]{2}{5}{7}$` imprimirá ‘ $2\frac{5}{7}$ ’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «dos enteros cinco séptimos»; si se establece en `y`, al usar `$\spmQ[join-word=y]{2}{5}{7}$` imprimirá ‘ $2\frac{5}{7}$ ’ en la salida PDF, y NVDA/MathCAT verbalizará «dos y cinco séptimos».

`use-spnz = {⟨true | false⟩}`

default: *true*

Establece si el `{⟨numerador⟩}` y el `{⟨denominador⟩}` que forman la fracción del *número mixto* se procesan internamente bajo el comando `\spnz`, añadiendo así *semántica de entero* en la estructura MathML de la salida PDF. Si se establece en `true`, `{⟨numerador⟩}` y `{⟨denominador⟩}` se pasarán a `\spnz` y NVDA/MathCAT los verbalizará correctamente como *números ordinales*; si se establece en `false`, los argumentos se tipografían directamente sin procesamiento semántico adicional.

`print-dfrac = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si la fracción del *número mixto* se imprime usando `\dfrac` en lugar de `\frac`. Si se establece en `true`, al usar `$\spmQ[print-dfrac=true]{2}{5}{7}$` imprimirá la fracción en tamaño *display* ‘ $2\frac{5}{7}$ ’, en la salida PDF; si se establece en `false`, la fracción se imprime con `\frac` siguiendo el tamaño matemático del contexto en curso.

`wrap-parens = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si se *imprimen* paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del *número mixto* completo devuelto por `\spmQ`. Si se establece en `true`, se imprimirán paréntesis redondos cuyo tamaño se ajusta automáticamente al estilo matemático en curso; si se establece en `false`, no se imprimirán los paréntesis.

`read-parens = {⟨true | false⟩}`

default: *true*

Establece si NVDA/MathCAT verbalizará los paréntesis redondos ‘(...)’ alrededor del *número mixto* cuando la llave `wrap-parens` está activa. Si se establece en `true`, NVDA/MathCAT verbalizará la lectura de los paréntesis; si se establece en `false`, NVDA/MathCAT no los verbalizará.

7 Utilidades para geometría

El paquete `spintent` provee utilidades para trabajar con geometría (plana), que describiremos en esta sección.

El comando `\spang`

```
\spang {⟨grados⟩}
\spang {⟨grados : minutos⟩}
\spang {⟨grados : minutos : segundos⟩}
```

El comando `\spang` trabaja en *modo matemático* y recibe el *argumento obligatorio* `{⟨grados⟩}`, `{⟨grados : minutos⟩}` o `{⟨grados : minutos : segundos⟩}`. Los procesa internamente bajo los comandos `\spnum` y `\spunit` para imprimir y verbalizar el «ángulo *sexagesimal*». Por ejemplo, `$\spang{45:30:15}$` imprimirá ‘45°30’15”’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «cuarenta y cinco grados treinta minutos quince segundos».

8 Utilidades para geometría plana

El paquete `spintent` provee comandos para trabajar con los objetos y medidas de la *geometría plana* descritos en esta sección. Todos los comandos trabajan en *modo matemático* y comparten el mismo módulo `spintent.lua` para construir la verbalización correcta.

- Todos los comandos de esta sección aceptan en `{⟨puntos⟩}` solo *letras mayúsculas* como base de cada punto geométrico, con modificadores opcionales de subíndice ‘`_{\dots}`’ o prima ‘`’`’. La única excepción es `\sprecta` en *notación de nombre*, que acepta también *letras minúsculas*. Los subíndices deben escribirse siempre con la notación `A_{\dots}` y no con `A_n` sin llaves.
- La verbalización de las letras mayúsculas depende de la configuración de NVDA/MathCAT. Con la llave `read-cmd=school` (valor por defecto), NVDA/MathCAT verbaliza las letras directamente sin anteponer «mayúscula». Con `read-cmd=mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas de habla, que pueden incluir el prefijo «mayúscula» según la configuración del usuario.

Llaves comunes a todos los comandos de geometría plana

Los siguientes `⟨keys⟩` están disponibles en todos los comandos de esta sección con la misma semántica:

`read-cmd = {⟨school | mathcat⟩}`

default: *school*

Establece la forma en la que NVDA/MathCAT verbalizará los puntos del objeto geométrico. Si se establece en `school`, NVDA/MathCAT verbaliza las letras de los puntos directamente sin anteponer «mayúscula»: por ejemplo, `$\splado{A, B}$` se verbaliza «lado A B»; si se establece en `mathcat`, NVDA/MathCAT aplica sus propias reglas de habla sobre los puntos: por ejemplo, `$\splado{A, B}$` puede verbalizarse «lado mayúscula A mayúscula B» dependiendo de la configuración del usuario.

`prefix = {⟨prefijo⟩}`

default: *no usado*

Establece la palabra que NVDA/MathCAT verbalizará *antes* del nombre del objeto geométrico. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves ‘{ }’. Si se establece en {el}, NVDA/MathCAT verbalizará «*el lado A B*» en lugar de «*lado A B*»; si no se establece, no se antepone ninguna palabra.

`silent-cmd = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece si NVDA/MathCAT *silenciará* el nombre del objeto geométrico. Esta llave es útil cuando el nombre del objeto ya aparece en el texto que rodea a la expresión matemática, evitando que se verbalice dos veces. Por ejemplo, al escribir «el lado ...» en el texto con `silent-cmd=true`, NVDA/MathCAT verbalizará solo «*A B*» en lugar de «*lado A B*».

El comando `\splado`

`\splado {⟨puntos⟩}`
`\splado [⟨key = val⟩] {⟨puntos⟩}`

El comando `\splado` trabaja en *modo matemático* y representa un *lado* de una figura geométrica — el segmento como parte de un triángulo, cuadrilátero o polígono. La salida visual usa `\overline` sobre los puntos.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`⟨key = val⟩`], `\splado{A, B}` imprimirá ‘ $\overline{AB}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*lado A B*».

El comando `\spmlado`

`\spmlado {⟨puntos⟩}`
`\spmlado [⟨key = val⟩] {⟨puntos⟩}`

El comando `\spmlado` trabaja en *modo matemático* y representa la *medida de un lado* de una figura geométrica. La distinción entre `\splado` y `\spmlado` es semántica: `\splado` representa el *objeto geométrico* ($\overline{AB}$); `\spmlado` representa su *medida* (un número real positivo).

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`⟨key = val⟩`], `\spmlado{A, B}` imprimirá ‘ AB ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del lado A B*».

Llave adicional para `\spmlado`

`overline = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece la *notación visual* de la medida. Si se establece en `true`, `\spmlado[overline=true]{A, B}` imprimirá ‘ $m\overline{AB}$ ’ en la salida PDF, notación habitual en libros de texto que prefieren hacer explícita la referencia al objeto; si se establece en `false`, imprimirá simplemente ‘ AB ’. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del lado A B*».

El comando `\spsegmento`

`\spsegmento {⟨puntos⟩}`
`\spsegmento [⟨key = val⟩] {⟨puntos⟩}`

El comando `\spsegmento` trabaja en *modo matemático* y representa un *segmento geométrico como objeto independiente*, no como parte de una figura. La salida visual es idéntica a la de `\splado` ($\overline{AB}$); la diferencia es en la verbalización: NVDA/MathCAT dirá «*segmento A B*» en lugar de «*lado A B*».

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`⟨key = val⟩`], `\spsegmento{A, B}` imprimirá ‘ $\overline{AB}$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*segmento A B*».

- La elección entre `\splado` y `\spsegmento` depende del contexto del documento. `\splado` se usa cuando el segmento es parte de una figura (los *lados* de un triángulo o polígono); `\spsegmento` se usa cuando el segmento se trata como objeto independiente. Por ejemplo: «*los lados $\overline{AB}$ y $\overline{AC}$ son congruentes*» vs. «*los segmentos $\overline{AB}$ y $\overline{CD}$ son congruentes*».

El comando `\spmsegmento`

`\spmsegmento {⟨puntos⟩}`
`\spmsegmento [⟨key = val⟩] {⟨puntos⟩}`

El comando `\spmsegmento` trabaja en *modo matemático* y representa la *medida de un segmento geométrico como objeto independiente*. Sigue la misma estructura que `\spmlado`, con la diferencia de que NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del segmento A B*» en lugar de «*medida del lado A B*».

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`⟨key = val⟩`], `\spmsegmento{A, B}` imprimirá ‘ AB ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del segmento A B*».

Llave adicional para `\spmsegmento`

`overline = {⟨true | false⟩}`

default: *false*

Establece la *notación visual* con la misma semántica que en `\spmlado` (§8). Si se establece en `true`, `\spmsegmento[overline=true]{A, B}` imprimirá ‘ $m\overline{AB}$ ’; si se establece en `false`, imprimirá ‘ AB ’. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del segmento A B*».

El comando `\sprayo`

```
\sprayo {<puntos>}
\sprayo [key = val] {<puntos>}
```

El comando `\sprayo` trabaja en *modo matemático* y representa un *rayo* con origen en el primer punto y dirección hacia el segundo. La salida visual usa `\overrightarrow`.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`key = val`], `\sprayo{A, B}` imprimirá ' $\overrightarrow{AB}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «rayo A B».

- El rayo $\overrightarrow{AB}$ y el rayo $\overrightarrow{BA}$ son objetos distintos — el orden de los puntos determina la dirección.

El comando `\spsemirecta`

```
\spsemirecta {<puntos>}
\spsemirecta [key = val] {<puntos>}
```

El comando `\spsemirecta` trabaja en *modo matemático* y es el gemelo terminológico de `\sprayo`: la salida visual ($\overrightarrow{AB}$) y las llaves son idénticas; la diferencia es que NVDA/MathCAT verbalizará «semirecta A B» en lugar de «rayo A B».

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`key = val`], `\spsemirecta{A, B}` imprimirá ' $\overrightarrow{AB}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «semirecta A B».

- La elección entre `\sprayo` y `\spsemirecta` depende de la terminología del libro de texto o del currículo nacional. En Chile y España se prefiere «semirecta»; en México y otros países de América Latina se usa «rayo». Ambos comandos son equivalentes — la diferencia es puramente terminológica.

El comando `\sprecta`

```
\sprecta {<puntos>}
\sprecta [key = val] {<puntos>}
```

El comando `\sprecta` trabaja en *modo matemático* y admite *dos notaciones* detectadas automáticamente:

Notación de dos puntos: cuando `{<puntos>}` contiene una coma, se aplica `\overlefttrightrightarrow` sobre los puntos. Por ejemplo, `\sprecta{A, B}` imprimirá ' $\overleftrightarrow{AB}$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «recta A B».

Notación de nombre: cuando `{<puntos>}` no contiene coma, se imprime el nombre sin ningún decorador visual. Por ejemplo, `\sprecta{m}` imprimirá ' m ' y NVDA/MathCAT verbalizará «recta m»; `\sprecta{L_1}` imprimirá ' L_1 ' y verbalizará «recta L sub uno».

- En la *notación de nombre* se aceptan tanto letras mayúsculas como minúsculas (m, r, l, s, L_1, L_2). En la *notación de nombre*, la llave `read-cmd=school` siempre verbaliza sin «mayúscula» ya que el nombre forma parte del texto verbalizado directamente.

El comando `\sparco`

```
\sparco {<puntos>}
\sparco [key = val] {<puntos>}
```

El comando `\sparco` trabaja en *modo matemático* y representa un *arco* geométrico. La salida visual usa `\widearc` cuando está disponible (provisto por los paquetes `yhmath` o `MnSymbol`), o `\overset{\frown}` como alternativa.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`key = val`], `\sparco{A, B}` imprimirá ' $\widehat{AB}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «arco A B».

El comando `\spmarco`

```
\spmarco {<puntos>}
\spmarco [key = val] {<puntos>}
```

El comando `\spmarco` trabaja en *modo matemático* y representa la *medida de un arco* geométrico. A diferencia de `\splado` y `\spmsegmento`, no existe la llave `overline` porque la notación $m\widehat{AB}$ es la única forma estándar para la medida de un arco.

Si no se proporciona el *argumento opcional* [`key = val`], `\spmarco{A, B}` imprimirá ' $m\widehat{AB}$ ' en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «medida del arco A B».

El comando `\spangulo`

```
\spangulo {<arg>}
\spangulo [key = val] {<arg>}
```

El comando `\spangulo` trabaja en *modo matemático* y admite *tres notaciones* detectadas automáticamente:

Notación de tres puntos: cuando `{<arg>}` contiene una coma (p. ej. A, O, B), el segundo punto es el *vértice*. Por ejemplo, `\spangulo{A, O, B}` imprimirá ' $\angle AOB$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «ángulo A O B».

Notación de un punto: cuando `{<arg>}` es una sola letra mayúscula (p. ej. A o A_1), representa el *ángulo en ese vértice*. Por ejemplo, `\spangulo{A}` imprimirá ' $\angle A$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «ángulo en A».

Notación de nombre: cuando `{<arg>}` no contiene coma y no es una sola letra mayúscula (p. ej. $\alpha, 1, ABC$). Por ejemplo, `\spangulo{\alpha}` imprimirá ' $\angle \alpha$ ' y NVDA/MathCAT verbalizará «ángulo alfa».

Llave adicional para `\spangulo`

`recto = {\true | false}`

default: *false*

Establece si el ángulo es un *ángulo recto*, cambiando el símbolo visual y la verbalización. Si se establece en *true*, `\spangulo[recto=true]{A}` imprimirá ‘ $\perp A$ ’ y NVDA/MathCAT verbalizará «*ángulo recto en A*»; si se establece en *false*, imprimirá ‘ $\angle A$ ’ y verbalizará «*ángulo en A*». La misma llave aplica a la notación de tres puntos: `\spangulo[recto=true]{A, O, B}` imprimirá ‘ $\perp AOB$ ’ y verbalizará «*ángulo recto A O B*».

El comando `\spmangulo`

`\spmangulo` `\spmangulo{\langle arg \rangle}`
`\spmangulo[key = val]{\langle arg \rangle}`

El comando `\spmangulo` trabaja en *modo matemático* y representa la *medida de un ángulo*. Admite las mismas tres notaciones que `\spangulo` (§8).

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[\langle key = val \rangle]`, `\spmangulo{A, O, B}` imprimirá ‘ $\angle AOB$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del ángulo A O B*»; `\spmangulo{A}` imprimirá ‘ $\angle A$ ’ y verbalizará «*medida del ángulo en A*».

Llaves adicionales para `\spmangulo`

`print-m = {\true | false}`

default: *false*

Establece la *notación visual* de la medida del ángulo. Si se establece en *false* (valor por defecto), se usa el símbolo $\angle$, que ya incorpora la noción de medida sin necesidad de anteponer una letra: `\spmangulo{A, O, B}` imprimirá ‘ $\angle AOB$ ’. Si se establece en *true*, se antepone `\operatorname{m}` al símbolo $\angle$ simple: `\spmangulo[print-m=true]{A, O, B}` imprimirá ‘ $m\angle AOB$ ’. En ambos casos NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del ángulo A O B*».

`recto = {\true | false}`

default: *false*

Establece si el ángulo cuya medida se representa es un *ángulo recto*, con la misma semántica que en `\spangulo` (§8). Esta llave funciona de forma *independiente* de `print-m`: si se establece en *true* junto con `print-m=false` (los valores por defecto), `\spmangulo[recto=true]{A}` imprimirá ‘ $\perp A$ ’ y NVDA/MathCAT verbalizará «*medida del ángulo recto en A*»; si se establece en *true* junto con `print-m=true`, `\spmangulo[recto=true, print-m=true]{A}` imprimirá ‘ $m\perp A$ ’ con la misma verbalización.

- Cuando el ángulo recto ya se menciona en el texto que rodea la expresión, la llave `silent-cmd=true` evita que NVDA/MathCAT lo verbalice de nuevo. Por ejemplo, «la medida del ángulo recto en A es `\spmangulo[recto=true, silent-cmd=true]{A}`» verbalizará solo «*en A*».

El comando `\spPoly`

`\spPoly` `\spPoly{\langle puntos \rangle}`
`\spPoly[key = val]{\langle puntos \rangle}`

El comando `\spPoly` trabaja en *modo matemático* y recibe en `\{\langle puntos \rangle\}` una lista de *al menos tres letras mayúsculas* separadas por comas. El tipo de figura y su símbolo visual se determinan automáticamente según el número de puntos: tres puntos producen un triángulo; cuatro puntos producen un cuadrado; cinco o más puntos producen un polígono genérico sin símbolo.

Con la llave `print-sym=true` (valor por defecto), `\spPoly{A, B, C}` imprimirá ‘ $\triangle ABC$ ’ en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «*triángulo A B C*»; `\spPoly{A, B, C, D}` imprimirá ‘ $\square ABCD$ ’ y verbalizará «*cuadrado A B C D*»; `\spPoly{A, B, C, D, E}` imprimirá ‘ $ABCDE$ ’ y verbalizará «*A B C D E*».

- Para figuras de cuatro lados que no son cuadrados (rectángulo, paralelogramo, rombo, trapecio) o para polígonos de más de cuatro lados, el nombre de la figura va en el texto que rodea la expresión y `\spPoly` se usa con `print-sym=false` para tipografiar solo los vértices. Por ejemplo: «el rectángulo `\spPoly[print-sym=false]{A, B, C, D}`» imprimirá ‘ $ABCD$ ’ y NVDA/MathCAT verbalizará «*el rectángulo A B C D*» sin repetir el nombre.

Llaves para `\spPoly`

`print-sym = {\true | false}`

default: *true*

Establece si se imprime el símbolo visual de la figura y NVDA/MathCAT verbaliza su nombre. Si se establece en *true*, `\spPoly{A, B, C}` imprimirá ‘ $\triangle ABC$ ’ y NVDA/MathCAT verbalizará «*triángulo A B C*»; si se establece en *false*, `\spPoly[print-sym=false]{A, B, C}` imprimirá ‘ ABC ’ y NVDA/MathCAT verbalizará solo «*A B C*». Para polígonos de cinco o más puntos esta llave no tiene efecto — siempre se imprimen solo los vértices.

El resto de las llaves `read-cmd` y `prefix` siguen la misma semántica que en `\splado` (§8).

- La llave `silent-cmd` es un *alias* de `print-sym=false`, incluida por consistencia con el resto de los comandos de geometría plana.

El comando `\spPoint`

```
\spPoint \spPoint{⟨punto⟩}
\spPoint[⟨key = val⟩]{⟨punto⟩}
```

El comando `\spPoint` trabaja en *modo matemático* y recibe en `{⟨punto⟩}` una *única letra mayúscula* con modificador opcional de subíndice `_⟨...⟩` o prima `'`. Representa un punto geométrico como entidad abstracta, sin coordenadas.

Si no se proporciona el *argumento opcional* `[⟨key = val⟩]`, `\spPoint{A}` imprimirá `'A'` en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «punto A»; `\spPoint{A_1}` imprimirá `'A1'` y verbalizará «punto A sub uno».

- El comando `\spPoint` solo acepta *un punto*. Para pares o listas de puntos (lados, segmentos, rayos, rectas, arcos, polígonos), véanse los comandos correspondientes de esta sección.

Las llaves `read-cmd`, `prefix` y `silent-cmd` siguen la misma semántica que en `\splado` (§8).

El comando `\spAfig`

```
\spAfig \spAfig
\spAfig(⟨puntos⟩)
\spAfig[⟨key = val⟩](⟨puntos⟩)
```

El comando `\spAfig` trabaja en *modo matemático* y representa el *área* de una figura poligonal. A diferencia del resto de los comandos de geometría plana, el argumento `⟨puntos⟩` se delimita con *paréntesis* en lugar de llaves, y es *completamente opcional* — se puede escribir `\spAfig` solo, sin paréntesis, para obtener el símbolo del área sin ninguna figura asociada.

Si se usa sin paréntesis, `\spAfig` imprimirá `'A'` en la salida PDF y NVDA/MathCAT verbalizará «área». Si se proporcionan tres o cuatro puntos, el tipo de figura se determina automáticamente por el número de vértices y se imprime como subíndice: `\spAfig(A, B, C)` imprimirá `'AΔABC'` y NVDA/MathCAT verbalizará «área del triángulo A B C»; `\spAfig(A, B, C, D)` imprimirá `'A□ABCD'` y verbalizará «área del cuadrado A B C D». Con cinco o más puntos, el subíndice solo contiene los vértices, y NVDA/MathCAT verbaliza el nombre del polígono correspondiente (pentágono, hexágono, etc.) sin símbolo visual.

- El subíndice de `\spAfig` solo identifica la figura por sus vértices — nunca contiene medidas (base, altura, lados). Para expresar el cálculo mismo, la medida se escribe aparte en la ecuación: por ejemplo, $A_{\Delta ABC} = \frac{b \cdot h}{2}$.

Llaves para `\spAfig`

```
print-sym = {⟨true | false⟩} default: true
```

Establece si se imprime el *símbolo visual* de la figura (`\triangle` o `\mdlgwhtsquare`) dentro del subíndice. Esta llave solo tiene efecto cuando el número de vértices es tres o cuatro. Si se establece en `false`, `\spAfig[print-sym=false](A, B, C)` imprimirá `'AABC'` sin el símbolo del triángulo, mientras que NVDA/MathCAT sigue verbalizando «área del triángulo A B C» — la llave afecta solo lo visual, no la verbalización.

```
read-arg = {⟨nombre⟩} default: (automático)
```

Sobrescribe el *nombre de la figura* que NVDA/MathCAT verbaliza, sin afectar el símbolo visual ni el número de vértices. Es especialmente útil con cuatro vértices, donde la cardinalidad por sí sola no puede distinguir un cuadrado de un rectángulo, un rombo, un paralelogramo o un trapecio. El valor de esta llave *siempre* debe pasarse entre llaves `{ }`. Por ejemplo, `\spAfig[read-arg={trapecio}](A, B, C, D)` imprimirá `'A□ABCD'` (el símbolo por defecto de cuatro vértices) pero NVDA/MathCAT verbalizará «área del trapecio A B C D». Para además ocultar el símbolo, que en este caso no representa correctamente un trapecio, combínese con `print-sym=false`: `\spAfig[read-arg={trapecio}, print-sym=false](A, B, C, D)` imprimirá `'AABCD'` con la misma verbalización. También sirve para precisar un triángulo: `\spAfig[read-arg={triángulo escaleno}](A, B, C)` imprimirá `'AΔABC'` y verbalizará «área del triángulo escaleno A B C».

Las llaves `read-cmd` y `prefix` siguen la misma semántica que en `\splado` (§8).

El comando `\spPfig`

```
\spPfig \spPfig
\spPfig(⟨puntos⟩)
\spPfig[⟨key = val⟩](⟨puntos⟩)
```

El comando `\spPfig` es el homólogo de `\spAfig` para el *perímetro* de una figura poligonal: misma sintaxis, mismas llaves, mismo comportamiento, usando $\mathcal{P}$ como símbolo.

Si se usa sin paréntesis, `\spPfig` imprimirá `'P'` y NVDA/MathCAT verbalizará «perímetro». Con vértices, `\spPfig(A, B, C)` imprimirá `'PΔABC'` y verbalizará «perímetro del triángulo A B C».

Las llaves `print-sym`, `read-arg`, `read-cmd` y `prefix` siguen exactamente la misma semántica que las correspondientes de `\spAfig` (§8).

- Para el área y el perímetro de un *círculo* o una *circunferencia*, `\spAfig` y `\spPfig` no son los comandos adecuados — véase `\spCirc`, que provee la notación propia de estos objetos.

9 Referencias

- [1] ROBERTSON, WILL . “unicode-math - Unicode mathematics support for X_YTeX and LuaTeX”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/unicode-math>, 2023.
- [2] KRUEGER, MARCEL. “LuaMML - Automatically generate MathML from LuaTeX math mode material”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/luamml>, 2026.
- [3] The L^AT_EX Project. “fontspec - Advanced font selection for X_YL^AT_EX and LuaTeX”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/fontspec>, 2025.
- [4] VOß, HERBERT. “libertinus-otf - Support for Libertinus OpenType”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/libertinus-otf>, 2025.
- [5] FLIPO, DANIEL. “erewhon-math - Utopia based OpenType Math font”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/erewhon-math>, 2026.
- [6] HOFSTRA, SILKE. “sourcecodepro - Use SourceCodePro with T_EX(-alike) systems”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/sourcecodepro>, 2025.
- [7] GONZÁLEZ, PABLO. “scontents - Stores L^AT_EX contents in memory or files”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/scontents>, 2026.
- [8] GONZÁLEZ, PABLO. “enumext - Enumerate exercise sheets”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/enumext>, 2026.
- [9] BRAAMS, JOHANNES AND BEZOS, JAVIER. “babel - Multilingual support for L^AT_EX, LuaL^AT_EX, X_YL^AT_EX, and Plain T_EX”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/babel>, 2026.
- [10] BEZOS, JAVIER. “babel-spanish - Babel support for Spanish”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/babel-spanish>, 2026.
- [11] NV ACCESS. “NVDA - NonVisual Desktop Access screen reader”. Available from NV ACCESS, <https://www.nvaccess.org/>, 2026.
- [12] SOIFFER, NEIL. “MathCAT - Math to speech and braille translation”. Available from GITHUB, <https://nsoiffer.github.io/MathCAT/>, 2026.
- [13] ADOBE INC. “Adobe Acrobat Reader - Reliable PDF viewer”. Available from ADOBE, <https://get.adobe.com/reader/>, 2026.
- [14] ISO. “ISO 32000-2:2020 - Portable Document Format (PDF 2.0)”. Available from PDF ASSOCIATION, <https://pdfa.org/resource/iso-32000-2/>, 2020.
- [15] PDF ASSOCIATION. “WTPDF - Well-Tagged PDF specification”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/wtpdf/>, 2024.
- [16] PDF ASSOCIATION. “PDF 2.0 Errata Collection 3”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/PDF-2-0-errata-collection-3-now-available/>, 2026.
- [17] L^AT_EX PROJECT LWG. “Best Practice Guide: Math in PDF”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/resource/best-practice-guide-math-in-PDF/>, 2026.
- [18] JOHNSON, DUFF. “PDF 2.0: New Features, Real-World Impact”. Available from PDFA, <https://pdfa.org/PDF-2-0-new-features-real-world-impact/>, 2026.
- [19] The L^AT_EX Project. “LaTeX Tagged PDF Project - Documentation and resources”. Available from L^AT_EX PROJECT, <https://latex3.github.io/tagging-project/>, 2026.
- [20] VERAPDF CONSORTIUM. “veraPDF - Industry supported PDF/A and PDF/UA validator”. Available from VERAPDF, <https://verapdf.org/>, 2026.
- [21] DUAL LAB. “ngPDF - Next Generation PDF demonstrator and validator”. Available from NGPDF, <https://ngpdf.com/>, 2026.
- [22] BERRY, KARL. “L^AT_EX 2_ε: An Unofficial Reference Manual”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/latex2e-help-texinfo>, 2026.
- [23] The L^AT_EX Project. “Extensive support for hypertext in L^AT_EX”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/hyperref>, 2026.
- [24] The L^AT_EX Project. “The expl3 package”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/l3kernel>, 2026.

- [25] The $\text{\LaTeX}$ Project. “The $\text{\LaTeX}$ 3 Interfaces”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/l3kernel>, 2026.
- [26] The $\text{\LaTeX}$ Project. “The $\text{\LaTeX}$ 2 ϵ sources”. Available from CTAN, <https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base>, 2026.
- [27] The $\text{\LaTeX}$ Project. “ $\text{\LaTeX}$ News, Issue 41, June 2025”. Available from CTAN, <https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/base>, 2025.
- [28] The $\text{\LaTeX}$ Project. “ $\text{\LaTeX}$ for authors current version”. Available from CTAN, <https://ctan.org/pkg/latex-base>, 2026.
- [29] FISCHER, ULRIKE. “tagpdf – $\text{\LaTeX}$ kernel code for PDF tagging”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/tagpdf>, 2026.
- [30] The $\text{\LaTeX}$ Project. “latex-lab – $\text{\LaTeX}$ laboratory”. Available from CTAN, <https://www.ctan.org/pkg/latex-lab>, 2026.

10 Change history

v0.98 (ctan), 2026-08-19 – First public release.

11 Índice de la Documentación

Los números en cursiva indican las páginas donde se describe la entrada correspondiente.

C	
Document class:	
article	1
book	1
letter	1
report	1
Commands provide by spintent :	
\setspintent	3
\spAfig	21
\spPfig	21
\spPoint	21
\spPoly	20
\spangulo	19
\spang	17
\sparco	19
\spdate	11
\spdiv	13
\spdsym	12
\splado	18
\spmQ	16
\spmangulo	20
\spmarco	19
\spmcd	15
\spmcm	15
\spmlado	18
\spmoney	6
\spmsegmento	18
\spmsym	12
\spmul	13
\spnD	14
\spnM	14
\spnZ	16
\spnewunit	6
\spnum	3
\sprayo	19
\spread	11
\sprecta	19
\spsegmento	18
\spsemirecta	19
\spshort	7
\psiglo	11
\sptime	11
\spunitalias	6
\spunit	4
\spusep	12
K	
Keys for \spAfig provide by spintent :	
print-sym	21
read-arg	21
Keys for \spangulo provide by spintent :	
recto	20
Keys for \spdiv provide by spintent :	
read-parens	13
wrap-parens	13
Keys for \spdsym provide by spintent :	
prefix	12
read-sym	12
set-sym	12
suffix	12
Keys for \splado provide by spintent :	
prefix	17
read-cmd	17
silent-cmd	18
Keys for \spmangulo provide by spintent :	
print-m	20
recto	20
Keys for \spmcd provide by spintent :	
prefix	15
read-cmd	15
result	15
sample-arg	15
silent-cmd	15
upper-case	15
Keys for \spmcm provide by spintent :	
prefix	16
read-cmd	16
result	16
sample-arg	16
silent-cmd	16
upper-case	16
Keys for \spmlado provide by spintent :	
overline	18
Keys for \spmoney provide by spintent :	
currency	7
dolar-math	7
sub-units	7
Keys for \spmQ provide by spintent :	
join-word	17
print-dfrac	17
read-parens	17
use-spnZ	17
wrap-parens	17
Keys for \spmsegmento provide by spintent :	
overline	18
Keys for \spmsym provide by spintent :	
not-print	13
prefix	13
read-sym	13
set-sym	13
suffix	13
Keys for \spmul provide by spintent :	
read-parens	13
wrap-parens	13
Keys for \spnD provide by spintent :	
prefix	14
result-num	14
result	14
sample-arg	14
silent-cmd	14
Keys for \spnM provide by spintent :	
prefix	14
result-num	14
result	14
sample-arg	14
silent-cmd	15
Keys for \spnum provide by spintent :	
cifras-sep	3
notation-sym	4
read-period-sep	3
read-sign	3

M

P

```

Packages :
  babel-spanish ..... 2
  babel ..... 2, 7
  documentmetadata-support ..... 1
  enumext ..... 1
  expl3 ..... 3
  fontspec ..... 2
  fourier-otf ..... 2
  hyperref ..... 2
  l3keys ..... 3
  latex-lab-mathintent ..... 1
  libertine-otf ..... 2
  luamml ..... 1
  MnSymbol ..... 19
  scontents ..... 1
  sourcecodepro ..... 2
  tagpdf ..... 1, 7, 11
  unicode-math ..... 1
  yhmath ..... 19

```

12 Implementation

The most recent publicly released version of `spintent` is available at CTAN: <https://www.ctan.org/pkg/spintent>. While general feedback via email is welcomed, specific bugs or feature requests should be reported through the issue tracker: <https://github.com/pablgonz/spintent/issues>.

All variables and functions defined in this package are “private” and are NOT intended to work or be used by another package or module.

- The documentation presented here is far from professional, it contains a lot of obvious information that to the eye of a TeXpert are superfluous, but, after so many years developing this project is the only way to remember what does what.

12.1 Initial set up

Start the DocStrip guards.

```
1 (*package)
```

Identify the internal prefix (L^AT_EX DocStrip convention) for `l3doc` class.

```
2 (@@=spintent)
```

- Functions of the form `\__spintent_luafun_some;nn` or variables of the form `\l__spintent_luaset_some_tl` or `\l__spintent_luaset_some_str` are defined in the Lua module `spintent.lua` and only declared in `expl3`.

12.2 Declaration of the package

First we will make sure we have a minimum (super updated) version of L^AT_EX to work correctly.

```
3 \NeedsTeXFormat{LaTeX2e}[2026-11-01]
```

Now declare the `spintent` package.

```
4 \ProvidesExplPackage {spintent} {2026-08-19} {0.98} {Spanish parse intents}
```

We check if the requirements for running the `spintent` package are met; that is: `\DocumentMetadata` must be active, Lua_T_EX must be running, and the `unicode-math` or `lua-unicode-math` package must be loaded. If neither is present, we will load `unicode-math`. If the conditions cannot be met, we will return a “fatal error”.

```
5 \IfDocumentMetadataTF
6 {
7   \sys_if_engine luatex:TF
8   {
9     \msg_new:nnn { spintent } { package-not-load }
10    {
11      The~'#1'~package~will~be~loaded~as~a~dependency.
12    }
13    \IfPackageLoadedF { unicode-math }
14    {
15      \IfPackageLoadedF { lua-unicode-math }
16      {
17        \msg_info:nnn { spintent } { package-not-load } { unicode-math }
18        \RequirePackage{unicode-math}
19      }
20    }
21    \msg_new:nnn { spintent } { env-success }
22    { Everything~looks~correct,~spintent~will~make~the~intent! }
23    \msg_info:nn { spintent } { env-success }
24  }
25  {
26    \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
27    { The~spintent~package~requires~LuaLaTeX. }
28    { This~package~relies~on~Lua~module.~Compile~with~lualatex. }
29    \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-engine-requires-luatex }
30  }
31 }
32 {
33   \msg_new:nnnn { spintent } { fatal-metadata-missing }
34   { \token_to_str:N \DocumentMetadata \c_space_tl is~missing. }
35   {
36     The~spintent~package~requires~tagged~PDF~active.\\
37     You~must~declare~\token_to_str:N \DocumentMetadata { tagging=on } ~
38   }
39   \msg_fatal:nn { spintent } { fatal-metadata-missing }
40 }
```

12.3 Some kernel variants

Non-standard kernel variants.

```
\str_if_eq:nVTF
\str_if_eq:nVF
\str_uppercase:V
\str_lowercase:V
\seq_set_from_clist:Ne
41 \cs_generate_variant:Nn \str_if_eq:nnTF { V }
42 \cs_generate_variant:Nn \str_if_eq:nnF { V }
43 \cs_generate_variant:Nn \str_uppercase:n { V }
44 \cs_generate_variant:Nn \str_lowercase:n { V }
45 \cs_generate_variant:Nn \seq_set_from_clist:Nn { Ne }
```

(End of definition for `\str_if_eq:nVTF` and others.)

12.4 Loading the Lua module and functions

Now we load the Lua module `spintent.lua` and generate the variants for the functions `\__spintent_luafun_spunit_lookup_alias:V` used by `\spunit` (§12.12), `\__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V` used by `\spmoney` (§12.14), `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn` used by `\spmQ` (§12.27) and `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:V` used by `\spnum` (§12.11) defined in it.

```
46 \lua_load_module:n { spintent.lua }
47 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spunit_lookup_alias:n { V }
48 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n { V }
49 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn { VV, Vn }
50 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { V }
```

(End of definition for `\__spintent_luafun_spunit_lookup_alias:V` and others.)

12.5 Internal copy of the unicode invisible separator

The function `\__spintent_invisible_sep:` is an internal copy of the Unicode invisible separator U-2063 that uses `\luamml_annotate:en` from the package `luamml`[2] and let `<mo>...</mo>` in the `MathML` structure embedded in the PDF output.

```
51 \cs_new_protected:Nn \__spintent_invisible_sep:
52 {
53   \luamml_annotate:en
54   {
55     core = {[0] = 'mo', intent=':silent', "^^^2063"}
56   }
57   {
58     \latelua{}
59   }
60 }
```

The token list constant `\c__spintent_invisible_sep_tl` is an internal copy of the Unicode invisible separator U-2063 using the primitive `\Umathchardef` from `LuaTeX` which leaves `<mi>...</mi>` in the structure `MathML` embedded in the output PDF.

```
61 \hook_gput_code:nnn { begindocument } { spintent }
62 {
63   \Umathchardef \c__spintent_invisible_sep_tl = "0 "0 "2063
64 }
```

- Both copies are used for different purposes, the function `\__spintent_invisible_sep:` will be used to force the start of a `<mrow>` in the structure `MathML`, the token list constant `\c__spintent_invisible_sep_tl` will be used to inject text into the structure `MathML` when we use `\MathMLintent{⟨text⟩}`.

(End of definition for `\__spintent_invisible_sep:` and `\c__spintent_invisible_sep_tl`.)

12.6 Normalize argument and affixes

We normalize the `{⟨argument⟩}` to support affixes (prefixes/suffixes) by trimming leading and trailing spaces, converting internal spaces to hyphens, collapsing consecutive hyphens, and removing leading or trailing hyphens.

```
\__spintent_collapse_hyphens:N
65 \cs_new_protected:Nn \__spintent_collapse_hyphens:N
66 {
67   \tl_if_in:NnT #1 { -- }
68   {
69     \tl_replace_all:Nnn #1 { -- } { - }
70     \__spintent_collapse_hyphens:N #1
71   }
72 }
```

(End of definition for `\__spintent_collapse_hyphens:N`.)

```

\__spintent_sanitize_affix:Nn
\__spintent_sanitize_affix:cn

```

The function `\__spintent_sanitize_affix:Nn` checks if the `{⟨argument⟩}` passed in ‘#2’ is *blank*. If so, it clears the target token list variable passed in ‘#1’. Otherwise, trimming bounds, converting spaces ‘`\space`’ to hyphens ‘`-`’, collapsing multiple hyphens, and safely stripping leading/trailing hyphens. For example, if you pass a target variable and raw text:

```

\__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spsomesym_prefix_tl{ foo bar baz }

```

The function will “store” the normalized string `foo-bar-baz` inside `\l__spintent_spsomesym_prefix_tl`, ready to be conditionally appended.

```

73 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn
74 {
75   \tl_if_blank:nTF {#2}
76   { \tl_clear:N #1 }
77   {
78     \tl_set:Ne #1 {#2}
79     \tl_trim_spaces:N #1
80     \tl_replace_all:Nnn #1 { ~ } { - }
81     \__spintent_collapse_hyphens:N #1
82     \tl_put_left:Nn #1 { \q_mark }
83     \tl_put_right:Nn #1 { \q_stop }
84     \tl_replace_all:Nnn #1 { \q_mark - } { \q_mark }
85     \tl_replace_all:Nnn #1 { - \q_stop } { \q_stop }
86     \tl_remove_all:Nn #1 { \q_mark }
87     \tl_remove_all:Nn #1 { \q_stop }
88   }
89 }
90 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_sanitize_affix:Nn { cn }

```

(End of definition for `\__spintent_sanitize_affix:Nn`.)

12.7 The command `\setspintent`

The `\setspintent` command is used to configure `⟨keys⟩` “globally” for the utilities provided by `spintent`.

12.7.1 Internal variables and error messages for `\setspintent`

```

\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
unknown-command-setup

```

The variable `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` will store the command or command name passed to the “first” `{⟨argument⟩}` ‘#1’ of the command `\setspintent`.

```

91 \tl_new:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl

```

Error message if the `{⟨argument⟩}` ‘#1’ passed to `\setspintent` is a “non-existent” command.

```

92 \msg_new:nnnn { spintent } { unknown-command-setup }
93 {
94   Cannot~configure~unknown~command~'\exp_not:c{#1}'.
95 }
96 {
97   You~attempted~to~use~\token_to_str:N \setspintent{#1}{...},~but~the~
98   command~\exp_not:c{#1}~is~not~defined.~Please~check~for~typos.
99 }

```

(End of definition for `\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl` and `unknown-command-setup`.)

```

\__spintent_setspintent_set_keys:nn
\__spintent_setspintent_set_keys:en

```

The function `\__spintent_setspintent_set_keys:nn` will check if the command passed as `{⟨argument⟩}` exists in ‘#1’ and set the `⟨keys⟩` passed as `{⟨argument⟩}` in ‘#2’ to the correct path; otherwise, it will return an error.

```

100 \cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn
101 {
102   \cs_if_exist:cTF { #1 }
103   {
104     \keys_set:nn { spintent / #1 } { #2 }
105   }
106   {
107     \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } { #1 }
108   }
109 }
110 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_set_keys:nn { en }

```

(End of definition for `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.)


```
\__spintent_setspintent_parse_args:nn
\__spintent_setspintent_parse_args:Vn
```

The function `\__spintent_setspintent_parse_args:nn` will check if the argument passed in `#1` begins with ‘\’ or is just a *command name*. If it begins with ‘\’, it will remove it using `\cs_to_str:N` and then execute `\__spintent_setspintent_set_keys:en`. Otherwise, i.e., if ‘\’ was not passed, it will directly execute `\__spintent_setspintent_set_keys:nn`.

```
111 \cs_new_protected:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn
112 {
113   \tl_if_single:nTF { #1 }
114   {
115     \token_if_cs:NTF #1
116     {
117       \__spintent_setspintent_set_keys:en { \cs_to_str:N #1 } { #2 }
118     }
119     {
120       \__spintent_setspintent_set_keys:nn { #1 } { #2 }
121     }
122   }
123   {
124     \__spintent_setspintent_set_keys:nn { #1 } { #2 }
125   }
126 }
127 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_setspintent_parse_args:nn { Vn }
```

(End of definition for `\__spintent_setspintent_parse_args:nn`.)

`\setspintent`

Now we define the user command `\setspintent`.

```
128 \NewDocumentCommand \setspintent { m m }
129 {
130   \tl_if_blank:nTF { #1 }
131   {
132     \msg_error:nnn { spintent } { unknown-command-setup } { <empty> }
133   }
134   {
135     \tl_set:Nn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl { #1 }
136     \tl_trim_spaces:N \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl
137     \__spintent_setspintent_parse_args:Vn \l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_tl { #2 }
138   }
139 }
```

(End of definition for `\setspintent`. This function is documented on page 3.)

12.8 Handling unknown keys

```
\l__spintent_command_name_str
unknown-choice
cmd-key-unknown
cmd-key-value-unknown
```

We define the variable `\l__spintent_command_name_str` which will *store* the “name” of each command within the implementation along with the messages `unknown-choice` used by *(keys)* that use `.choice:n` in their implementation and the messages `cmd-key-unknown`, `cmd-key-value-unknown` used by the *(key)* `unknown` in commands that use `[<key = val>]`.

```
140 \str_new:N \l__spintent_command_name_str
141 \msg_new:nnn { spintent } { unknown-choice }
142 {
143   The~value~'#3'~for~'#1'~key~is~invalid~use~('#2').
144 }
145 \msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-unknown }
146 {
147   The~key~'#1'~is~unknown~by~command~
148   \c_backslash_str \l__spintent_command_name_str \c_space_tl
149   and~is~being~ignored~\msg_line_context:.
150 }
151 {
152   The~command~\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str \c_space_tl
153   does~not~have~a~key~called~'#1'.\\
154   Check~that~you~have~spelled~the~key~name~correctly.
155 }
156 \msg_new:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown }
157 {
158   The~key~'#1=#2'~is~unknown~by~command~
159   \c_backslash_str \l__spintent_command_name_str \c_space_tl
160   and~is~being~ignored~\msg_line_context:.
161 }
162 {
163   The~command~\c_backslash_str \l__spintent_command_name_str \c_space_tl
164   does~not~have~a~key~called~'#1'.\\
165   Check~that~you~have~spelled~the~key~name~correctly.
```

```
166 }
```

(End of definition for `\l__spintent_command_name_str` and others.)

```
\__spintent_unknown_keys:n
\__spintent_unknown_keys:nn
```

The internal functions `\__spintent_unknown_keys:n` and `\__spintent_unknown_keys:nn` used by the `<key>` unknown.

```
167 \cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:n
168 {
169   \exp_args:NV \__spintent_unknown_keys_cmd:nn \l_keys_key_str {#1}
170 }
171 \cs_new_protected:Nn \__spintent_unknown_keys_cmd:nn
172 {
173   \tl_if_blank:nTF {#2}
174     { \msg_error:nnn { spintent } { cmd-key-unknown } {#1} }
175     { \msg_error:nnnn { spintent } { cmd-key-value-unknown } {#1} {#2} }
176 }
```

(End of definition for `\__spintent_unknown_keys:n` and `\__spintent_unknown_keys:nn`.)

12.9 Definition of core base variables

```
\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n
\__spintent_luafun_clean_split_and_set:v
```

The function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` defined in the Lua module `spintent.lua`, is common to several commands in this implementation. It analyzes, processes, cleans and splits the `{<argument>}` passed to commands using internal functions defined in the Lua module `spintent.lua`. It isolates signs, integer components, decimal separators, decimal parte, decimal periodic part, exponents and final physical “units”, assigning them directly to `expl3` variables.

This function assigns the states of the variables ‘_str’ or ‘_tl’ described below to `true`, `false`, `error` or `stores` information according to the role it fulfills within the implementation.

(End of definition for `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.)

```
\__spintent_luaset_sign_tl
\__spintent_luaset_part_int_tl
\__spintent_luaset_dec_sep_tl
\__spintent_luaset_part_dec_tl
\__spintent_luaset_part_period_tl
\__spintent_luaset_has_integer_str
\__spintent_luaset_has_natural_str
```

The variable `\__spintent_luaset_sign_tl` stores the explicit ‘+’ or ‘−’ sign if present. The variable `\__spintent_luaset_part_int_tl` stores the raw digit sequence of the “integer part”. The variable `\__spintent_luaset_dec_sep_tl` stores the matched ‘,’ or ‘.’ used as the decimal separator. The variable `\__spintent_luaset_part_dec_tl` stores the raw digits of the “finite decimal part” that follow the separator, and the variable `\__spintent_luaset_part_period_tl` stores the digits of the “infinite periodic decimal part” that follow a semicolon ‘;’.

The variable `\__spintent_luaset_has_integer_str` store the state `true` when it is *only* an “integer”. The variable `\__spintent_luaset_has_natural_str` store the state `true` when it is *only* an “natural number”.

```
177 \tl_new:N \__spintent_luaset_sign_tl
178 \tl_new:N \__spintent_luaset_part_int_tl
179 \tl_new:N \__spintent_luaset_dec_sep_tl
180 \tl_new:N \__spintent_luaset_part_dec_tl
181 \tl_new:N \__spintent_luaset_part_period_tl
182 \str_new:N \__spintent_luaset_has_integer_str
183 \str_new:N \__spintent_luaset_has_natural_str
```

(End of definition for `\__spintent_luaset_sign_tl` and others.)

```
\__spintent_luaset_only_part_int_str
\__spintent_luaset_only_part_dec_str
\__spintent_luaset_only_part_period_str
\__spintent_luaset_format_part_int_str
\__spintent_luaset_format_part_dec_str
```

The literal entries of the numbers that we will pass to the *intent function* :number of `\MathMLintent` are stored in `\__spintent_luaset_only_part_int_str` for the “integer part”, in `\__spintent_luaset_only_part_dec_str` for the “finite decimal part”, and in `\__spintent_luaset_only_part_period_str` for the “infinite periodic decimal part”.

Formatted versions (`cifras-sep=true`) are stored in `\__spintent_luaset_format_part_int_str` for the “integer part” and `\__spintent_luaset_format_part_dec_str` for the “finite decimal part”.

```
184 \str_new:N \__spintent_luaset_only_part_int_str
185 \str_new:N \__spintent_luaset_only_part_dec_str
186 \str_new:N \__spintent_luaset_only_part_period_str
187 \str_new:N \__spintent_luaset_format_part_int_str
188 \str_new:N \__spintent_luaset_format_part_dec_str
```

(End of definition for `\__spintent_luaset_only_part_int_str` and others.)

```
\__spintent_luaset_millions_str
\__spintent_luaset_decimal_period_str
\__spintent_luaset_not_decimal_period_str
\__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
\__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
\__spintent_luaset_has_exponent_str
\__spintent_luaset_exponent_tl
```

The flag variable `\__spintent_luaset_millions_str` indicates whether the integer part translates exactly to a multiple of one million when passed to `\MathMLintent`. To properly structure the reading and writing of numbers in MathML, we use the flag variables `\__spintent_luaset_decimal_period_str`, `\__spintent_luaset_not_decimal_period_str`, and `\__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str`. The flag variable `\__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str` monitors whether the “finite decimal part” is completely zero (useful for “pure periodic decimals”).

The flag variable `\l__spintent_luaset_has_exponent_str` indicates whether active “scientific notation” was detected at the end of the entered number, passed with ‘e’ or ‘E’. If true, it will store the digits of the exponent in `\l__spintent_luaset_exponent_tl`.

```

189 \str_new:N \l__spintent_luaset_millions_str
190 \str_new:N \l__spintent_luaset_decimal_period_str
191 \str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str
192 \str_new:N \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str
193 \str_new:N \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str
194 \str_new:N \l__spintent_luaset_has_exponent_str
195 \tl_new:N \l__spintent_luaset_exponent_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_millions_str` and others.)

```

\l__spintent_luaset_has_units_str
\l__spintent_luaset_status_str
\l__spintent_luaset_arg_above_tl
\l__spintent_luaset_arg_below_tl
\l__spintent_luaset_denom_has_number_str

```

Since the function `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` is common to `\spnum` (§12.11) and `\spunit` (§12.12) (as well as others), it determines the following unit-related variables after processing the `{⟨arguments⟩}` via the Lua module `spintent.lua`.

First, it checks if there is any residual text *after* the processed number that is a candidate for physical “units”. It sets the flag variable `\l__spintent_luaset_has_units_str` accordingly. Following this, it verifies if this text contains more than one “/”. It then sets the variable `\l__spintent_luaset_status_str` to `valid` or `multislash`. If the structure is `valid`, it splits the unit into `\l__spintent_luaset_arg_above_tl` and `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`. Finally, it analyzes `\l__spintent_luaset_arg_below_tl`; if the denominator starts with a number, it sets `\l__spintent_luaset_denom_has_number_str` to `true`, otherwise to `false`.

```

196 \str_new:N \l__spintent_luaset_has_units_str
197 \str_new:N \l__spintent_luaset_status_str
198 \tl_new:N \l__spintent_luaset_arg_above_tl
199 \tl_new:N \l__spintent_luaset_arg_below_tl
200 \str_new:N \l__spintent_luaset_denom_has_number_str

```

(End of definition for `\l__spintent_luaset_has_units_str` and others.)

12.10 Common messages for text mode and math mode

Messages shared by the different commands for text mode or math mode.

```

201 \msg_new:nnnn { spintent } { need-math-mode }
202 {
203   Math~mode~required~for~'#1'~\msg_line_context:.
204 }
205 {
206   Use~inside~$...$~or~in~math~environment.
207 }
208 \msg_new:nnnn { spintent } { need-text-mode }
209 {
210   Text~mode~required~for~'#1'~\msg_line_context:.
211 }
212 {
213   Use~outside~of~$...$~or~math~environment.
214 }

```

12.11 The command `\spnum`

The user command `\spnum` is *first* of “the big four” provided by the `spintent` package and is fundamental to the implementation of other commands. It handles the processing of numerical input, scientific notation, and units of measurement, using the Lua module `spintent.lua`, which is responsible for separating and assigning variables defined in `expl3`.

From the `expl3` side, we handle the printing logic and the `intent` functions passed to `\MathMLintent` to achieve a valid MathML structure that is accepted by MathCAT.

12.11.1 Definition of keys and variables for `\spnum`

```

\l__spintent_spnum_read_terse_bool
\l__spintent_spnum_read_period_sep_str
\l__spintent_spnum_notation_sym_tl
\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str

```

The variable `\l__spintent_spnum_read_terse_bool` handled by the key `read-sign`, controls the `intent` passed to `\MathMLintent` to spoken the ‘+’ or ‘−’. If set to `clear`, it will say “positivo” or “negativo” *after* reading the number; if set to `terse`, it will say “más” or “menos” *before* reading the number.

The variable `\l__spintent_spnum_read_period_sep_str` handled by the key `read-period-sep`, controls how the decimal separator ‘;’ (periodic part) is printed and spoken when the `{⟨argument⟩}` is a *pure decimal periodic* and is passed the `intent` to `\MathMLintent`. If set to `coma`, it will say “coma” and print ‘,’; if set to `punto` it will say “punto” and print ‘.’.

The variable `\l__spintent_spnum__notation_sym_tl`, handled by the key `notation-sym`, determines whether ‘×’ will be printed when set to `times` or ‘⋅’ when set to `cdot`.

The variable `\l__spintent_spnum_intent_read_sign_str` will *store* the spoken translation used in the `intent` function passed to `\MathMLintent` for the ‘+’ or ‘-’ according to the value passed to the key `read-sign`.

The variable `\l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str` *stores* the spoken translation that will be used in the `intent` function passed to `\MathMLintent` for reading the decimal separation as a “coma” or a “punto” according to the value found in the variable `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl`.

```

215 \bool_new:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool
216 \str_new:N \l__spintent_spnum_read_period_sep_str
217 \tl_new:N \l__spintent_spnum_notation_sym_tl
218 \str_new:N \l__spintent_spnum_intent_read_sign_str
219 \str_new:N \l__spintent_spnum_intent_read_dec_sep_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spnum_read_terse_bool` and others.)

```

cifras-sep
read-sign
read-period-sep
notation-sym

```

Now we add the keys `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```

220 \keys_define:nn { spintent/spnum }
221 {
222   cifras-sep .bool_set:N = \l__spintent_spnum_cifras_sep_bool,
223   cifras-sep .initial:n = true,
224   cifras-sep .value_required:n = true,
225   read-sign .choices:nn =
226     { terse , clear }
227     {
228       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
229       {
230         {1} { \bool_set_true:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
231         {2} { \bool_set_false:N \l__spintent_spnum_read_terse_bool }
232       }
233     },
234   read-sign .initial:n = terse,
235   read-sign .value_required:n = true,
236   read-sign / unknown .code:n =
237     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
238     { read-sign } { terse , ~clear } { \exp_not:n {#1} },
239   read-period-sep .choices:nn =
240     { coma , punto }
241     {
242       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
243       {
244         {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma } }
245         {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spnum_read_period_sep_str { punto } }
246       }
247     },
248   read-period-sep .initial:n = coma,
249   read-period-sep .value_required:n = true,
250   read-period-sep / unknown .code:n =
251     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
252     { read-period-sep } { coma , ~punto } { \exp_not:n {#1} },
253   notation-sym .choices:nn =
254     { times , cdot }
255     {
256       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
257       {
258         {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \times } }
259         {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spnum_notation_sym_tl { \cdot } }
260       }
261     },
262   notation-sym .initial:n = cdot,
263   notation-sym .value_required:n = true,
264   notation-sym / unknown .code:n =
265     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
266     { notation-sym } { times , ~ cdot } { \exp_not:n {#1} },
267   unknown .code:n =
268     {
269       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnum }
270       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
271     },
272 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

12.11.2 Internal functions for \spnum

```

__spintent_spnum_render_part:n
__spintent_spnum_render_int:
__spintent_spnum_render_dec:

```

The function `\__spintent_spnum_render_part:n` processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#1’ used by the functions `\__spintent_spnum_render_int:` and `\__spintent_spnum_render_dec:` to define the *intent function* :number for the integer and decimal part passed to `\MathMLintent`. It evaluates whether the key `cifras-sep` is active or not.

```

273 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_part:n
274 {
275   \MathMLintent { \str_use:c { l__spintent_luaset_only_part_#1_str } :number }
276   {
277     \bool_if:NTF \__spintent_spnum_cifras_sep_bool
278     { \str_use:c { l__spintent_luaset_format_part_#1_str } }
279     { \tl_use:c { l__spintent_luaset_part_#1_tl } }
280   }
281 }
282 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_int:
283 {
284   \__spintent_spnum_render_part:n { int }
285 }
286 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_dec:
287 {
288   \__spintent_spnum_render_part:n { dec }
289 }

```

(End of definition for `\__spintent_spnum_render_part:n`, `\__spintent_spnum_render_int:`, and `\__spintent_spnum_render_dec:`.)

```

__spintent_spnum_render_only_period:
__spintent_spnum_print_period_bar:
__spintent_spnum_render_period_sep:

```

The function `\__spintent_spnum_render_only_period:` isolates the “*infinite periodic decimal part*” from the “*finite decimal part*”, assigning the *intent function* :number passed to `\MathMLintent` which will be used by `\MathMLarg` in the function `\__spintent_spnum_print_period_bar:`.

```

290 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_only_period:
291 {
292   \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_period_str :number }
293   {
294     \l__spintent_luaset_part_period_tl
295   }
296 }

```

The function `\__spintent_spnum_print_period_bar:` inserts the function `\__spintent_spnum_render_only_p` as an argument within the *intent function* `_periódico:postfix($dp)` passed to `\MathMLintent`, generating the correct spoken for the “*infinite periodic decimal part*”.

```

297 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_print_period_bar:
298 {
299   \MathMLintent { _periódico:postfix($dp) }
300   {
301     {
302       \overline
303       {
304         \MathMLarg { dp } { \__spintent_spnum_render_only_period: }
305       }
306     }
307   }
308 }

```

The function `\__spintent_spnum_render_period_sep:` sets how the decimal separator handled by the key `read-period-sep` will be printed and spoken when a “*pure periodic decimal*” is passed.

```

309 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnum_render_period_sep:
310 {
311   \str_if_eq:VnTF \__spintent_spnum_read_period_sep_str { coma }
312   {
313     \MathMLintent { _coma:prefix($pp) }
314     {
315       \mathord{,}
316       \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
317     }
318   }
319   {
320     \MathMLintent { _punto:prefix($pp) }
321     {
322       \mathord{.}
323       \MathMLarg { pp } { \__spintent_spnum_print_period_bar: }
324     }
325   }

```

```

325     }
326 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_render_only_period:`, `\__spintent_snum_print_period_bar:`, and `\__spintent_snum_render_period_sep:`.)

`\__spintent_snum_render_decimal_sep:`

The function `\__spintent_snum_render_decimal_sep:` parses the value of the variable `\l__spintent_luaset` and sets the variable `\l__spintent_snum_intent_read_dec_sep_str` with the function `_coma:prefix($dp)` for reading a “coma” or `_punto:prefix($dp)` for reading a “punto” to `\MathMLintent`. We print the decimal separator stored in `\l__spintent_luaset_dec_sep_tl` using `\mathord` to remove spaces around it and then use the command `\MathMLarg` where we insert `\__spintent_invisible_sep:` for compatibility with MathML and finally call the function `\__spintent_snum_render_dec:` to print the finite decimal part.

```

327 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_render_decimal_sep:
328 {
329   \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl { , }
330   { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_dec_sep_str { _coma } }
331   { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_dec_sep_str { _punto } }
332   \MathMLintent { \l__spintent_snum_intent_read_dec_sep_str :prefix($dp) }
333   {
334     \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
335     \MathMLarg { dp }
336     {
337       \__spintent_invisible_sep:
338       \__spintent_snum_render_dec:
339     }
340   }
341   % period part
342   \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_decimal_period_str { true }
343   {
344     \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
345     {
346       \__spintent_invisible_sep:
347       \__spintent_snum_print_period_bar:
348     }
349     {
350       \MathMLintent { _con:prefix($pnum) }
351       {
352         \__spintent_invisible_sep:
353         \MathMLarg { pnum }
354         {
355           \__spintent_snum_print_period_bar:
356         }
357       }
358     }
359   }
360 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_render_decimal_sep:`.)

`\__spintent_snum_print_part_dec:`

The function `\__spintent_snum_print_part_dec:` checks if a decimal part exists. If it does, it determines whether the decimal separator is a comma or a period to set the correct speech intent (“coma” or “punto”). It then prints the separator, renders the decimal digits, and if a periodic sequence follows, it decides how to attach the periodic bar.

`\__spintent_snum_print_part_period:`

The function `\__spintent_snum_print_part_period:` handles cases where a periodic part exists. It evaluates if it should render the periodic separator directly, particularly when the number has a periodic part but lacks a standard decimal part.

```

361 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_part_dec:
362 {
363   \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
364   {
365     \__spintent_snum_render_decimal_sep:
366   }
367 }
368 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_part_period:
369 {
370   \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_part_period_tl
371   {
372     \str_if_eq:NnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_period_str { true }
373     { \__spintent_snum_render_period_sep: }
374     {

```



```

375         \tl_if_empty:NT \l__spintent_luaset_part_dec_tl
376         {
377             \__spintent_snum_render_period_sep:
378         }
379     }
380 }
381 }

```

(End of definition for `\__spintent_snum_print_part_dec:` and `\__spintent_snum_print_part_period:`.)

```

\__spintent_snum_print_integer:
\__spintent_snum_print_num_start:
\__spintent_snum_print_number_core:

```

The function `\__spintent_snum_print_integer:` checks if the number consists only of an integer. If so, it simply renders it. If a decimal or periodic part exists, it sets up a `MathML` intent to link the integer part (respecting digit separators if enabled) to the subsequent decimal or periodic functions.

The function `\__spintent_snum_print_num_start:` checks if an explicit sign is present. If it finds one, it evaluates the terse reading flag to decide whether the sign should be read as a prefix (“*más*” or “*menos*”) or as a postfix (“*positivo*” or “*negativo*”), and wraps the intent around the rest of the number.

The function `\__spintent_snum_print_number_core:` acts as the main wrapper. It triggers the sign and base number evaluation, and then checks if a scientific exponent is present. If it is, it appends the correct base-10 notation symbol and exponent to complete the sequence.

📌 Note for `\__spintent_invisible_sep:`.

```

382 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_integer:
383 {
384     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_not_decimal_not_period_str { true }
385     { \__spintent_snum_render_int: }
386     {
387         \MathMLintent { \l__spintent_luaset_only_part_int_str :number:prefix($next) }
388         {
389             \bool_if:NTF \l__spintent_snum_cifras_sep_bool
390             { \l__spintent_luaset_format_part_int_str }
391             { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
392             \MathMLarg { next }
393             {
394                 \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_dec_tl
395                 { \__spintent_snum_print_part_period: }
396                 { \__spintent_snum_print_part_dec: }
397             }
398         }
399     }
400 }
401 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_num_start:
402 {
403     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_sign_tl
404     {
405         \__spintent_invisible_sep: % need
406         \__spintent_snum_print_integer:
407     }
408     {
409         \bool_if:NTF \l__spintent_snum_read_terse_bool
410         {
411             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
412             { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _más:prefix($n) } }
413             { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _menos:prefix($n) } }
414         }
415         {
416             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
417             { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _positivo:postfix($n) } }
418             { \str_set:Nn \l__spintent_snum_intent_read_sign_str { _negativo:postfix($n) } }
419         }
420         \__spintent_invisible_sep: % need
421         \MathMLintent { \l__spintent_snum_intent_read_sign_str }
422         {
423             \l__spintent_luaset_sign_tl
424             \MathMLarg { n } { \__spintent_snum_print_integer: }
425         }
426     }
427 }
428 \cs_new_protected:Nn \__spintent_snum_print_number_core:
429 {
430     \__spintent_snum_print_num_start:
431     \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_has_exponent_str { true }

```

```

432     {
433         \MathMLintent { _por } { { \l__spintent_spnum_notation_sym_tl }
434         10^{ \l__spintent_luaset_exponent_tl }
435     }
436 }

```

(End of definition for `\__spintent_spnum_print_integer:`, `\__spintent_spnum_print_num_start:`, and `\__spintent_spnum_print_number_core:`.)

12.11.3 Definition of error messages

spnum-has-units
spnum-no-digits

We define two error messages for the `\spnum` command. The first “error” triggers if the user includes “units” in the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#1’, advising them to use the `\spunit` command instead. The second “error” is raised if the provided $\langle argument \rangle$ contains no numerical digits.

```

437 \msg_new:nnnn { spintent } { spnum-has-units }
438 {
439     The~\token_to_str:N \spnum \c_space_tl command~does~not~accept~units~('#1').
440 }
441 {
442     Use~\token_to_str:N \spunit \c_space_tl if~you~need~to~print~numbers~with~units.
443 }
444 \msg_new:nnnn { spintent } { spnum-no-digits }
445 {
446     The~\token_to_str:N \spnum \c_space_tl command~requires~a~valid~numerical~value.
447 }
448 {
449     You~provided~'#1',~which~contains~no~digits.
450 }

```

(End of definition for `spnum-has-units` and `spnum-no-digits`.)

12.11.4 Implementation of the `\spnum` command

`\spnum`

The public user command `\spnum` accepts an optional $[\langle key = val \rangle]$ argument in ‘#1’ and a mandatory $\langle rational number \rangle$ in ‘#2’. It first checks if it is executed inside math mode, raising an error if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the input to Lua for parsing via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`.

Before printing, it validates the extracted data. It throws an error if it finds trailing units in the input or if the integer part is completely empty (no valid digits). If all checks pass, it calls `\__spintent_spnum_print_number_core:` to render the final number, and finally closes the group.

```

451 \NewDocumentCommand \spnum { O{} m }
452 {
453     \mode_if_math:TF
454     {
455         \group_begin:
456         \keys_set:nn { spintent/spnum } { #1 }
457         \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n { #2 } }
458         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
459         { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-has-units } { #2 } }
460         {
461             \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_part_int_tl
462             { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } { #2 } }
463             { \__spintent_spnum_print_number_core: }
464         }
465         \group_end:
466     }
467     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnum } }
468 }

```

(End of definition for `\spnum`. This function is documented on page 3.)

12.12 The command `\spunit`

The user command `\spunit` is the *second* of “the big four” provided by the `spintent` package and is used to parse and print physical units and angular systems. It sends the $\langle argument \rangle$ to Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` to separate and clean the $\langle argument \rangle$.

This ensures that all “units” (such as SÍ fractions, products, or sexagesimal angles) are processed consistently by the `spintent.lua`.

12.12.1 Definition of variables

```
\__spintent_spunit_luaset_canonical_str
__spintent_spunit_luaset_lookup_status_str
\__spintent_spunit_luaset_read_str
\__spintent_spunit_luaset_is_compact_str
__spintent_spunit_luaset_compact_exp_str
__spintent_spunit_luaset_is_sexagesimal_str
\__spintent_spunit_luaset_status_str
```

These string variables store the data returned by the Lua module `spintent.lua`. They hold the canonical “*unit symbol*”, the dictionary lookup status, the correct speech text for NVDA/MathCAT, and specific flags that indicate if the “*unit*” is compact or represents a sexagesimal angle.

```
469 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_canonical_str
470 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_lookup_status_str
471 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_read_str
472 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_is_compact_str
473 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_compact_exp_str
474 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_is_sexagesimal_str
475 \str_new:N \__spintent_spunit_luaset_status_str
```

(End of definition for `\__spintent_spunit_luaset_canonical_str` and others.)

```
\__spintent_spunit_exponent_tl
\__spintent_spunit_unit_name_tl
\__spintent_spunit_read_slash_str
\__spintent_spunit_exp_seq
\__spintent_spunit_mult_seq
\__spintent_spunit_is_mult_bool
\__spintent_spunit_read_cdot_bool
```

These variables are used to process and format the “*unit*”. The sequences `\__spintent_spunit_mult_seq` and `\__spintent_spunit_exp_seq` split compound “*units*” at multiplication ‘`*`’ or exponent ‘`^`’ boundaries.

The boolean variables control specific rendering options, such as whether the multiplication dot ‘`\cdot`’ is explicitly read aloud or silently skipped.

```
476 \tl_new:N \__spintent_spunit_exponent_tl
477 \tl_new:N \__spintent_spunit_unit_name_tl
478 \str_new:N \__spintent_spunit_read_slash_str
479 \seq_new:N \__spintent_spunit_exp_seq
480 \seq_new:N \__spintent_spunit_mult_seq
481 \bool_new:N \__spintent_spunit_is_mult_bool
482 \bool_new:N \__spintent_spunit_read_cdot_bool
```

(End of definition for `\__spintent_spunit_exponent_tl` and others.)

12.12.2 Definition of error messages

```
spunit-invalid-unit
spunit-no-units
inline-numeric-denominator
```

We define three error messages for the `\spunit` command. The first “error” triggers if the “*unit expression*” provided in ‘`#1`’ is unknown or malformed. The second “error” occurs if no “*units*” are found in the $\langle \textit{argument} \rangle$, advising the user to use `\spnum` for pure numbers. The third “error” is raised if a numeric coefficient is illegally placed in the denominator of an inline fraction (after a slash).

```
483 \msg_new:nnnn { spintent } { spunit-invalid-unit }
484 {
485   The~expression~'~#1~'~contains~an~unknown~or~malformed~unit~structure.
486 }
487 {
488   Check~spelling~or~verify~the~unit~is~defined~in~the~dictionary.
489 }
490 \msg_new:nnnn { spintent } { spunit-no-units }
491 {
492   The~\token_to_str:N \spunit \c_space_tl command~requires~at~least~one~unit~('~#1~').
493 }
494 {
495   Use~\token_to_str:N \spnum \c_space_tl if~you~only~need~to~format~a~pure~number.
496 }
497 \msg_new:nnnn { spintent } { inline-numeric-denominator }
498 {
499   Illegal~numeric~coefficient~in~inline~denominator~'~#1~'.
500 }
501 {
502   The~inline~mode~of~\token_to_str:N \spunit \c_space_tl
503   does~not~allow~numbers~after~the~slash~(/).
504 }
```

(End of definition for `spunit-invalid-unit`, `spunit-no-units`, and `inline-numeric-denominator`.)

12.12.3 Definition of keys for `\spunit`

```
read-cdot
read-slash
cifras-sep
read-period-sep
notation-sym
```

Now we add the keys `print-cdot`, `read-cdot`, `read-slash`, `cifras-sep`, `read-period-sep` and `notation-sym`.

```
505 \keys_define:nn { spintent/spunit }
506 {
507   print-cdot .bool_set:N = \__spintent_spunit_print_cdot_bool,
508   print-cdot .initial:n = false,
509   print-cdot .value_required:n = true,
510   read-cdot .bool_set:N = \__spintent_spunit_read_cdot_bool,
511   read-cdot .initial:n = false,
512   read-cdot .value_required:n = true,
513   read-slash .choices:nn =
```

```

514     { por , partido-por }
515     {
516         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
517         {
518             {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { por } }
519             {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spunit_read_slash_str { partido-por } }
520         }
521     },
522     read-slash .initial:n = por,
523     read-slash .value_required:n = true,
524     read-slash / unknown .code:n =
525         \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
526         { read-slash } { por, ~partido-por } { \exp_not:n {#1} },
527     cifras-sep .meta:nn = { spintent/spnum } { cifras-sep = {#1} },
528     cifras-sep .value_required:n = true,
529     read-period-sep .meta:nn = { spintent/spnum } { read-period-sep = {#1} },
530     read-period-sep .value_required:n = true,
531     notation-sym .meta:nn = { spintent/spnum } { notation-sym = {#1} },
532     notation-sym .value_required:n = true,
533     unknown .code:n =
534     {
535         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spunit }
536         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
537     },
538 }

```

(End of definition for `read-cdot` and others.)

12.12.4 Internal functions for `\spunit`

`\__spintent_spunit_format_canonical:`
`\__spintent_spunit_process_base_exp:n`

The function `\__spintent_spunit_format_canonical:` handles the visual formatting of the “unit symbol”. It specifically checks for the *liter symbol* ‘ ℓ ’ to print it as `\ell`, and formats all other valid “units” in standard upright text using `\mathrm`.

The function `\__spintent_spunit_process_base_exp:n` evaluates a “single unit” along with its exponent. It first looks up the unit ‘`#1`’ in the dictionary. If the “unit” is not found, it flags it as invalid. If found, it handles the spacing and multiplication dot ‘`\cdot`’ intents, and then renders the base unit and its exponent (either using a pre-defined compact exponent from Lua or by manually splitting the string at the ‘`^`’ symbol).

```

539 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_format_canonical:
540 {
541     \str_case:VnF \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str
542     {
543         { \ell } { \ell }
544     }
545     { \mathrm { \l__spintent_spunit_luaset_canonical_str } }
546 }
547 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_process_base_exp:n
548 {
549     \tl_clear:N \l__spintent_spunit_exponent_tl
550     \__spintent_luafun_spunit_lookup_alias:n { #1 }
551     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spunit_luaset_lookup_status_str { notfound }
552     {
553         \str_set:Nn \l__spintent_luaset_status_str { invalid }
554     }
555     {
556         \bool_if:NF \l__spintent_spunit_is_mult_bool
557         {
558             \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_print_cdot_bool
559             {
560                 \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
561                 { \MathMLintent { por } { \cdot } }
562                 { \MathMLintent { :silent } { \cdot } }
563             }
564             {
565                 \bool_if:NTF \l__spintent_spunit_read_cdot_bool
566                 { \MathMLintent { por } { \, } }
567                 { \, }
568             }
569         }
570         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spunit_luaset_is_compact_str { true }
571         {
572             {
573                 \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }

```

```

574         {
575             \__spintent_spunit_format_canonical:
576         }
577     }
578     ^ { \l__spintent_spunit_luaset_compact_exp_str }
579 }
580 {
581     \seq_set_split:Nnn \l__spintent_spunit_exp_seq { ^ } { #1 }
582     \seq_pop_left:NN \l__spintent_spunit_exp_seq \l__spintent_spunit_unit_name_tl
583     \seq_if_empty:NF \l__spintent_spunit_exp_seq
584     {
585         \seq_pop_left:NN \l__spintent_spunit_exp_seq \l__spintent_spunit_exponent_tl
586     }
587     \MathMLintent { \l__spintent_spunit_luaset_read_str }
588     {
589         \__spintent_spunit_format_canonical:
590     }
591     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spunit_exponent_tl
592     {
593         ^ { \l__spintent_spunit_exponent_tl }
594     }
595 }
596 \bool_set_false:N \l__spintent_spunit_is_mult_bool
597 }
598 }

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_format_canonical:` and `\__spintent_spunit_process_base_exp:n`.)

`\__spintent_spunit_process_mult:n`
`\__spintent_spunit_process_mult:V`

The function `\__spintent_spunit_process_mult:n` handles compound “units” joined by an explicit multiplication star ‘*’. It splits the $\{\langle argument \rangle\}$ at each “star symbol” and applies `\__spintent_spunit_process_base_exp:n` to evaluate and render each resulting unit individually.

```

599 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_process_mult:n
600 {
601     \bool_set_true:N \l__spintent_spunit_is_mult_bool
602     \seq_set_split:Nnn \l__spintent_spunit_mult_seq { * } { #1 }
603     \seq_map_function:NN \l__spintent_spunit_mult_seq \__spintent_spunit_process_base_exp:n
604 }
605 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spunit_process_mult:n { V }

```

(End of definition for `\__spintent_spunit_process_mult:n`.)

`\__spintent_print_spunit_hierarchy:`

The function `\__spintent_print_spunit_hierarchy:` handles the layout of inline “unit” fractions. It first processes the “units” before the slash (the numerator). If a denominator exists, it prints the slash / ‘/’ with its corresponding speech intent, and then processes the remaining “units”.

```

606 \cs_new_protected:Nn \__spintent_print_spunit_hierarchy:
607 {
608     \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_above_tl
609     {
610         \__spintent_spunit_process_mult:V \l__spintent_luaset_arg_above_tl
611         \tl_if_empty:NF \l__spintent_luaset_arg_below_tl
612         {
613             \MathMLintent { \l__spintent_spunit_read_slash_str } { / }
614             \__spintent_spunit_process_mult:V \l__spintent_luaset_arg_below_tl
615         }
616     }
617 }

```

(End of definition for `\__spintent_print_spunit_hierarchy:.`)

`\__spintent_spunit_safe_exec:n`

The function `\__spintent_spunit_safe_exec:n` performs the main validation and layout for “units”. It first checks if the $\{\langle argument \rangle\}$ has units, is a valid expression, and does not contain illegal numbers in the denominator, throwing the appropriate “errors” if any check fails.

If the unit is valid, it checks if it is a sexagesimal angle (degrees, minutes, or seconds). For sexagesimal “units”, it prints the number and the symbol “without any space in between”, applying a slight negative space ‘\!’ for arcseconds. For standard units, it prints the number followed by a thin space ‘\,’ and then processes the unit sequence.

```

618 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spunit_safe_exec:n
619 {
620     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_has_units_str { false }
621     { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-no-units } { #1 } }
622     {

```

```

623 \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_luaaset_status_str { valid }
624 {
625   \str_if_eq:VnTF
626     \l__spinttent_luaaset_denom_has_number_str { true }
627     {
628       \msg_error:nnn { spintent }
629         { inline-numeric-denominator } { #1 }
630     }
631   {
632     \l__spinttent_luafun_spunit_lookup_alias:V \l__spinttent_luaaset_arg_above_tl
633     \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_spunit_luaaset_is_sexagesimal_str { true }
634     {
635       \tl_if_empty:NF \l__spinttent_luaaset_part_int_tl
636       {
637         \__spinttent_spnum_print_number_core:
638       }
639       \MathMLintent { \l__spinttent_spunit_luaaset_read_str }
640       {
641         \mathord
642         {
643           \str_case:Vn \l__spinttent_spunit_luaaset_canonical_str
644             {
645               { " } { \prime \! \prime }
646               { ' } { \prime }
647               { ° } { ° }
648             }
649           }
650         }
651       }
652     {
653       \tl_if_empty:NF \l__spinttent_luaaset_part_int_tl
654       {
655         \__spinttent_spnum_print_number_core: \,
656       }
657       \__spinttent_print_spunit_hierarchy:
658     }
659   }
660 }
661 { \msg_error:nnn { spintent } { spunit-invalid-unit } { #1 } }
662 }
663 }

```

(End of definition for `\__spinttent_spunit_safe_exec:n`.)

12.12.5 Implementation of the `\spunit` command

`\spunit` The public user command `\spunit` accepts an optional [`key = val`] argument in ‘#1’ and a mandatory `{⟨unit expression⟩}` in ‘#2’. It first checks if it is executed inside *math mode*, raising an “error” if it is not. If correct, it opens a local group to apply the options and passes the `{⟨argument⟩}` to Lua module for parsing via `\__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n` function.

Finally, it delegates the execution to the function `\__spinttent_spunit_safe_exec:n` to perform the safety checks and render the parsed data, before closing the group.

```

664 \NewDocumentCommand \spunit { O{} m }
665 {
666   \mode_if_math:TF
667   {
668     \group_begin:
669     \keys_set:nn { spintent/spunit } { #1 }
670     \__spinttent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n { #2 } }
671     \__spinttent_spunit_safe_exec:n { #2 }
672     \group_end:
673   }
674   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spunit } }
675 }

```

(End of definition for `\spunit`. This function is documented on page 4.)

12.13 The commands `\spnewunit` and `\spunitalias`

The user commands `\spnewunit` and `\spunitalias` allow users to add new custom “units” or “aliases” to the package’s dictionary. Similar to `\spunit`, these commands delegate the processing and validation to the `spintent.lua` via `\__spinttent_luafun_define_custom_unit:nn` and `\__spinttent_luafun_define_spunit`

During the definition, the Lua module checks if the new “*unit*” or “*alias*” is valid and ensures it does not conflict with existing “*units*”. It returns the result of this operation to T_EX using the `\l__spintent_spunit_luaset_status_str` variable. If a collision is detected or the $\langle argument \rangle$ is invalid, the package throws the corresponding “error” message.

12.13.1 Definition of error messages

spnewunit-duplicate
spunitalias-duplicate
spunitalias-invalid-expr

We define three error messages for the creation of “*units*” and “*aliases*”. The first two “errors” trigger if the user attempts to define a “*new unit*” or alias passed in ‘#1’ that already exists in the dictionary. The third “error” is raised by `\spunitalias` if the target expression provided in ‘#2’ is invalid (for example, if it contains unknown “*units*” or incorrect syntax).

```

676 \msg_new:nnnn { spintent } { spnewunit-duplicate }
677 {
678   The~unit~symbol~or~alias~'#1'~is~already~defined!
679 }
680 {
681   You~cannot~redefine~with~\token_to_str:N \spnewunit.
682 }
683 \msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-duplicate }
684 {
685   The~alias~'#1'~is~already~defined~or~reserved!
686 }
687 {
688   You~cannot~redefine~an~existing~unit~or~another~alias.
689 }
690 \msg_new:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr }
691 {
692   The~expression~'#2'~for~alias~'#1'~is~invalid.
693 }
694 {
695   It~must~contain~only~defined~units,~exponents~and~one~'/'~.
696 }

```

(End of definition for `spnewunit-duplicate`, `spunitalias-duplicate`, and `spunitalias-invalid-expr`.)

`\spnewunit`

The public command `\spnewunit` defines a new custom unit. It passes the new unit symbol ‘#1’ and its speech text ‘#2’ to Lua via `\__spintent_luafun_define_custom_unit:nn`. If the module reports that the unit already exists, it throws the corresponding duplicate error.

```

697 \NewDocumentCommand \spnewunit { m m }
698 {
699   \mode_if_math:TF
700   {
701     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spnewunit }
702   }
703   {
704     \__spintent_luafun_define_custom_unit:nn { #1 } { #2 }
705     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
706     {
707       \msg_error:nnn { spintent } { spnewunit-duplicate } { #1 }
708     }
709   }
710 }

```

(End of definition for `\spnewunit`. This function is documented on page 6.)

`\spunitalias`

The public command `\spunitalias` creates a shortcut for a complex unit expression. It passes the new alias name ‘#1’ and the target expression ‘#2’ to Lua via `\__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn`. It throws an error if the alias already exists, or if the provided target expression contains invalid syntax or unknown units.

```

711 \NewDocumentCommand \spunitalias { m m }
712 {
713   \mode_if_math:TF
714   {
715     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spunitalias }
716   }
717   {
718     \__spintent_luafun_define_spunit_alias:nn { #1 } { #2 }
719     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { duplicate }
720     {
721       \msg_error:nnn { spintent } { spunitalias-duplicate } { #1 }
722     }
723   }

```

```

723     \str_if_eq:VnT \l__spintent_spunit_luaset_status_str { invalid-expr }
724     {
725         \msg_error:nnnn { spintent } { spunitalias-invalid-expr } { #1 } { #2 }
726     }
727 }
728 }

```

(End of definition for `\spunitalias`. This function is documented on page 6.)

12.14 The command `\spmoney`

The user command `\spmoney` is the *third* of “the big four” provided by the `spintent` package, designed to format monetary values and currencies. It delegates `{\argument}` parsing to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n`. The module then retrieves the correct “currency symbol”, pluralization rules, and layout structures from the database.

The command accepts *optional arguments* to override the default “currency symbol” or enable “subunit” rendering. Finally, it constructs the MathML intent for MathCAT.

These string variables store the currency data returned by the Lua module `spintent.lua`. Upon a successful database lookup, the module populates these variables with the “currency symbol”, its layout position (pre or post), the appropriate singular and plural names for both the main unit and subunits, and the execution status flags. TeX then uses this information to render the visual layout and construct the correct MathML speech intents.

```

\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
\l__spintent_spmoney_luaset_position_str
\l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
\l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
\l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
\l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
\l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
\l__spintent_spmoney_luaset_status_str

```

```

729 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str
730 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_position_str
731 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
732 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
733 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
734 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str
735 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str
736 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_print_iso_str
737 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str
738 \str_new:N \l__spintent_spmoney_luaset_status_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_luaset_symbol_str` and others.)

```

\l__spintent_spmoney_sub_units_bool
\l__spintent_spmoney_intent_money_str
\l__spintent_spmoney_intent_sign_str
\l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
\l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
\l__spintent_spmoney_subnum_int
\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
\l__spintent_spmoney_extracted_num_tl

```

The boolean variable tracks whether subunit rendering is enabled. The string variables assemble the specific speech text (intents) for NVDA/MathCAT, including the sign, the main currency, and the subunits. Finally, the remaining variables temporarily store the numeric value and currency code extracted from the user’s input.

```

739 \bool_new:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
740 \str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_money_str
741 \str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_sign_str
742 \str_new:N \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
743 \str_new:N \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
744 \int_new:N \l__spintent_spmoney_subnum_int
745 \str_new:N \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
746 \tl_new:N \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_sub_units_bool` and others.)

12.14.1 Definition of error messages

```

currency-no-subunits
invalid-currency

```

We define two messages to handle invalid currency configurations. The first “error” warns the user if subunit rendering is requested for a currency that does not support fractional divisions (such as JPY or CLP), safely ignoring the flag. The second “error” is triggered if the provided currency identifier is not registered in the Lua database.

```

747 \msg_new:nnnn { spintent } { currency-no-subunits }
748 {
749     The~currency~'#1'~does~not~support~subunits.~
750     The~option~'sub-units=true'~is~ignored.
751 }
752 {
753     Monies~like~the~Japanese~Yen~(JPY)~or~Chilean~Peso~(CLP)~
754     do~not~have~fractional~subunits~registered~in~Lua~module.~
755 }
756 \msg_new:nnnn { spintent } { invalid-currency }
757 {
758     Invalid~currency~identifier~'#1'~in~\token_to_str:N \spmoney .
759 }
760 {
761     The~provided~symbol,~alias,~or~ISO~code~does~not~exist~in~
762     the~Lua~module.
763 }

```

(End of definition for `currency-no-subunits` and `invalid-currency`.)

12.14.2 Auxiliary functions for \spmoney

```
__spintent_spmoney_set_currency:n
__spintent_spmoney_normalize_key:n
__spintent_spmoney_normalize_key:V
```

The function `__spintent_spmoney_set_currency:n` validates the currency identifier provided in ‘#1’ against the database. It delegates the lookup to the helper function `__spintent_spmoney_normalize_key:n`, which interfaces with the Lua module `spintent.lua`. If the module returns a `notfound` status, an “error” is triggered. Otherwise, it stores the valid currency identifier in `__spintent_spmoney_luaaset_currency_arg_str` for subsequent processing.

```
764 \cs_new_protected:Nn __spintent_spmoney_set_currency:n
765 {
766   __spintent_spmoney_normalize_key:n {#1}
767   \str_if_eq:VnTF __spintent_spmoney_luaaset_status_str { notfound }
768   {
769     \msg_error:nnn { spintent } { invalid-currency } {#1}
770   }
771   { \str_set:Nn __spintent_spmoney_luaaset_currency_arg_str {#1} }
772 }
773 \cs_new_protected:Nn __spintent_spmoney_normalize_key:n
774 {
775   __spintent_luafun_spmoney_normalize_key:n { #1 }
776 }
777 \cs_generate_variant:Nn __spintent_spmoney_normalize_key:n { V }
```

(End of definition for `__spintent_spmoney_set_currency:n` and `__spintent_spmoney_normalize_key:n`.)

12.14.3 Definition of keys for \spmoney

```
currency
sub-units
dolar-math
cifras-sep
```

Now we add the keys `currency`, `sub-units`, `dolar-math` and `cifras-sep`.

```
778 \keys_define:nn { spintent / spmoney }
779 {
780   currency      .code:n      = { __spintent_spmoney_set_currency:n {#1} },
781   currency      .initial:n    = { pesos },
782   currency      .value_required:n = true,
783   sub-units     .bool_set:N   = \__spintent_spmoney_sub_units_bool,
784   sub-units     .value_required:n = true,
785   dolar-math    .bool_set:N   = \__spintent_spmoney_dolar_math_bool,
786   dolar-math    .initial:n    = { true },
787   dolar-math    .value_required:n = true,
788   cifras-sep    .meta:nn     = { spintent/spnum } { cifras-sep = {#1} },
789   cifras-sep    .value_required:n = true,
790   unknown      .code:n      =
791   {
792     \str_set:Nn __spintent_command_name_str { spmoney }
793     __spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
794   },
795 }
```

(End of definition for `currency` and others.)

12.14.4 Internal functions for \spmoney

```
__spintent_spmoney_validate_money:
```

The function `__spintent_spmoney_validate_money:` verifies if the parsed input contains an embedded currency identifier by checking `__spintent_luaaset_has_units_str`. If a currency is detected, it extracts and normalizes the key from `__spintent_luaaset_arg_above_tl`. It throws an “error” if the currency is not found in the database. If valid, it updates `__spintent_spmoney_luaaset_currency_arg_str` and retrieves the full currency metadata from the `spintent.lua` via `__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V`.

```
796 \cs_new_protected:Nn __spintent_spmoney_validate_money:
797 {
798   \str_if_eq:VnT __spintent_luaaset_has_units_str { true }
799   {
800     __spintent_spmoney_normalize_key:V __spintent_luaaset_arg_above_tl
801     \str_if_eq:VnTF __spintent_spmoney_luaaset_status_str { notfound }
802     { \msg_error:nne { spintent } { invalid-currency } { __spintent_luaaset_arg_above_tl } }
803     {
804       \str_set:NV
805         __spintent_spmoney_luaaset_currency_arg_str
806         __spintent_luaaset_arg_above_tl
807     }
808   }
809   \str_set:Ne __spintent_spmoney_luaaset_status_str { found }
810   __spintent_luafun_spmoney_lookup_data:V __spintent_spmoney_luaaset_currency_arg_str
811 }
```

(End of definition for `\__spintenc_spmoney_validate_money:`)

`\__spintenc_spmoney_print_symbol:`

The function `\__spintenc_spmoney_print_symbol:` renders the “*currency symbol*”. If `\l__spintenc_spmoney_luase` is `true`, it outputs the ISO code using `\mathrm`. Otherwise, it prints the “*standard symbol*”. For dollar signs ‘\$’, it checks `\l__spintenc_spmoney_dolar_math_bool` to determine whether to render it directly as a math character ‘\$’ or wrap it inside `\text`.

```

812 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmoney_print_symbol:
813 {
814   \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_spmoney_luaset_print_iso_str { true }
815   { \mathrm { \l__spintenc_spmoney_luaset_currency_arg_str } }
816   {
817     \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_spmoney_luaset_symbol_str { $ }
818     {
819       \bool_if:NTF \l__spintenc_spmoney_dolar_math_bool
820       { \$ } { \text { \$ } }
821     }
822     { \l__spintenc_spmoney_luaset_symbol_str }
823   }
824 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spmoney_print_symbol:`)

`\__spintenc_spmoney_render_layout:`

The function `\__spintenc_spmoney_render_layout:` determines the layout order of the “*currency symbol*” relative to the numeric value. It evaluates `\l__spintenc_spmoney_luaset_position_str`; if set to `pre`, it renders the “*currency symbol*” *before* the number node. Otherwise, it places the number first, followed by the “*currency symbol*”.

```

825 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmoney_render_layout:
826 {
827   \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_spmoney_luaset_position_str { pre }
828   {
829     \__spintenc_spmoney_print_symbol:
830     \MathMLarg { n } { \__spintenc_spmoney_render_number_node: }
831   }
832   {
833     \MathMLarg { n } { \__spintenc_spmoney_render_number_node: }
834     \__spintenc_spmoney_print_symbol:
835   }
836 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spmoney_render_layout:`)

`\__spintenc_spmoney_render_number_node:`

`\__spintenc_spmoney_render_only_integer_node:`

The function `\__spintenc_spmoney_render_number_node:` renders the full numeric value, encompassing both the integer and decimal components. Conversely, the function `\__spintenc_spmoney_render_only_integer_node:` outputs exclusively the integer portion, omitting any decimal data.

```

837 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmoney_render_number_node:
838 {
839   \__spintenc_spmoney_render_int:
840   \__spintenc_spmoney_print_part_dec:
841 }
842 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmoney_render_only_integer_node:
843 {
844   \__spintenc_spmoney_render_int:
845 }

```

(End of definition for `\__spintenc_spmoney_render_number_node:` and `\__spintenc_spmoney_render_only_integer_node:`)

`\__spintenc_spmoney_print_int:`

`\__spintenc_spmoney_intent_int:`

The function `\__spintenc_spmoney_print_int:` evaluates the presence of an explicit sign in `\l__spintenc_luase`. If a sign is detected, it assigns a prefix speech intent ‘más’ or ‘menos’ and embeds the sign and subsequent layout inside a `\MathMLintent`. If no sign is present, it routes execution based on whether subunits are enabled.

The function `\__spintenc_spmoney_intent_int:` determines the correct grammatical inflection for the currency string (singular, plural, or the prepositional ‘de’ variant for exact millions). It evaluates the integer component, decimal boundaries, and zero-fills to select the appropriate string register, applying it as a postfix `MathML` intent over the layout rendered by `\__spintenc_spmoney_render_layout:`.

```

846 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmoney_print_int:
847 {
848   \tl_if_empty:NTF \l__spintenc_luaset_sign_tl
849   {
850     \bool_if:NTF \l__spintenc_spmoney_sub_units_bool
851     { \__spintenc_spmoney_set_and_print_sub_units: }

```

```

852         { \__spintent_spmoney_intent_int: }
853     }
854     {
855         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_sign_tl { + }
856         {
857             \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _más:prefix ($n) }
858         }
859         {
860             \str_set:Nn \l__spintent_spmoney_intent_sign_str { _menos:prefix ($n) }
861         }
862         \__spintent_invisible_sep:
863         \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sign_str }
864         {
865             \l__spintent_luaset_sign_tl
866             \MathMLarg { n }
867             {
868                 \bool_if:NTF \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
869                 { \__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units: }
870                 { \__spintent_spmoney_intent_int: }
871             }
872         }
873     }
874 }
875 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_intent_int:
876 {
877     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaset_dec_sep_tl
878     {
879         \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
880         {
881             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
882         }
883         {
884             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
885         }
886         \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
887         {
888             \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_conde_s
889         }
890     }
891     {
892         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
893         \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
894         {
895             \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_str { true }
896             {
897                 \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_conde
898             }
899             {
900                 \str_set:NV \l__spintent_spmoney_intent_money_str \l__spintent_spmoney_luaset_plu
901             }
902         }
903     }
904     \__spintent_invisible_sep: % need for MathCAT
905     \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_money_str :postfix($n) }
906     {
907         \__spintent_spmoney_render_layout:
908     }
909 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_print_int:` and `\__spintent_spmoney_intent_int:`)

`\__spintent_spmoney_check_sub_units:`
`\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`

The function `\__spintent_spmoney_check_sub_units:` verifies whether the selected currency supports “*subunits*”. If the database returns empty subunit data, it triggers a warning and automatically disables the “*subunit*” rendering flag.

The function `\__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:` processes and formats the speech intents when “*subunits*” are active. It normalizes the decimal component (for instance, padding a single-digit decimal like ‘5’ to ‘50’), evaluates the correct singular or plural inflections for both the main “*currency*” and the “*subunits*”, and delegates the final MathML tree assembly to `\__spintent_spmoney_build_tree:`.

```

910 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_check_sub_units:
911 {
912     \str_if_empty:NT \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str

```

```

913     {
914         \msg_warning:nne { spintent } { currency-no-subunits }
915         { \l__spintent_spmoney_luaset_currency_arg_str }
916         \bool_set_false:N \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
917     }
918 }
919 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:
920 {
921     \int_compare:nTF { \str_count:N \l__spintent_luaset_only_part_dec_str == 1 }
922     {
923         \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
924         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str * 10 }
925         \str_set:Ne \l__spintent_luaset_only_part_dec_str
926         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str 0 }
927     }
928     {
929         \int_set:Nn \l__spintent_spmoney_subnum_int
930         { \l__spintent_luaset_only_part_dec_str }
931     }
932     \int_compare:nTF { \l__spintent_spmoney_subnum_int == 1 }
933     {
934         \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
935         { \l__spintent_spmoney_luaset_subsing_str :postfix($sub) }
936     }
937     {
938         \str_set:Ne \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str
939         { \l__spintent_spmoney_luaset_subplur_str :postfix($sub) }
940     }
941     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaset_only_part_int_str { 1 }
942     {
943         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
944         \l__spintent_spmoney_luaset_sing_str
945     }
946     {
947         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
948         \l__spintent_spmoney_luaset_plur_str
949     }
950     \str_if_eq:VnT \l__spintent_luaset_millions_str { true }
951     {
952         \str_set:NV \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str
953         \l__spintent_spmoney_luaset_conde_str
954     }
955     \l__spintent_spmoney_build_tree:
956 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spmoney_check_sub_units:` and `\l__spintent_spmoney_set_and_print_sub_units:`)

`\l__spintent_spmoney_build_tree:` The function `\l__spintent_spmoney_build_tree:` structures the final MathML tree assembly for fractional “currencies”. It arranges the integer component, the decimal separator, and the “*subunit*” component based on the layout position (pre or post) of the “*currency symbol*”.

`\l__spintent_spmoney_print_integer_continue:` The function `\l__spintent_spmoney_print_integer_continue:` isolates the rendering of the integer node with its associated main “*currency*” intent. Furthermore, `\l__spintent_spmoney_print_sep_con:` applies the specific speech intent ‘con’ to the decimal separator, while `\l__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:` binds the computed “*subunit*” intent to the decimal digits, ensuring accurate accessibility output.

```

957 \cs_new_protected:Nn \l__spintent_spmoney_build_tree:
958 {
959     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmoney_luaset_position_str { pre }
960     {
961         \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
962         {
963             \l__spintent_spmoney_print_symbol:
964             \MathMLarg { n } { \l__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
965         }
966         \l__spintent_spmoney_print_sep_con:
967         \l__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
968     }
969     {
970         \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
971         {
972             \l__spintent_invisible_sep:
973             \MathMLarg { n } { \l__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }

```



```

974         }
975         \__spintent_spmoney_print_sep_con:
976         \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
977         \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spmoney_print_symbol: }
978     }
979 }
980 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_integer_continue:
981 {
982     \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_res_main_voice_str :postfix($n) }
983     {
984         \MathMLarg { n } { \__spintent_spmoney_render_only_integer_node: }
985     }
986 }
987 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_sep_con:
988 {
989     \MathMLintent { con }
990     {
991         \mathord { \l__spintent_luaset_dec_sep_tl }
992     }
993 }
994 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_print_dec_sub_unit:
995 {
996     \MathMLintent { \l__spintent_spmoney_intent_sub_unit_str }
997     {
998         \__spintent_invisible_sep:
999         \MathMLarg { sub }
1000         {
1001             \__spintent_spmoney_render_dec:
1002         }
1003     }
1004 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_build_tree:` and others.)

`\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`

The internal function `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` processes the $\{(\textit{argument})\}$ passed in ‘#1’ using Lua module to extract the numeric value and any “currency” identifier. If a “currency” is found (`\l__spintent_spmoney_extracted_curr_str`), it sets the corresponding variables. It then calls `\__spintent_spmoney_validate_money:` to verify the “currency”. If “subunit” rendering is enabled (`\l__spintent_spmoney_sub_units_bool`), it calls `\__spintent_spmoney_check_sub_units:`. Finally, it calls `\__spintent_spmoney_print_int:` to format the output.

```

1005 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmoney_parse_and_route:n
1006 {
1007     \__spintent_luafun_spmoney_prepare_input:n { #1 }
1008     \__spintent_luafun_clean_split_and_set:V \l__spintent_spmoney_extracted_num_tl
1009     \str_if_empty:NF \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
1010     {
1011         \str_set:Ne \l__spintent_luaset_has_units_str { true }
1012         \str_set:NV \l__spintent_luaset_arg_above_tl \l__spintent_spmoney_extracted_curr_str
1013     }
1014     \__spintent_spmoney_validate_money:
1015     \bool_if:NT \l__spintent_spmoney_sub_units_bool
1016     { \__spintent_spmoney_check_sub_units: }
1017     \__spintent_spmoney_print_int:
1018 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n`.)

`\spmoney`

The public document command `\spmoney` formats monetary values with accessible speech intents. It accepts an optional argument ‘#1’ for local key-value configurations and a mandatory argument ‘#2’ containing the numeric value and optional embedded currency identifier. It first evaluates the typesetting context, triggering a fatal error if executed outside of math mode. Upon validation, it establishes a local $\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ group to safely isolate the key assignments, delegates the raw input string to `\__spintent_spmoney_parse_and_route:n` for parsing and rendering, and subsequently closes the group to prevent scope leakage.

```

1019 \NewDocumentCommand \spmoney { O{} m }
1020 {
1021     \mode_if_math:TF
1022     {
1023         \group_begin:
1024         \keys_set:nn { spintent / spmoney } { #1 }
1025         \__spintent_spmoney_parse_and_route:n { #2 }
1026         \group_end:

```

```

1027     }
1028     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmoney } }
1029 }

```

(End of definition for `\spmoney`. This function is documented on page 6.)

12.15 The command `\spshort`

The user command `\spshort` is the *fourth* and *final* of “the big four”. It manages the semantic injection and typographical formatting of *text mode* abbreviations, ordinals, and acronyms. Unlike *math mode* commands, which rely on MathML attributes, this command uses the PDF *tagging tools* provided by the `tagpdf`[29] package. Specifically, it uses the `E` (expanded) key to ensure that NVDA interpret the full form of the abbreviation, ordinal, or acronym in *text mode*.

These internal string variables serve as the primary data interface with the Lua module `spintent.lua`. During processing, the Lua module “stores” within these registers the execution status, the targeted typographical layout parameters, the phonetic replacement text for the `E` key intended for NVDA, the final sanitized output string, and the isolated structural components for ordinals (base and suffix).

```

1030 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_status_str
1031 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_layout_str
1032 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_expanded_str
1033 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_output_str
1034 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_base_str
1035 \str_new:N \l__spintent_spshort_luaset_suffix_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spshort_luaset_status_str` and others.)

12.15.1 Definition of error messages for `\spshort`

unknown-abbreviation

The internal “error” message `unknown-abbreviation` is triggered when the command `\spshort` encounters an invalid lookup state from the Lua module. It acts as a strict fallback exception when the provided `{⟨argument⟩}` cannot be mapped to any registered database entry in `spintent.lua` nor successfully resolved through the grammatical ordinal expansion rules.

```

1036 \msg_new:nnnn { spintent } { unknown-abbreviation }
1037 { The~abbreviation~or~ordinal~'#1'~is~invalid~or~not~recognized. }
1038 { Verify~the~spelling~or~check~the~grammar~rules~for~ordinals. }

```

(End of definition for `unknown-abbreviation`.)

12.15.2 Accessibility interface

`\__spintent_spshort_tag_span:nn`

`\__spintent_spshort_tag_span:en`

The internal function `\__spintent_spshort_tag_span:nn` processes the `{⟨argument⟩}` passed in ‘#2’ using the tools provided by `tagpdf`. By utilizing the `tag` and `E` keys, it creates a native PDF /E (#1) structure and expands the `{⟨argument⟩}` passed in ‘#1’ for proper reading with NVDA.

```

1039 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn
1040 {
1041     \tag_mc_end_push:
1042     \tag_struct_begin:n { tag=Span, E={ #1 } }
1043     \tag_mc_begin:n { tag=Span }
1044     \tag_suspend:n { \spshort }
1045     #2
1046     \tag_resume:n { \spshort }
1047     \tag_mc_end:
1048     \tag_struct_end:
1049     \tag_mc_begin_pop:n {}
1050 }
1051 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spshort_tag_span:nn { en }

```

(End of definition for `\__spintent_spshort_tag_span:nn`.)

12.15.3 Definition of keys for `\spshort`

small-caps

read-arg

Now we add the keys `small-caps` and `read-arg`.

```

1052 \keys_define:nn { spintent / spshort }
1053 {
1054     small-caps .bool_set:N = \l__spintent_spshort_smallcaps_bool,
1055     small-caps .initial:n = false,
1056     small-caps .value_required:n = true,
1057     read-arg .str_set:N = \l__spintent_spshort_read_arg_str,
1058     read-arg .initial:n = {},
1059     read-arg .value_required:n = true,
1060     unknown .code:n =
1061     {
1062         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spshort }
1063         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}

```

```

1064     },
1065 }

```

(End of definition for *small-caps* and *read-arg*.)

12.15.4 Internal functions for \spshort

The internal function `\__spintent_spshort_print:n` acts as the primary formatter for text abbreviations. It clears the string variable `\__spintent_spshort_read_arg_str` and evaluates the optional `<keys>` passed in ‘#1’. It then checks if a manual reading override was provided via those keys. If that string variable remains empty, it calls `\__spintent_spshort_process_and_render:n` to process the `<argument>` passed in ‘#2’. Otherwise, if an override is detected, it directly delegates the execution to `\__spintent_spshort_render_bypass:n`.

```

1066 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_print:n
1067 {
1068   \str_clear:N \__spintent_spshort_read_arg_str
1069   \keys_set:nn { spintent / spshort } {#1}
1070   \str_if_empty:NTF \__spintent_spshort_read_arg_str
1071   {
1072     \__spintent_spshort_process_and_render:n {#2}
1073   }
1074   {
1075     \__spintent_spshort_render_bypass:n {#2}
1076   }
1077 }

```

(End of definition for `\__spintent_spshort_print:n`.)

The internal function `\__spintent_spshort_process_and_render:n` interfaces with the Lua module `spintent.lua` function `\__spintent_luafun_spshort_process:n` to resolve the abbreviation or ordinal `<argument>` passed in ‘#1’.

It subsequently evaluates the execution state stored within the string variable `\__spintent_spshort_luaset_status` and dynamically routes execution to the corresponding rendering subroutine `success`, `fallback` or `error`. Any unrecognized status automatically defaults to the “error” handler.

```

1078 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_process_and_render:n
1079 {
1080   \__spintent_luafun_spshort_process:n {#1}
1081   \str_case:VnF \__spintent_spshort_luaset_status_str
1082   {
1083     { success } { \__spintent_spshort_render_success: }
1084     { fallback } { \__spintent_spshort_render_fallback: }
1085     { error } { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
1086   }
1087   { \__spintent_spshort_render_error:n {#1} }
1088 }

```

(End of definition for `\__spintent_spshort_process_and_render:n`.)

The function `\__spintent_spshort_render_success:` injects the key `E` and executes the targeted typographical layout. The `\__spintent_spshort_render_fallback:` function handles default cases, applying optional formatting such as `SMALL CAPS` to unrecognized or partially resolved terms.

Conversely, the function `\__spintent_spshort_render_bypass:n` directly maps the user-defined “*speech*” to the `<argument>`, bypassing the automated lookup Lua module. Finally, the function `\__spintent_spshort_render_error:n` triggers a structural exception while yielding the unformatted `<argument>` to prevent fatal compilation.

```

1089 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_success:
1090 {
1091   \__spintent_spshort_tag_span:en
1092   { \__spintent_spshort_luaset_expanded_str }
1093   { \__spintent_spshort_execute_layout: }
1094 }
1095 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_fallback:
1096 {
1097   \__spintent_spshort_tag_span:en
1098   { \__spintent_spshort_luaset_expanded_str }
1099   {
1100     \bool_if:NTF \__spintent_spshort_smallcaps_bool
1101     { \textsc{ \__spintent_spshort_luaset_output_str } }
1102     { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1103   }
1104 }
1105 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_bypass:n

```

```

1106 {
1107   \__spintent_spshort_tag_span:en { \__spintent_spshort_read_arg_str } { #1 }
1108 }
1109 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_render_error:n
1110 {
1111   \msg_error:nnn { spintent } { unknown-abbreviation } {#1}
1112 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_render_success: and others.)

__spintent_spshort_execute_layout:

The internal function `\__spintent_spshort_execute_layout:` executes the typographical layout. It evaluates the descriptor “*stored*” within the string variable `\__spintent_spshort_luaset_layout_str` (such as `linear_regular`, `superscript`, or `small_caps_pure`) and maps it to the corresponding $\TeX$ formatting. Furthermore, it manages complex nested configurations, dynamically applying combinations such as superscripts integrated with conditional SMALL CAPS based on the active boolean variables.

```

1113 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spshort_execute_layout:
1114 {
1115   \str_case:VnF \__spintent_spshort_luaset_layout_str
1116   {
1117     { linear_regular }
1118     {
1119       \bool_if:NTF \__spintent_spshort_smallcaps_bool
1120       { \textsc{ \__spintent_spshort_luaset_output_str } }
1121       { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1122     }
1123     { linear_caps }
1124     { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1125     { linear_mixed }
1126     { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1127     { superscript }
1128     {
1129       \__spintent_spshort_luaset_base_str
1130       \bool_if:NTF \__spintent_spshort_smallcaps_bool
1131       {
1132         \textsuperscript{
1133           \textsc{
1134             \str_lowercase:V \__spintent_spshort_luaset_suffix_str
1135           }
1136         }
1137       }
1138       {
1139         \textsuperscript{ \__spintent_spshort_luaset_suffix_str }
1140       }
1141     }
1142     { small_caps_pure }
1143     {
1144       \bool_if:NTF \__spintent_spshort_smallcaps_bool
1145       {
1146         \textsc{
1147           \str_lowercase:V \__spintent_spshort_luaset_output_str
1148         }
1149       }
1150       { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1151     }
1152     { acronym_long }
1153     { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1154   }
1155   { \__spintent_spshort_luaset_output_str }
1156 }

```

(End of definition for __spintent_spshort_execute_layout:.)

\spshort

The public document command `\spshort` manages the accessible formatting of *text mode* abbreviations, acronyms, and ordinals. It first triggers an error if invoked within a *math mode*, upon validation, puts `\mode_leave_vertical:` and establishes a local group to call the function `\__spintent_spshort_print:nn` for processing and printing.

```

1157 \NewDocumentCommand \spshort { 0{} m }
1158 {
1159   \mode_if_math:TF
1160   {
1161     \msg_error:nnn { spintent } { need-text-mode } { \spshort }

```

```

1162     }
1163     {
1164         \mode_leave_vertical:
1165         \group_begin:
1166             \__spintent_spsshort_print:nn {#1} {#2}
1167         \group_end:
1168     }
1169 }

```

(End of definition for \spsshort. This function is documented on page 7.)

12.16 The command \spsiglo

The public document command `\spsiglo` provides a semantic interface for typesetting century designations (e.g., siglo XXI). It accepts both Arabic and Roman numerals as $\langle \textit{argument} \rangle$, interfacing with the Lua module `spintent.lua` to validate, parse, and normalize chronological values.

This command work in dual-mode context awareness, operating uniformly across both *text mode* and *math mode*. When executed within *math mode*, it constructs an accessible MathML intent expression tree. Conversely, when invoked in standard *text mode*, it encapsulates the rendered output within a native PDF tagging structure (such as /Alt (#1)) containing an `alt` key.

```

\__spintent_spsiglo_luaset_error_str
\__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
\__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
\__spintent_spsiglo_print_era_str

```

These internal string variables handle data transfer and synchronization with the Lua module `spintent.lua`. They isolate the exception evaluation states, the Arabic numeral required for speech synthesis, the lowercase Roman numeral designated for small caps typesetting via `\textsc`, and the localized chronological era modifier.

```

1170 \str_new:N \__spintent_spsiglo_luaset_error_str
1171 \str_new:N \__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
1172 \str_new:N \__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1173 \str_new:N \__spintent_spsiglo_print_era_str

```

(End of definition for __spintent_spsiglo_luaset_error_str and others.)

12.16.1 Definition of error messages for \spsiglo

invalid-century-format

This internal error message is issued when the provided century identifier fails both Arabic and Roman numeral validation. It is triggered when the Lua module `spintent.lua` cannot map the $\langle \textit{argument} \rangle$ to an integer within the valid range of 1 to 4000, preventing incorrect speech synthesis.

```

1174 \msg_new:nnnn { spintent } { invalid-century-format }
1175 {
1176     Invalid~century~format~in~'#1'.
1177 }
1178 {
1179     The~argument~'#2'~is~not~a~valid~Arabic~or~Roman~numeral.~
1180     Ensure~the~value~is~between~1~and~4000.
1181 }

```

(End of definition for invalid-century-format.)

12.16.2 Definition of keys for \spsiglo

print-era

Now we add the key `print-era`. User configuration determining if an era designation is appended, available values are `none`, `ac` (antes de cristo) and `dc` (después de cristo).

```

1182 \keys_define:nn { spintent / spsiglo }
1183 {
1184     print-era .choices:nn =
1185         { none , ac , dc }
1186     {
1187         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1188         {
1189             {1} { \str_set:Nn \__spintent_spsiglo_print_era_str { none } }
1190             {2} { \str_set:Nn \__spintent_spsiglo_print_era_str { ac } }
1191             {3} { \str_set:Nn \__spintent_spsiglo_print_era_str { dc } }
1192         }
1193     },
1194     print-era .initial:n = none,
1195     print-era .value_required:n = true,
1196     print-era / unknown .code:n =
1197         \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1198         { print-era } { none, ~ac, ~dc } { \exp_not:n {#1} },
1199     unknown .code:n =
1200     {
1201         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spsiglo }
1202         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1203     },
1204 }

```

(End of definition for `print-era`.)

12.16.3 Internal functions for `\spsiglo`

The functions `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` generate MathML structures when century designations are evaluated within *math mode*. They construct MathML intent structures, mapping the Arabic numerals to their phonetic equivalents. Furthermore, `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn` integrates the era modifiers `ac` or `dc`. It adds invisible spacing and postfix intents to ensure correct NVDA/MathCAT pronunciation.

```

1205 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn
1206 {
1207   \MathMLintent { #1:number } { \text { \textsc {#2} } } }
1208 }
1209 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_simple:nn { VV }
1210 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn
1211 {
1212   \str_if_eq:nnTF { #1 } { ac }
1213   {
1214     \MathMLintent { antes-de-cristo:postfix($z) }
1215     {
1216       \__spintent_invisible_sep:
1217       \MathMLarg { z }
1218       {
1219         \MathMLintent { #2:number }
1220         {
1221           \text { \textsc {#3}~a.~C. }
1222         }
1223       }
1224     }
1225   }
1226   {
1227     \MathMLintent { después-de-cristo:postfix($z) }
1228     {
1229       \__spintent_invisible_sep:
1230       \MathMLarg { z }
1231       {
1232         \MathMLintent { #2:number }
1233         {
1234           \text { \textsc {#3}~d.~C. }
1235         }
1236       }
1237     }
1238   }
1239 }
1240 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn { VVV }

```

(End of definition for `\__spintent_spsiglo_render_simple:nn` and `\__spintent_spsiglo_render_with_era:nnn`.)

The function `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn` handles century formatting within *text mode*. It utilizes the `tagpdf` package to enclose the content inside a PDF /Alt (`#1`) structure. By passing the `{⟨argument⟩}` to the `alt` key, it embeds the chronological value directly into the PDF, ensuring correct NVDA/MathCAT pronunciation without relying on MathML intents.

```

1241 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn
1242 {
1243   \tag_mc_end_push:
1244   \tag_struct_begin:n { tag=Span, alt={ #1 } }
1245   \tag_mc_begin:n { tag=Span }
1246   \tag_suspend:n { \spsiglo }
1247   #2
1248   \tag_resume:n { \spsiglo }
1249   \tag_mc_end:
1250   \tag_struct_end:
1251   \tag_mc_begin_pop:n {}
1252 }
1253 \cs_generate_variant:Nn \__spintent_spsiglo_tag_span:nn { en }

```

(End of definition for `\__spintent_spsiglo_tag_span:nn`.)

The functions `\__spintent_spsiglo_print_math:n` and `\__spintent_spsiglo_print_text:n` format century designations based on the active mode. Both first check the “error” status in the variable `\__spintent_spsiglo_lua_set_error_str` returned by the Lua module `spintent.lua` and issue an “error” if validation fails.

If the $\langle argument \rangle$ is valid, the function `\__spintent_spsiglo_print_math:n` operates in *math mode*, applying MathML structures depending on whether an era modifier is present. Conversely, the function `\__spintent_spsiglo_print_text:n` operates in *text mode*, utilizing the `tag` and `alt` keys to expand the value of the `print-era` option into full text (e.g., “antes de cristo”) for NVDA/MathCAT.

```

1254 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_print_math:n
1255 {
1256   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
1257   {
1258     \msg_error:nnnn { spintent } { invalid-century-format }
1259     { \spsiglo } { #1 }
1260   }
1261   {
1262     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_print_era_str { none }
1263     {
1264       \__spintent_spsiglo_render_simple:VV
1265       \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
1266       \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1267     }
1268     {
1269       \__spintent_spsiglo_render_with_era:VVV
1270       \l__spintent_spsiglo_print_era_str
1271       \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str
1272       \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str
1273     }
1274   }
1275 }
1276 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsiglo_print_text:n
1277 {
1278   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsiglo_luaset_error_str { true }
1279   {
1280     \msg_error:nnnn { spintent } { invalid-century-format }
1281     { \spsiglo } { #1 }
1282   }
1283   {
1284     \str_case:Vn \l__spintent_spsiglo_print_era_str
1285     {
1286       { none }
1287       {
1288         \__spintent_spsiglo_tag_span:en
1289         { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str }
1290         { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } }
1291       }
1292       { ac }
1293       {
1294         \__spintent_spsiglo_tag_span:en
1295         { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ antes ~ de ~ cristo }
1296         { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ a.~C. }
1297       }
1298       { dc }
1299       {
1300         \__spintent_spsiglo_tag_span:en
1301         { \l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str ~ después ~ de ~ cristo }
1302         { \textsc { \l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_str } ~ d.~C. }
1303       }
1304     }
1305   }
1306 }

```

(End of definition for `\__spintent_spsiglo_print_math:n` and `\__spintent_spsiglo_print_text:n`)

`\spsiglo` The public command `\spsiglo` is the main interface for century typesetting. It opens a local group and evaluates any optional $\langle keys \rangle$ passed in ‘#1’, then executes the function `\__spintent_luafun_spsiglo_parse:n` defined in the Lua module `spintent.lua` passed in ‘#2’ and formats the output for *math mode* or *text mode*.

```

1307 \NewDocumentCommand \spsiglo { 0{} m }
1308 {
1309   \group_begin:
1310   \keys_set:nn { spintent / spsiglo } { #1 }
1311   \__spintent_luafun_spsiglo_parse:n { #2 }
1312   \mode_if_math:TF
1313   { \__spintent_spsiglo_print_math:n { #2 } }
1314   {

```

```

1315         \mode_leave_vertical:
1316         \__spintent_spsiglo_print_text:n { #2 }
1317     }
1318     \group_end:
1319 }

```

(End of definition for \spsiglo. This function is documented on page 11.)

12.17 The command \sptime

The command `\sptime` is the main public interface for typesetting and tagging time expressions. It parses time string formats (such as HH:MM or HH:MM:SS) using the Lua function `\__spintent_luafun_sptime_parse:n`. This separates the hours, minutes, seconds, and fractions to construct a MathML *intent* tree for NVDA/MathCAT.

```

\__spintent_sptime_luaset_seconds_str
\__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
\__spintent_sptime_luaset_error_str
\__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
\__spintent_sptime_luaset_base_str

```

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the extracted time units, error flags, and boolean indicators (such as the presence of seconds or decimal fractions) used during formatting.

```

1320 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_seconds_str
1321 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str
1322 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_error_str
1323 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str
1324 \str_new:N \__spintent_sptime_luaset_base_str

```

(End of definition for __spintent_sptime_luaset_seconds_str and others.)

12.17.1 Definition of error messages

```
invalid-time-format
```

The error message `invalid-time-format` defines the text displayed when an invalid time input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks or contains values outside normal ranges, such as hours exceeding 23 or minutes and seconds exceeding 59.

```

1325 \msg_new:nnnn { spintent } { invalid-time-format }
1326 {
1327     Invalid~time~format~in~#1. \\\
1328     The~argument~'#2'~does~not~match~any~supported~time~format.
1329 }
1330 {
1331     Allowed~formats:~HH:MM,~HH:MM:SS,~or~HH:MM:SS.ss. \\\
1332     Please~verify~that~hours~are~0-23~and~minutes/seconds~are~0-59.
1333 }

```

(End of definition for invalid-time-format.)

12.17.2 Internal functions for \sptime

```
\__spintent_sptime_build_seconds:nn
```

The internal function `\__spintent_sptime_build_seconds:nn` builds the MathML structure for the seconds component of a time expression. It wraps the numeric value ‘#2’ in speech intent tags, applying a connector prefix (passed in ‘#1’) and the “segundos” postfix so it is read correctly by NVDA/MathCAT.

```

1334 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_seconds:nn
1335 {
1336     \MathMLintent { #1:prefix($z) }
1337     {
1338         \text { : }
1339         \MathMLarg { z }
1340         {
1341             \MathMLintent { segundos:postfix($m) }
1342             {
1343                 \__spintent_invisible_sep:
1344                 \MathMLarg { m }
1345                 {
1346                     \text { #2 }
1347                 }
1348             }
1349         }
1350     }
1351 }

```

(End of definition for __spintent_sptime_build_seconds:nn.)

```
\__spintent_sptime_build_tree:
```

The internal function `\__spintent_sptime_build_tree:` builds the complete MathML structure for the time expression. It checks the string variables `\__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str` and `\__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str` to determine if the time includes seconds or decimal fractions. Based on these values, it inserts the base time string and either calls `\__spintent_sptime_build_seconds:`

with the appropriate prefix (`'con'` or `'minutos-con'`), or simply appends the `'minutos'` intent tag if no seconds are present.

```

1352 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sptime_build_tree:
1353 {
1354   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_str { true }
1355   {
1356     \MathMLintent { :time }
1357     {
1358       \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
1359     }
1360   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { true }
1361   {
1362     \__spintent_sptime_build_seconds:nn { con }
1363     { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
1364   }
1365   {
1366     \__spintent_sptime_build_seconds:nn { minutos-con }
1367     { \l__spintent_sptime_luaset_seconds_str }
1368   }
1369 }
1370 {
1371   \MathMLintent { :time }
1372   {
1373     \text { \l__spintent_sptime_luaset_base_str }
1374   }
1375 \str_if_eq:VnT \l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_str { false }
1376 {
1377   \MathMLintent { minutos }
1378   {
1379     \__spintent_invisible_sep:
1380   }
1381 }
1382 }
1383 }

```

(End of definition for `\__spintent_sptime_build_tree:`.)

\sptime The command `\sptime` is the public interface for formatting time expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it parses the input using `\__spintent_luafun_sptime_parse:n` and checks the error status in `\l__spintent_sptime_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `invalid-time-format` error; otherwise, it calls `\__spintent_sptime_build_tree:` to assemble the MathML output.

```

1384 \NewDocumentCommand \sptime { m }
1385 {
1386   \mode_if_math:TF
1387   {
1388     \group_begin:
1389     \__spintent_luafun_sptime_parse:n { #1 }
1390     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_sptime_luaset_error_str { true }
1391     {
1392       \msg_error:nnnn { spintent } { invalid-time-format }
1393       { \sptime } { #1 }
1394     }
1395     {
1396       \__spintent_sptime_build_tree:
1397     }
1398   \group_end:
1399 }
1400 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sptime } }
1401 }

```

(End of definition for `\sptime`. This function is documented on page 11.)

12.18 The command `\spdate`

The command `\spdate` is the main public command for typesetting and tagging date expressions. It parses date string formats (such as `DD/MM/YYYY` or `YYYY-MM-DD`) using the Lua function `\__spintent_luafun_spdate_parse:n`. This verifies the input and constructs a MathML `intent` tree for NVDA/MathCAT.

`\l__spintent_spdate_luaset_output_str`
`\l__spintent_spdate_luaset_error_str`

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the formatted date string and the error status used during formatting.

```

1402 \str_new:N \l__spintent_spdate_luaset_output_str

```

```
1403 \str_new:N \__spintent_spdate_luaset_error_str
```

(End of definition for `\__spintent_spdate_luaset_output_str` and `\__spintent_spdate_luaset_error_str`.)

12.18.1 Definition of error messages

invalid-date-format

The error message `invalid-date-format` defines the text displayed when an invalid date input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks or represents an invalid calendar date, such as `31/02/2024` or using an unsupported pattern like `YYYY/MM/DD`.

```
1404 \msg_new:nnnn { spintent } { invalid-date-format }
1405 {
1406   Invalid~date~or~unsupported~format~in~#1. \\\
1407   The~argument~'#2'~does~not~match~a~supported~format.
1408 }
1409 {
1410   Allowed~formats:~DD\slash MM\slash YYYY,~or~YYYY-MM-DD. \\\
1411   Ensure~the~day~and~month~are~valid~(e.g.,~avoid~31\slash 02\slash 2024).
1412 }
```

(End of definition for `invalid-date-format`.)

12.18.2 Internal functions for `\spdate`

`\__spintent_spdate_process:n`

The internal function `\__spintent_spdate_process:n` parses the input using `\__spintent_luafun_spdate_parse:n` and checks the error status in `\__spintent_spdate_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `invalid-date-format` error. Otherwise, it builds the `MathML intent` structure using the formatted date stored in `\__spintent_spdate_luaset_output_str`.

```
1413 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spdate_process:n
1414 {
1415   \__spintent_luafun_spdate_parse:n { #1 }
1416   \str_if_eq:VnTF \__spintent_spdate_luaset_error_str { true }
1417   {
1418     \msg_error:nnnn { spintent } { invalid-date-format }
1419     { \spdate } { #1 }
1420   }
1421   {
1422     \MathMLintent { :date }
1423     {
1424       \text { \__spintent_spdate_luaset_output_str }
1425     }
1426   }
1427 }
```

(End of definition for `\__spintent_spdate_process:n`.)

`\spdate`

The command `\spdate` is the public interface for formatting date expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spdate_process:n` to process the input.

```
1428 \NewDocumentCommand \spdate { m }
1429 {
1430   \mode_if_math:TF
1431   {
1432     \group_begin:
1433     \__spintent_spdate_process:n { #1 }
1434     \group_end:
1435   }
1436   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdate } }
1437 }
```

(End of definition for `\spdate`. This function is documented on page 11.)

12.19 Semantic Operators

This section provides purely semantic operators. Unlike their formatting counterparts (which parse and format numbers), these commands do not process mandatory arguments. Instead, they solely inject a mathematical glyph wrapped in its corresponding regional `MathCAT` intent. This grants teachers absolute control when building complex algebraic expressions, mixed numbers, or fraction divisions.

12.20 The command `\spusep`

For the use of parentheses, we will provide the command `\spusep` with only two *⟨keys⟩* `size` and `silent`. Most of the time we can use `\left` and `\right` or `\Uleft` and `\Uright`, but both forms create a group, and this hinders the code for *tagged* PDF when we want to interrupt something between them.

`spusep-empty-arg`
`spusep-invalid-arg`

The first “error” message `spusep-empty-arg` is raised when `\spusep` receives an empty or blank *⟨argument⟩*, the second this is when an input is invalid.

```

1438 \msg_new:nnnn { spintent } { spusep-empty-arg }
1439 { Empty~argument~in~\token_to_str:N \spusep. }
1440 { \token_to_str:N \spusep~requires~a~non-empty~argument. }
1441 \msg_new:nnn { spintent } { spusep-invalid-arg }
1442 {
1443   Invalid~argument~'#1'~for~\token_to_str:N \spusep.
1444 }

```

(End of definition for `spusep-empty-arg` and `spusep-invalid-arg`.)

The variable `\l__spinttent_spusep_arg_tl` stores the *⟨argument⟩*, the variable `\l__spinttent_spusep_left_tl` and `\l__spinttent_spusep_right_tl` stores the parentheses.

```

1445 \tl_new:N \l__spinttent_spusep_arg_tl
1446 \tl_new:N \l__spinttent_spusep_left_tl
1447 \tl_new:N \l__spinttent_spusep_right_tl

```

(End of definition for `\l__spinttent_spusep_arg_tl`, `\l__spinttent_spusep_left_tl`, and `\l__spinttent_spusep_right_tl`.)

`size`
`silent`
`unknown`

We define the *⟨keys⟩* `size` and `silent`.

```

1448 \keys_define:nn { spintent / spusep }
1449 {
1450   size .choices:nn =
1451     { none , big , Big, bigg, Bigg }
1452     {
1453       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1454       {
1455         { 1 }
1456         {
1457           \tl_clear:N \l__spinttent_spusep_left_tl
1458           \tl_clear:N \l__spinttent_spusep_right_tl
1459         }
1460         { 2 }
1461         {
1462           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_left_tl { \bigl }
1463           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_right_tl { \bigr }
1464         }
1465         { 3 }
1466         {
1467           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_left_tl { \Bigl }
1468           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_right_tl { \Bigr }
1469         }
1470         { 4 }
1471         {
1472           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_left_tl { \biggl }
1473           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_right_tl { \biggr }
1474         }
1475         { 5 }
1476         {
1477           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_left_tl { \Biggl }
1478           \tl_set:Nn \l__spinttent_spusep_right_tl { \Biggr }
1479         }
1480       }
1481     },
1482   size .initial:n = none,
1483   size .value_required:n = true,
1484   size / unknown .code:n =
1485     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1486     { size } { none,~big,~Big,~bigg,~Bigg } { \exp_not:n {#1} },
1487   silent .bool_set:N = \l__spinttent_spusep_silent_bool,
1488   silent .initial:n = false,
1489   silent .value_required:n = true,
1490   unknown .code:n =
1491     {
1492       \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spusep }

```

```

1493     \__spintrent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1494 },
1495 }

```

(End of definition for `size`, `silent`, and `unknown`.)

`\__spintrent_spusep_set_parens:nn`

The function `\__spintrent_spusep_set_parens:nn` will place the argument passed in ‘#2’ to the right of the variables `\__spintrent_spusep_left_tl` and `\__spintrent_spusep_right_tl` and then check the state of the variable `\__spintrent_spusep_silent_bool` handled by the key `silent` to print.

```

1496 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_spusep_set_parens:nn
1497 {
1498   \tl_put_right:cn { \__spintrent_spusep_ #1 _tl } { #2 }
1499   \bool_if:NTF \__spintrent_spusep_silent_bool
1500   {
1501     \MathMLintenc { :silent } { \tl_use:c { \__spintrent_spusep_ #1 _tl } }
1502   }
1503   {
1504     \tl_use:c { \__spintrent_spusep_ #1 _tl }
1505   }
1506 }

```

(End of definition for `\__spintrent_spusep_set_parens:nn`.)

`\__spintrent_spusep_convert:n`

The function `\__spintrent_spusep_convert:n` captures and stores the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#1’ in the variable `\__spintrent_spusep_arg_tl`, validates the cases by converting them to the macros provided by `unicode-math`, and passes them to the function `\__spintrent_spusep_set_parens:nn` for printing. If the input is not supported or is empty, we return an “error”.

```

1507 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_spusep_convert:n
1508 {
1509   \tl_set:Nc \__spintrent_spusep_arg_tl { \tl_trim_spaces:n {#1} }
1510   \tl_if_empty:NT \__spintrent_spusep_arg_tl
1511   {
1512     \msg_error:nnn { spintrent } { spusep-invalid-arg } {#1}
1513   }
1514   \str_case:VnF \__spintrent_spusep_arg_tl
1515   {
1516     { ( }
1517     {
1518       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { left } { \lparen }
1519     }
1520     { ) }
1521     {
1522       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { right } { \rparen }
1523     }
1524     { [ ]
1525     {
1526       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { left } { \lbrack }
1527     }
1528     { ] }
1529     {
1530       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { right } { \rbrack }
1531     }
1532     { \{ }
1533     {
1534       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { left } { \lbrace }
1535     }
1536     { \} }
1537     {
1538       \__spintrent_spusep_set_parens:nn { right } { \rbrace }
1539     }
1540   }
1541   {
1542     \msg_error:nnn { spintrent } { spusep-invalid-arg } {#1}
1543   }
1544 }

```

(End of definition for `\__spintrent_spusep_convert:n`.)

`\spusep`

The command `\spusep` checks that it is running in math mode, opens a local group, sets the keys passed in ‘#1’ and processes the $\langle argument \rangle$ passed in ‘#2’ by means of the function `\__spintrent_spusep_convert:n`.

```

1545 \NewDocumentCommand \spusep { O{} m }

```



```

1546 {
1547   \mode_if_math:TF
1548   {
1549     \group_begin:
1550     \keys_set:nn { spintent / spusep } {#1}
1551     \__spintent_spusep_convert:n {#2}
1552     \group_end:
1553   }
1554   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spusep } }
1555 }

```

(End of definition for `\spusep`. This function is documented on page 12.)

12.20.1 The command `\spread`

The command `\spread` provides a semantic read for MathCAT of mathematical symbols for situations in which it is necessary to specify gender or plurality in Spanish.

`spread-empty-args` The error message `spread-empty-args` is raised when `\spread` receives an empty or blank $\langle argument \rangle$.

```

1556 \msg_new:nnnn { spintent } { spread-empty-args }
1557 { Empty~argument~in~\token_to_str:N \spread. }
1558 { \token_to_str:N \spread~requires~two~non-empty~arguments. }

```

(End of definition for `spread-empty-args`.)

`\__spintent_spread_intent_tl` The variable `\__spintent_spread_intent_tl` stores the sanitized semantic reading $\langle argument \rangle$ for symbol to be injected into the `\MathMLintent`.

```

1559 \tl_new:N \__spintent_spread_intent_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spread_intent_tl`.)

`\__spintent_spread_exec:nn` The function `\__spintent_spread_exec:nn` implements the core logic for `\spread`. It verifies that neither $\langle argument \rangle$ is empty or blank. If valid, it evaluates the *reading* $\langle argument \rangle$ ‘#1’ using `\__spintent_sanitize_affix:Nn` and embeds it via `\MathMLintent` into the *math symbol* ‘#2’.

```

1560 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spread_exec:nn
1561 {
1562   \bool_lazy_or:nnTF { \tl_if_blank_p:n { #1 } } { \tl_if_blank_p:n { #2 } }
1563   { \msg_error:nn { spintent } { spread-empty-args } }
1564   {
1565     \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spread_intent_tl { #1 }
1566     \MathMLintent { \__spintent_spread_intent_tl } { #2 }
1567   }
1568 }

```

(End of definition for `\__spintent_spread_exec:nn`.)

`\spread` The command `\spread` assigns a custom semantic *reading* ‘#1’ to any mathematical *symbol* ‘#2’. It enforces math mode and passes execution to `\__spintent_spread_exec:nn`.

```

1569 \NewDocumentCommand \spread { m m }
1570 {
1571   \mode_if_math:TF
1572   {
1573     \group_begin:
1574     \__spintent_spread_exec:nn { #1 } { #2 }
1575     \group_end:
1576   }
1577   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spread } }
1578 }

```

(End of definition for `\spread`. This function is documented on page 11.)

12.20.2 The command `\spdsym`

`\__spintent_spdsym_read_sym_tl` Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for `\spdsym`.

```

\__spintent_spdsym_symbol_tl
\__spintent_spdsym_prefix_tl
\__spintent_spdsym_suffix_tl
1579 \tl_new:N \__spintent_spdsym_read_sym_tl
1580 \tl_new:N \__spintent_spdsym_symbol_tl
1581 \tl_new:N \__spintent_spdsym_prefix_tl
1582 \tl_new:N \__spintent_spdsym_suffix_tl

```

(End of definition for `\__spintent_spdsym_read_sym_tl` and others.)

```

prefix We define the (keys) prefix, suffix, set-sym and read-sym for \spdsym.
suffix
set-sym
read-sym
unknown
1583 \keys_define:nn { spintent / spdsym }
1584 {
1585   prefix .code:n =
1586   { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \__spintent_spdsym_prefix_tl {#1} },
1587   prefix .initial:n = ,
1588   prefix .value_required:n = true,
1589   suffix .code:n =
1590   { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \__spintent_spdsym_suffix_tl {#1} },
1591   suffix .initial:n = ,
1592   suffix .value_required:n = true,
1593   set-sym .choices:nn =
1594   { old-style , two-dots , slash }
1595   {
1596     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1597     {
1598       {1} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_symbol_tl { \div } }
1599       {2} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_symbol_tl { : } }
1600       {3} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_symbol_tl { / } }
1601     }
1602   },
1603   set-sym .initial:n = two-dots,
1604   set-sym .value_required:n = true,
1605   set-sym / unknown .code:n =
1606   \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1607   { set-sym } { old-style, ~two-dots, ~slash } { \exp_not:n {#1} },
1608   read-sym .choices:nn =
1609   { dividido , dividido-por , dividido-entre }
1610   {
1611     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1612     {
1613       {1} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido } }
1614       {2} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-por } }
1615       {3} { \tl_set:Nn \__spintent_spdsym_read_sym_tl { dividido-entre } }
1616     }
1617   },
1618   read-sym .initial:n = dividido,
1619   read-sym .value_required:n = true,
1620   read-sym / unknown .code:n =
1621   \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1622   { read-sym } { dividido, ~dividido-por, ~dividido-entre }
1623   { \exp_not:n {#1} },
1624   unknown .code:n =
1625   {
1626     \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spdsym }
1627     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1628   },
1629 }

```

(End of definition for prefix and others.)

\spdsym Defines the **\spdsym** operator. It takes a single optional argument for local setup and outputs the configured intent structure, safely attaching prefixes and suffixes if present.

```

1630 \NewDocumentCommand \spdsym { 0{} }
1631 {
1632   \mode_if_math:TF
1633   {
1634     \group_begin:
1635     \keys_set:nn { spintent / spdsym } { #1 }
1636     \MathMLintent
1637     {
1638       \tl_if_empty:NF \__spintent_spdsym_prefix_tl
1639       { \__spintent_spdsym_prefix_tl - }
1640       \__spintent_spdsym_read_sym_tl
1641       \tl_if_empty:NF \__spintent_spdsym_suffix_tl
1642       { - \__spintent_spdsym_suffix_tl }
1643     }
1644     { \__spintent_spdsym_symbol_tl }
1645     \group_end:
1646   }
1647   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spdsym } }
1648 }

```

(End of definition for `\spdsym`. This function is documented on page 12.)

12.20.3 The command `\spmsym`

Variables to store the regional reading string, the visual operator, and the optional semantic affixes specifically for `\spmsym`.

```
\l__spintent_spmsym_read_sym_tl
\l__spintent_spmsym_symbol_tl
\l__spintent_spmsym_prefix_tl
\l__spintent_spmsym_suffix_tl
1649 \tl_new:N \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
1650 \tl_new:N \l__spintent_spmsym_symbol_tl
1651 \tl_new:N \l__spintent_spmsym_prefix_tl
1652 \tl_new:N \l__spintent_spmsym_suffix_tl
```

(End of definition for `\l__spintent_spmsym_read_sym_tl` and others.)

```
prefix We define the (keys) prefix, suffix, set-sym, read-sym and not-print for \spmsym.
suffix
set-sym
read-sym
not-print
unknown
1653 \keys_define:nn { spintent / spmsym }
1654 {
1655   prefix .code:n =
1656   { \l__spintent_sanitizate_affix:Nn \l__spintent_spmsym_prefix_tl {#1} },
1657   prefix .initial:n = ,
1658   prefix .value_required:n = true,
1659   suffix .code:n =
1660   { \l__spintent_sanitizate_affix:Nn \l__spintent_spmsym_suffix_tl {#1} },
1661   suffix .initial:n = ,
1662   suffix .value_required:n = true,
1663   set-sym .choices:nn =
1664   { cross , dot , asterisk }
1665   {
1666     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1667     {
1668       {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \times } }
1669       {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \cdot } }
1670       {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_symbol_tl { \ast } }
1671     }
1672   },
1673   set-sym .initial:n = dot,
1674   set-sym .value_required:n = true,
1675   set-sym / unknown .code:n =
1676   \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1677   { set-sym } { cross, ~dot, ~asterisk } { \exp_not:n {#1} },
1678   read-sym .choices:nn =
1679   { por , multiplicado-por , veces }
1680   {
1681     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1682     {
1683       {1} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { por } }
1684       {2} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { multiplicado-por } }
1685       {3} { \tl_set:Nn \l__spintent_spmsym_read_sym_tl { veces } }
1686     }
1687   },
1688   read-sym .initial:n = por,
1689   read-sym .value_required:n = true,
1690   read-sym / unknown .code:n =
1691   \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1692   { read-sym } { por, ~multiplicado-por, ~veces } { \exp_not:n {#1} },
1693   not-print .bool_set:N = \l__spintent_spmsym_not_print_bool,
1694   not-print .initial:n = false,
1695   not-print .value_required:n = true,
1696   unknown .code:n =
1697   {
1698     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmsym }
1699     \l__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1700   },
1701 }
```

(End of definition for `prefix` and others.)

`\spmsym` Defines the `\spmsym` operator. Similar to `\spdsym`, it outputs the correct mathematical glyph based on the local *(keys)*, safely attaching prefixes and suffixes if present.

```
1702 \NewDocumentCommand \spmsym { O{} }
1703 {
1704   \mode_if_math:TF
1705   {
```

```

1706 \group_begin:
1707   \keys_set:nn { spintent / spmsym } { #1 }
1708   \MathMLintent
1709   {
1710     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_prefix_tl
1711     { \l__spintent_spmsym_prefix_tl - }
1712     \l__spintent_spmsym_read_sym_tl
1713     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsym_suffix_tl
1714     { - \l__spintent_spmsym_suffix_tl }
1715   }
1716   {
1717     \bool_if:NTF \l__spintent_spmsym_not_print_bool
1718     {
1719       \invisibletimes
1720     }
1721     { \l__spintent_spmsym_symbol_tl }
1722   }
1723 \group_end:
1724 }
1725 { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsym } }
1726 }

```

(End of definition for `\spmsym`. This function is documented on page 12.)

12.21 The command `\spdiv`

The user-level command `\spdiv` formats division representations. It takes two mandatory arguments: the $\langle\textit{dividend}\rangle$ and the $\langle\textit{divisor}\rangle$. Both $\langle\textit{arguments}\rangle$ are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command enforces strict validation, ensuring that neither the $\langle\textit{dividend}\rangle$ nor the $\langle\textit{divisor}\rangle$ is *blank*.

12.21.1 Definition of keys for `\spdiv`

We define the $\langle\textit{keys}\rangle$ `wrap-parens` and `read-parens` for `\spdiv` command. Number-related $\langle\textit{keys}\rangle$ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym` are forwarded to `\spnum` command using `.meta:nn`, while semantic operator $\langle\textit{keys}\rangle$ `set-sym` and `read-sym` are forwarded to the `\spdsym` command using `.meta:nn`.

```

1727 \keys_define:nn { spintent / spdiv }
1728 {
1729   cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep      = {#1} },
1730   read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign       = {#1} },
1731   read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
1732   notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym    = {#1} },
1733   set-sym         .meta:nn = { spintent / spdsym } { set-sym         = {#1} },
1734   read-sym        .meta:nn = { spintent / spdsym } { read-sym        = {#1} },
1735   wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_wrap_parens_bool,
1736   wrap-parens     .initial:n  = false,
1737   wrap-parens     .value_required:n = true,
1738   read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spdiv_read_parens_bool,
1739   read-parens     .initial:n  = true,
1740   read-parens     .value_required:n = true,
1741   unknown         .code:n     =
1742   {
1743     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spdiv }
1744     \l__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1745   },
1746 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

12.21.2 Definition of error messages

`spdiv-empty-argument` Raised when either the $\langle\textit{dividend}\rangle$ or the $\langle\textit{divisor}\rangle$ is missing or *blank*.

```

1747 \msg_new:nnnn { spintent } { spdiv-empty-argument }
1748 { The~arguments~for~\token_to_str:N \spdiv~cannot~be~empty. }
1749 {
1750   You~must~provide~both~a~dividend~and~a~divisor.\\
1751 }

```

(End of definition for `spdiv-empty-argument`.)

12.21.3 Internal functions for `\spdiv`

`\__spinttent_spdiv_render_op:nn`

The function `\__spinttent_spdiv_render_op:nn` parses both $\{\langle arguments \rangle\}$ through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spdsym`.

```
1752 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spdiv_render_op:nn
1753 {
1754   \spnum {#1}
1755   \MathMLintent { \l__spinttent_spdsym_read_sym_tl }
1756   {
1757     \l__spinttent_spdsym_symbol_tl
1758   }
1759   \spnum {#2}
1760 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spdiv_render_op:nn`.)

`\__spinttent_spdiv_render_parens:nn`

The function `\__spinttent_spdiv_render_parens:nn` handles the structural parentheses around the division.

```
1761 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spdiv_render_parens:nn
1762 {
1763   \bool_if:NTF \l__spinttent_spdiv_read_parens_bool
1764   {
1765     ( \__spinttent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2} )
1766   }
1767   {
1768     \MathMLintent { :silent } { ( }
1769     \__spinttent_spdiv_render_op:nn {#1} {#2}
1770     \MathMLintent { :silent } { ) }
1771   }
1772 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spdiv_render_parens:nn`.)

`\__spinttent_spdiv_process:nnn`

The function `\__spinttent_spdiv_process:nnn` sets $\langle keys \rangle$, validates $\{\langle arguments \rangle\}$, and decides on parenthesis wrapping.

```
1773 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spdiv_process:nnn
1774 {
1775   \keys_set:nn { spinttent / spdiv } { #1 }
1776   \tl_if_blank:NTF { #2 }
1777   { \msg_error:nnn { spinttent } { spdiv-empty-argument } }
1778   {
1779     \tl_if_blank:NTF { #3 }
1780     { \msg_error:nnn { spinttent } { spdiv-empty-argument } }
1781     {
1782       \bool_if:NTF \l__spinttent_spdiv_wrap_parens_bool
1783       { \__spinttent_spdiv_render_parens:nn {#2} {#3} }
1784       { \__spinttent_spdiv_render_op:nn {#2} {#3} }
1785     }
1786   }
1787 }
```

(End of definition for `\__spinttent_spdiv_process:nnn`.)

`\spdiv`

Defines the user command `\spdiv`. It strictly relies on *math mode*.

```
1788 \NewDocumentCommand \spdiv { 0{ } m m }
1789 {
1790   \mode_if_math:TF
1791   {
1792     \group_begin:
1793     \__spinttent_spdiv_process:nnn { #1 } { #2 } { #3 }
1794     \group_end:
1795   }
1796   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spdiv } }
1797 }
```

(End of definition for `\spdiv`. This function is documented on page 13.)

12.22 The command `\spmul`

The user-level command `\spmul` formats multiplication representations. It takes two mandatory arguments: the $\{\langle first factor \rangle\}$ and the $\{\langle second factor \rangle\}$. Both $\{\langle arguments \rangle\}$ are internally processed by the `\spnum` command to ensure proper digit separation. This command enforces strict validation, ensuring that neither the $\{\langle first factor \rangle\}$ nor the $\{\langle second factor \rangle\}$ is *blank*.

12.22.1 Definition of keys for \spmul

We define the $\langle\text{keys}\rangle$ `wrap-parens` and `read-parens` for `\spmul` command. Number-related $\langle\text{keys}\rangle$ `cifras-sep`, `read-sign`, `read-period-sep` and `notation-sym` are forwarded to `\spnum` command using `.meta:nn`, while semantic operator $\langle\text{keys}\rangle$ `set-sym` and `read-sym` are forwarded to the `\spmsym` command using `.meta:nn`.

```

1798 \keys_define:nn { spintent / spmul }
1799 {
1800   cifras-sep      .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep      = {#1} },
1801   read-sign       .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign       = {#1} },
1802   read-period-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { read-period-sep = {#1} },
1803   notation-sym    .meta:nn = { spintent / spnum } { notation-sym    = {#1} },
1804   set-sym         .meta:nn = { spintent / spmsym } { set-sym         = {#1} },
1805   read-sym        .meta:nn = { spintent / spmsym } { read-sym        = {#1} },
1806   wrap-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_wrap_parens_bool,
1807   wrap-parens     .initial:n  = false,
1808   wrap-parens     .value_required:n = true,
1809   read-parens     .bool_set:N = \l__spintent_spmul_read_parens_bool,
1810   read-parens     .initial:n  = true,
1811   read-parens     .value_required:n = true,
1812   unknown         .code:n =
1813   {
1814     \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmul }
1815     \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
1816   },
1817 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

12.22.2 Definition of error messages

`spmul-empty-argument` Raised when either the $\langle\text{first factor}\rangle$ or the $\langle\text{second factor}\rangle$ is missing or *blank*.

```

1818 \msg_new:nnnn { spintent } { spmul-empty-argument }
1819 { The~arguments~for~\token_to_str:N \spmul~cannot~be~empty. }
1820 {
1821   You~must~provide~both~first~factor~and~second~factor.\\
1822 }

```

(End of definition for `spmul-empty-argument`.)

12.22.3 Internal functions for \spmul

`\__spintent_spmul_render_op:nn` The function `\__spintent_spmul_render_op:nn` parses both $\langle\text{arguments}\rangle$ through the `\spnum` command and embeds the semantic operator from `\spmsym`.

```

1823 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_op:nn
1824 {
1825   \spnum {#1}
1826   \MathMLintent { \l__spintent_spmsym_read_sym_tl }
1827   {
1828     \l__spintent_spmsym_symbol_tl
1829   }
1830   \spnum {#2}
1831 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_render_op:nn`.)

`\__spintent_spmul_render_parens:nn` The function `\__spintent_spmul_render_parens:nn` handles the structural parentheses around the multiplication.

```

1832 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_render_parens:nn
1833 {
1834   \bool_if:NTF \l__spintent_spmul_read_parens_bool
1835   {
1836     ( \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2} )
1837   }
1838   {
1839     \MathMLintent { :silent } { ( }
1840     \__spintent_spmul_render_op:nn {#1} {#2}
1841     \MathMLintent { :silent } { ) }
1842   }
1843 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_render_parens:nn`.)

`\__spintent_spmul_process:nnn`

The function `\__spintent_spmul_process:nnn` sets $\langle keys \rangle$, validates $\{ \langle arguments \rangle \}$, and decides on parenthesis wrapping.

```

1844 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmul_process:nnn
1845 {
1846   \keys_set:nn { spintent / spmul } { #1 }
1847   \tl_if_blank:nTF { #2 }
1848   { \msg_error:nnn { spintent } { spmul-empty-argument } }
1849   {
1850     \tl_if_blank:nTF { #3 }
1851     { \msg_error:nnn { spintent } { spmul-empty-argument } }
1852     {
1853       \bool_if:NTF \__spintent_spmul_wrap_parens_bool
1854       { \__spintent_spmul_render_parens:nn {#2} {#3} }
1855       { \__spintent_spmul_render_op:nn {#2} {#3} }
1856     }
1857   }
1858 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmul_process:nnn`.)

`\spmul` Defines the user command `\spmul`. It strictly relies on *math mode*.

```

1859 \NewDocumentCommand \spmul { 0{} m m }
1860 {
1861   \mode_if_math:TF
1862   {
1863     \group_begin:
1864     \__spintent_spmul_process:nnn { #1 } { #2 } { #3 }
1865     \group_end:
1866   }
1867   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmul } }
1868 }

```

(End of definition for `\spmul`. This function is documented on page 13.)

12.23 The commands `\spgcd` and `\spmcn`

The user-level commands `\spgcd` and `\spmcn` provide a semantic interface for the Greatest Common Divisor (MCD in Spanish) and the Least Common Multiple (MCM in Spanish). They delegate argument validation and calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid *MathCAT* intent.

12.23.1 Variables for `\spgcd` and `\spmcn`

`\__spintent_spmcm_spmcd_luaset_error_str`

Internal variables generated dynamically via a comma-separated list to avoid code duplication for both symmetric commands.

```

\__spintent_mc_args_seq
\__spintent_spmcd_print_result_bool
\__spintent_spmcm_print_result_bool
\__spintent_spmcd_read_terse_bool
\__spintent_spmcm_read_terse_bool
\__spintent_spmcd_print_upper_bool
\__spintent_spmcm_print_upper_bool
\__spintent_spmcd_prefix_tl
\__spintent_spmcm_prefix_tl
\__spintent_spmcd_suffix_tl
\__spintent_spmcm_suffix_tl
1869 \str_new:N \__spintent_spmcm_spmcd_luaset_error_str
1870 \seq_new:N \__spintent_mc_args_seq
1871 \clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
1872 {
1873   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
1874   \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _print_result_bool }
1875   \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
1876   \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
1877   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
1878   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _suffix_tl }
1879 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmcm_spmcd_luaset_error_str` and others.)

12.23.2 Definition of error messages

`mc-invalid-arguments`

Exception triggered when the comma-separated sequence contains negative integers, floats, or alphabetical characters.

```

1880 \msg_new:nnnn { spintent } { mc-invalid-arguments }
1881 {
1882   Invalid~arguments~provided~to~#1.
1883 }
1884 {
1885   The~arguments~must~be~a~comma-separated~list. \\\
1886 }

```

(End of definition for `mc-invalid-arguments`.)

12.23.3 Keys for \spmc and \spmcm

We define the shared *(keys)* result, prefix, read-cmd, upper-case, sample-arg and silent-cmd.

```

result
prefix
read-cmd
upper-case
sample-arg
silent-cmd
1887 \clist_map_inline:nn { mcd , mcm }
1888 {
1889   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
1890   {
1891     result      .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_result_bool },
1892     result      .initial:n = false,
1893     result      .value_required:n = true,
1894     prefix      .code:n =
1895       { \__spintent_sanitizize_affix:cn { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
1896     prefix      .initial:n = ,
1897     prefix      .value_required:n = true,
1898     read-cmd     .choices:nn =
1899       { terse , clear }
1900       {
1901         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
1902         {
1903           {1} { \bool_set_true:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
1904           {2} { \bool_set_false:c { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool } }
1905         }
1906       },
1907     read-cmd     .initial:n = clear,
1908     read-cmd     .value_required:n = true,
1909     read-cmd / unknown .code:n =
1910       \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
1911       { read-cmd } { terse , ~clear } { \exp_not:n {##1} },
1912     upper-case   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool },
1913     upper-case   .initial:n = false,
1914     upper-case   .value_required:n = true,
1915     sample-arg   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _sample_arg_bool },
1916     sample-arg   .initial:n = false,
1917     sample-arg   .value_required:n = true,
1918     silent-cmd   .bool_set:c = { l__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool },
1919     silent-cmd   .initial:n = false,
1920     silent-cmd   .value_required:n = true,
1921     unknown      .code:n =
1922       {
1923         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { sp #1 }
1924         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
1925       },
1926   }
1927 }

```

(End of definition for result and others.)

12.23.4 Internal functions for \spmc and \spmcm

The function `\__spintent_mc_process_args:nn` parses the operation ‘#1’ and its arguments ‘#2’, injecting MathML intents.

```

1928 \cs_new_protected:Nn \__spintent_mc_process_args:nn
1929 {
1930   \seq_set_from_clist:Nn \l__spintent_mc_args_seq {#2}
1931   \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool }
1932   {
1933     \seq_set_map:Nnn \l__spintent_mc_args_seq \l__spintent_mc_args_seq
1934     { \MathMLintent { :silent } { ##1 } }
1935     \MathMLintent { entre:silent } { ( }
1936     \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
1937     { \MathMLintent { _y:silent } { , } }
1938     { \MathMLintent { :silent } { , } }
1939     { \MathMLintent { _y:silent } { , } }
1940   }
1941   {
1942     \MathMLintent { entre } { ( }
1943     \seq_use:Nnnn \l__spintent_mc_args_seq
1944     { \MathMLintent { _y } { , } }
1945     { \MathMLintent { :silent } { , } }
1946     { \MathMLintent { _y } { , } }
1947   }
1948   \MathMLintent { :silent } { ) }
1949 }

```

(End of definition for `\__spintent_mc_process_args:nn`.)

`\__spintent_spmc_process:nnnn`

The internal function `\__spintent_spmc_process:nnnn` serves as a shared central handler for both the `\spmc` and `\spmc` commands. It takes the command identifier ‘#1’, its full reading string ‘#2’, the local *keys* ‘#3’, and the optional values ‘#4’. It dynamically resolves variables using the identifier to build the MathML `intent` string (including any prefixes or suffixes) and prints the math operator. If values are provided in ‘#4’, it calculates the result using the Lua backend. If an error occurs, it throws the `mc-invalid-arguments` error; otherwise, it processes the arguments and conditionally prints the calculated result.

```

1950 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmc_process:nnnn
1951 {
1952   \keys_set:nn { spintent / sp #1 } { #3 }
1953   \MathMLintent
1954   {
1955     \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
1956     { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
1957     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _read_terse_bool }
1958     { #1 } { #2 }
1959     \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool }
1960     {
1961       \tl_if_no_value:nTF {#4}
1962       { :silent }
1963       { \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _sample_arg_bool } { :silent } }
1964     }
1965   }
1966   {
1967     \operatorname
1968     {
1969       \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _print_upper_bool }
1970       { \text_uppercase:n {#1} } { #1 }
1971     }
1972   }
1973   \tl_if_no_value:nF { #4 }
1974   {
1975     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _sample_arg_bool }
1976     {
1977       \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
1978     }
1979     {
1980       \use:c { __spintent_luafun_calculate_ #1 :n } { #4 }
1981       \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmcm_spmcd_luaset_error_str { true }
1982       {
1983         \msg_error:nne { spintent } { mc-invalid-arguments } { \exp_not:c { sp #1 } }
1984       }
1985       {
1986         \__spintent_mc_process_args:nn {#1} {#4}
1987         \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
1988         {
1989           \MathMLintent { es-igual-a } { = }
1990           \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_ #1 _value_tl }
1991         }
1992       }
1993     }
1994   }
1995 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmc_process:nnnn`.)

`\spmc`
`\spmc`

The commands `\spmc` and `\spmc` act as the public interface wrappers for typesetting the greatest common divisor and least common multiple. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the main processing macro `\__spintent_spmc_process:nnnn`, passing along the appropriate reading strings and arguments.

```

1996 \NewDocumentCommand \spmc { 0{ } d() }
1997 {
1998   \mode_if_math:TF
1999   {
2000     \group_begin:
2001     \__spintent_spmc_process:nnnn { mcd } { máximo-común-divisor } {#1} {#2}
2002     \group_end:
2003   }
2004   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmc } }
2005 }

```

```

2006 \NewDocumentCommand \spmc { 0{ } d{ } }
2007 {
2008   \mode_if_math:TF
2009   {
2010     \group_begin:
2011     \__spintent_spmc_process:nnnn { mcm } { mínimo-común-múltiplo } {#1} {#2}
2012     \group_end:
2013   }
2014   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmc } }
2015 }

```

(End of definition for `\spmc` and `\spmc`. These functions are documented on page 15.)

12.24 The commands `\spnM` and `\spnD`

The user-level commands `\spnM` and `\spnD` provide a semantic interface for the Multiples of a number (“*múltiplos*” in Spanish) and the Divisors of a number (“*divisores*” in Spanish). They delegate argument validation and calculation to the Lua module `spintent.lua`, constructing a valid MathCAT intent.

12.24.1 Variables for `\spnM` and `\spnD`

Internal variables generated dynamically for multiples and divisors.

```

\__spintent_md_out_seq
\__spintent_spnM_luaset_result_tl
\__spintent_spnD_luaset_result_tl
\__spintent_spnM_luaset_is_truncated_str
\__spintent_spnD_luaset_is_truncated_str
\__spintent_spnM_print_result_bool
\__spintent_spnD_print_result_bool
\__spintent_spnM_silent_cmd_bool
\__spintent_spnD_silent_cmd_bool
\__spintent_spnM_prefix_tl
\__spintent_spnD_prefix_tl
\__spintent_spnM_print_result_num_tl
\__spintent_spnD_print_result_num_tl

```

```

2016 \seq_new:N \__spintent_md_out_seq
2017 \clist_map_inline:nn { nM , nD }
2018 {
2019   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _luaset_result_tl }
2020   \str_new:c { \__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str }
2021   \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _print_result_bool }
2022   \bool_new:c { \__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool }
2023   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2024   \tl_new:c { \__spintent_sp #1 _print_result_num_tl }
2025 }

```

(End of definition for `\__spintent_md_out_seq` and others.)

12.24.2 Keys for `\spnM` and `\spnD`

We define the shared `<keys>` `result`, `silent-cmd`, `result-num` and `prefix`.

```

result
silent-cmd
result-num
prefix
sample-arg

```

```

2026 \clist_map_inline:nn { nM , nD }
2027 {
2028   \keys_define:nn { spintent / sp #1 }
2029   {
2030     result .bool_set:c = { \__spintent_sp #1 _print_result_bool },
2031     result .initial:n = false,
2032     result .value_required:n = true,
2033     silent-cmd .bool_set:c = { \__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool },
2034     silent-cmd .initial:n = false,
2035     silent-cmd .value_required:n = true,
2036     result-num .tl_set:c = { \__spintent_sp #1 _print_result_num_tl },
2037     result-num .initial:n = ,
2038     prefix .code:n =
2039     { \__spintent_sanitize_affix:cn { \__spintent_sp #1 _prefix_tl } {##1} },
2040     prefix .initial:n = ,
2041     prefix .value_required:n = true,
2042     sample-arg .bool_set:c = { \__spintent_sp #1 _sample_arg_bool },
2043     sample-arg .initial:n = false,
2044     sample-arg .value_required:n = true,
2045     unknown .code:n =
2046     {
2047       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { sp #1 }
2048       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {##1}
2049     },
2050   }
2051 }

```

(End of definition for `result` and others.)

12.24.3 Definition of error messages for `\spnM` and `\spnD`

`md-invalid-argument` Exception triggered when the argument for multiples or divisors is invalid.

```

2052 \msg_new:nnnn { spintent } { md-invalid-argument }
2053 { Invalid~argument~provided~to~#1. }
2054 {
2055   The~argument~must~be~a~single~positive~integer. \
2056 }

```

(End of definition for `md-invalid-argument`.)

12.24.4 Internal functions for \spnM and \spnD

__spintent_spnM_spnD_process:nnnn

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_process:nnnn` acts as the primary entry point for the multiples and divisors commands. It takes the command identifier ‘#1’, its printed mathematical symbol ‘#2’, its base reading string ‘#3’, the local key-value options ‘#4’, and the optional argument ‘#5’. Its sole purpose is to evaluate and set the provided keys within the current scope before delegating the core branching and typesetting logic to `\__spintent_spn_M_and_D_exec:nnnn`.

```
2057 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_process:nnnnn
2058 {
2059   \keys_set:nn { spintent / sp #1 } { #4 }
2060   \__spintent_spnM_spnD_exec:nnnn { #1 } { #2 } { #3 } { #5 }
2061 }
```

(End of definition for __spintent_spnM_spnD_process:nnnnn.)

__spintent_spnM_spnD_intent:nn

The internal function `\__spintent_spnM_spnD_intent:nn` resolves the main reading intent string. It takes the command identifier ‘#1’ (such as “nM” or “nD”) and the base reading string ‘#2’. It automatically prepends the localized prefix if defined and handles specific string normalizations, such as ensuring the correct accentuation for “múltiplos”.

```
2062 \cs_new:Nn \__spintent_spnM_spnD_intent:nn
2063 {
2064   \tl_if_empty:cF { l__spintent_sp #1 _prefix_tl }
2065   { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _prefix_tl } - }
2066   \str_case:nnF { #2 }
2067   { { multiplos } { múltiplos } }
2068   { #2 }
2069 }
```

(End of definition for __spintent_spnM_spnD_intent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_silent:nn

The internal function `\__spintent_spn_M_and_D_silent:nn` prints the atomized notation structure in full silent mode. It takes the mathematical symbol ‘#1’ (such as “D” or “M”) and the variable or explicit argument ‘#2’. Every component is wrapped in a silent intent, and an invisible separator is injected between the parentheses to prevent assistive technologies from applying default contextual reading rules like “de”.

```
2070 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_silent:nn
2071 {
2072   \MathMLintent { :silent } { \operatorname { #1 } }
2073   \MathMLintent { :silent } { ( }
2074   \MathMLintent { :silent } { \__spintent_invisible_sep: }
2075   \MathMLintent { :silent } { #2 }
2076   \MathMLintent { :silent } { ) }
2077 }
```

(End of definition for __spintent_spnM_spnD_silent:nn.)

__spintent_spnM_spnD_result:n

The internal function `\__spintent_spn_M_and_D_result:n` handles the calculation and accessible formatting of the computed mathematical set. It takes the command identifier ‘#1’. It invokes the corresponding Lua backend calculation, maps the resulting clist into a sequence, and formats the final printed output utilizing custom accessibility intents for both separators and conjunctions. It also safely manages truncation indicators.

```
2078 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnM_spnD_result:n
2079 {
2080   \use:c { __spintent_luafun_calcular_ #1 :nn }
2081   { \l__spintent_luaset_part_int_tl }
2082   { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _print_result_num_tl } }
2083   \MathMLintent { son } { = \{ }
2084   \seq_set_from_clist:Ne
2085   \l__spintent_md_out_seq { \tl_use:c { l__spintent_sp #1 _luaset_result_tl } }
2086   \seq_use:Nnnn \l__spintent_md_out_seq
2087   { \MathMLintent { _y } { , } }
2088   { \MathMLintent { :silent } { , } }
2089   { \MathMLintent { _y } { , } }
2090   \str_if_eq:vnT
2091   { l__spintent_sp #1 _luaset_is_truncated_str } { true }
2092   {
2093     \MathMLintent { :silent } { , } ~ \dots
2094   }
2095   \MathMLintent { :silent } { \} }
2096 }
```

(End of definition for __spintent_spnM_spnD_result:n.)

_spintent_spnM_spnD_exec:nnnn

The function `\\_spintent_spnM_and_D_exec:nnnn` implements the multiples and divisors commands. It takes the $\langle \text{argument} \rangle$ ‘#1’ (the command name), the $\langle \text{argument} \rangle$ ‘#2’ (the mathematical symbol), the base reading $\langle \text{argument} \rangle$ ‘#3’, and the optional $\langle \text{argument} \rangle$ ‘#4’. If no $\langle \text{argument} \rangle$ is provided, it evaluates the key `silent-cmd` using the default token ‘n’. If an $\langle \text{argument} \rangle$ is given, it evaluates the key `sample-arg`. If true, it processes the $\langle \text{argument} \rangle$ directly and evaluates the key `silent-cmd`. If false, it bypasses the *silent mode*, validates the $\langle \text{argument} \rangle$ as a natural number, and evaluates the key `result` optionally calculate and append the resulting set.

```

2097 \cs_new_protected:Nn \_spintent_spnM_spnD_exec:nnnn
2098 {
2099   \tl_if_novalue:nTF { #4 }
2100   {
2101     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool }
2102     { \_spintent_spnM_spnD_silent:nn { #2 } { n } }
2103     {
2104       \MathMLintent
2105       { \_spintent_spnM_spnD_intent:nn { #1 } { #3 } }
2106       { \operatorname { #2 } ( n ) }
2107     }
2108   }
2109   {
2110     \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _sample_arg_bool }
2111     {
2112       \bool_if:cTF { l__spintent_sp #1 _silent_cmd_bool }
2113       { \_spintent_spnM_spnD_silent:nn { #2 } { #4 } }
2114       {
2115         \MathMLintent
2116         { \_spintent_spnM_spnD_intent:nn { #1 } { #3 } }
2117         { \operatorname { #2 } } ( #4 )
2118       }
2119     }
2120     {
2121       \_spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n { #4 } }
2122       \str_if_eq:VnTF \_spintent_luaseta_has_natural_str { true }
2123       {
2124         \MathMLintent
2125         { \_spintent_spnM_spnD_intent:nn { #1 } { #3 } }
2126         { \operatorname { #2 } } ( #4 )
2127         \bool_if:cT { l__spintent_sp #1 _print_result_bool }
2128         { \_spintent_spnM_spnD_result:n { #1 } }
2129       }
2130       {
2131         \msg_error:nne { spintent } { md-invalid-argument } { \exp_not:c { sp #1 } }
2132       }
2133     }
2134   }
2135 }

```

(End of definition for `\\_spintent_spnM_spnD_exec:nnnn`.)

`\spnM` The commands `\spnM` and `\spnD` act as the public interface wrappers for typesetting multiples and divisors, respectively. They enforce math mode, open a local group, and defer execution to the function `\\_spintent_spnM_spnD_process:nnnnn`, passing along the optional $\langle \text{keys} \rangle$ ‘#1’ and the numeric $\langle \text{argument} \rangle$ ‘#2’.

```

2136 \NewDocumentCommand \spnM { O{} d() }
2137 {
2138   \mode_if_math:TF
2139   {
2140     \group_begin:
2141     \_spintent_spnM_spnD_process:nnnnn { nM } { M } { multiplos } { #1 } { #2 }
2142     \group_end:
2143   }
2144   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnM } }
2145 }
2146 \NewDocumentCommand \spnD { O{} d() }
2147 {
2148   \mode_if_math:TF
2149   {
2150     \group_begin:
2151     \_spintent_spnM_spnD_process:nnnnn { nD } { D } { divisores } { #1 } { #2 }
2152     \group_end:

```

```

2153     }
2154     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnD } }
2155 }

```

(End of definition for `\spnM` and `\spnD`. These functions are documented on page 14.)

12.25 The command `\spang`

The command `\spang` is the main public command for typesetting and tagging sexagesimal angle expressions (degrees, minutes, and seconds). It parses the input using the Lua function `__spintent_luafun_spang_parse:n`. This separates the degrees, minutes, and seconds to construct a MathML `intent` tree with the correct postfixes for NVDA/MathCAT.

These internal string variables store the values returned from the Lua module `spintent.lua`. They hold the extracted numerical values for degrees, minutes, and seconds, as well as the error status used during formatting.

```

2156 \str_new:N \l__spintent_spang_luaset_grado_str
2157 \str_new:N \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
2158 \str_new:N \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
2159 \str_new:N \l__spintent_spang_luaset_error_str

```

(End of definition for `\l__spintent_spang_luaset_grado_str` and others.)

12.25.1 Definition of error messages for `\spang`

`invalid-angle-format`

The error message `invalid-angle-format` defines the text displayed when an invalid angle input is detected. It is triggered when an argument fails the format checks, does not match the expected sexagesimal pattern, or contains invalid measurement symbols.

```

2160 \msg_new:nnnn { spintent } { invalid-angle-format }
2161 { Invalid~angle~format~in~#1. }
2162 {
2163   The~argument~'#2'~could~not~be~parsed. \
2164 }

```

(End of definition for `invalid-angle-format`.)

12.25.2 Internal functions for `\spang`

`__spintent_spang_process:n`

The internal function `__spintent_spang_process:n` parses the angle input using `__spintent_luafun_spang_parse:n` after resetting the error flag in `\l__spintent_spang_luaset_error_str`. If an invalid format is detected, it issues the `invalid-angle-format` error. Otherwise, it checks the extracted string variables `\l__spintent_spang_luaset_grado_str`, `\l__spintent_spang_luaset_minuto_str`, and `\l__spintent_spang_luaset_segundo_str`. For each non-empty variable, it constructs the corresponding MathML `intent` structure with the correct measurement symbols and postfixes for NVDA/MathCAT.

```

2165 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spang_process:n
2166 {
2167   \str_set:Nn \l__spintent_spang_luaset_error_str { false }
2168   \__spintent_luafun_spang_parse:n { #1 }
2169   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spang_luaset_error_str { true }
2170   {
2171     \msg_error:nnnn { spintent } { invalid-angle-format } { \spang } { #1 }
2172   }
2173   {
2174     \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_grado_str
2175     {
2176       \spunit{ \l__spintent_spang_luaset_grado_str °}
2177     }
2178     \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_minuto_str
2179     {
2180       \MathMLintent { minutos : postfix($m) }
2181       {
2182         \MathMLarg { m }
2183         {
2184           \spunit{ \l__spintent_spang_luaset_minuto_str ' }
2185         }
2186       }
2187     }
2188     \str_if_empty:NF \l__spintent_spang_luaset_segundo_str
2189     {
2190       \MathMLintent { segundos : postfix($s) }
2191       {
2192         \MathMLarg { s }
2193       }

```



```

2194         \spunit { \l__spintent_spang_luaset_segundo_str " }
2195     }
2196 }
2197 }
2198 }
2199 }

```

(End of definition for `\l__spintent_spang_process:n`.)

\spang The command `\spang` is the public interface for formatting sexagesimal angle expressions. It first checks if it is being used in math mode, issuing an error if not. Inside a local group, it calls `\l__spintent_spang_process:n` to process the $\langle argument \rangle$.

```

2200 \NewDocumentCommand \spang { m }
2201 {
2202     \mode_if_math:TF
2203     {
2204         \group_begin:
2205         \l__spintent_spang_process:n { #1 }
2206         \group_end:
2207     }
2208     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spang } }
2209 }

```

(End of definition for `\spang`. This function is documented on page 17.)

12.26 The command `\spnZ`

The user-level command `\spnZ` formats integers (the set $\mathbb{Z}$). It includes specific options to automatically enclose numbers (particularly negative ones) in visual parentheses and allows you to control whether these parentheses are read by MathCAT.

This command verifies that the $\langle argument \rangle$ is indeed an *integer*, checking for the complete absence of decimal separators or attached units of measurement.

12.26.1 Definition of keys for `\spnZ`

`cifras-sep` Now we define the $\langle keys \rangle$ `cifras-sep` and `read-sign`. These are `.meta:nn` $\langle keys \rangle$ passed directly to the `\spnum` command. We also introduce `wrap-parens`, which determines whether the number is enclosed in parentheses, and `read-parens`, which controls if these parentheses are read by MathCAT.

```

2210 \keys_define:nn { spintent / spnZ }
2211 {
2212     cifras-sep .meta:nn = { spintent / spnum } { cifras-sep = {#1} },
2213     read-sign .meta:nn = { spintent / spnum } { read-sign = {#1} },
2214     wrap-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool,
2215     wrap-parens .initial:n = false,
2216     wrap-parens .value_required:n = true,
2217     read-parens .bool_set:N = \l__spintent_spnz_read_parens_bool,
2218     read-parens .initial:n = true,
2219     read-parens .value_required:n = true,
2220     unknown .code:n =
2221     {
2222         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spnZ }
2223         \l__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2224     },
2225 }

```

(End of definition for `cifras-sep` and others.)

12.26.2 Definition of error messages

`spnz-not-integer` Raised when the $\langle argument \rangle$ contains decimal separators or attached units, which conflict with the constraints of a pure integer representation.

```

2226 \msg_new:nnnn { spintent } { spnz-not-integer }
2227 { The~value~'~#1'~is~not~a~valid~integer. }
2228 {
2229     Command~\token_to_str:N \spnZ~only~accepts~integers.\\
2230 }

```

(End of definition for `spnz-not-integer`.)

12.26.3 Internal functions for \spnZ

__spintent_spnz_render_parens:

The function `\__spintent_spnz_render_parens:` first checks the state of the boolean variable `\l__spintent_spnz` (controlled by the `read-parens` key). If it is `true`, it prints the number surrounded by parentheses. Otherwise, it applies the `:silent function intent` to the parentheses while printing the number.

```

2231 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_render_parens:
2232 {
2233   \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_read_parens_bool
2234   {
2235     ( \__spintent_spnz_print_num_start: )
2236   }
2237   {
2238     \MathMLintent { :silent } { ( }
2239     \__spintent_spnz_print_num_start:
2240     \MathMLintent { :silent } { ) }
2241   }
2242 }
```

(End of definition for __spintent_spnz_render_parens:.)

__spintent_spnz_process:nn

The function `\__spintent_spnz_process:nn` first processes the `<keys>` passed in ‘#1’ and then calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` on ‘#2’. It verifies that the input is a valid integer by checking if the variable `\l__spintent_luaaset_has_integer_str` is `true`. If not `true`, an “error” is raised.

If it is `true`, it checks whether `\l__spintent_luaaset_part_int_tl` is *empty* and raises an “error” if so. Otherwise, it checks `\l__spintent_spnz_wrap_parens_bool` set by `wrap-parens` and calls either the function `\__spintent_spnz_render_parens:` or `\__spintent_spnz_print_num_start:`.

```

2243 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spnz_process:nn
2244 {
2245   \keys_set:nn { spintent / spnZ } {#1}
2246   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#2} }
2247   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_luaaset_has_integer_str { true }
2248   {
2249     \tl_if_empty:NTF \l__spintent_luaaset_part_int_tl
2250     { \msg_error:nnn { spintent } { spnum-no-digits } {#2} }
2251     {
2252       \bool_if:NTF \l__spintent_spnz_wrap_parens_bool
2253       { \__spintent_spnz_render_parens: }
2254       { \__spintent_spnz_print_num_start: }
2255     }
2256   }
2257   { \msg_error:nnn { spintent } { spnz-not-integer } {#2} }
2258 }
```

(End of definition for __spintent_spnz_process:nn.)

`\spnZ` Defines the user command `\spnZ`, which is executed within a *group* and strictly enforces *math mode*.

```

2259 \NewDocumentCommand \spnZ { O{} m }
2260 {
2261   \mode_if_math:TF
2262   {
2263     \group_begin:
2264     \__spintent_spnz_process:nn { #1 } { #2 }
2265     \group_end:
2266   }
2267   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spnZ } }
2268 }
```

(End of definition for \spnZ. This function is documented on page 16.)

12.27 The command \spmQ

The command `\spmQ` typesets “mixed numbers” within Spanish mathematical contexts (e.g., $3\frac{1}{2}$). It delegates the scaling of the integer part to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_spmQ_scale_int:Vn`, which measures both the integer glyph and the fraction box at the node level and computes a scaling factor to align their heights visually. Finally, it constructs the correct `MathML` intent for `MathCAT`.

12.27.1 Definition of variables for \spmQ

The variable `\l__spintrent_spmQ_join_word_str` stores the value set by the key `join-word` which will be verbalized by MathCAT as a grammatical connector between the integer and fractional parts.

The variable `\l__spintrent_spmQ_math_style_tl` stores the current mathematical style used by the function `\__spintrent_spmQ_set_wrap_parens_size:`.

The variable `\l__spintrent_spmQ_intent_read_sign_str` stores the `:intent` passed to `\MathMLintent` when the signs ‘+’ or ‘-’ are present in the integer part, used by the function `\__spintrent_spmQ_print_sacle_int:n`.

The variables `\l__spintrent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintrent_spmQ_wrap_parens_r_tl` store the sized parentheses set by the function `\__spintrent_spmQ_set_wrap_parens_size:` and used by the key `wrap-parens`.

The integer variable `\l__spintrent_saved_luamml_flag_int` temporarily stores the current value of `\l__luamml_flag_int` before disabling it during the injection of the scaled integer node, and restores it afterwards. This prevents `luamml` from generating a spurious `<math>` element around the sub_box processed in isolation, before `\frac` has expanded.

```
2269 \str_new:N \l__spintrent_spmQ_join_word_str
2270 \tl_new:N \l__spintrent_spmQ_math_style_tl
2271 \str_new:N \l__spintrent_spmQ_intent_read_sign_str
2272 \tl_new:N \l__spintrent_spmQ_wrap_parens_l_tl
2273 \tl_new:N \l__spintrent_spmQ_wrap_parens_r_tl
2274 \int_new:N \l__spintrent_saved_luamml_flag_int
```

(End of definition for `\l__spintrent_spmQ_join_word_str` and others.)

12.27.2 Definition of error messages for \spmQ

The error message `spmQ-zero-denominator` is raised when a zero denominator is passed to `\spmQ`. The second error `spmQ-not-integer` is returned when the integer part passed in `{\langle argument \rangle}` is not actually an integer.

```
2275 \msg_new:nnnn { spintrent } { spmQ-zero-denominator }
2276 { Zero~denominator~in~\token_to_str:N \spmQ. }
2277 {
2278   The~denominator~of~a~fraction~cannot~be~zero.\l
2279 }
2280 \msg_new:nnnn { spintrent } { spmQ-not-integer }
2281 { The~value~'#1'~is~not~a~valid~integer. }
2282 {
2283   Command~\token_to_str:N \spmQ \c_space_tl only~accepts~integers.\l
2284 }
```

(End of definition for `spmQ-zero-denominator` and `spmQ-not-integer`.)

12.27.3 Definition of keys for \spmQ

Now we add the keys `join-word`, `use-spnZ`, `wrap-parens`, `read-parens` and `print-dfrac`.

```
join-word      2285 \keys_define:nn { spintrent / spmQ }
use-spnZ       2286 {
wrap-parens    2287   join-word      .choices:nn =
read-parens    2288   { entero , enteros , y }
print-dfrac    2289   {
unknown        2290     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
                2291     {
                2292       {1} { \str_set:Nn \l__spintrent_spmQ_join_word_str { entero } }
                2293       {2} { \str_set:Nn \l__spintrent_spmQ_join_word_str { enteros } }
                2294       {3} { \str_set:Nn \l__spintrent_spmQ_join_word_str { y } }
                2295     }
                2296   },
join-word      2297   join-word      .initial:n = y,
join-word      2298   join-word      .value_required:n = true,
join-word/unknown 2299   join-word/unknown .code:n =
                2300   \msg_error:nneee { spintrent } { unknown-choice }
                2301   { join-word } { entero, ~enteros, ~y } { \exp_not:n {#1} },
use-spnZ       2302   use-spnZ       .bool_set:N = \l__spintrent_spmQ_use_spnZ_bool,
use-spnZ       2303   use-spnZ       .initial:n = true,
use-spnZ       2304   use-spnZ       .value_required:n = true,
print-dfrac    2305   print-dfrac    .bool_set:N = \l__spintrent_spmQ_print_dfrac_bool,
print-dfrac    2306   print-dfrac    .initial:n = false,
print-dfrac    2307   print-dfrac    .value_required:n = true,
wrap-parens    2308   wrap-parens    .bool_set:N = \l__spintrent_spmQ_wrap_parens_bool,
wrap-parens    2309   wrap-parens    .initial:n = false,
wrap-parens    2310   wrap-parens    .value_required:n = true,
```

```

2311     read-parens      .bool_set:N = \l__spintent_spmQ_read_parens_bool,
2312     read-parens      .initial:n = true,
2313     read-parens      .value_required:n = true,
2314     unknown          .code:n =
2315     {
2316         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spmQ }
2317         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2318     },
2319 }

```

(End of definition for join-word and others.)

12.27.4 Internal functions for \spmQ

__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:

The function `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` captures the current mathematical style using the primitive `\mathstyle` from LaTeX and sets the variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` with the appropriate size for the parentheses. Display styles (0 and 1) receive `\Bigl\lparen` and `\Bigr\rparen`; text styles (2 and 3) receive `\bigl\lparen` and `\bigr\rparen`; any other style falls back to `\lparen` and `\rparen`.

If the key `print-dfrac` is active, the size is always forced to `\Bigl\lparen`/`\Bigr\rparen` regardless of the current mathematical style, since `\dfrac` always produces a display-height fraction.

```

2320 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:
2321 {
2322     \int_case:nnF { \mathstyle }
2323     {
2324         { 0 }
2325         {
2326             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2327             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2328         }
2329         { 1 }
2330         {
2331             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2332             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2333         }
2334         { 2 }
2335         {
2336             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
2337             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
2338         }
2339         { 3 }
2340         {
2341             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \bigl \lparen }
2342             \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \bigr \rparen }
2343         }
2344     }
2345     {
2346         \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \lparen }
2347         \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \rparen }
2348     }

```

If the key `print-dfrac` is active, we must reset the variables `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` and `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl` to `\Bigl\lparen`/`\Bigr\rparen` unconditionally.

```

2349     \bool_if:NT \l__spintent_spmQ_print_dfrac_bool
2350     {
2351         \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl { \Bigl \lparen }
2352         \tl_set:Nn \l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl { \Bigr \rparen }
2353     }
2354 }

```

(End of definition for __spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:.)

__spintent_spmQ_start_wrap_parens:

__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:

The functions `\__spintent_spmQ_start_wrap_parens:` and `\__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:` open and close the parentheses around the “mixed number” when the key `wrap-parens` is active. They first call `\__spintent_spmQ_set_wrap_parens_size:` to determine the correct size for the current mathematical style, then print the appropriate parenthesis stored in `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_l_tl` or `\l__spintent_spmQ_wrap_parens_r_tl`.

If the variable `\l__spintent_spmQ_read_parens_bool`, controlled by the key `read-parens`, is *false*, each parenthesis is wrapped inside `\MathMLintent{:silent}` so that NVDA/MathCAT does not verbalize them.

```

2355 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
2356 {

```

```

2357 \bool_if:NT \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_bool
2358 {
2359   \l__spintenc_spmQ_set_wrap_parens_size:
2360   \bool_if:NTF \l__spintenc_spmQ_read_parens_bool
2361     { \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_l_tl }
2362     { \MathMLintent { :silent } { \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_l_tl } }
2363 }
2364 }
2365 \cs_new_protected:Nn \l__spintenc_spmQ_stop_wrap_parens:
2366 {
2367   \bool_if:NT \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_bool
2368   {
2369     \l__spintenc_spmQ_set_wrap_parens_size:
2370     \bool_if:NTF \l__spintenc_spmQ_read_parens_bool
2371       { \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_r_tl }
2372       { \MathMLintent { :silent } { \l__spintenc_spmQ_wrap_parens_r_tl } }
2373   }
2374 }

```

(End of definition for `\l__spintenc_spmQ_start_wrap_parens:` and `\l__spintenc_spmQ_stop_wrap_parens:`.)

`\l__spintenc_spmQ_set_join_word:`

The function `\l__spintenc_spmQ_set_join_word:` injects the grammatical connector between the integer part and the fraction by dispatching on the value stored in `\l__spintenc_spmQ_join_word_str`, set by the key `join-word`. In all three cases the visual output is the Unicode invisible separator U+2063 via `\c__spintenc_invisible_sep_tl`, which produces a `<mi>` node in the MathML structure; what differs is the `:intent` text attached to it via `\MathMLintent`, which NVDA/MathCAT will verbalize as «entero», «enteros» or «y» respectively.

```

2375 \cs_new_protected:Nn \l__spintenc_spmQ_set_join_word:
2376 {
2377   \str_case:Nn \l__spintenc_spmQ_join_word_str
2378   {
2379     { entero } { \MathMLintent { _entero } { \c__spintenc_invisible_sep_tl } }
2380     { enteros } { \MathMLintent { _enteros } { \c__spintenc_invisible_sep_tl } }
2381     { y } { \MathMLintent { _y- } { \c__spintenc_invisible_sep_tl } }
2382   }
2383 }

```

(End of definition for `\l__spintenc_spmQ_set_join_word:`.)

`\l__spintenc_spmQ_print_scale_int:`

The function `\l__spintenc_spmQ_print_scale_int:` prints the integer part of the “mixed number” scaled to match the visual height of the accompanying fraction. Before calling the Lua function `\l__spintenc_luafun_spmQ_scale_int` it temporarily disables `\luamml` by saving the current value of `\l__luamml_flag_int` into `\l__spintenc_saved_luamml_flag_int` and setting it to 0 (skip completely). This prevents `\luamml` from generating a spurious `<math>` wrapper around the `sub_box` node that holds the scaled integer, which is processed in isolation before `\frac` has expanded. Once the Lua function returns, the original flag value is restored via `\l__spintenc_saved_luamml_flag_int`.

The Lua function receives the integer digits from `\l__spintenc_luaset_part_int_tl` and the fraction command name (`\frac` or `\dfrac`, determined by the key `print-dfrac`) as its two arguments, and inserts the appropriately scaled `sub_box` node directly into the current horizontal list.

```

2384 \cs_new_protected:Nn \l__spintenc_spmQ_print_scale_int:
2385 {
2386   \int_set_eq:Nc \l__spintenc_saved_luamml_flag_int { \l__luamml_flag_int }
2387   \int_set:Nn \l__luamml_flag_int { 0 }
2388   \bool_if:NTF \l__spintenc_spmQ_print_dfrac_bool
2389     { \l__spintenc_luafun_spmQ_scale_int:Nn \l__spintenc_luaset_part_int_tl { dfraction } }
2390     { \l__spintenc_luafun_spmQ_scale_int:Nn \l__spintenc_luaset_part_int_tl { fraction } }
2391   \int_set_eq:cn { \l__luamml_flag_int } \l__spintenc_saved_luamml_flag_int
2392 }

```

(End of definition for `\l__spintenc_spmQ_print_scale_int:`.)

`\l__spintenc_spmQ_print_sacle_int:n`

The function `\l__spintenc_spmQ_print_sacle_int:n` takes the integer part of the “mixed number” passed in ‘#1’. It first calls `\l__spintenc_luafun_clean_split_and_set:n` on ‘#1’ to parse and populate the shared Lua variables, then checks the status of `\l__spintenc_luaset_has_integer_str`.

If the status is `true`, it inspects `\l__spintenc_luaset_sign_tl`. When the sign is *empty*, it delegates directly to `\l__spintenc_spmQ_print_scale_int:` to render the scaled integer. When a sign is present, it sets `\l__spintenc_spmQ_intent_read_sign_str` to either `_más:prefix($e)` or `_menos:prefix($e)` and wraps the sign glyph together with a MathML argument (`$e`) containing the scaled integer inside a `\MathMLintent`, so that NVDA/MathCAT verbalizes the sign as a prefix before the integer value. An

`\__spintent_invisible_sep`: call between the sign and the `MathMLarg` forces the opening of a new `<mrow>` in the MathML structure, which is required for the intent tree to be well-formed.

If the status is `false`, the `spmQ-not-integer` “error” is raised immediately.

```

2393 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_sacle_int:n
2394 {
2395   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
2396   \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_has_integer_str { true }
2397   {
2398     \tl_if_empty:NTF \__spintent_luaset_sign_tl
2399     {
2400       \__spintent_spmQ_print_scale_int:
2401     }
2402     {
2403       \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_sign_tl { + }
2404       {
2405         \str_set:Nn
2406           \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _más:prefix($e) }
2407       }
2408       {
2409         \str_set:Nn
2410           \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str { _menos:prefix($e) }
2411       }
2412       \MathMLintent { \__spintent_spmQ_intent_read_sign_str }
2413       {
2414         \__spintent_luaset_sign_tl \__spintent_invisible_sep:
2415         \MathMLarg { e } { \__spintent_spmQ_print_scale_int: }
2416       }
2417     }
2418   }
2419   { \msg_error:nn { spintent } { spmQ-not-integer } }
2420 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_print_sacle_int:n`.)

`\__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn`

The function `\__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn` typesets the fractional part of the “mixed number”. It takes the numerator in ‘#1’ and the denominator in ‘#2’. It first calls `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:` on ‘#1’ to validate that the numerator is an integer; if `\__spintent_luaset_has_integer_str` is `false`, the `spmQ-not-integer` “error” is raised immediately.

If the validation passes, the function dispatches on the two boolean variables `\__spintent_spmQ_use_spnZ_bool` and `\__spintent_spmQ_print_dfrac_bool`, controlled respectively by the keys `use-spnZ` and `print-dfrac`. When `use-spnZ` is `true`, both the numerator and denominator are passed through `\spnZ` to gain MathML integer semantics; otherwise, the raw token lists ‘#1’ and ‘#2’ are used directly. In both branches, the fraction command is selected dynamically via `\use:c`: if `print-dfrac` is `true`, `dfrac` is assembled; otherwise, `frac` is used.

```

2421 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn
2422 {
2423   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n {#1} }
2424   \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaset_has_integer_str { false }
2425   { \msg_error:nn { spintent } { spmQ-not-integer } }
2426   \bool_if:NTF \__spintent_spmQ_use_spnZ_bool
2427   {
2428     \use:c { \bool_if:NT \__spintent_spmQ_print_dfrac_bool { d } frac }
2429     { \spnZ { #1 } } { \spnZ { #2 } }
2430   }
2431   {
2432     \use:c { \bool_if:NT \__spintent_spmQ_print_dfrac_bool { d } frac }
2433     { #1 } { #2 }
2434   }
2435 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn`.)

`\__spintent_spmQ_print:nnn`

The function `\__spintent_spmQ_print:nnn` is the main rendering orchestrator for `\spmQ`. It takes three arguments: the integer part ‘#1’, the numerator ‘#2’, and the denominator ‘#3’. It opens the optional parentheses via `\__spintent_spmQ_start_wrap_parens:`, then calls `\__spintent_spmQ_print_sacle_int:n` to scale and render the integer part. Next, it injects the grammatical connector between the integer and the fraction via `\__spintent_spmQ_set_join_word:`. Then it calls `\__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn` to typeset the fraction using the keys `print-dfrac` and `use-spnZ`. Finally, it closes the optional parentheses via `\__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:`.

```

2436 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_print:nnn

```

```

2437 {
2438   \__spintent_spmQ_start_wrap_parens:
2439   \__spintent_spmQ_print_sacle_int:n { #1 }
2440   \__spintent_spmQ_set_join_word:
2441   \__spintent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn { #2 } { #3 }
2442   \__spintent_spmQ_stop_wrap_parens:
2443 }

```

(End of definition for __spintent_spmQ_print:nnn.)

__spintent_spmQ_exec:nnnn

The internal function `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` takes four arguments: the optional *(keys)* ‘#1’, the integer ‘#2’, the numerator ‘#3’, and the denominator ‘#4’. First sets the optional *(keys)* from ‘#1’, then processes the denominator input in ‘#4’ using `\__spintent_luafun_clean_split_and_set:n` to validate it is a non-zero integer.

It checks the status of `\__spintent_luaaset_has_integer_str`. If `true` and the integer part is exactly zero, it issues the `spmQ-zero-denominator` “error”. Otherwise, whether the status is `false` or the integer part is *non-zero*, it calls `\__spintent_spmQ_print:nnn` to format the “mixed number”.

```

2444 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmQ_exec:nnnn
2445 {
2446   \keys_set:nn { spintent / spmQ } { #1 }
2447   \__spintent_luafun_clean_split_and_set:n { \exp_not:n { #4 } }
2448   \str_if_eq:VnTF \__spintent_luaaset_has_integer_str { true }
2449   {
2450     \int_compare:nNnTF { \__spintent_luaaset_part_int_tl } = { 0 }
2451     { \msg_error:nn { spintent } { spmQ-zero-denominator } }
2452     { \__spintent_spmQ_print:nnn { #2 } { #3 } { #4 } }
2453   }
2454   { \__spintent_spmQ_print:nnn { #2 } { #3 } { #4 } }
2455 }

```

(End of definition for __spintent_spmQ_exec:nnnn.)

\spmQ

The command `\spmQ` is the public interface for formatting “mixed numbers”. It first checks if it is being used in *math mode*, issuing an “error” if not. Inside a local group, it calls `\__spintent_spmQ_exec:nnnn` to process the optional *(keys)* and the *{(arguments)}*.

```

2456 \NewDocumentCommand \spmQ { O{} m m m }
2457 {
2458   \mode_if_math:TF
2459   {
2460     \group_begin:
2461     \__spintent_spmQ_exec:nnnn { #1 } { #2 } { #3 } { #4 }
2462     \group_end:
2463   }
2464   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmQ } }
2465 }

```

(End of definition for \spmQ. This function is documented on page 16.)

12.28 The commands of the geo family

The following commands provide a semantic interface for typesetting geometric objects in Spanish mathematical contexts. They all share the Lua parser `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn` defined in `spintent.lua`, which receives four arguments: the concept name, the comma-separated point list, the verbalization mode, and the silent flag. The shared variables `\__spintent_geo_error_str`, `\__spintent_geo_intent_str`, `\__spintent_geo_visual_tl` and `\__spintent_geo_is_nombre_str` carry the results from Lua to the individual rendering functions.

12.28.1 Definition of shared variables for the geo family

__spintent_geo_error_str
__spintent_geo_intent_str
__spintent_geo_visual_tl
__spintent_geo_is_nombre_str

The variable `\__spintent_geo_error_str` stores the error status returned by the Lua parser; it is set to `true` when the input contains invalid point tokens, and to `false` otherwise.

The variable `\__spintent_geo_intent_str` stores the MathML *intent* string constructed by the Lua module for the current geometric command.

The variable `\__spintent_geo_visual_tl` stores the concatenated token list of the geometric points as they will be typeset inside the visual decorator. It is shared across all commands of the geo family.

The variable `\__spintent_geo_is_nombre_str` is set by the Lua parser to `true` when the argument contains no comma and is therefore interpreted as a proper name (used only by `\sprecta`), and to `false` otherwise.

```

2466 \str_new:N \__spintent_geo_error_str
2467 \str_new:N \__spintent_geo_intent_str
2468 \tl_new:N \__spintent_geo_visual_tl
2469 \str_new:N \__spintent_geo_is_nombre_str

```


(End of definition for `\l__spintent_geo_error_str` and others.)

12.29 The command `\splado`

The user-level command `\splado` provides a semantic interface for typesetting “line segments” (*lados* in Spanish) as parts of a geometric figure. It delegates argument parsing to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn`, passing `lado` as the concept name.

12.29.1 Definition of variables for `\splado`

The variable `\l__spintent_splado_mode_str` stores the verbalization mode set by the key `read-cmd`, either `school` or `mathcat`.

The variable `\l__spintent_splado_prefix_tl` stores the optional prefix set by the key `prefix`, sanitized via `\__spintent_sanitizé_affix:Nn`. When non-empty, it is prepended to the `intent` string with a hyphen separator.

The boolean variable `\l__spintent_splado_silent_cmd_bool` stores the value set by the key `silent-cmd`. When `true`, the Lua parser omits the concept name `lado` from the `intent` string in `school` mode, or appends `:silent` in `mathcat` mode.

```
2470 \str_new:N \l__spintent_splado_mode_str
2471 \tl_new:N \l__spintent_splado_prefix_tl
2472 \bool_new:N \l__spintent_splado_silent_cmd_bool
```

(End of definition for `\l__spintent_splado_mode_str`, `\l__spintent_splado_prefix_tl`, and `\l__spintent_splado_silent_cmd_bool`.)

12.29.2 Definition of error messages for `\splado`

Exception triggered when the comma-separated list of geometric points contains invalid tokens.

```
2473 \msg_new:nnnn { spintent } { splado-invalid-points }
2474 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \splado:~'#1'. }
2475 {
2476   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
2477   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\\
2478   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2479 }
```

(End of definition for `splado-invalid-points`.)

12.29.3 Definition of keys for `\splado`

We define the keys `read-cmd`, `prefix` and `silent-cmd` for the command `\splado`.

```
read-cmd 2480 \keys_define:nn { spintent / splado }
prefix   2481 {
silent-cmd 2482   read-cmd           .choices:nn = { school , mathcat }
unknown   2483   {
2484     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2485     {
2486       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_splado_mode_str { school } }
2487       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_splado_mode_str { mathcat } }
2488     }
2489   },
2490   read-cmd           .initial:n = school,
2491   read-cmd           .value_required:n = true,
2492   read-cmd / unknown .code:n =
2493     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
2494     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2495   prefix             .code:n =
2496     { \__spintent_sanitizé_affix:Nn \l__spintent_splado_prefix_tl {#1} },
2497   prefix             .initial:n = ,
2498   prefix             .value_required:n = true,
2499   silent-cmd         .bool_set:N = \l__spintent_splado_silent_cmd_bool,
2500   silent-cmd         .initial:n = false,
2501   silent-cmd         .value_required:n = true,
2502   unknown            .code:n =
2503     {
2504       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { splado }
2505       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2506     },
2507 }
```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

12.29.4 Internal functions for \splado

`\__spintent_splado_print:n`

The function `\__spintent_splado_print:n` is the main rendering function for `\splado`. It calls `\__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn` passing `lado`, the point list, the current mode and the silent flag. After checking `\l__spintent_geo_error_str`, it builds the `\MathMLintent` with `\overline` applied to `\l__spintent_geo_visual_tl`, using `\MathMLarg{pts}` in `mathcat` mode. The call to `\__spintent_invisible_sep:` is placed *after* the `\MathMLintent` to correctly close the `<mrow>` generated by `luamml`.

```

2508 \cs_new_protected:Nn \__spintent_splado_print:n
2509 {
2510   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
2511   { lado }
2512   { \exp_not:n {#1} }
2513   { \l__spintent_splado_mode_str }
2514   { \bool_if:NTF \l__spintent_splado_silent_cmd_bool { true } { false } }
2515   \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_error_str { true }
2516   {
2517     \msg_error:nne { spintent } { splado-invalid-points }
2518     { \exp_not:n {#1} }
2519   }
2520   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_splado_mode_str { school }
2521   {
2522     \MathMLintent
2523     {
2524       \tl_if_empty:NF \l__spintent_splado_prefix_tl
2525       { \tl_use:N \l__spintent_splado_prefix_tl - }
2526       \l__spintent_geo_intent_str
2527     }
2528     {
2529       \c__spintent_invisible_sep_tl
2530       \overline { \l__spintent_geo_visual_tl }
2531     }
2532     \__spintent_invisible_sep:
2533   }
2534   {
2535     \MathMLintent
2536     {
2537       \tl_if_empty:NF \l__spintent_splado_prefix_tl
2538       { \tl_use:N \l__spintent_splado_prefix_tl - }
2539       \l__spintent_geo_intent_str
2540     }
2541     {
2542       \c__spintent_invisible_sep_tl
2543       \overline
2544       { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
2545     }
2546     \__spintent_invisible_sep:
2547   }
2548 }

```

(End of definition for `\__spintent_splado_print:n`.)

`\__spintent_splado_exec:nn`

```

2549 \cs_new_protected:Nn \__spintent_splado_exec:nn
2550 {
2551   \keys_set:nn { spintent / splado } { #1 }
2552   \__spintent_splado_print:n { #2 }
2553 }

```

(End of definition for `\__spintent_splado_exec:nn`.)

`\splado`

```

2554 \NewDocumentCommand \splado { O{} m }
2555 {
2556   \mode_if_math:TF
2557   {
2558     \group_begin:
2559     \__spintent_splado_exec:nn { #1 } { #2 }
2560     \group_end:
2561   }
2562   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \splado } }
2563 }

```

(End of definition for `\splado`. This function is documented on page 18.)

12.30 The command `\spmlado`

The user-level command `\spmlado` provides a semantic interface for typesetting the “*measure of a line segment as part of a figure*” (*medida del lado* in Spanish). It passes `medida-del-lado` as the concept name. The key `overline` controls the visual notation. When `\operatorname{m}` is present, it is wrapped in `\MathMLintant{<:silent>}` to prevent MathCAT from inserting an unwanted pause between it and the overline decorator.

12.30.1 Definition of variables for `\spmlado`

The variables `\l__spinttent_spmlado_mode_str`, `\l__spinttent_spmlado_prefix_tl` and `\l__spinttent_spmlado_silent_cmd_bool` follow the same semantics as the corresponding variables of `\splado` (§12.29).

The boolean variable `\l__spinttent_spmlado_overline_bool` controls the visual notation set by the key `overline`. When `true`, `\MathMLintant{<:silent>}{<\operatorname{<m>>}}` is prepended and `\overline` is applied; when `false`, only the raw point tokens are typeset.

```
2564 \str_new:N \l__spinttent_spmlado_mode_str
2565 \tl_new:N \l__spinttent_spmlado_prefix_tl
2566 \bool_new:N \l__spinttent_spmlado_silent_cmd_bool
2567 \bool_new:N \l__spinttent_spmlado_overline_bool
```

(End of definition for `\l__spinttent_spmlado_mode_str` and others.)

12.30.2 Definition of error messages for `\spmlado`

```
2568 \msg_new:nnnn { spinttent } { spmlado-invalid-points }
2569 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spmlado:~'#1'. }
2570 {
2571   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
2572   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\
2573   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2574 }
```

(End of definition for `spmlado-invalid-points`.)

12.30.3 Definition of keys for `\spmlado`

```
read-cmd
overline
prefix
silent-cmd
unknown
2575 \keys_define:nn { spinttent / spmlado }
2576 {
2577   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
2578   {
2579     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2580     {
2581       {1} { \str_set:Nn \l__spinttent_spmlado_mode_str { school } }
2582       {2} { \str_set:Nn \l__spinttent_spmlado_mode_str { mathcat } }
2583     }
2584   },
2585   read-cmd .initial:n = school,
2586   read-cmd .value_required:n = true,
2587   read-cmd / unknown .code:n =
2588     \msg_error:nneee { spinttent } { unknown-choice }
2589     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2590   overline .bool_set:N = \l__spinttent_spmlado_overline_bool,
2591   overline .initial:n = false,
2592   overline .value_required:n = true,
2593   prefix .code:n =
2594     { \__spinttent_sanitizet_affix:Nn \l__spinttent_spmlado_prefix_tl {#1} },
2595   prefix .initial:n = ,
2596   prefix .value_required:n = true,
2597   silent-cmd .bool_set:N = \l__spinttent_spmlado_silent_cmd_bool,
2598   silent-cmd .initial:n = false,
2599   silent-cmd .value_required:n = true,
2600   unknown .code:n =
2601     {
2602       \str_set:Nn \l__spinttent_command_name_str { spmlado }
2603       \__spinttent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2604     },
2605 }
```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

12.30.4 Internal functions for \spmlado

_spintrent_spmlado_print:n

The function `\_spintrent_spmlado_print:n` proceeds identically to `\_spintrent_splado_print:n` (§12.29), passing `medida-del-lado` as the concept name and dispatching on `\l__spintrent_spmlado_underscore_bool`. When `true`, `\MathMLintent{{:silent}}{\operatorname{\langle m \rangle}}` is placed inside the `\MathMLintent` content before `\overline`, preventing MathCAT from inserting a pause between the two elements.

```

2606 \cs_new_protected:Nn \_spintrent_spmlado_print:n
2607 {
2608   \_spintrent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
2609   { medida-del-lado }
2610   { \exp_not:n {#1} }
2611   { \l__spintrent_spmlado_mode_str }
2612   { \bool_if:NTF \l__spintrent_spmlado_silent_cmd_bool { true } { false } }
2613   \str_if_eq:VnT \l__spintrent_geo_error_str { true }
2614   {
2615     \msg_error:nne { spintrent } { spmlado-invalid-points }
2616     { \exp_not:n {#1} }
2617   }
2618   \str_if_eq:VnTF \l__spintrent_spmlado_mode_str { school }
2619   {
2620     \MathMLintent
2621     {
2622       \tl_if_empty:NF \l__spintrent_spmlado_prefix_tl
2623       { \tl_use:N \l__spintrent_spmlado_prefix_tl - }
2624       \l__spintrent_geo_intent_str
2625     }
2626     {
2627       \bool_if:NTF \l__spintrent_spmlado_underscore_bool
2628       {
2629         \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
2630         \overline { \l__spintrent_geo_visual_tl }
2631       }
2632       { \l__spintrent_geo_visual_tl }
2633     }
2634     \_spintrent_invisible_sep:
2635   }
2636   {
2637     \MathMLintent
2638     {
2639       \tl_if_empty:NF \l__spintrent_spmlado_prefix_tl
2640       { \tl_use:N \l__spintrent_spmlado_prefix_tl - }
2641       \l__spintrent_geo_intent_str
2642     }
2643     {
2644       \bool_if:NTF \l__spintrent_spmlado_underscore_bool
2645       {
2646         \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
2647         \overline
2648         { \MathMLarg { pts } { \l__spintrent_geo_visual_tl } }
2649       }
2650       { \MathMLarg { pts } { \l__spintrent_geo_visual_tl } }
2651     }
2652     \_spintrent_invisible_sep:
2653   }
2654 }

```

(End of definition for `\_spintrent_spmlado_print:n`.)

_spintrent_spmlado_exec:nn

```

2655 \cs_new_protected:Nn \_spintrent_spmlado_exec:nn
2656 {
2657   \keys_set:nn { spintrent / spmlado } { #1 }
2658   \_spintrent_spmlado_print:n { #2 }
2659 }

```

(End of definition for `\_spintrent_spmlado_exec:nn`.)

\spmlado

```

2660 \NewDocumentCommand \spmlado { 0{} m }
2661 {
2662   \mode_if_math:TF

```

```

2663     {
2664       \group_begin:
2665       \__spintent_splado_exec:nn { #1 } { #2 }
2666       \group_end:
2667     }
2668     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \splado } }
2669   }

```

(End of definition for `\splado`. This function is documented on page 18.)

12.31 The command `\spsegmento`

The user-level command `\spsegmento` provides a semantic interface for typesetting “line segments” as independent geometric objects. It passes `segmento` as the concept name. Visual output and key structure are identical to `\splado`.

12.31.1 Definition of variables for `\spsegmento`

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of `\splado` (§12.29).

```

2670 \str_new:N \__spintent_spsegmento_mode_str
2671 \tl_new:N \__spintent_spsegmento_prefix_tl
2672 \bool_new:N \__spintent_spsegmento_silent_cmd_bool

```

(End of definition for `\__spintent_spsegmento_mode_str`, `\__spintent_spsegmento_prefix_tl`, and `\__spintent_spsegmento_silent_cmd_bool`.)

12.31.2 Definition of error messages for `\spsegmento`

```

2673 \msg_new:nnnn { spintent } { spsegmento-invalid-points }
2674 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spsegmento:~'#{1}'. }
2675 {
2676   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
2677   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\
2678   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2679 }

```

(End of definition for `spsegmento-invalid-points`.)

12.31.3 Definition of keys for `\spsegmento`

```

read-cmd
prefix
silent-cmd
unknown
2680 \keys_define:nn { spintent / spsegmento }
2681 {
2682   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
2683   {
2684     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2685     {
2686       {1} { \str_set:Nn \__spintent_spsegmento_mode_str { school } }
2687       {2} { \str_set:Nn \__spintent_spsegmento_mode_str { mathcat } }
2688     }
2689   },
2690   read-cmd .initial:n = school,
2691   read-cmd .value_required:n = true,
2692   read-cmd / unknown .code:n =
2693     \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
2694     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2695   prefix .code:n =
2696     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spsegmento_prefix_tl {#1} },
2697   prefix .initial:n = ,
2698   prefix .value_required:n = true,
2699   silent-cmd .bool_set:N = \__spintent_spsegmento_silent_cmd_bool,
2700   silent-cmd .initial:n = false,
2701   silent-cmd .value_required:n = true,
2702   unknown .code:n =
2703     {
2704       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spsegmento }
2705       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2706     },
2707 }

```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

12.31.4 Internal functions for \spsegmento

__spintent_spsegmento_print:n

The function __spintent_spsegmento_print:n proceeds identically to __spintent_splado_print:n (§12.29), passing segmento as the concept name.

```

2708 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsegmento_print:n
2709 {
2710   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
2711   { segmento }
2712   { \exp_not:n {#1} }
2713   { \l__spintent_spsegmento_mode_str }
2714   { \bool_if:NTF \l__spintent_spsegmento_silent_cmd_bool { true } { false } }
2715   \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_error_str { true }
2716   {
2717     \msg_error:nne { spintent } { spsegmento-invalid-points }
2718     { \exp_not:n {#1} }
2719   }
2720   \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spsegmento_mode_str { school }
2721   {
2722     \MathMLintent
2723     {
2724       \tl_if_empty:NF \l__spintent_spsegmento_prefix_tl
2725       { \tl_use:N \l__spintent_spsegmento_prefix_tl - }
2726       \l__spintent_geo_intent_str
2727     }
2728     {
2729       \c__spintent_invisible_sep_tl
2730       \overline { \l__spintent_geo_visual_tl }
2731     }
2732     \__spintent_invisible_sep:
2733   }
2734   {
2735     \MathMLintent
2736     {
2737       \tl_if_empty:NF \l__spintent_spsegmento_prefix_tl
2738       { \tl_use:N \l__spintent_spsegmento_prefix_tl - }
2739       \l__spintent_geo_intent_str
2740     }
2741     {
2742       \c__spintent_invisible_sep_tl
2743       \overline
2744       { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
2745     }
2746     \__spintent_invisible_sep:
2747   }
2748 }

```

(End of definition for __spintent_spsegmento_print:n.)

__spintent_spsegmento_exec:nn

```

2749 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsegmento_exec:nn
2750 {
2751   \keys_set:nn { spintent / spsegmento } { #1 }
2752   \__spintent_spsegmento_print:n { #2 }
2753 }

```

(End of definition for __spintent_spsegmento_exec:nn.)

\spsegmento

```

2754 \NewDocumentCommand \spsegmento { 0{} m }
2755 {
2756   \mode_if_math:TF
2757   {
2758     \group_begin:
2759     \__spintent_spsegmento_exec:nn { #1 } { #2 }
2760     \group_end:
2761   }
2762   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spsegmento } }
2763 }

```

(End of definition for \spsegmento. This function is documented on page 18.)

12.32 The command \spmsegmento

The user-level command \spmsegmento provides a semantic interface for typesetting the “*measure of a line segment as an independent object*”. It passes medida-del-segmento as the concept name. The key `overline` and the silent `\operatorname{m}` pattern follow the same semantics as in \splado (§12.30).

12.32.1 Definition of variables for \spmsegmento

All four variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.30).

```
\__spintent_spmsegmento_mode_str
\__spintent_spmsegmento_prefix_tl
\__spintent_spmsegmento_silent_cmd_bool
\__spintent_spmsegmento_overline_bool
2764 \str_new:N \__spintent_spmsegmento_mode_str
2765 \tl_new:N \__spintent_spmsegmento_prefix_tl
2766 \bool_new:N \__spintent_spmsegmento_silent_cmd_bool
2767 \bool_new:N \__spintent_spmsegmento_overline_bool
```

(End of definition for __spintent_spmsegmento_mode_str and others.)

12.32.2 Definition of error messages for \spmsegmento

spmsegmento-invalid-points

```
2768 \msg_new:nnnn { spintent } { spmsegmento-invalid-points }
2769 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spmsegmento:~'#1'. }
2770 {
2771   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
2772   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\\
2773   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2774 }
```

(End of definition for spmsegmento-invalid-points.)

12.32.3 Definition of keys for \spmsegmento

```
read-cmd
overline
prefix
silent-cmd
unknown
2775 \keys_define:nn { spintent / spmsegmento }
2776 {
2777   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
2778   {
2779     \int_case:nn { \_keys_choice_int }
2780     {
2781       {1} { \str_set:Nn \__spintent_spmsegmento_mode_str { school } }
2782       {2} { \str_set:Nn \__spintent_spmsegmento_mode_str { mathcat } }
2783     }
2784   },
2785   read-cmd .initial:n = school,
2786   read-cmd .value_required:n = true,
2787   read-cmd / unknown .code:n =
2788     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
2789     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2790   overline .bool_set:N = \__spintent_spmsegmento_overline_bool,
2791   overline .initial:n = false,
2792   overline .value_required:n = true,
2793   prefix .code:n =
2794     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spmsegmento_prefix_tl {#1} },
2795   prefix .initial:n = ,
2796   prefix .value_required:n = true,
2797   silent-cmd .bool_set:N = \__spintent_spmsegmento_silent_cmd_bool,
2798   silent-cmd .initial:n = false,
2799   silent-cmd .value_required:n = true,
2800   unknown .code:n =
2801     {
2802       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spmsegmento }
2803       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2804     },
2805 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.32.4 Internal functions for \spmsegmento

The function `\__spintent_spmsegmento_print:n` proceeds identically to `\__spintent_splado_print:n` (§12.30), passing medida-del-segmento as the concept name.

```
2806 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmsegmento_print:n
2807 {
2808   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
2809   { medida-del-segmento }
2810   { \exp_not:n {#1} }
2811   { \__spintent_spmsegmento_mode_str }
```



```

2812     { \bool_if:NTF \l__spintent_spmsegmento_silent_cmd_bool { true } { false } }
2813 \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_error_str { true }
2814 {
2815     \msg_error:nne { spintent } { spmsegmento-invalid-points }
2816     { \exp_not:n {#1} }
2817 }
2818 \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmsegmento_mode_str { school }
2819 {
2820     \MathMLintent
2821     {
2822         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsegmento_prefix_tl
2823         { \tl_use:N \l__spintent_spmsegmento_prefix_tl - }
2824         \l__spintent_geo_intent_str
2825     }
2826     {
2827         \bool_if:NTF \l__spintent_spmsegmento_overline_bool
2828         {
2829             \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
2830             \overline { \l__spintent_geo_visual_tl }
2831         }
2832         { \l__spintent_geo_visual_tl }
2833     }
2834     \__spintent_invisible_sep:
2835 }
2836 {
2837     \MathMLintent
2838     {
2839         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmsegmento_prefix_tl
2840         { \tl_use:N \l__spintent_spmsegmento_prefix_tl - }
2841         \l__spintent_geo_intent_str
2842     }
2843     {
2844         \bool_if:NTF \l__spintent_spmsegmento_overline_bool
2845         {
2846             \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
2847             \overline
2848             { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
2849         }
2850         { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
2851     }
2852     \__spintent_invisible_sep:
2853 }
2854 }

```

(End of definition for __spintent_spmsegmento_print:n.)

__spintent_spmsegmento_exec:nn

```

2855 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmsegmento_exec:nn
2856 {
2857     \keys_set:nn { spintent / spmsegmento } { #1 }
2858     \__spintent_spmsegmento_print:n { #2 }
2859 }

```

(End of definition for __spintent_spmsegmento_exec:nn.)

\spmsegmento

```

2860 \NewDocumentCommand \spmsegmento { 0{} m }
2861 {
2862     \mode_if_math:TF
2863     {
2864         \group_begin:
2865         \__spintent_spmsegmento_exec:nn { #1 } { #2 }
2866         \group_end:
2867     }
2868     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmsegmento } }
2869 }

```

(End of definition for \spmsegmento. This function is documented on page 18.)

12.33 The command \sprayo

The user-level command \sprayo provides a semantic interface for typesetting “rays” (*rayos* in Spanish). It passes rayo as the concept name and uses \overrightarrow as the visual decorator.

12.33.1 Definition of variables for \sprayo

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.29).

```
2870 \str_new:N \__spintent_sprayo_mode_str
2871 \tl_new:N \__spintent_sprayo_prefix_tl
2872 \bool_new:N \__spintent_sprayo_silent_cmd_bool
```

(End of definition for __spintent_sprayo_mode_str, __spintent_sprayo_prefix_tl, and __spintent_sprayo_silent_cmd_bool.)

12.33.2 Definition of error messages for \sprayo

sprayo-invalid-points

```
2873 \msg_new:nnnn { spintent } { sprayo-invalid-points }
2874 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \sprayo:~'#1'. }
2875 {
2876   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~exactly~two~
2877   uppercase~letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\\
2878   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2879 }
```

(End of definition for sprayo-invalid-points.)

12.33.3 Definition of keys for \sprayo

```
read-cmd
  prefix
silent-cmd
  unknown
2880 \keys_define:nn { spintent / sprayo }
2881 {
2882   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
2883   {
2884     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2885     {
2886       {1} { \str_set:Nn \__spintent_sprayo_mode_str { school } }
2887       {2} { \str_set:Nn \__spintent_sprayo_mode_str { mathcat } }
2888     }
2889   },
2890   read-cmd .initial:n = school,
2891   read-cmd .value_required:n = true,
2892   read-cmd / unknown .code:n =
2893     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
2894     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2895   prefix .code:n =
2896     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_sprayo_prefix_tl {#1} },
2897   prefix .initial:n = ,
2898   prefix .value_required:n = true,
2899   silent-cmd .bool_set:N = \__spintent_sprayo_silent_cmd_bool,
2900   silent-cmd .initial:n = false,
2901   silent-cmd .value_required:n = true,
2902   unknown .code:n =
2903     {
2904       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { sprayo }
2905       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
2906     },
2907 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.33.4 Internal functions for \sprayo

__spintent_sprayo_print:n

The function __spintent_sprayo_print:n proceeds identically to __spintent_splado_print:n (§12.29), passing rayo as the concept name and using \overrightarrow instead of \overline.

```
2908 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_print:n
2909 {
2910   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
2911   { rayo }
2912   { \exp_not:n {#1} }
2913   { \l__spintent_sprayo_mode_str }
2914   { \bool_if:NTF \__spintent_sprayo_silent_cmd_bool { true } { false } }
2915   \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_error_str { true }
2916   {
2917     \msg_error:nne { spintent } { sprayo-invalid-points }
2918     { \exp_not:n {#1} }
2919   }
2920   \str_if_eq:VnTF \__spintent_sprayo_mode_str { school }
2921   {
```

```

2922 \MathMLintent
2923 {
2924   \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
2925   { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
2926   \l__spintent_geo_intent_str
2927 }
2928 {
2929   \c__spintent_invisible_sep_tl
2930   \overrightarrow { \l__spintent_geo_visual_tl }
2931 }
2932 \__spintent_invisible_sep:
2933 }
2934 {
2935   \MathMLintent
2936   {
2937     \tl_if_empty:NF \l__spintent_sprayo_prefix_tl
2938     { \tl_use:N \l__spintent_sprayo_prefix_tl - }
2939     \l__spintent_geo_intent_str
2940   }
2941   {
2942     \c__spintent_invisible_sep_tl
2943     \overrightarrow
2944       { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
2945   }
2946   \__spintent_invisible_sep:
2947 }
2948 }

```

(End of definition for __spintent_sprayo_print:n.)

__spintent_sprayo_exec:nn

```

2949 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sprayo_exec:nn
2950 {
2951   \keys_set:nn { spintent / sprayo } { #1 }
2952   \__spintent_sprayo_print:n { #2 }
2953 }

```

(End of definition for __spintent_sprayo_exec:nn.)

\sprayo

```

2954 \NewDocumentCommand \sprayo { 0{ } m }
2955 {
2956   \mode_if_math:TF
2957   {
2958     \group_begin:
2959     \__spintent_sprayo_exec:nn { #1 } { #2 }
2960     \group_end:
2961   }
2962   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \sprayo } }
2963 }

```

(End of definition for \sprayo. This function is documented on page 19.)

12.34 The command \spsemirecta

The user-level command \spsemirecta is the terminological twin of \sprayo: visual output, key structure and Lua parser are identical; the only difference is the concept name semirrecta.

12.34.1 Definition of variables for \spsemirecta

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \sprayo (§12.33).

```

\l__spintent_spsemirecta_mode_str
\l__spintent_spsemirecta_prefix_tl
\l__spintent_spsemirecta_silent_cmd_bool
2964 \str_new:N \l__spintent_spsemirecta_mode_str
2965 \tl_new:N \l__spintent_spsemirecta_prefix_tl
2966 \bool_new:N \l__spintent_spsemirecta_silent_cmd_bool

```

(End of definition for \l__spintent_spsemirecta_mode_str, \l__spintent_spsemirecta_prefix_tl, and \l__spintent_spsemirecta_silent_cmd_bool.)

12.34.2 Definition of error messages for \spsemirecta

```

2967 \msg_new:nnnn { spintrent } { spsemirecta-invalid-points }
2968 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spsemirecta:~'#1'. }
2969 {
2970   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~exactly~two~
2971   uppercase~letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\
2972   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
2973 }

```

(End of definition for spsemirecta-invalid-points.)

12.34.3 Definition of keys for \spsemirecta

```

read-cmd
  prefix
silent-cmd
unknown
2974 \keys_define:nn { spintrent / spsemirecta }
2975 {
2976   read-cmd
2977     .choices:nn = { school , mathcat }
2978     {
2979       \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
2980       {
2981         {1} { \str_set:Nn \l__spintrent_spsemirecta_mode_str { school } }
2982         {2} { \str_set:Nn \l__spintrent_spsemirecta_mode_str { mathcat } }
2983       }
2984     },
2985     read-cmd
2986       .initial:n = school,
2987       .value_required:n = true,
2988     read-cmd / unknown
2989       .code:n =
2990       \msg_error:nnee { spintrent } { unknown-choice }
2991       { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
2992     prefix
2993       .code:n =
2994       { \__spintrent_sanitizet_affix:Nn \l__spintrent_spsemirecta_prefix_tl {#1} },
2995     prefix
2996       .initial:n = ,
2997     prefix
2998       .value_required:n = true,
2999     silent-cmd
3000       .bool_set:N = \l__spintrent_spsemirecta_silent_cmd_bool,
3001     silent-cmd
3002       .initial:n = false,
3003     silent-cmd
3004       .value_required:n = true,
3005     unknown
3006       .code:n =
3007       {
3008         \str_set:Nn \l__spintrent_command_name_str { spsemirecta }
3009         \__spintrent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3010       },
3011   }
3012 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.34.4 Internal functions for \spsemirecta

__spintrent_spsemirecta_print:n The function __spintrent_spsemirecta_print:n proceeds identically to __spintrent_sprayo_print:n (§12.33), passing semirecta as the concept name.

```

3002 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_spsemirecta_print:n
3003 {
3004   \__spintrent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
3005   { semirecta }
3006   { \exp_not:n {#1} }
3007   { \l__spintrent_spsemirecta_mode_str }
3008   { \bool_if:NTF \l__spintrent_spsemirecta_silent_cmd_bool { true } { false } }
3009   \str_if_eq:VnT \l__spintrent_geo_error_str { true }
3010   {
3011     \msg_error:nne { spintrent } { spsemirecta-invalid-points }
3012     { \exp_not:n {#1} }
3013   }
3014   \str_if_eq:VnTF \l__spintrent_spsemirecta_mode_str { school }
3015   {
3016     \MathMLintrent
3017     {
3018       \tl_if_empty:NF \l__spintrent_spsemirecta_prefix_tl
3019       { \tl_use:N \l__spintrent_spsemirecta_prefix_tl - }
3020       \l__spintrent_geo_intent_str
3021     }
3022     {
3023       \c__spintrent_invisible_sep_tl
3024       \overrightarrow { \l__spintrent_geo_visual_tl }

```

```

3025     }
3026     \__spintent_invisible_sep:
3027   }
3028   {
3029     \MathMLintent
3030   {
3031     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spsemirecta_prefix_tl
3032     { \tl_use:N \l__spintent_spsemirecta_prefix_tl - }
3033     \l__spintent_geo_intent_str
3034   }
3035   {
3036     \c__spintent_invisible_sep_tl
3037     \overrightarrow
3038     { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3039   }
3040   \__spintent_invisible_sep:
3041   }
3042 }

```

(End of definition for __spintent_spsemirecta_print:n.)

__spintent_spsemirecta_exec:nn

```

3043 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spsemirecta_exec:nn
3044 {
3045   \keys_set:nn { spintent / spsemirecta } { #1 }
3046   \__spintent_spsemirecta_print:n { #2 }
3047 }

```

(End of definition for __spintent_spsemirecta_exec:nn.)

\spsemirecta

```

3048 \NewDocumentCommand \spsemirecta { 0{} m }
3049 {
3050   \mode_if_math:TF
3051   {
3052     \group_begin:
3053     \__spintent_spsemirecta_exec:nn { #1 } { #2 }
3054     \group_end:
3055   }
3056   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spsemirecta } }
3057 }

```

(End of definition for \spsemirecta. This function is documented on page 19.)

12.35 The command \sprecta

The user-level command \sprecta supports two notations detected automatically by the Lua parser: *two-point notation* (comma present) renders $\overleftarrow{\rightarrow}$; *name notation* (no comma) renders the proper name without any visual decorator. The shared variable \l__spintent_geo_is_nombre_str carries the detection result from Lua to the rendering function.

12.35.1 Definition of variables for \sprecta

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.29). The name-notation branch additionally uses the shared variable \l__spintent_geo_is_nombre_str (§12.28).

\l__spintent_sprecta_mode_str
 \l__spintent_sprecta_prefix_tl
 \l__spintent_sprecta_silent_cmd_bool

```

3058 \str_new:N \l__spintent_sprecta_mode_str
3059 \tl_new:N \l__spintent_sprecta_prefix_tl
3060 \bool_new:N \l__spintent_sprecta_silent_cmd_bool

```

(End of definition for \l__spintent_sprecta_mode_str, \l__spintent_sprecta_prefix_tl, and \l__spintent_sprecta_silent_cmd_bool.)

12.35.2 Definition of error messages for \sprecta

sprecta-invalid-points

```

3061 \msg_new:nnnn { spintent } { sprecta-invalid-points }
3062 { Invalid~format~in~\token_to_str:N \sprecta:~'#1'. }
3063 {
3064   The~argument~must~be~either~a~comma-separated~pair~of~uppercase~
3065   letters~(two-point~notation)~or~a~single~letter~(uppercase~or~
3066   lowercase)~with~optional~subscript~or~prime~(name~notation).\
3067   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'L_{1\}',~'m',~'r'.
3068 }

```

(End of definition for sprecta-invalid-points.)

12.35.3 Definition of keys for \sprecta

```

read-cmd
  prefix
silent-cmd
  unknown
3069 \keys_define:nn { spintrent / sprecta }
3070 {
3071   read-cmd .choices:n = { school , mathcat }
3072   {
3073     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3074     {
3075       {1} { \str_set:Nn \l__spintrent_sprecta_mode_str { school } }
3076       {2} { \str_set:Nn \l__spintrent_sprecta_mode_str { mathcat } }
3077     }
3078   },
3079   read-cmd .initial:n = school,
3080   read-cmd .value_required:n = true,
3081   read-cmd / unknown .code:n =
3082     \msg_error:nneee { spintrent } { unknown-choice }
3083     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3084   prefix .code:n =
3085     { \__spintrent_sanitizet_affix:Nn \l__spintrent_sprecta_prefix_tl {#1} },
3086   prefix .initial:n = ,
3087   prefix .value_required:n = true,
3088   silent-cmd .bool_set:N = \l__spintrent_sprecta_silent_cmd_bool,
3089   silent-cmd .initial:n = false,
3090   silent-cmd .value_required:n = true,
3091   unknown .code:n =
3092     {
3093       \str_set:Nn \l__spintrent_command_name_str { sprecta }
3094       \__spintrent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3095     },
3096 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.35.4 Internal functions for \sprecta

__spintrent_sprecta_print:n

The function __spintrent_sprecta_print:n calls __spintrent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn with the concept name recta, then reads \l__spintrent_geo_is_nombre_str to dispatch between the name-notation branch (no visual decorator) and the two-point branch (\overleftarrow{\rightarrow}).

```

3097 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_sprecta_print:n
3098 {
3099   \__spintrent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
3100   { recta }
3101   { \exp_not:n {#1} }
3102   { \l__spintrent_sprecta_mode_str }
3103   { \bool_if:NTF \l__spintrent_sprecta_silent_cmd_bool { true } { false } }
3104   \str_if_eq:VnT \l__spintrent_geo_error_str { true }
3105   {
3106     \msg_error:nne { spintrent } { sprecta-invalid-points }
3107     { \exp_not:n {#1} }
3108   }
3109   \str_if_eq:VnTF \l__spintrent_geo_is_nombre_str { true }
3110   {
3111     \str_if_eq:VnTF \l__spintrent_sprecta_mode_str { school }
3112     {
3113       \MathMLintent
3114       {
3115         \tl_if_empty:NF \l__spintrent_sprecta_prefix_tl
3116         { \tl_use:N \l__spintrent_sprecta_prefix_tl - }
3117         \l__spintrent_geo_intent_str
3118       }
3119       {
3120         \c__spintrent_invisible_sep_tl
3121         \l__spintrent_geo_visual_tl
3122       }
3123     }
3124     \__spintrent_invisible_sep:
3125   }
3126   {
3127     \MathMLintent
3128     {
3129       \tl_if_empty:NF \l__spintrent_sprecta_prefix_tl
3130       { \tl_use:N \l__spintrent_sprecta_prefix_tl - }

```

```

3130         \l__spintent_geo_intent_str
3131     }
3132     {
3133         \c__spintent_invisible_sep_tl
3134         \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
3135     }
3136     \__spintent_invisible_sep:
3137 }
3138 }
3139 {
3140 \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spectra_mode_str { school }
3141 {
3142     \MathMLintent
3143     {
3144         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spectra_prefix_tl
3145         { \tl_use:N \l__spintent_spectra_prefix_tl - }
3146         \l__spintent_geo_intent_str
3147     }
3148     {
3149         \c__spintent_invisible_sep_tl
3150         \overleftrightharpoon { \l__spintent_geo_visual_tl }
3151     }
3152     \__spintent_invisible_sep:
3153 }
3154 {
3155     \MathMLintent
3156     {
3157         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spectra_prefix_tl
3158         { \tl_use:N \l__spintent_spectra_prefix_tl - }
3159         \l__spintent_geo_intent_str
3160     }
3161     {
3162         \c__spintent_invisible_sep_tl
3163         \overleftrightharpoon
3164         { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3165     }
3166     \__spintent_invisible_sep:
3167 }
3168 }
3169 }

```

(End of definition for `\__spintent_spectra_print:n`.)

`\__spintent_spectra_exec:nn`

```

3170 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spectra_exec:nn
3171 {
3172     \keys_set:nn { spintent / spectra } { #1 }
3173     \__spintent_spectra_print:n { #2 }
3174 }

```

(End of definition for `\__spintent_spectra_exec:nn`.)

`\spectra`

```

3175 \NewDocumentCommand \spectra { 0{} m }
3176 {
3177     \mode_if_math:TF
3178     {
3179         \group_begin:
3180         \__spintent_spectra_exec:nn { #1 } { #2 }
3181         \group_end:
3182     }
3183     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spectra } }
3184 }

```

(End of definition for `\spectra`. This function is documented on page 19.)

12.36 The command `\sparco`

The user-level command `\sparco` provides a semantic interface for typesetting “arcs” (*arcos* in Spanish). It passes `arco` as the concept name. The visual decorator is `\widearc` when available, falling back to `\overset{\frown}{}`. The availability check is performed at render time via `\cs_if_exist:NTF`.

12.36.1 Definition of variables for \sparco

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.29).

```

3185 \str_new:N \__spintent_sparco_mode_str
3186 \tl_new:N \__spintent_sparco_prefix_tl
3187 \bool_new:N \__spintent_sparco_silent_cmd_bool

```

(End of definition for __spintent_sparco_mode_str, __spintent_sparco_prefix_tl, and __spintent_sparco_silent_cmd_bool.)

12.36.2 Definition of error messages for \sparco

sparco-invalid-points

```

3188 \msg_new:nnnn { spintent } { sparco-invalid-points }
3189 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \sparco:~'#1'. }
3190 {
3191   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
3192   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\
3193   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
3194 }

```

(End of definition for sparco-invalid-points.)

12.36.3 Definition of keys for \sparco

```

read-cmd
  prefix
silent-cmd
  unknown
3195 \keys_define:nn { spintent / sparco }
3196 {
3197   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3198   {
3199     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3200     {
3201       {1} { \str_set:Nn \__spintent_sparco_mode_str { school } }
3202       {2} { \str_set:Nn \__spintent_sparco_mode_str { mathcat } }
3203     }
3204   },
3205   read-cmd .initial:n = school,
3206   read-cmd .value_required:n = true,
3207   read-cmd / unknown .code:n =
3208     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
3209     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3210   prefix .code:n =
3211     { \__spintent_sanitizet_affix:Nn \__spintent_sparco_prefix_tl {#1} },
3212   prefix .initial:n = ,
3213   prefix .value_required:n = true,
3214   silent-cmd .bool_set:N = \__spintent_sparco_silent_cmd_bool,
3215   silent-cmd .initial:n = false,
3216   silent-cmd .value_required:n = true,
3217   unknown .code:n =
3218     {
3219       \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { sparco }
3220       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3221     },
3222 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.36.4 Internal functions for \sparco

__spintent_sparco_print:n

The function __spintent_sparco_print:n proceeds identically to __spintent_splado_print:n (§12.29), passing arco as the concept name. The visual decorator is \widearc when available; otherwise \Umathaccent~0~0~"23DC is used as a fallback, which renders the arc symbol using the extensible U+23DC glyph from Latin Modern Math, always available in Lua[®]TeX.

```

3223 \cs_new_protected:Nn \__spintent_sparco_print:n
3224 {
3225   \__spintent_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
3226   { arco }
3227   { \exp_not:n {#1} }
3228   { \l__spintent_sparco_mode_str }
3229   { \bool_if:NTF \__spintent_sparco_silent_cmd_bool { true } { false } }
3230   \str_if_eq:VnT \__spintent_geo_error_str { true }
3231   {
3232     \msg_error:nne { spintent } { sparco-invalid-points }
3233     { \exp_not:n {#1} }
3234   }

```

```

3235 \str_if_eq:VnTF \l__spinttent_sparco_mode_str { school }
3236 {
3237   \MathMLintent
3238   {
3239     \tl_if_empty:NF \l__spinttent_sparco_prefix_tl
3240     { \tl_use:N \l__spinttent_sparco_prefix_tl - }
3241     \l__spinttent_geo_intent_str
3242   }
3243   {
3244     \c__spinttent_invisible_sep_tl
3245     \cs_if_exist:NTF \widearc
3246     { \widearc { \l__spinttent_geo_visual_tl } }
3247     { \Umathaccent 0 0 "23DC { \l__spinttent_geo_visual_tl } }
3248   }
3249   \__spinttent_invisible_sep:
3250 }
3251 {
3252   \MathMLintent
3253   {
3254     \tl_if_empty:NF \l__spinttent_sparco_prefix_tl
3255     { \tl_use:N \l__spinttent_sparco_prefix_tl - }
3256     \l__spinttent_geo_intent_str
3257   }
3258   {
3259     \c__spinttent_invisible_sep_tl
3260     \cs_if_exist:NTF \widearc
3261     {
3262       \widearc
3263       { \MathMLarg { pts } } { \l__spinttent_geo_visual_tl } }
3264     }
3265     {
3266       \Umathaccent 0 0 "23DC
3267       { \MathMLarg { pts } } { \l__spinttent_geo_visual_tl } }
3268     }
3269   }
3270   \__spinttent_invisible_sep:
3271 }
3272 }

```

(End of definition for __spinttent_sparco_print:n.)

__spinttent_sparco_exec:nn

```

3273 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_sparco_exec:nn
3274 {
3275   \keys_set:nn { spinttent / sparco } { #1 }
3276   \__spinttent_sparco_print:n { #2 }
3277 }

```

(End of definition for __spinttent_sparco_exec:nn.)

\sparco

```

3278 \NewDocumentCommand \sparco { 0{ } m }
3279 {
3280   \mode_if_math:TF
3281   {
3282     \group_begin:
3283     \__spinttent_sparco_exec:nn { #1 } { #2 }
3284     \group_end:
3285   }
3286   { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \sparco } }
3287 }

```

(End of definition for \sparco. This function is documented on page 19.)

12.37 The command \spmarco

The user-level command \spmarco provides a semantic interface for typesetting the “*measure of an arc*”. It passes medida-del-arco as the concept name. The \operatorname{m} is always present and always wrapped in \MathMLintent{<:silent>} to prevent MathCAT from inserting a pause between it and the arc decorator.

12.37.1 Definition of variables for \spmarco

```
\__spintenc_spmarco_mode_str
\__spintenc_spmarco_prefix_tl
\__spintenc_spmarco_silent_cmd_bool
```

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.29).

```
3288 \str_new:N \__spintenc_spmarco_mode_str
3289 \tl_new:N \__spintenc_spmarco_prefix_tl
3290 \bool_new:N \__spintenc_spmarco_silent_cmd_bool
```

(End of definition for __spintenc_spmarco_mode_str, __spintenc_spmarco_prefix_tl, and __spintenc_spmarco_silent_cmd_bool.)

12.37.2 Definition of error messages for \spmarco

```
spmarco-invalid-points
```

```
3291 \msg_new:nnnn { spintenc } { spmarco-invalid-points }
3292 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spmarco:~'#1'. }
3293 {
3294   The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~uppercase~
3295   letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\\
3296   Valid~examples:~'A,~B',~'A_{1\},~B_{1\}',~'A'',~B'''.
3297 }
```

(End of definition for spmarco-invalid-points.)

12.37.3 Definition of keys for \spmarco

```
read-cmd
  prefix
silent-cmd
  unknown
3298 \keys_define:nn { spintenc / spmarco }
3299 {
3300   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3301   {
3302     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3303     {
3304       {1} { \str_set:Nn \__spintenc_spmarco_mode_str { school } }
3305       {2} { \str_set:Nn \__spintenc_spmarco_mode_str { mathcat } }
3306     }
3307   },
3308   read-cmd .initial:n = school,
3309   read-cmd .value_required:n = true,
3310   read-cmd / unknown .code:n =
3311     \msg_error:nneee { spintenc } { unknown-choice }
3312     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3313   prefix .code:n =
3314     { \__spintenc_sanitizet_affix:Nn \__spintenc_spmarco_prefix_tl {#1} },
3315   prefix .initial:n = ,
3316   prefix .value_required:n = true,
3317   silent-cmd .bool_set:N = \__spintenc_spmarco_silent_cmd_bool,
3318   silent-cmd .initial:n = false,
3319   silent-cmd .value_required:n = true,
3320   unknown .code:n =
3321     {
3322       \str_set:Nn \__spintenc_command_name_str { spmarco }
3323       \__spintenc_unknown_keys_cmd:n {#1}
3324     },
3325 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.37.4 Internal functions for \spmarco

```
\__spintenc_spmarco_print:n
```

The function __spintenc_spmarco_print:n proceeds identically to __spintenc_sparco_print:n (§12.36), passing medida-del-arco as the concept name and always prepending \MathMLintenc{{:silent}}{{\operator before the arc decorator. The same \widearc/\Umathaccent fallback applies.

```
3326 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spmarco_print:n
3327 {
3328   \__spintenc_luafun_geo_parse_and_set:nnnn
3329   { medida-del-arco }
3330   { \exp_not:n {#1} }
3331   { \l__spintenc_spmarco_mode_str }
3332   { \bool_if:NTF \__spintenc_spmarco_silent_cmd_bool { true } { false } }
3333   \str_if_eq:VnT \__spintenc_geo_error_str { true }
3334   {
3335     \msg_error:nne { spintenc } { spmarco-invalid-points }
3336     { \exp_not:n {#1} }
3337   }
3338   \str_if_eq:VnTF \__spintenc_spmarco_mode_str { school }
```

```

3339 {
3340   \MathMLintent
3341   {
3342     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmarco_prefix_tl
3343     { \tl_use:N \l__spintent_spmarco_prefix_tl - }
3344     \l__spintent_geo_intent_str
3345   }
3346   {
3347     \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
3348     \cs_if_exist:NTF \widearc
3349     { \widearc { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3350     { \Umathaccent 0 0 "23DC { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3351   }
3352   \__spintent_invisible_sep:
3353 }
3354 {
3355   \MathMLintent
3356   {
3357     \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmarco_prefix_tl
3358     { \tl_use:N \l__spintent_spmarco_prefix_tl - }
3359     \l__spintent_geo_intent_str
3360   }
3361   {
3362     \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } }
3363     \cs_if_exist:NTF \widearc
3364     {
3365       \widearc
3366       { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3367     }
3368     {
3369       \Umathaccent 0 0 "23DC
3370       { \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl } }
3371     }
3372   }
3373   \__spintent_invisible_sep:
3374 }
3375 }

```

(End of definition for __spintent_spmarco_print:n.)

__spintent_spmarco_exec:nn

```

3376 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmarco_exec:nn
3377 {
3378   \keys_set:nn { spintent / spmarco } { #1 }
3379   \__spintent_spmarco_print:n { #2 }
3380 }

```

(End of definition for __spintent_spmarco_exec:nn.)

\spmarco

```

3381 \NewDocumentCommand \spmarco { 0{} m }
3382 {
3383   \mode_if_math:TF
3384   {
3385     \group_begin:
3386     \__spintent_spmarco_exec:nn { #1 } { #2 }
3387     \group_end:
3388   }
3389   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmarco } }
3390 }

```

(End of definition for \spmarco. This function is documented on page 19.)

12.38 The command \spangulo

The user-level command `\spangulo` provides a semantic interface for typesetting “*angles*” (*ángulos* in Spanish). It uses the dedicated Lua parser `\__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:nnnnn` which handles three notations: three-point (A, O, B), single-point (A), and name (`\alpha`, 1). The key `recto` switches the visual symbol from `\angle` to `\rightangle` and prepends `recto` to the concept name.

12.38.1 Definition of shared variables for \spangulo and \spmangulo

\l__spintent_geo_angulo_caso_str

The variable `\l__spintent_geo_angulo_caso_str` is set by the Lua parser to `tres-puntos`, `un-punto`, or `nombre` to indicate which notation was detected.

```
3391 \str_new:N \l__spintent_geo_angulo_caso_str
```

(End of definition for `\l__spintent_geo_angulo_caso_str`.)

12.38.2 Definition of variables for \spangulo

\l__spintent_spangulo_mode_str
\l__spintent_spangulo_prefix_tl
\l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool
\l__spintent_spangulo_recto_bool

The variables `\l__spintent_spangulo_mode_str`, `\l__spintent_spangulo_prefix_tl` and `\l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool` follow the same semantics as the corresponding variables of `\splado` (§12.29).

The boolean variable `\l__spintent_spangulo_recto_bool` stores the value set by the key `recto`. When `true`, the Lua parser uses `ángulo-recto` as the concept name and the rendering function uses `\rightangle` instead of `\angle`.

```
3392 \str_new:N \l__spintent_spangulo_mode_str
3393 \tl_new:N \l__spintent_spangulo_prefix_tl
3394 \bool_new:N \l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool
3395 \bool_new:N \l__spintent_spangulo_recto_bool
```

(End of definition for `\l__spintent_spangulo_mode_str` and others.)

12.38.3 Definition of error messages for \spangulo

spangulo-invalid-arg

```
3396 \msg_new:nnnn { spintent } { spangulo-invalid-arg }
3397 { Invalid~format~in~\token_to_str:N \spangulo:~'#1'. }
3398 {
3399   The~argument~must~be~one~of:\\
3400   - three~uppercase~points~separated~by~commas~(e.g.\ 'A,~O,~B');\\
3401   - a~single~uppercase~point~with~optional~subscript~or~prime~
3402     (e.g.\ 'A',~'A_{1}');\\
3403   - an~angle~name~(e.g.\ '\string\alpha',~'1',~'ABC').
3404 }
```

(End of definition for `spangulo-invalid-arg`.)

12.38.4 Definition of keys for \spangulo

read-cmd
prefix
silent-cmd
recto
unknown

```
3405 \keys_define:nn { spintent / spangulo }
3406 {
3407   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3408   {
3409     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3410     {
3411       {1} { \str_set:Nn \l__spintent_spangulo_mode_str { school } }
3412       {2} { \str_set:Nn \l__spintent_spangulo_mode_str { mathcat } }
3413     }
3414   },
3415   read-cmd .initial:n = school,
3416   read-cmd .value_required:n = true,
3417   read-cmd / unknown .code:n =
3418     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
3419     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3420   prefix .code:n =
3421     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \l__spintent_spangulo_prefix_tl {#1} },
3422   prefix .initial:n = ,
3423   prefix .value_required:n = true,
3424   silent-cmd .bool_set:N = \l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool,
3425   silent-cmd .initial:n = false,
3426   silent-cmd .value_required:n = true,
3427   recto .bool_set:N = \l__spintent_spangulo_recto_bool,
3428   recto .initial:n = false,
3429   recto .value_required:n = true,
3430   unknown .code:n =
3431     {
3432       \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spangulo }
3433       \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3434     },
3435 }
```

(End of definition for `read-cmd` and others.)

12.38.5 Internal functions for \spangulo

`\__spintent_spangulo_sym:` The function `\__spintent_spangulo_sym:` typesets `\rightangle` when `\l__spintent_spangulo_recto_bool` is `true`, `\angle` otherwise.

```

3436 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangulo_sym:
3437 {
3438   \bool_if:NTF \l__spintent_spangulo_recto_bool
3439     { \rightangle }
3440     { \angle }
3441 }

```

(End of definition for `\__spintent_spangulo_sym:`.)

`\__spintent_spangulo_print:n` The function `\__spintent_spangulo_print:n` calls `\__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:nnnnn` with `ángulo` as the concept name. After checking `\l__spintent_geo_error_str`, it builds the `\MathMLintent` with `\__spintent_spangulo_sym:` followed by `\l__spintent_geo_visual_tl` or `\MathMLarg{<pts>}`. The call to `\__spintent_invisible_sep:` is placed after the `\MathMLintent`.

```

3442 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangulo_print:n
3443 {
3444   \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:nnnnn
3445     { ángulo }
3446     { \exp_not:n {#1} }
3447     { \l__spintent_spangulo_mode_str }
3448     { \bool_if:NTF \l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool { true } { false } }
3449     { \bool_if:NTF \l__spintent_spangulo_recto_bool { true } { false } }
3450     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_error_str { true }
3451     {
3452       \msg_error:nne { spintent } { spangulo-invalid-arg }
3453       { \exp_not:n {#1} }
3454     }
3455     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spangulo_mode_str { school }
3456     {
3457       \MathMLintent
3458       {
3459         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangulo_prefix_tl
3460           { \tl_use:N \l__spintent_spangulo_prefix_tl - }
3461         \l__spintent_geo_intent_str
3462       }
3463       {
3464         \c__spintent_invisible_sep_tl
3465         \__spintent_spangulo_sym:
3466         \l__spintent_geo_visual_tl
3467       }
3468       \__spintent_invisible_sep:
3469     }
3470     {
3471       \MathMLintent
3472       {
3473         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spangulo_prefix_tl
3474           { \tl_use:N \l__spintent_spangulo_prefix_tl - }
3475         \l__spintent_geo_intent_str
3476       }
3477       {
3478         \c__spintent_invisible_sep_tl
3479         \__spintent_spangulo_sym:
3480         \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
3481       }
3482       \__spintent_invisible_sep:
3483     }
3484   }

```

(End of definition for `\__spintent_spangulo_print:n`.)

`\__spintent_spangulo_exec:nn`

```

3485 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spangulo_exec:nn
3486 {
3487   \keys_set:nn { spintent / spangulo } { #1 }
3488   \__spintent_spangulo_print:n { #2 }
3489 }

```

(End of definition for `\__spintent_spangulo_exec:nn`.)

`\spangulo`

```

3490 \NewDocumentCommand \spangulo { O{} m }
3491 {
3492   \mode_if_math:TF
3493   {
3494     \group_begin:
3495     \__spintent_spangulo_exec:nn { #1 } { #2 }
3496     \group_end:
3497   }
3498   { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spangulo } }
3499 }

```

(End of definition for `\spangulo`. This function is documented on page 19.)

12.39 The command `\spmangulo`

The user-level command `\spmangulo` provides a semantic interface for typesetting the “*measure of an angle*”. It passes `medida-del-ángulo` as the concept name. The visual symbol is selected by `\__spintent_spmangulo_sym:` from two independent keys: `print-m` chooses between the `\angle/\rightangle` pair (used together with an explicit `\operatorname{m}`) and the `\measuredangle/\measuredrightangle` pair (which already conveys the notion of measure on its own, without `m`); `recto` independently chooses between the plain and right-angle variant of whichever pair is active. The `\operatorname{m}` is only typeset when `print-m` is `true`, and is always wrapped in `\MathMLintent{(:silent)}` to prevent `MathCAT` from inserting a pause between it and the angle symbol.

12.39.1 Definition of variables for `\spmangulo`

All four variables follow the same semantics as the corresponding variables of `\spangulo` (§12.38), with the addition of `\__spintent_spmangulo_print_m_bool`, which stores the value set by the key `print-m` and selects between the two symbol pairs handled by `\__spintent_spmangulo_sym:`.

```

\__spintent_spmangulo_mode_str
\__spintent_spmangulo_prefix_tl
\__spintent_spmangulo_silent_cmd_bool
\__spintent_spmangulo_recto_bool
\__spintent_spmangulo_print_m_bool
3500 \str_new:N \__spintent_spmangulo_mode_str
3501 \tl_new:N \__spintent_spmangulo_prefix_tl
3502 \bool_new:N \__spintent_spmangulo_silent_cmd_bool
3503 \bool_new:N \__spintent_spmangulo_recto_bool
3504 \bool_new:N \__spintent_spmangulo_print_m_bool

```

(End of definition for `\__spintent_spmangulo_mode_str` and others.)

12.39.2 Definition of error messages for `\spmangulo`

`spmangulo-invalid-arg`

```

3505 \msg_new:nnnn { spintent } { spmangulo-invalid-arg }
3506 { Invalid~format~in~\token_to_str:N \spmangulo:~'#1'. }
3507 {
3508   The~argument~must~be~one~of:~\
3509   - three~uppercase~points~separated~by~commas~(e.g.\ 'A,~O,~B');~\
3510   - a~single~uppercase~point~with~optional~subscript~or~prime~
3511     (e.g.\ 'A',~'A_{1}');~\
3512   - an~angle~name~(e.g.\ '\string\alpha',~'1',~'ABC').
3513 }

```

(End of definition for `spmangulo-invalid-arg`.)

12.39.3 Definition of keys for `\spmangulo`

We define the keys `read-cmd`, `prefix`, `silent-cmd`, `recto` and `print-m` for the command `\spmangulo`. The first four follow the same semantics as in `\spangulo` (§12.38). The key `print-m` controls whether `\operatorname{m}` is typeset before the angle symbol and, together with `recto`, determines which of the four available symbols is used.

```

3514 \keys_define:nn { spintent / spmangulo }
3515 {
3516   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3517   {
3518     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3519     {
3520       {1} { \str_set:Nn \__spintent_spmangulo_mode_str { school } }
3521       {2} { \str_set:Nn \__spintent_spmangulo_mode_str { mathcat } }
3522     }
3523   },
3524   read-cmd .initial:n = school,
3525   read-cmd .value_required:n = true,
3526   read-cmd / unknown .code:n =
3527     \msg_error:nnee { spintent } { unknown-choice }
3528     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },

```



```

3529     prefix                .code:n =
3530     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spmangulo_prefix_tl {#1} },
3531     prefix                .initial:n = ,
3532     prefix                .value_required:n = true,
3533     silent-cmd            .bool_set:N = \__spintent_spmangulo_silent_cmd_bool,
3534     silent-cmd            .initial:n = false,
3535     silent-cmd            .value_required:n = true,
3536     recto                 .bool_set:N = \__spintent_spmangulo_recto_bool,
3537     recto                 .initial:n = false,
3538     recto                 .value_required:n = true,
3539     print-m               .bool_set:N = \__spintent_spmangulo_print_m_bool,
3540     print-m               .initial:n = false,
3541     print-m               .value_required:n = true,
3542     unknown               .code:n =
3543     {
3544         \str_set:Nn \__spintent_command_name_str { spmangulo }
3545         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3546     },
3547 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.39.4 Internal functions for \spmangulo

`\__spintent_spmangulo_sym:` The function `\__spintent_spmangulo_sym:` selects one of four visual symbols based on `\l__spintent_spmangulo_print_m_bool` and `\l__spintent_spmangulo_recto_bool`: `\angle` when print-m is `true` and recto is `false`; `\rightangle` when print-m is `true` and recto is `true`; `\measuredangle` when print-m is `false` and recto is `false`; `\measuredrightangle` when print-m is `false` and recto is `true`.

```

3548 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmangulo_sym:
3549 {
3550     \bool_if:NTF \l__spintent_spmangulo_print_m_bool
3551     {
3552         \bool_if:NTF \l__spintent_spmangulo_recto_bool
3553         { \rightangle }
3554         { \angle }
3555     }
3556     {
3557         \bool_if:NTF \l__spintent_spmangulo_recto_bool
3558         { \measuredrightangle }
3559         { \measuredangle }
3560     }
3561 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmangulo_sym:`.)

`\__spintent_spmangulo_print:n` The function `\__spintent_spmangulo_print:n` proceeds identically to `\__spintent_spmangulo_print:n` (§12.38), passing `medida-del-ángulo` as the concept name. The `\operatorname{m}` is typeset — wrapped in `\MathMLint{<:silent>}` — only when `\l__spintent_spmangulo_print_m_bool` is `true`; the symbol is always typeset via `\__spintent_spmangulo_sym:`.

```

3562 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmangulo_print:n
3563 {
3564     \__spintent_luafun_geo_angulo_parse_and_set:nnnnn
3565     { medida-del-ángulo }
3566     { \exp_not:n {#1} }
3567     { \l__spintent_spmangulo_mode_str }
3568     { \bool_if:NTF \l__spintent_spmangulo_silent_cmd_bool { true } { false } }
3569     { \bool_if:NTF \l__spintent_spmangulo_recto_bool { true } { false } }
3570     \str_if_eq:VnT \l__spintent_geo_error_str { true }
3571     {
3572         \msg_error:nne { spintent } { spmangulo-invalid-arg }
3573         { \exp_not:n {#1} }
3574     }
3575     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spmangulo_mode_str { school }
3576     {
3577         \MathMLint
3578         {
3579             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmangulo_prefix_tl
3580             { \tl_use:N \l__spintent_spmangulo_prefix_tl - }
3581             \l__spintent_geo_intent_str
3582         }
3583     }

```

```

3584         \bool_if:NT \l__spintent_spmangulo_print_m_bool
3585         { \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } } }
3586         \__spintent_spmangulo_sym:
3587         \l__spintent_geo_visual_tl
3588     }
3589     \__spintent_invisible_sep:
3590 }
3591 {
3592     \MathMLintent
3593     {
3594         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spmangulo_prefix_tl
3595         { \tl_use:N \l__spintent_spmangulo_prefix_tl - }
3596         \l__spintent_geo_intent_str
3597     }
3598     {
3599         \bool_if:NT \l__spintent_spmangulo_print_m_bool
3600         { \MathMLintent { :silent } { \operatorname { m } } }
3601         \__spintent_spmangulo_sym:
3602         \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
3603     }
3604     \__spintent_invisible_sep:
3605 }
3606 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmangulo_print:n`.)

`\__spintent_spmangulo_exec:nn`

```

3607 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spmangulo_exec:nn
3608 {
3609     \keys_set:nn { spintent / spmangulo } { #1 }
3610     \__spintent_spmangulo_print:n { #2 }
3611 }

```

(End of definition for `\__spintent_spmangulo_exec:nn`.)

`\spmangulo`

```

3612 \NewDocumentCommand \spmangulo { O{} m }
3613 {
3614     \mode_if_math:TF
3615     {
3616         \group_begin:
3617         \__spintent_spmangulo_exec:nn { #1 } { #2 }
3618         \group_end:
3619     }
3620     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spmangulo } }
3621 }

```

(End of definition for `\spmangulo`. This function is documented on page 20.)

12.40 The command `\spPoly`

The user-level command `\spPoly` provides a semantic interface for typesetting geometric figures defined by their vertices in Spanish mathematical contexts. It delegates argument parsing to the Lua module `spintent.lua` via `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:nn`, which receives the comma-separated point list and the verbalization mode. The figure type and its visual symbol are determined automatically by the number of points and stored in the shared variables `\l__spintent_geo_intent_str`, `\l__spintent_geo_visual_tl` and `\l__spintent_geo_poly_sym_str`. The key `print-sym` is handled entirely in `expl3`: when `true`, the visual symbol from `\l__spintent_geo_poly_sym_str` is typeset inside `\MathMLintent{(:silent)}` and the full `intent` string is used; when `false`, only the vertex tokens are typeset and the `intent` contains only the vertex labels, taken from the shared variable `\l__spintent_geo_intent_pts_str`.

12.40.1 Definition of shared variables for `\spPoly`

`\l__spintent_geo_poly_sym_str`
`\l__spintent_geo_intent_pts_str`

The variable `\l__spintent_geo_poly_sym_str` is set by the Lua parser to `triangle` (three points), `square` (four points), or an empty string (five or more points). It is read by `\__spintent_spPoly_sym:` to select the correct visual symbol.

The variable `\l__spintent_geo_intent_pts_str` stores the `intent` string containing only the vertex labels, with no figure name prepended (e.g. A-B-C rather than `triángulo-A-B-C`). It is always set by `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:nn` alongside `\l__spintent_geo_intent_str`, allowing the `expl3` side to pick the appropriate one depending on `print-sym` without any further call into Lua.

```

3622 \str_new:N \l__spintent_geo_poly_sym_str

```

```
3623 \str_new:N \__spintent_geo_intent_pts_str
```

(End of definition for `\__spintent_geo_poly_sym_str` and `\__spintent_geo_intent_pts_str`.)

- The internal L^Peg grammar `geo_sep`, shared by every command of the `geo` family, previously discarded whitespace around commas via a substitution capture ("`/ ' '`"). When such a capture is used *inside* an outer `\Ct` (as in `geo_grammar` and `geo_poly_grammar`), `lpeg` does not actually discard it: each consumed separator is inserted as a loose empty-string element in the resulting table, silently inflating its length. Every other command of the `geo` family iterates over this table with `ipairs` and indexes each element as `pt[1]`, `pt[2]`, `pt[3]`, which for a stray string simply yields `nil` and is a silent no-op — so the bug had no observable effect there. `\spPoly` is the only command that reads `#puntos` directly to determine the figure type from its cardinality, which is exactly where the inflated count surfaced. The grammar was corrected at its single point of definition (a capture-free whitespace pattern), fixing the count for the whole family at once rather than patching `\spPoly` in isolation.

12.40.2 Definition of variables for `\spPoly`

```
\__spintent_spPoly_mode_str
\__spintent_spPoly_prefix_tl
\__spintent_spPoly_print_sym_bool
```

The variables `\__spintent_spPoly_mode_str` and `\__spintent_spPoly_prefix_tl` follow the same semantics as the corresponding variables of `\splado` (§12.29).

The boolean variable `\__spintent_spPoly_print_sym_bool` stores the value set by the key `print-sym`. When `true`, the rendering function `\__spintent_spPoly_print:n` typesets the visual symbol and uses the full `intent` string including the figure name; when `false`, only the vertex tokens are typeset and the `intent` contains only the vertex labels.

```
3624 \str_new:N \__spintent_spPoly_mode_str
3625 \tl_new:N \__spintent_spPoly_prefix_tl
3626 \bool_new:N \__spintent_spPoly_print_sym_bool
```

(End of definition for `\__spintent_spPoly_mode_str`, `\__spintent_spPoly_prefix_tl`, and `\__spintent_spPoly_print_sym_bool`.)

12.40.3 Definition of error messages for `\spPoly`

```
spPoly-invalid-points
spPoly-too-few-points
```

The error `spPoly-invalid-points` is raised when the argument contains no comma or invalid point tokens. The error `spPoly-too-few-points` is raised when fewer than three points are provided.

```
3627 \msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-invalid-points }
3628 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spPoly:~'#1'. }
3629 {
3630     The~argument~must~be~a~comma-separated~list~of~at~least~three~
3631     uppercase~letters~with~optional~subscripts~(\_{...})~or~primes~(').\\
3632     Valid~examples:~'A,~B,~C',~'A_{1\},~B_{1\},~C_{1\}'.
3633 }
3634 \msg_new:nnnn { spintent } { spPoly-too-few-points }
3635 { Too~few~points~in~\token_to_str:N \spPoly:~'#1'. }
3636 { At~least~three~points~are~required. }
```

(End of definition for `spPoly-invalid-points` and `spPoly-too-few-points`.)

12.40.4 Definition of keys for `\spPoly`

```
read-cmd
prefix
print-sym
silent-cmd
unknown
```

We define the keys `read-cmd`, `prefix`, `print-sym` and `silent-cmd` for the command `\spPoly`. The keys `read-cmd` and `prefix` follow the same semantics as in `\splado` (§12.29). The key `print-sym` controls whether the visual symbol and the figure name are included in the output; the figure type is always determined automatically from the number of points. The key `silent-cmd` is a `\keys` alias for `print-sym=false`.

```
3637 \keys_define:nn { spintent / spPoly }
3638 {
3639     read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3640     {
3641         \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3642         {
3643             {1} { \str_set:Nn \__spintent_spPoly_mode_str { school } }
3644             {2} { \str_set:Nn \__spintent_spPoly_mode_str { mathcat } }
3645         }
3646     },
3647     read-cmd .initial:n = school,
3648     read-cmd .value_required:n = true,
3649     read-cmd / unknown .code:n =
3650     \msg_error:nnnee { spintent } { unknown-choice }
3651     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3652     prefix .code:n =
3653     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spPoly_prefix_tl {#1} },
3654     prefix .initial:n = ,
3655     prefix .value_required:n = true,
3656     print-sym .bool_set:N = \__spintent_spPoly_print_sym_bool,
3657     print-sym .initial:n = true,
3658     print-sym .value_required:n = true,
```

```

3659     silent-cmd          .meta:n      = { print-sym = false },
3660     unknown             .code:n      =
3661     {
3662         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spPoly }
3663         \l__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3664     },
3665 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.40.5 Internal functions for \spPoly

`\__spintent_spPoly_sym:` The function `\__spintent_spPoly_sym:` reads `\l__spintent_geo_poly_sym_str` and typesets the corresponding visual symbol: `\triangle` for triangle, `\mdlgwhtsquare` for square, and nothing for an empty string.

```

3666 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_sym:
3667 {
3668     \str_case:Nn \l__spintent_geo_poly_sym_str
3669     {
3670         { triangle } { \triangle }
3671         { square } { \mdlgwhtsquare }
3672     }
3673 }

```

(End of definition for `\__spintent_spPoly_sym:`.)

`\__spintent_spPoly_print:n` The function `\__spintent_spPoly_print:n` is the main rendering function for `\spPoly`. It calls `\__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:nn` with the point list in `'#1'` and the verbalization mode from `\l__spintent_spPoly_mode_str`. The Lua parser sets `\l__spintent_geo_poly_sym_str`, `\l__spintent_geo_intent_str` and `\l__spintent_geo_visual_tl` according to the number of points.

After checking `\l__spintent_geo_error_str`, the function reads `\l__spintent_spPoly_print_sym_bool` to select one of two branches. When `true` and a symbol is available, the symbol is wrapped in `\MathMLintent{<:silent>}` and the full `intent` string from `\l__spintent_geo_intent_str` is used. When `false`, only the vertex tokens from `\l__spintent_geo_visual_tl` are typeset, and the `intent` string contains only the vertex labels — the figure name is omitted so that NVDA/MathCAT reads only the vertices, without repeating a name already stated in the surrounding text.

```

3674 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_print:n
3675 {
3676     \__spintent_luafun_geo_poly_parse_and_set:nn
3677     { \exp_not:n {#1} }
3678     { \l__spintent_spPoly_mode_str }
3679     \str_if_eq:NnT \l__spintent_geo_error_str { true }
3680     {
3681         \msg_error:nne { spintent } { spPoly-invalid-points }
3682         { \exp_not:n {#1} }
3683     }
3684     \bool_if:NTF \l__spintent_spPoly_print_sym_bool
3685     {
3686         % print-sym = true: símbolo silenciado + intent con nombre
3687         \str_if_eq:NnTF \l__spintent_spPoly_mode_str { school }
3688         {
3689             \MathMLintent
3690             {
3691                 \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
3692                 { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
3693                 \l__spintent_geo_intent_str
3694             }
3695             {
3696                 \c__spintent_invisible_sep_tl
3697                 \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_poly_sym_str
3698                 {
3699                     \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spPoly_sym: }
3700                 }
3701                 \l__spintent_geo_visual_tl
3702             }
3703             \__spintent_invisible_sep:
3704         }
3705         {
3706             \MathMLintent
3707             {
3708                 \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl

```

```

3709         { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
3710         \l__spintent_geo_intent_str
3711     }
3712     {
3713         \c__spintent_invisible_sep_tl
3714         \str_if_empty:NF \l__spintent_geo_poly_sym_str
3715         {
3716             \MathMLintent { :silent } { \__spintent_spPoly_sym: }
3717         }
3718         \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
3719     }
3720     \__spintent_invisible_sep:
3721 }
3722 }
3723 {
3724     % print-sym = false: solo vértices, sin símbolo ni nombre
3725     \str_if_eq:VnTF \l__spintent_spPoly_mode_str { school }
3726     {
3727         \MathMLintent
3728         {
3729             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
3730             { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
3731             \l__spintent_geo_intent_pts_str
3732         }
3733         {
3734             \c__spintent_invisible_sep_tl
3735             \l__spintent_geo_visual_tl
3736         }
3737         \__spintent_invisible_sep:
3738     }
3739     {
3740         \MathMLintent
3741         {
3742             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPoly_prefix_tl
3743             { \tl_use:N \l__spintent_spPoly_prefix_tl - }
3744             \l__spintent_geo_intent_pts_str
3745         }
3746         {
3747             \c__spintent_invisible_sep_tl
3748             \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
3749         }
3750         \__spintent_invisible_sep:
3751     }
3752 }
3753 }

```

(End of definition for __spintent_spPoly_print:n.)

__spintent_spPoly_exec:nn

```

3754 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPoly_exec:nn
3755 {
3756     \keys_set:nn { spintent / spPoly } { #1 }
3757     \__spintent_spPoly_print:n { #2 }
3758 }

```

(End of definition for __spintent_spPoly_exec:nn.)

\spPoly The command `\spPoly` is the public interface for typesetting geometric figures defined by their vertices, with `MathML` semantics. It enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spintent_spPoly_exec:nn`.

```

3759 \NewDocumentCommand \spPoly { O{} m }
3760 {
3761     \mode_if_math:TF
3762     {
3763         \group_begin:
3764         \__spintent_spPoly_exec:nn { #1 } { #2 }
3765         \group_end:
3766     }
3767     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPoly } }
3768 }

```

(End of definition for `\spPoly`. This function is documented on page 20.)

12.41 The command \spPoint

The user-level command \spPoint provides a semantic interface for typesetting a single “geometric point” (*punto* in Spanish), as an abstract entity without coordinates. It reuses the point grammar `geo_punto` and the helper functions `geo_build_intent_nombre` and `geo_build_visual_nombre` already used by the name-notation branch of \sprecta (§12.35), anchored with `P(-1)` so that any trailing content beyond a single point is rejected as invalid.

12.41.1 Definition of variables for \spPoint

All three variables follow the same semantics as the corresponding variables of \splado (§12.29).

```
\__spintenc_spPoint_mode_str
\__spintenc_spPoint_prefix_tl
\__spintenc_spPoint_silent_cmd_bool
3769 \str_new:N \__spintenc_spPoint_mode_str
3770 \tl_new:N \__spintenc_spPoint_prefix_tl
3771 \bool_new:N \__spintenc_spPoint_silent_cmd_bool
```

(End of definition for __spintenc_spPoint_mode_str, __spintenc_spPoint_prefix_tl, and __spintenc_spPoint_silent_cmd_bool.)

12.41.2 Definition of error messages for \spPoint

Exception triggered when the argument is not a single uppercase letter with an optional subscript or prime modifier.

```
3772 \msg_new:nnnn { spintenc } { spPoint-invalid-point }
3773 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spPoint:~'#1'. }
3774 {
3775   The~argument~must~be~a~single~uppercase~letter~with~an~optional~
3776   subscript~(\_{...})~or~prime~(').\\
3777   Valid~examples:~'A',~'A_{1}',~'A'''.
3778 }
```

(End of definition for spPoint-invalid-point.)

12.41.3 Definition of keys for \spPoint

We define the keys `read-cmd`, `prefix` and `silent-cmd` for the command \spPoint, following the same semantics as in \splado (§12.29).

```
read-cmd
prefix
silent-cmd
unknown
3779 \keys_define:nn { spintenc / spPoint }
3780 {
3781   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3782   {
3783     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
3784     {
3785       {1} { \str_set:Nn \__spintenc_spPoint_mode_str { school } }
3786       {2} { \str_set:Nn \__spintenc_spPoint_mode_str { mathcat } }
3787     }
3788   },
3789   read-cmd .initial:n = school,
3790   read-cmd .value_required:n = true,
3791   read-cmd / unknown .code:n =
3792     \msg_error:nneee { spintenc } { unknown-choice }
3793     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3794   prefix .code:n =
3795     { \__spintenc_sanitize_affix:Nn \__spintenc_spPoint_prefix_tl {#1} },
3796   prefix .initial:n = ,
3797   prefix .value_required:n = true,
3798   silent-cmd .bool_set:N = \__spintenc_spPoint_silent_cmd_bool,
3799   silent-cmd .initial:n = false,
3800   silent-cmd .value_required:n = true,
3801   unknown .code:n =
3802     {
3803       \str_set:Nn \__spintenc_command_name_str { spPoint }
3804       \__spintenc_unknown_keys_cmd:n {#1}
3805     },
3806 }
```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.41.4 Internal functions for \spPoint

The function `\__spintenc_spPoint_print:n` calls `\__spintenc_luafun_geo_point_parse_and_set:nnn` with the point label in ‘#1’, the current mode, and the silent flag. Unlike the rest of the `geo` family, no visual decorator is applied — the content of `\MathMLintent` is simply `\__spintenc_geo_visual_tl`, typeset directly, or wrapped in `\MathMLarg{<pt>}` in `mathcat` mode.

```
3807 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spPoint_print:n
3808 {
```

```

3809 \__spintenc_luafun_geo_point_parse_and_set:nnn
3810 { \exp_not:n {#1} }
3811 { \l__spintenc_spPoint_mode_str }
3812 { \bool_if:NTF \l__spintenc_spPoint_silent_cmd_bool { true } { false } }
3813 \str_if_eq:VnT \l__spintenc_geo_error_str { true }
3814 {
3815   \msg_error:nnn { spintenc } { spPoint-invalid-point }
3816   { \exp_not:n {#1} }
3817 }
3818 \str_if_eq:VnTF \l__spintenc_spPoint_mode_str { school }
3819 {
3820   \MathMLintent
3821   {
3822     \tl_if_empty:NF \l__spintenc_spPoint_prefix_tl
3823     { \tl_use:N \l__spintenc_spPoint_prefix_tl - }
3824     \l__spintenc_geo_intent_str
3825   }
3826   {
3827     \c__spintenc_invisible_sep_tl
3828     \l__spintenc_geo_visual_tl
3829   }
3830   \__spintenc_invisible_sep:
3831 }
3832 {
3833   \MathMLintent
3834   {
3835     \tl_if_empty:NF \l__spintenc_spPoint_prefix_tl
3836     { \tl_use:N \l__spintenc_spPoint_prefix_tl - }
3837     \l__spintenc_geo_intent_str
3838   }
3839   {
3840     \c__spintenc_invisible_sep_tl
3841     \MathMLarg { pt } { \l__spintenc_geo_visual_tl }
3842   }
3843   \__spintenc_invisible_sep:
3844 }
3845 }

```

(End of definition for __spintenc_spPoint_print:n.)

__spintenc_spPoint_exec:nn

```

3846 \cs_new_protected:Nn \__spintenc_spPoint_exec:nn
3847 {
3848   \keys_set:nn { spintenc / spPoint } { #1 }
3849   \__spintenc_spPoint_print:n { #2 }
3850 }

```

(End of definition for __spintenc_spPoint_exec:nn.)

\spPoint The command \spPoint is the public interface for typesetting a single geometric point. It enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to __spintenc_spPoint_exec:nn.

```

3851 \NewDocumentCommand \spPoint { 0{} m }
3852 {
3853   \mode_if_math:TF
3854   {
3855     \group_begin:
3856     \__spintenc_spPoint_exec:nn { #1 } { #2 }
3857     \group_end:
3858   }
3859   { \msg_error:nnn { spintenc } { need-math-mode } { \spPoint } }
3860 }

```

(End of definition for \spPoint. This function is documented on page 21.)

12.42 The commands \spAfig and \spPfig

The user-level commands \spAfig and \spPfig provide a semantic interface for typesetting the *area* and *perimeter* of a polygonal figure, identified by its vertices. Both share the Lua parser __spintenc_luafun_geo_fig_parser which receives the operator name (área or perímetro), the comma-separated point list, the verbalization mode, the print-symbol flag, and an optional overriding figure name.

The vertex list is passed as a delimited optional argument d(), following the same pattern as \spmc and \spmcm. When empty, only the bare symbol ($\mathcal{A}$) or ($\mathcal{P}$) is typeset. When three

or four points are given, the figure type is inferred automatically (triangle or square) and a visual symbol is typeset as a subscript, following the same cardinality table as `\spPoly` — extended here with `pentágono` through `octágono`, which have no visual symbol but do receive a proper name in the verbalization. The key `read-arg` allows overriding the inferred figure name (e.g. `trapecio` or `paralelogramo` for four points, where cardinality alone cannot distinguish them), independently of the key `print-sym`, which controls only whether the visual symbol is typeset.

12.42.1 Definition of shared variables for `\spAfig` and `\spPfig`

The commands reuse `\__spintent_geo_error_str`, `\__spintent_geo_intent_str`, `\__spintent_geo_visual_tl` and `\__spintent_geo_poly_sym_str`, already declared for `\spPoly` (§12.40); no new shared variables are introduced.

12.42.2 Definition of variables for `\spAfig`

The variables `\__spintent_spAfig_mode_str` and `\__spintent_spAfig_prefix_tl` follow the same semantics as the corresponding variables of `\splado` (§12.29). The boolean `\__spintent_spAfig_print_sym_bool` follows the same semantics as in `\spPoly` (§12.40). The variable `\__spintent_spAfig_read_arg_str` stores the value set by the key `read-arg`, which overrides the figure name inferred from the vertex count, independently of `print-sym`.

```
3861 \str_new:N \__spintent_spAfig_mode_str
3862 \tl_new:N \__spintent_spAfig_prefix_tl
3863 \bool_new:N \__spintent_spAfig_print_sym_bool
3864 \str_new:N \__spintent_spAfig_read_arg_str
```

(End of definition for `\__spintent_spAfig_mode_str` and others.)

12.42.3 Definition of error messages for `\spAfig`

`spAfig-invalid-points`

```
3865 \msg_new:nnnn { spintent } { spAfig-invalid-points }
3866 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spAfig:~'#1'. }
3867 {
3868   The~argument~must~be~empty,~or~a~comma-separated~list~of~at~
3869   least~three~uppercase~letters~with~optional~subscripts~
3870   (\_{...})~or~primes~(').\\
3871   Valid~examples:~'()' ,~'(A,~B,~C)' ,~'(A_{1},~B_{1},~C_{1})' .
3872 }
```

(End of definition for `spAfig-invalid-points`.)

12.42.4 Definition of keys for `\spAfig`

We define the keys `read-cmd`, `prefix`, `print-sym` and `read-arg` for the command `\spAfig`. The keys `read-cmd` and `prefix` follow the same semantics as in `\splado` (§12.29). The key `print-sym` follows the same semantics as in `\spPoly` (§12.40). The key `read-arg` overrides the figure name used in the `intent`, without affecting whether the visual symbol is typeset.

```
3873 \keys_define:nn { spintent / spAfig }
3874 {
3875   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3876   {
3877     \int_case:nn { \_keys_choice_int }
3878     {
3879       {1} { \str_set:Nn \__spintent_spAfig_mode_str { school } }
3880       {2} { \str_set:Nn \__spintent_spAfig_mode_str { mathcat } }
3881     }
3882   },
3883   read-cmd .initial:n = school,
3884   read-cmd .value_required:n = true,
3885   read-cmd / unknown .code:n =
3886     \msg_error:nneee { spintent } { unknown-choice }
3887     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
3888   prefix .code:n =
3889     { \__spintent_sanitize_affix:Nn \__spintent_spAfig_prefix_tl {#1} },
3890   prefix .initial:n = ,
3891   prefix .value_required:n = true,
3892   print-sym .bool_set:N = \__spintent_spAfig_print_sym_bool,
3893   print-sym .initial:n = true,
3894   print-sym .value_required:n = true,
3895   read-arg .code:n =
3896     { \str_set:Nn \__spintent_spAfig_read_arg_str {#1} },
3897   read-arg .initial:n = ,
3898   read-arg .value_required:n = true,
3899   unknown .code:n =
```

```

3900     {
3901         \str_set:Nn \l__spintent_command_name_str { spAfig }
3902         \__spintent_unknown_keys_cmd:n {#1}
3903     },
3904 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.42.5 Internal functions for \spAfig

`\__spintent_spAfig_sym:` The function `\__spintent_spAfig_sym:` reads `\l__spintent_geo_poly_sym_str` and typesets the corresponding visual symbol: `\triangle` for triangle, `\mdlgwhtsquare` for square, and nothing for an empty string.

```

3905 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spAfig_sym:
3906 {
3907     \str_case:Nn \l__spintent_geo_poly_sym_str
3908     {
3909         { triangle } { \triangle }
3910         { square } { \mdlgwhtsquare }
3911     }
3912 }

```

(End of definition for `\__spintent_spAfig_sym:`.)

`\__spintent_spAfig_print:n` The function `\__spintent_spAfig_print:n` calls `\__spintent_luafun_geo_fig_parse_and_set:nnnnn` with the operator name `área`, the vertex list in `'#1'` (empty when `\spAfig` is used without its delimited argument), the current mode, the print-symbol flag, and the value of `\l__spintent_spAfig_read_arg_str`. It then builds `\MathMLintent\mathcal{A}` followed, when the vertex list is non-empty, by an `msub`-style subscript containing the visual symbol (via `\__spintent_spAfig_sym:`, when `\l__spintent_spAfig_print_sym_bool` is `true`) and the vertex tokens from `\l__spintent_geo_visual_tl`.

```

3913 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spAfig_print:n
3914 {
3915     \__spintent_luafun_geo_fig_parse_and_set:nnnnn
3916     { área }
3917     { \exp_not:n {#1} }
3918     { \l__spintent_spAfig_mode_str }
3919     { \bool_if:NTF \l__spintent_spAfig_print_sym_bool { true } { false } }
3920     { \l__spintent_spAfig_read_arg_str }
3921     \str_if_eq:NnT \l__spintent_geo_error_str { true }
3922     {
3923         \msg_error:nne { spintent } { spAfig-invalid-points }
3924         { \exp_not:n {#1} }
3925     }
3926     \str_if_eq:NnTF \l__spintent_spAfig_mode_str { school }
3927     {
3928         \MathMLintent
3929         {
3930             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spAfig_prefix_tl
3931             { \tl_use:N \l__spintent_spAfig_prefix_tl - }
3932             \l__spintent_geo_intent_str
3933         }
3934         {
3935             \c__spintent_invisible_sep_tl
3936             \mathcal { A }
3937             \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_visual_tl
3938             {
3939                 \c_math_subscript_token { \__spintent_spAfig_sym: \l__spintent_geo_visual_tl }
3940             }
3941         }
3942         \__spintent_invisible_sep:
3943     }
3944     {
3945         \MathMLintent
3946         {
3947             \tl_if_empty:NF \l__spintent_spAfig_prefix_tl
3948             { \tl_use:N \l__spintent_spAfig_prefix_tl - }
3949             \l__spintent_geo_intent_str
3950         }
3951         {
3952             \c__spintent_invisible_sep_tl
3953             \mathcal { A }
3954             \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_visual_tl

```

```

3955         {
3956             \c_math_subscript_token
3957         {
3958             \__spinttent_spAfig_sym:
3959             \MathMLLarg { pts } { \__spinttent_geo_visual_tl }
3960         }
3961     }
3962 }
3963 \__spinttent_invisible_sep:
3964 }
3965 }

```

(End of definition for __spinttent_spAfig_print:n.)

__spinttent_spAfig_exec:nn

```

3966 \cs_new_protected:Nn \__spinttent_spAfig_exec:nn
3967 {
3968     \keys_set:nn { spinttent / spAfig } { #1 }
3969     \__spinttent_spAfig_print:n { #2 }
3970 }

```

(End of definition for __spinttent_spAfig_exec:nn.)

\spAfig The command `\spAfig` is the public interface for typesetting the area of a polygonal figure. It enforces math mode, opens a local group, and delegates execution to `\__spinttent_spAfig_exec:nn`. The vertex list is a delimited optional argument `d()`, following the same pattern as `\spmcd` and `\spmcm`; when omitted, `\tl_if_novalue:nTF` substitutes an empty argument.

```

3971 \NewDocumentCommand \spAfig { 0{} d() }
3972 {
3973     \mode_if_math:TF
3974     {
3975         \group_begin:
3976         \tl_if_novalue:nTF {#2}
3977         { \__spinttent_spAfig_exec:nn { #1 } { } }
3978         { \__spinttent_spAfig_exec:nn { #1 } { #2 } }
3979     }
3980 }
3981 { \msg_error:nnn { spinttent } { need-math-mode } { \spAfig } }
3982 }

```

(End of definition for `\spAfig`. This function is documented on page 21.)

12.43 The command `\spPfig`

The user-level command `\spPfig` is the perimeter counterpart of `\spAfig`: identical structure, identical keys, using `perímetro` as the operator name and `\mathcal{\langle P \rangle}` as the symbol.

12.43.1 Definition of variables for `\spPfig`

All four variables follow the same semantics as the corresponding variables of `\spAfig` (§12.42).

```

\l__spinttent_spPfig_mode_str
\l__spinttent_spPfig_prefix_tl
\l__spinttent_spPfig_print_sym_bool
\l__spinttent_spPfig_read_arg_str
3983 \str_new:N \l__spinttent_spPfig_mode_str
3984 \tl_new:N \l__spinttent_spPfig_prefix_tl
3985 \bool_new:N \l__spinttent_spPfig_print_sym_bool
3986 \str_new:N \l__spinttent_spPfig_read_arg_str

```

(End of definition for `\l__spinttent_spPfig_mode_str` and others.)

12.43.2 Definition of error messages for `\spPfig`

`spPfig-invalid-points`

```

3987 \msg_new:nnnn { spinttent } { spPfig-invalid-points }
3988 { Invalid~point~format~in~\token_to_str:N \spPfig:~'#1'. }
3989 {
3990     The~argument~must~be~empty,~or~a~comma-separated~list~of~at~
3991     least~three~uppercase~letters~with~optional~subscripts~
3992     (\_{...})~or~primes~(').\
3993     Valid~examples:~'()' ,~'(A,~B,~C)' ,~'(A_{1\},~B_{1\},~C_{1\})' .
3994 }

```

(End of definition for `spPfig-invalid-points`.)

12.43.3 Definition of keys for \spPfig

```

read-cmd
  prefix
print-sym
read-arg
unknown
3995 \keys_define:nn { spintrent / spPfig }
3996 {
3997   read-cmd .choices:nn = { school , mathcat }
3998   {
3999     \int_case:nn { \l_keys_choice_int }
4000     {
4001       {1} { \str_set:Nn \l__spintrent_spPfig_mode_str { school } }
4002       {2} { \str_set:Nn \l__spintrent_spPfig_mode_str { mathcat } }
4003     }
4004   },
4005   read-cmd .initial:n = school,
4006   read-cmd .value_required:n = true,
4007   read-cmd / unknown .code:n =
4008     \msg_error:nneee { spintrent } { unknown-choice }
4009     { read-cmd } { school,~mathcat } { \exp_not:n {#1} },
4010   prefix .code:n =
4011     { \__spintrent_sanitize_affix:Nn \l__spintrent_spPfig_prefix_tl {#1} },
4012   prefix .initial:n = ,
4013   prefix .value_required:n = true,
4014   print-sym .bool_set:N = \l__spintrent_spPfig_print_sym_bool,
4015   print-sym .initial:n = true,
4016   print-sym .value_required:n = true,
4017   read-arg .code:n =
4018     { \str_set:Nn \l__spintrent_spPfig_read_arg_str {#1} },
4019   read-arg .initial:n = ,
4020   read-arg .value_required:n = true,
4021   unknown .code:n =
4022     {
4023       \str_set:Nn \l__spintrent_command_name_str { spPfig }
4024       \__spintrent_unknown_keys_cmd:n {#1}
4025     },
4026 }

```

(End of definition for read-cmd and others.)

12.43.4 Internal functions for \spPfig

__spintrent_spPfig_sym:

```

4027 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_spPfig_sym:
4028 {
4029   \str_case:Vn \l__spintrent_geo_poly_sym_str
4030   {
4031     { triangle } { \triangle }
4032     { square } { \mdlgwhtsquare }
4033   }
4034 }

```

(End of definition for __spintrent_spPfig_sym:.)

__spintrent_spPfig_print:n

The function __spintrent_spPfig_print:n proceeds identically to __spintrent_spAfig_print:n (§12.42), passing perímetro as the operator name and typesetting $\mathcal{P}$ instead of $\mathcal{A}$.

```

4035 \cs_new_protected:Nn \__spintrent_spPfig_print:n
4036 {
4037   \__spintrent_luafun_geo_fig_parse_and_set:nnnnn
4038   { perímetro }
4039   { \exp_not:n {#1} }
4040   { \l__spintrent_spPfig_mode_str }
4041   { \bool_if:NTF \l__spintrent_spPfig_print_sym_bool { true } { false } }
4042   { \l__spintrent_spPfig_read_arg_str }
4043   \str_if_eq:VnT \l__spintrent_geo_error_str { true }
4044   {
4045     \msg_error:nne { spintrent } { spPfig-invalid-points }
4046     { \exp_not:n {#1} }
4047   }
4048   \str_if_eq:VnTF \l__spintrent_spPfig_mode_str { school }
4049   {
4050     \MathMLintrent
4051     {
4052       \tl_if_empty:NF \l__spintrent_spPfig_prefix_tl
4053       { \tl_use:N \l__spintrent_spPfig_prefix_tl - }

```

```

4054         \l__spintent_geo_intent_str
4055     }
4056     {
4057         \c__spintent_invisible_sep_tl
4058         \mathcal { P }
4059         \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_visual_tl
4060         {
4061             \c_math_subscript_token { \__spintent_spPfig_sym: \l__spintent_geo_visual_tl }
4062         }
4063     }
4064     \__spintent_invisible_sep:
4065 }
4066 {
4067     \MathMLintent
4068     {
4069         \tl_if_empty:NF \l__spintent_spPfig_prefix_tl
4070         { \tl_use:N \l__spintent_spPfig_prefix_tl - }
4071         \l__spintent_geo_intent_str
4072     }
4073     {
4074         \c__spintent_invisible_sep_tl
4075         \mathcal { P }
4076         \tl_if_empty:NF \l__spintent_geo_visual_tl
4077         {
4078             \c_math_subscript_token
4079             {
4080                 \__spintent_spPfig_sym:
4081                 \MathMLarg { pts } { \l__spintent_geo_visual_tl }
4082             }
4083         }
4084     }
4085     \__spintent_invisible_sep:
4086 }
4087 }

```

(End of definition for __spintent_spPfig_print:n.)

__spintent_spPfig_exec:nn

```

4088 \cs_new_protected:Nn \__spintent_spPfig_exec:nn
4089 {
4090     \keys_set:nn { spintent / spPfig } { #1 }
4091     \__spintent_spPfig_print:n { #2 }
4092 }

```

(End of definition for __spintent_spPfig_exec:nn.)

\spPfig

```

4093 \NewDocumentCommand \spPfig { 0{} d() }
4094 {
4095     \mode_if_math:TF
4096     {
4097         \group_begin:
4098         \tl_if_novalue:nTF {#2}
4099         { \__spintent_spPfig_exec:nn { #1 } { } }
4100         { \__spintent_spPfig_exec:nn { #1 } { #2 } }
4101         \group_end:
4102     }
4103     { \msg_error:nnn { spintent } { need-math-mode } { \spPfig } }
4104 }

```

(End of definition for \spPfig. This function is documented on page 21.)

12.44 Finish package

Finish package implementation.

```

4105 \file_input_stop:
4106 \endpackage

```

13 Índice de la Implementación

The italic numbers denote the pages where the corresponding entry is described, the numbers underlined and all others indicate the line on which they are implemented in the package code.

A	
<code>\angle</code>	96–98
C	
<code>cifras-sep</code>	<u>220</u> , <u>505</u> , <u>778</u> , <u>1727</u> , <u>1798</u> , <u>2210</u>
<code>cmd-key-unknown</code>	<u>140</u>
<code>cmd-key-value-unknown</code>	<u>140</u>
Commands provide by spintent :	
<code>\setspintent</code>	28
<code>\spmoney</code>	42
<code>\spnum</code>	31
<code>\spsiglo</code>	51, 53
<code>\spunit</code>	36
cs commands:	
<code>\cs_if_exist:NTF</code>	92
<code>\Ct</code>	102
<code>currency</code>	<u>778</u>
<code>currency-no-subunits</code>	<u>747</u>
D	
<code>dolar-math</code>	<u>778</u>
I	
<code>inline-numeric-denominator</code>	<u>483</u>
<code>invalid-angle-format</code>	<u>2160</u>
<code>invalid-century-format</code>	<u>1174</u>
<code>invalid-currency</code>	<u>747</u>
<code>invalid-date-format</code>	<u>1404</u>
<code>invalid-time-format</code>	<u>1325</u>
J	
<code>join-word</code>	<u>2285</u>
K	
Keys for <code>\spAfig</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	107
<code>print-sym</code>	107
<code>read-arg</code>	107
<code>read-cmd</code>	107
Keys for <code>\spangulo</code> provide by spintent :	
<code>recto</code>	96, 97
Keys for <code>\spdiv</code> provide by spintent :	
<code>cifras-sep</code>	62
<code>notation-sym</code>	62
<code>read-parens</code>	62
<code>read-period-sep</code>	62
<code>read-sign</code>	62
<code>read-sym</code>	62
<code>set-sym</code>	62
<code>wrap-parens</code>	62
Keys for <code>\spdsym</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	60
<code>read-sym</code>	60
<code>set-sym</code>	60
<code>suffix</code>	60
Keys for <code>\splado</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	79
<code>read-cmd</code>	79
<code>silent-cmd</code>	79
Keys for <code>\spmangulo</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	99
<code>print-m</code>	99
<code>read-cmd</code>	99
<code>recto</code>	99
<code>silent-cmd</code>	99
Keys for <code>\spmcd</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	66, 68
<code>read-cmd</code>	66
<code>result-num</code>	68
<code>result</code>	66
<code>sample-arg</code>	66
<code>silent-cmd</code>	66
<code>upper-case</code>	66
Keys for <code>\spmcm</code> provide by spintent :	
<code>prefix</code>	66, 68
<code>read-cmd</code>	66
<code>result-num</code>	68
<code>result</code>	66
<code>sample-arg</code>	66
<code>silent-cmd</code>	66
<code>upper-case</code>	66
Keys for <code>\splado</code> provide by spintent :	
<code>overline</code>	81
Keys for <code>\spmoney</code> provide by spintent :	
<code>cifras-sep</code>	43
<code>currency</code>	43
<code>dolar-math</code>	43
<code>sub-units</code>	43
Keys for <code>\spmQ</code> provide by spintent :	
<code>join-word</code>	74, 76
<code>print-dfrac</code>	74–77
<code>read-parens</code>	74, 75
<code>use-spnZ</code>	74, 77
<code>wrap-parens</code>	74, 75
Keys for <code>\spmsegmento</code> provide by spintent :	
<code>overline</code>	85
Keys for <code>\spmsym</code> provide by spintent :	
<code>not-print</code>	61
<code>prefix</code>	61
<code>read-sym</code>	61
<code>set-sym</code>	61
<code>suffix</code>	61
Keys for <code>\spmul</code> provide by spintent :	
<code>cifras-sep</code>	64
<code>notation-sym</code>	64
<code>read-parens</code>	64
<code>read-period-sep</code>	64
<code>read-sign</code>	64
<code>read-sym</code>	64
<code>set-sym</code>	64
<code>wrap-parens</code>	64
Keys for <code>\spnD</code> provide by spintent :	
<code>result</code>	68
<code>silent-cmd</code>	68
Keys for <code>\spnM</code> provide by spintent :	
<code>result</code>	68
<code>silent-cmd</code>	68
Keys for <code>\spnum</code> provide by spintent :	
<code>cifras-sep</code>	30, 32, 33

114 / 117

<code>\c__spintent_invisible_sep_tl</code>	76, 51	<code>\l__spintent_spang_luaset_segundo_str</code> .	2156
<code>__spintent_luafun_clean_split_and_set:n</code> 46, 177		<code>__spintent_spang_process:n</code>	2165
<code>__spintent_luafun_spang_parse:n</code>	71	<code>__spintent_spangulo_exec:nn</code>	3485
<code>__spintent_luafun_spdate_parse:n</code>	56	<code>\l__spintent_spangulo_mode_str</code>	3392
<code>__spintent_luafun_spmoney_lookup_data:n</code> 46		<code>\l__spintent_spangulo_prefix_tl</code>	3392
<code>__spintent_luafun_spmQ_scale_int:nn</code> . . .	46	<code>__spintent_spangulo_print:n</code>	3442
<code>__spintent_luafun_sptime_parse:n</code>	55	<code>\l__spintent_spangulo_recto_bool</code> . .	98, 3392
<code>__spintent_luafun_spunit_lookup_alias:n</code> 46		<code>\l__spintent_spangulo_silent_cmd_bool</code> .	3392
<code>\l__spintent_luaset_arg_above_tl</code>	196	<code>__spintent_spangulo_sym:</code>	3436
<code>\l__spintent_luaset_arg_below_tl</code>	196	<code>__spintent_sparco_exec:nn</code>	3273
<code>\l__spintent_luaset_dec_is_all_zeros_-str</code>	189	<code>\l__spintent_sparco_mode_str</code>	3185
<code>\l__spintent_luaset_dec_sep_tl</code>	177	<code>\l__spintent_sparco_prefix_tl</code>	3185
<code>\l__spintent_luaset_decimal_period_str</code> 189		<code>__spintent_sparco_print:n</code>	3223
<code>\l__spintent_luaset_denom_has_number_-str</code>	196	<code>\l__spintent_sparco_silent_cmd_bool</code> . .	3185
<code>\l__spintent_luaset_exponent_tl</code>	189	<code>\l__spintent_spdate_luaset_error_str</code> . .	1402
<code>\l__spintent_luaset_format_part_dec_str</code> 184		<code>\l__spintent_spdate_luaset_output_str</code> .	1402
<code>\l__spintent_luaset_format_part_int_str</code> 184		<code>__spintent_spdate_process:n</code>	56, 1413
<code>\l__spintent_luaset_has_exponent_str</code> . .	189	<code>__spintent_spdiv_process:nnn</code>	1773
<code>\l__spintent_luaset_has_integer_str</code> . .	76-78, 177	<code>__spintent_spdiv_render_op:nn</code>	1752
<code>\l__spintent_luaset_has_natural_str</code> . . .	177	<code>__spintent_spdiv_render_parens:nn</code> . . .	1761
<code>\l__spintent_luaset_has_units_str</code>	196	<code>\l__spintent_spdsym_prefix_tl</code>	1579
<code>\l__spintent_luaset_millions_str</code>	189	<code>\l__spintent_spdsym_read_sym_tl</code>	1579
<code>\l__spintent_luaset_not_decimal_not_-period_str</code>	189	<code>\l__spintent_spdsym_suffix_tl</code>	1579
<code>\l__spintent_luaset_not_decimal_period_-str</code>	189	<code>\l__spintent_spdsym_symbol_tl</code>	1579
<code>\l__spintent_luaset_only_part_dec_str</code> .	184	<code>__spintent_splado_exec:nn</code>	2549
<code>\l__spintent_luaset_only_part_int_str</code> .	184	<code>\l__spintent_splado_mode_str</code>	2470
<code>\l__spintent_luaset_only_part_period_-str</code>	184	<code>\l__spintent_splado_prefix_tl</code>	2470
<code>\l__spintent_luaset_part_dec_tl</code>	177	<code>__spintent_splado_print:n</code>	2508
<code>\l__spintent_luaset_part_int_tl</code>	76, 177	<code>\l__spintent_splado_silent_cmd_bool</code> . .	2470
<code>\l__spintent_luaset_part_period_tl</code> . . .	177	<code>__spintent_spmangulo_exec:nn</code>	3607
<code>\l__spintent_luaset_sign_tl</code>	76, 177	<code>\l__spintent_spmangulo_mode_str</code>	3500
<code>\l__spintent_luaset_status_str</code>	196	<code>\l__spintent_spmangulo_prefix_tl</code>	3500
<code>\l__spintent_mc_args_seq</code>	1869	<code>__spintent_spmangulo_print:n</code>	3562
<code>__spintent_mc_process_args:nn</code>	1928	<code>\l__spintent_spmangulo_print_m_bool</code> .	100, 3500
<code>\l__spintent_md_out_seq</code>	2016	<code>\l__spintent_spmangulo_recto_bool</code> .	100, 3500
<code>__spintent_print_spunit_hierarchy:</code> . . .	606	<code>\l__spintent_spmangulo_silent_cmd_bool</code> .	3500
<code>__spintent_sanitize_affix:Nn</code>	73	<code>__spintent_spmangulo_sym:</code>	3548
<code>\l__spintent_saved_luamml_flag_int</code> 76, 2269		<code>__spintent_spmarco_exec:nn</code>	3376
<code>\l__spintent_setspintent_input_arg_cmd_-tl</code>	91	<code>\l__spintent_spmarco_mode_str</code>	3288
<code>__spintent_setspintent_parse_args:nn</code> .	111	<code>\l__spintent_spmarco_prefix_tl</code>	3288
<code>__spintent_setspintent_set_keys:nn</code> . . .	100	<code>__spintent_spmarco_print:n</code>	3326
<code>__spintent_spAfig_exec:nn</code>	3966	<code>\l__spintent_spmarco_silent_cmd_bool</code> . .	3288
<code>\l__spintent_spAfig_mode_str</code>	3861	<code>__spintent_spmc_process:nnnn</code>	1950
<code>\l__spintent_spAfig_prefix_tl</code>	3861	<code>\l__spintent_spmcd_prefix_tl</code>	1869
<code>__spintent_spAfig_print:n</code>	3913	<code>\l__spintent_spmcd_print_result_bool</code> . .	1869
<code>\l__spintent_spAfig_print_sym_bool</code> 108, 3861		<code>\l__spintent_spmcd_print_upper_bool</code> . .	1869
<code>\l__spintent_spAfig_read_arg_str</code> . .	108, 3861	<code>\l__spintent_spmcd_read_terse_bool</code> . . .	1869
<code>__spintent_spAfig_sym:</code>	3905	<code>\l__spintent_spmcd_suffix_tl</code>	1869
<code>\l__spintent_spang_luaset_error_str</code> . . .	2156	<code>\l__spintent_spmcm_prefix_tl</code>	1869
<code>\l__spintent_spang_luaset_grado_str</code> . . .	2156	<code>\l__spintent_spmcm_print_result_bool</code> . .	1869
<code>\l__spintent_spang_luaset_minuto_str</code> . .	2156	<code>\l__spintent_spmcm_print_upper_bool</code> . . .	1869
		<code>\l__spintent_spmcm_read_terse_bool</code> . . .	1869
		<code>\l__spintent_spmcm_spmcd_luaset_error_-str</code>	1869
		<code>\l__spintent_spmcm_suffix_tl</code>	1869
		<code>__spintent_splado_exec:nn</code>	2655
		<code>\l__spintent_splado_mode_str</code>	2564

<code>\l__spintrent_spmlado_overline_bool</code>	82, 2564	<code>\l__spintrent_spmsegmento_mode_str</code>	2764
<code>\l__spintrent_spmlado_prefix_tl</code>	2564	<code>\l__spintrent_spmsegmento_overline_bool</code>	2764
<code>__spintrent_spmlado_print:n</code>	2606	<code>\l__spintrent_spmsegmento_prefix_tl</code>	2764
<code>\l__spintrent_spmlado_silent_cmd_bool</code>	2564	<code>__spintrent_spmsegmento_print:n</code>	2806
<code>__spintrent_spmoney_build_tree:</code>	957	<code>\l__spintrent_spmsegmento_silent_cmd_</code>	
<code>__spintrent_spmoney_check_sub_units:</code>	910	<code>bool</code>	2764
<code>\l__spintrent_spmoney_extracted_curr_str</code>	739	<code>\l__spintrent_spmsegmento_prefix_tl</code>	1649
<code>\l__spintrent_spmoney_extracted_num_tl</code>	739	<code>\l__spintrent_spmsegmento_read_sym_tl</code>	1649
<code>__spintrent_spmoney_intent_int:</code>	846	<code>\l__spintrent_spmsegmento_suffix_tl</code>	1649
<code>\l__spintrent_spmoney_intent_money_str</code>	739	<code>\l__spintrent_spmsegmento_symbol_tl</code>	1649
<code>\l__spintrent_spmoney_intent_sign_str</code>	739	<code>__spintrent_spmul_process:nnn</code>	1844
<code>\l__spintrent_spmoney_intent_sub_unit_</code>		<code>__spintrent_spmul_render_op:nn</code>	1823
<code>str</code>	739	<code>__spintrent_spmul_render_parens:nn</code>	1832
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_conde_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spmul_render_parens:nn</code>	1832
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_currency_arg_</code>		<code>\l__spintrent_spnD_luaset_is_truncated_</code>	
<code>str</code>	729	<code>str</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_plur_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnD_luaset_result_tl</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_position_</code>		<code>\l__spintrent_spnD_prefix_tl</code>	2016
<code>str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnD_print_result_bool</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_print_iso_</code>		<code>\l__spintrent_spnD_print_result_num_tl</code>	2016
<code>str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnD_silent_cmd_bool</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_sing_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnM_luaset_is_truncated_</code>	
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_status_str</code>	729	<code>str</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_subplur_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnM_luaset_result_tl</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_subsing_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnM_prefix_tl</code>	2016
<code>\l__spintrent_spmoney_luaset_symbol_str</code>	729	<code>\l__spintrent_spnM_print_result_bool</code>	2016
<code>__spintrent_spmoney_normalize_key:n</code>	764	<code>\l__spintrent_spnM_print_result_num_tl</code>	2016
<code>__spintrent_spmoney_parse_and_route:n</code>	1005	<code>\l__spintrent_spnM_silent_cmd_bool</code>	2016
<code>__spintrent_spmoney_print_dec_sub_unit:</code>	957	<code>__spintrent_spnM_spnD_exec:nnnn</code>	2097
<code>__spintrent_spmoney_print_int:</code>	846	<code>__spintrent_spnM_spnD_intent:nn</code>	2062
<code>__spintrent_spmoney_print_integer_</code>		<code>__spintrent_spnM_spnD_process:nnnnn</code>	2057
<code>continue:</code>	957	<code>__spintrent_spnM_spnD_result:n</code>	2078
<code>__spintrent_spmoney_print_sep_con:</code>	957	<code>__spintrent_spnM_spnD_silent:nn</code>	2070
<code>__spintrent_spmoney_print_symbol:</code>	812	<code>\l__spintrent_spnQ_intent_read_sign_str</code>	2269
<code>__spintrent_spmoney_render_layout:</code>	825	<code>\l__spintrent_spnQ_read_parens_bool</code>	75
<code>__spintrent_spmoney_render_number_node:</code>	837	<code>\l__spintrent_spnQ_wrap_parens_l_tl</code>	75, 2269
<code>__spintrent_spmoney_render_only_integer_</code>		<code>\l__spintrent_spnQ_wrap_parens_r_tl</code>	75, 2269
<code>node:</code>	837	<code>\l__spintrent_spnnum__notation_sym_tl</code>	31
<code>\l__spintrent_spmoney_res_main_voice_str</code>	739	<code>\l__spintrent_spnnum_intent_read_dec_sep_</code>	
<code>__spintrent_spmoney_set_and_print_sub_</code>		<code>str</code>	32, 34, 215
<code>units:</code>	910	<code>\l__spintrent_spnnum_intent_read_sign_str</code>	32,
<code>__spintrent_spmoney_set_currency:n</code>	764	<code>215</code>	
<code>\l__spintrent_spmoney_sub_units_bool</code>	739	<code>\l__spintrent_spnnum_notation_sym_tl</code>	215
<code>\l__spintrent_spmoney_subnum_int</code>	739	<code>__spintrent_spnnum_print_integer:</code>	382
<code>__spintrent_spmoney_validate_money:</code>	796	<code>__spintrent_spnnum_print_num_start:</code>	382
<code>__spintrent_spmQ_exec:nnnn</code>	2444	<code>__spintrent_spnnum_print_number_core:</code>	382
<code>\l__spintrent_spmQ_join_word_str</code>	76, 2269	<code>__spintrent_spnnum_print_part_dec:</code>	361
<code>\l__spintrent_spmQ_math_style_tl</code>	2269	<code>__spintrent_spnnum_print_part_period:</code>	361
<code>__spintrent_spmQ_print:nnn</code>	2436	<code>__spintrent_spnnum_print_period_bar:</code>	290
<code>\l__spintrent_spmQ_print_dfrac_bool</code>	77	<code>\l__spintrent_spnnum_read_period_sep_str</code>	31,
<code>__spintrent_spmQ_print_sacle_int:n</code>	2393	<code>215</code>	
<code>__spintrent_spmQ_print_scale_int:</code>	2384	<code>\l__spintrent_spnnum_read_terse_bool</code>	31, 215
<code>__spintrent_spmQ_print_spnZ_dfrac:nn</code>	2421	<code>__spintrent_spnnum_render_dec:</code>	273
<code>__spintrent_spmQ_set_join_word:</code>	2375	<code>__spintrent_spnnum_render_decimal_sep:</code>	327
<code>__spintrent_spmQ_set_wrap_parens_size:</code>	2320	<code>__spintrent_spnnum_render_int:</code>	273
<code>__spintrent_spmQ_start_wrap_parens:</code>	2355	<code>__spintrent_spnnum_render_only_period:</code>	290
<code>__spintrent_spmQ_stop_wrap_parens:</code>	2355	<code>__spintrent_spnnum_render_part:n</code>	273
<code>\l__spintrent_spmQ_use_spnZ_bool</code>	77	<code>__spintrent_spnnum_render_period_sep:</code>	290
<code>__spintrent_spmsegmento_exec:nn</code>	2855	<code>__spintrent_spnz_process:nn</code>	2243
		<code>__spintrent_spnz_render_parens:</code>	2231
		<code>__spintrent_sppfig_exec:nn</code>	4088

<code>\l__spintent_spPfig_mode_str</code>	3983	<code>\l__spintent_spsiglo_luaset_error_str</code> .	1170
<code>\l__spintent_spPfig_prefix_tl</code>	3983	<code>\l__spintent_spsiglo_luaset_roman_min_-</code>	1170
<code>__spintent_spPfig_print:n</code>	4035	<code>str</code>	1170
<code>\l__spintent_spPfig_print_sym_bool</code> ...	3983	<code>\l__spintent_spsiglo_print_era_str</code> ...	1170
<code>\l__spintent_spPfig_read_arg_str</code>	3983	<code>__spintent_spsiglo_print_math:n</code>	1254
<code>__spintent_spPfig_sym:</code>	4027	<code>__spintent_spsiglo_print_text:n</code>	1254
<code>__spintent_spPoint_exec:nn</code>	3846	<code>__spintent_spsiglo_render_simple:nn</code> ..	1205
<code>\l__spintent_spPoint_mode_str</code>	3769	<code>__spintent_spsiglo_render_with_-</code>	1205
<code>\l__spintent_spPoint_prefix_tl</code>	3769	<code>era:nnn</code>	1205
<code>__spintent_spPoint_print:n</code>	3807	<code>__spintent_spsiglo_tag_span:nn</code>	1241
<code>\l__spintent_spPoint_silent_cmd_bool</code> ..	3769	<code>__spintent_sptime_build_seconds:nn</code> ...	1334
<code>__spintent_spPoly_exec:nn</code>	3754	<code>__spintent_sptime_build_tree:</code>	55, 1352
<code>\l__spintent_spPoly_mode_str</code>	103, 3624	<code>\l__spintent_sptime_luaset_base_str</code> ...	1320
<code>\l__spintent_spPoly_prefix_tl</code>	3624	<code>\l__spintent_sptime_luaset_error_str</code> ..	1320
<code>__spintent_spPoly_print:n</code>	3674	<code>\l__spintent_sptime_luaset_has_seconds_-</code>	1320
<code>\l__spintent_spPoly_print_sym_bool</code> 103, 3624		<code>str</code>	1320
<code>__spintent_spPoly_sym:</code>	3666	<code>\l__spintent_sptime_luaset_is_fraction_-</code>	1320
<code>__spintent_sprayo_exec:nn</code>	2949	<code>str</code>	1320
<code>\l__spintent_sprayo_mode_str</code>	2870	<code>\l__spintent_sptime_luaset_seconds_str</code> 1320	
<code>\l__spintent_sprayo_prefix_tl</code>	2870	<code>\l__spintent_spunit_exp_seq</code>	476
<code>__spintent_sprayo_print:n</code>	2908	<code>\l__spintent_spunit_exponent_tl</code>	476
<code>\l__spintent_sprayo_silent_cmd_bool</code> ...	2870	<code>__spintent_spunit_format_canonical:</code> ..	539
<code>__spintent_spread_exec:nn</code>	1560	<code>\l__spintent_spunit_is_mult_bool</code>	476
<code>\l__spintent_spread_intent_tl</code>	1559	<code>\l__spintent_spunit_luaset_canonical_-</code>	469
<code>__spintent_sprecta_exec:nn</code>	3170	<code>str</code>	469
<code>\l__spintent_sprecta_mode_str</code>	3058	<code>\l__spintent_spunit_luaset_compact_exp_-</code>	469
<code>\l__spintent_sprecta_prefix_tl</code>	3058	<code>str</code>	469
<code>__spintent_sprecta_print:n</code>	3097	<code>\l__spintent_spunit_luaset_is_compact_-</code>	469
<code>\l__spintent_sprecta_silent_cmd_bool</code> ..	3058	<code>str</code>	469
<code>__spintent_spsegmento_exec:nn</code>	2749	<code>\l__spintent_spunit_luaset_is_-</code>	469
<code>\l__spintent_spsegmento_mode_str</code>	2670	<code>sexagesimal_str</code>	469
<code>\l__spintent_spsegmento_prefix_tl</code>	2670	<code>\l__spintent_spunit_luaset_lookup_status_-</code>	469
<code>__spintent_spsegmento_print:n</code>	2708	<code>str</code>	469
<code>\l__spintent_spsegmento_silent_cmd_-</code>	2670	<code>\l__spintent_spunit_luaset_read_str</code> ...	469
<code>bool</code>	2670	<code>\l__spintent_spunit_luaset_status_str</code> .	469
<code>__spintent_spsemirecta_exec:nn</code>	3043	<code>\l__spintent_spunit_mult_seq</code>	476
<code>\l__spintent_spsemirecta_mode_str</code>	2964	<code>__spintent_spunit_process_base_exp:n</code> .	539
<code>\l__spintent_spsemirecta_prefix_tl</code> ...	2964	<code>__spintent_spunit_process_mult:n</code>	599
<code>__spintent_spsemirecta_print:n</code>	3002	<code>\l__spintent_spunit_read_cdot_bool</code> ...	476
<code>\l__spintent_spsemirecta_silent_cmd_-</code>	2964	<code>\l__spintent_spunit_read_slash_str</code> ...	476
<code>bool</code>	2964	<code>__spintent_spunit_safe_exec:n</code>	618
<code>__spintent_spshort_execute_layout:</code> ...	1113	<code>\l__spintent_spunit_unit_name_tl</code>	476
<code>\l__spintent_spshort_luaset_base_str</code> ..	1030	<code>\l__spintent_spusep_arg_tl</code>	57, 58, 1445
<code>\l__spintent_spshort_luaset_expanded_-</code>	1030	<code>__spintent_spusep_convert:n</code>	1507
<code>str</code>	1030	<code>\l__spintent_spusep_left_tl</code>	57, 58, 1445
<code>\l__spintent_spshort_luaset_layout_str</code> 1030		<code>\l__spintent_spusep_right_tl</code>	57, 58, 1445
<code>\l__spintent_spshort_luaset_output_str</code> 1030		<code>__spintent_spusep_set_parens:nn</code>	1496
<code>\l__spintent_spshort_luaset_status_str</code> 1030		<code>\l__spintent_spusep_silent_bool</code>	58
<code>\l__spintent_spshort_luaset_suffix_str</code> 1030		<code>__spintent_unknown_keys:n</code>	167
<code>__spintent_spshort_print:nn</code>	1066	<code>__spintent_unknown_keys:nn</code>	167
<code>__spintent_spshort_process_and_-</code>	1078	<code>\splado</code>	18, 79, 2554
<code>render:n</code>	1078	<code>splado-invalid-points</code>	2473
<code>__spintent_spshort_render_bypass:n</code> ...	1089	<code>\spmangulo</code>	20, 99, 3612
<code>__spintent_spshort_render_error:n</code> ...	1089	<code>spmangulo-invalid-arg</code>	3505
<code>__spintent_spshort_render_fallback:</code> ..	1089	<code>\spmarco</code>	19, 94, 3381
<code>__spintent_spshort_render_success:</code> ...	1089	<code>spmarco-invalid-points</code>	3291
<code>__spintent_spshort_tag_span:nn</code>	1039	<code>\spmcd</code>	15, 65, 1996
<code>\l__spintent_spsiglo_luaset_arabic_str</code> 1170		<code>\spmcm</code>	15, 65, 1996
		<code>\splado</code>	18, 81, 2660

W	
\widearc	19, 92, 93, 95
wrap-parens	1727, 1798, 2210, 2285