

T1 Ej2 XML básicos 2.

Dado el archivo "*estilo-articulos.css*", cuyo contenido es:

```
nombre{color:blue;font-size:20px}
precio{color:green;font-size:28px}
```

Escribir un documento XML asociado al archivo "*estilo-articulos.css*" y que represente la siguiente información:

ARTÍCULOS	
<i>Nombre</i>	<i>Precio</i>
Sofá	642
Mesa	305
Lámpara	89

Nota: no hay que utilizar ningún atributo para representar la información de las *artículos*.

Resultado:

Sofá 642 Mesa 305 Lámpara 89

Dado el archivo "*estilo-fechas.css*", cuyo contenido es:

```
dia{color:brown;font-size:38px}
mes{color:magenta;font-size:30px}
```

Escribir un documento XML asociado al archivo "*estilo-fechas.css*" y que represente la siguiente información:

FECHAS	
<i>Día</i>	<i>Mes</i>
12	enero
7	abril
25	octubre

Nota: no hay que utilizar ningún atributo para representar la información de las *fechas*.

Resultado:

12 Enero 7 Abril 25 Octubre

T1 Ej2 XML básicos 2.

Corregir los errores que hay en el siguiente documento XML ("*frutas.xml*") para que esté bien formado. Para ello, puede ser necesario crear nuevas etiquetas o atributos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
< frutas >
  < fruta >
    < nombre >cereza< nombre \>
  < fruta \>
  < fruta >
    < nombre >naranja< nombre \>
  < fruta \>
< frutas \>
```

Resultado:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <frutas>
3    <fruta>
4      <nombre>Cereza</nombre>
5    </fruta>
6    <fruta>
7      <nombre>Naranja</nombre>
8    </fruta>
9  </frutas>
```

Corregir los errores que hay en el siguiente documento XML ("*figuras.xml*") para que esté bien formado. Para ello, puede ser necesario crear nuevas etiquetas o atributos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<figuras>
  <figura plana>
    <nombre>cuadrado</nombre>
    </lados 4>
  </figura>
  <figura plana>
    <nombre>triángulo</nombre>
    </lados 3>
  </figura>
  <figura tridimensional>
    <nombre>cubo</nombre>
    </aristas 12>
    </caras 6>
  </figura>
</figuras>
```

Resultado:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2  <figuras>
3    <figura>
4      <nombre>Cuadrado</nombre>
5      <lados>4</lados>
6    </figura>
7    <figura>
8      <nombre>Triángulo</nombre>
9      <lados>3</lados>
10   </figura>
11   <figura>
12     <nombre>Cubo</nombre>
13     <aristas>12</aristas>
14     <caras>6</caras>
15   </figura>
16 </figuras>
```

T1 Ej2 XML básicos 2.

Corregir los errores que hay en el siguiente documento XML ("*numeros.xml*") para que esté bien formado. Para ello, puede ser necesario crear nuevas etiquetas o atributos.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<numeros>
  <1 letra="u" letra="n" letra="o">1</>
  <2 letra="d" letra="o" letra="s">22</>
  <6 letra="s" letra="e" letra="i" letra="s">666666</>
</numeros>
```

Resultado:

```
1  <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2      <letras>
3          <letra>
4              <letra>U</letra>
5              <letra>N</letra>
6              <letra>O</letra>
7          </letra>
8          <letra>
9              <letra>D</letra>
10             <letra>O</letra>
11             <letra>S</letra>
12          </letra>
13          <letra>
14              <letra>S</letra>
15              <letra>E</letra>
16              <letra>I</letra>
17              <letra>S</letra>
18          </letra>
19      </letras>
```