



Zona: Aragua  
Fecha: 2024-03-01T00:00:00.000000000  
Usuario: MARLON LIMA  
Referencia: TF-CN-01-03-001-MCY  
Nro solicitud: 14

cantidad	desc larga	precio total cot	precio prov	tiempo entrega
5	Válvula Check retorno a resorte; tipo: Waffer; Marca: Spirax Sarco; Modelo: DCV-41; Conexión: 1" roscada NPT Material: Acero Inoxidable con asientos de metal, Máxima Presión de Operación: 725 Psig.	0.0	nan	Inmediato, salvo previa venta
6	Válvula de bola; Marca: Spirax Sarco; Modelo: M10S3; Conexión: 1" roscada NPT; Material: Cuerpo e internos en acero inoxidable e en acero inoxidable. Asiento PTFE; Máxima Presión de Operación: 70 bar r a 40°C.	0.0	168.3	nan
3	Visor de ventana simple, marca: Spirax Sarco. modelo: SG. Conexión 1" roscada NPT. Material Cuerpo en Bronce. Máxima presión de operación: 50 psi.	0.0	228.05	nan
4	Trampa de flotador y termostato; Marca: Spirax Sarco; Modelo: FTI-200; Conexiones: 3/4" roscadas NPT, Materiales: Hierro dúctil e internos en acero inoxidable; Máxima presión de operación: 200 Psi.	0.0	482.6	nan
5	Filtro de línea; Marca: Spirax Sarco; Modelo: IT; Conexión: 3/4" roscado NPT; Malla 20; Material: Hierro Fundido, elemento filtrante en Acero Inoxidable; Máxima Presión de Operación: 250 psig	0.0	57.23	nan

5	Válvula Check retorno a resorte; tipo: Waffer; Marca: Spirax Sarco; Modelo: DCV-41; Conexión: 3/4" roscada NPT Material: Acero Inoxidable con asientos de metal, Máxima Presión de Operación: 725 Psig	0.0	nan	nan
6	Válvula de bola; Marca: Spirax Sarco; Modelo: M10S3; Conexión: 3/4" roscada NPT; Material: Cuerpo e internos en acero inoxidable e en acero inoxidable. Asiento PTFE; Máxima Presión de Operación: 70 bar r a 40°C.	1508.71	122.54	nan
3	Visor de ventana simple, marca: Spirax Sarco. modelo: SG. Conexión 3/4" roscada NPT. Material Cuerpo en Bronce. Máxima presión de operación: 50 psi.	757.09	188.33	nan