



Zona: Carabobo  
Fecha: 2024-03-01T00:00:00.000000000  
Usuario: HORACIO MOLINA  
Referencia: TF-CN-28-02-006-VAL  
Nro solicitud: 12

cantidad	desc larga	precio total cot	precio prov	tiempo entrega
1	Válvula Reguladora de Presión para Vapor pilotada; Marca: Spirax Sarco; Modelo: 25P; Conexión: 2" roscada NPT; Material: Cuerpo en hierro fundido e internos en acero inoxidable; Máxima presión de operación: 250 Psig; Piloto de presión: resorte azul; rango: 20 – 100 Psi.	4099.83	2683.84	04 - 06 semanas

1	<p>Reparación y mantenimiento de válvula reguladora para vapor marca: Spirax Sarco, modelo: 25P, conexión: 2". Incluye:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Desensamble de la válvula.</li> <li>• Chequeo del cuerpo de la válvula con líquidos penetrantes.</li> <li>• Chequeo de la tapa de la válvula con líquidos penetrantes.</li> <li>• Reemplazo de todos los conectores de la válvula.</li> <li>• Reemplazo de empaaduras de piloto, cuerpo y tapa.</li> <li>• Limpieza ó reemplazo del filtro interno.</li> <li>• Maquinado y rectificación de juntas de empaque.</li> <li>• Fabricación de tuberías de compensación.</li> <li>• Maquinado del obturador.</li> <li>• Maquinado de la tobera.</li> <li>• Lapeado a mano del obturador.</li> <li>• Lapeado del disco.</li> <li>• Lapeado a mano de la tobera.</li> <li>• Verificación de concentricidad del Vástago.</li> <li>• Verificación de los resortes.</li> <li>• Sanblasting al cuerpo y tapa de la válvula.</li> <li>• Limpieza manual mecánica a los internos de la válvula.</li> <li>• Engrase con grasa de alta temperatura.</li> <li>• Pintura con aluminio gliconado o Negro Mate de alta temperatura.</li> <li>• Rearme de la válvula</li> <li>• Ensamble y torqueado siguiendo el procedimiento aplicado por SpiraxSarco.</li> <li>• Verificación de funcionamiento del mecanismo de las Válvula.</li> <li>• Pruebas Hidrostáticas de cuerpo y sellos.</li> </ul> <p>Nota: en caso de haber daño oculto se cotizará aparte luego del diagnostico</p>	1400.0	nan	nan
---	--	--------	-----	-----