UNIVERSO 360

Documentação do Banco de Dados

Gerado em 07/04/2026

13 tabelas documentadas

Índice de Tabelas

1. franchises — *Armazena as franquias (unidades de negócio) do sistema. Cada franquia possui seu...*
2. units — *Unidades físicas (filiais/escritórios) pertencentes a cada franquia. Cada unidad...*
3. customers — *Clientes (escolas, empresas, instituições) cadastrados por cada franquia. Podem ...*
4. commission_beneficiaries — *Comissionados (vendedores, apresentadores, supervisores) vinculados a cada franq...*
5. events — *Eventos (apresentações em escolas) organizados pelas franquias. Contêm informaçõ...*
6. tickets — *Ingressos vendidos para os eventos. Cada registro representa uma transação de co...*
7. commission_payouts — *Registros de repasses de comissões para vendedores, apresentadores e escolas. Co...*
8. grades — *Séries escolares cadastradas no sistema (ex: 1º Ano, 2º Ano). Usadas para classi...*
9. event_grades — *Associação entre eventos e séries escolares. Permite definir quais séries partic...*
10. profiles — *Perfis de usuários do sistema. Criado automaticamente via trigger ao cadastrar u...*
11. user_roles — *Papéis (roles) atribuídos aos usuários. Cada usuário pode ter múltiplos papéis. ...*
12. email_logs — *Log de todos os e-mails enviados pelo sistema (comprovantes, recibos de estorno,...*
13. contact_messages — *Mensagens de contato enviadas pelo formulário público do site. Acessíveis apenas...*

1. franchises

Armazena as franquias (unidades de negócio) do sistema. Cada franquia possui seu próprio dono, configurações de gateway de pagamento e percentuais padrão de comissão.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único da franquia
name	text	NOT NULL	—	—	Nome da franquia
city	text	NOT NULL	—	—	Cidade onde a franquia está localizada
state	text	NOT NULL	—	—	Estado (UF) da franquia
owner_id	uuid	NULL	—	FK → auth.users	ID do usuário proprietário da franquia
is_active	boolean	NOT NULL	true	—	Indica se a franquia está ativa
payment_gateway	text	NOT NULL	'asaas'	—	Gateway de pagamento ativo (asaas, mercadopag
mercadopago_access_token	text	NULL	—	—	Token de acesso do Mercado Pago
mercadopago_public_key	text	NULL	—	—	Chave pública do Mercado Pago
mercadopago_refresh_token	text	NULL	—	—	Token de refresh do Mercado Pago (OAuth)
mercadopago_user_id	bigint	NULL	—	—	ID do usuário no Mercado Pago
mp_token_refreshed_at	timestamptz	NULL	—	—	Data/hora do último refresh do token MP
pagbank_token	text	NULL	—	—	Token de autenticação do PagBank
asaas_api_key	text	NULL	—	—	Chave de API do Asaas
asaas_webhook_token	text	NULL	—	—	Token de verificação de webhooks do Asaas
commission_type	text	NULL	'fixed'	—	Tipo de comissão da franquia (fixed ou percentag
commission_value	numeric	NULL	2.00	—	Valor da comissão da franquia
default_seller_commission_pct	numeric	NULL	25	—	Percentual padrão de comissão do vendedor
default_presenter_commission_pct	numeric	NULL	20	—	Percentual padrão de comissão do apresentador
default_supervisor_commission_pct	numeric	NULL	0	—	Percentual padrão de comissão do supervisor
default_school_commission_pct	numeric	NULL	10	—	Percentual padrão de comissão da escola
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação do registro
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 23 colunas

2. units

Unidades físicas (filiais/escritórios) pertencentes a cada franquia. Cada unidade pode ser associada a eventos e tickets.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único da unidade
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia à qual a unidade pertence
name	text	NOT NULL	—	—	Nome da unidade
city	text	NOT NULL	—	—	Cidade da unidade
state	text	NOT NULL	—	—	Estado (UF) da unidade
address	text	NULL	—	—	Endereço completo da unidade
capacity	integer	NULL	50	—	Capacidade máxima da unidade
is_active	boolean	NOT NULL	true	—	Indica se a unidade está ativa
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 10 colunas

3. customers

Clientes (escolas, empresas, instituições) cadastrados por cada franquia. Podem ser associados a eventos e possuem dados de contato e endereço.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do cliente
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia proprietária do cadastro
seller_id	uuid	NULL	—	FK → commission_beneficiaries	Vendedor responsável pelo cliente
name	text	NOT NULL	—	—	Nome/razão social do cliente
cnpj	text	NULL	—	—	CNPJ do cliente
cpf	text	NULL	—	—	CPF do cliente (pessoa física)
email	text	NULL	—	—	E-mail principal
phone	text	NULL	—	—	Telefone fixo
whatsapp	text	NULL	—	—	Número de WhatsApp
contact_name	text	NULL	—	—	Nome do contato principal
contact_whatsapp	text	NULL	—	—	WhatsApp do contato principal
classification	text	NULL	—	—	Classificação do cliente (ex: escola pública, partic
cep	text	NULL	—	—	CEP do endereço
street	text	NULL	—	—	Logradouro
number	text	NULL	—	—	Número do endereço
neighborhood	text	NULL	—	—	Bairro
city	text	NULL	—	—	Cidade
state	text	NULL	—	—	Estado (UF)
reference_point	text	NULL	—	—	Ponto de referência
pix_key	text	NULL	—	—	Chave PIX do cliente
pix_key_type	text	NULL	—	—	Tipo da chave PIX (cpf, cnpj, email, telefone, alea
is_active	boolean	NOT NULL	true	—	Indica se o cliente está ativo
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 24 colunas

4. commission_beneficiaries

Comissionados (vendedores, apresentadores, supervisores) vinculados a cada franquia. Podem ter um usuário de login associado para acesso ao painel de colaborador.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do comissionado
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia à qual pertence
user_id	uuid	NULL	—	FK → auth.users	Usuário de login vinculado (para acesso ao painel
name	text	NOT NULL	—	—	Nome do comissionado
type	text	NOT NULL	—	—	Tipo: seller, presenter ou supervisor
whatsapp	text	NULL	—	—	Número de WhatsApp
pix_key	text	NULL	—	—	Chave PIX para recebimento
pix_key_type	text	NULL	—	—	Tipo da chave PIX
is_active	boolean	NOT NULL	true	—	Indica se está ativo
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação

Total: 10 colunas

5. events

Eventos (apresentações em escolas) organizados pelas franquias. Contêm informações de local, data, capacidade, preço e comissionados atribuídos.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do evento
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia organizadora
customer_id	uuid	NULL	—	FK → customers	Cliente (escola) onde o evento acontece
unit_id	uuid	NULL	—	FK → units	Unidade associada ao evento
seller_id	uuid	NULL	—	FK → commission_beneficiaries	Vendedor atribuído ao evento
presenter_id	uuid	NULL	—	FK → commission_beneficiaries	Apresentador atribuído ao evento
supervisor_id	uuid	NULL	—	FK → commission_beneficiaries	Supervisor atribuído ao evento
school_name	text	NOT NULL	—	—	Nome da escola/local do evento
location	text	NOT NULL	—	—	Endereço do evento
event_date	date	NOT NULL	—	—	Data do evento
event_time	time	NOT NULL	—	—	Horário de início
event_end_time	time	NULL	—	—	Horário de término
description	text	NULL	—	—	Descrição/observações do evento
total_capacity	integer	NOT NULL	—	—	Capacidade total de alunos
available_spots	integer	NOT NULL	—	—	Vagas disponíveis (decrementado a cada venda)
price	numeric	NOT NULL	—	—	Preço unitário do ingresso
seller_commission_pct	numeric	NULL	25	—	Percentual de comissão do vendedor neste event
presenter_commission_pct	numeric	NULL	20	—	Percentual de comissão do apresentador neste ev
supervisor_commission_pct	numeric	NULL	0	—	Percentual de comissão do supervisor neste even
school_commission_type	text	NULL	'percentage'	—	Tipo de comissão da escola (percentage ou fixed)
school_commission_value	numeric	NULL	10	—	Valor/percentual de comissão da escola
cash_password	text	NULL	—	—	Senha para registro de vendas em dinheiro
sales_deadline	timestamptz	NULL	—	—	Prazo limite para vendas online
is_active	boolean	NOT NULL	true	—	Indica se o evento está ativo
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT	now()	—	Data da última atualização

		NULL			

Total: 26 colunas

6. tickets

Ingressos vendidos para os eventos. Cada registro representa uma transação de compra com dados do aluno, pagamento e status.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do ingresso
event_id	uuid	NOT NULL	—	FK → events	Evento ao qual o ingresso pertence
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia do evento
customer_id	uuid	NULL	—	FK → auth.users	Usuário comprador (se autenticado)
unit_id	uuid	NULL	—	FK → units	Unidade associada
payment_id	text	NULL	—	—	ID do pagamento no gateway (Asaas/PagBank)
mp_payment_id	text	NULL	—	—	ID do pagamento no Mercado Pago
payment_status	text	NOT NULL	'pending'	—	Status: pending, approved, refunded, cancelled
payment_method	text	NULL	—	—	Método: pix, credit_card, cash, free
amount	numeric	NOT NULL	—	—	Valor total pago
quantity	integer	NOT NULL	1	—	Quantidade de ingressos na transação
customer_name	text	NOT NULL	—	—	Nome do responsável/comprador
customer_email	text	NOT NULL	—	—	E-mail do comprador
customer_phone	text	NULL	—	—	Telefone do comprador
student_name	text	NULL	—	—	Nome do aluno
parent_name	text	NULL	—	—	Nome do pai/mãe/responsável
class_grade	text	NULL	—	—	Série/turma do aluno
shift	text	NULL	—	—	Turno (manhã, tarde, noite)
spots_decremented	boolean	NOT NULL	false	—	Indica se as vagas já foram decrementadas
refund_reason	text	NULL	—	—	Motivo do estorno (se aplicável)
refunded_at	timestamptz	NULL	—	—	Data/hora do estorno
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 23 colunas

7. commission_payouts

Registros de repasses de comissões para vendedores, apresentadores e escolas. Controla valores, períodos e status de pagamento.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do repasse
franchise_id	uuid	NOT NULL	—	FK → franchises	Franquia responsável pelo repasse
event_id	uuid	NOT NULL	—	FK → events	Evento gerador da comissão
beneficiary_id	uuid	NULL	—	FK → commission_beneficiaries	Comissionado que recebe o repasse
payout_type	text	NOT NULL	—	—	Tipo: seller, presenter ou school
recipient_name	text	NULL	—	—	Nome do recebedor
amount	numeric	NOT NULL	0	—	Valor do repasse em reais
period_start	date	NOT NULL	—	—	Início do período de apuração
period_end	date	NOT NULL	—	—	Fim do período de apuração
is_paid	boolean	NOT NULL	false	—	Indica se o repasse foi efetuado
paid_at	timestamptz	NULL	—	—	Data/hora do pagamento
paid_by	uuid	NULL	—	FK → auth.users	Usuário que efetuou o pagamento
notes	text	NULL	—	—	Observações sobre o repasse
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 15 colunas

8. grades

Séries escolares cadastradas no sistema (ex: 1º Ano, 2º Ano). Usadas para classificar alunos nos eventos.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único da série
name	text	NOT NULL	—	UNIQUE	Nome da série (único no sistema)
display_order	integer	NULL	0	—	Ordem de exibição na interface
is_active	boolean	NULL	true	—	Indica se a série está ativa
created_at	timestamptz	NULL	now()	—	Data de criação

Total: 5 colunas

9. event_grades

Associação entre eventos e séries escolares. Permite definir quais séries participam de cada evento, incluindo séries customizadas.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único
event_id	uuid	NOT NULL	—	FK → events	Evento associado
grade_id	uuid	NULL	—	FK → grades	Série padrão (se não customizada)
custom_grade_name	text	NULL	—	—	Nome da série customizada (alternativa ao grade_
created_at	timestamptz	NULL	now()	—	Data de criação

Total: 5 colunas

10. profiles

Perfis de usuários do sistema. Criado automaticamente via trigger ao cadastrar um novo usuário no auth.users.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	—	PK, FK → auth.users	ID do usuário (mesmo do auth.users)
full_name	text	NULL	—	—	Nome completo do usuário
username	text	NULL	—	UNIQUE	Nome de usuário (login para franqueados/colabor
phone	text	NULL	—	—	Telefone do usuário
must_change_password	boolean	NOT NULL	false	—	Flag para forçar troca de senha no primeiro login
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação
updated_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data da última atualização

Total: 7 colunas

11. user_roles

Papéis (roles) atribuídos aos usuários. Cada usuário pode ter múltiplos papéis. Valores possíveis: admin, franchise_owner, customer, collaborator, atendente, desenvolvedor.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único
user_id	uuid	NOT NULL	—	FK → auth.users	ID do usuário
role	app_role	NOT NULL	—	UNIQUE(user_id,role)	Papel atribuído ao usuário
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação

Total: 4 colunas

12. email_logs

Log de todos os e-mails enviados pelo sistema (comprovantes, recibos de estorno, credenciais). Permite auditoria e reenvio.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único do log
franchise_id	uuid	NULL	—	FK → franchises	Franquia relacionada
ticket_id	uuid	NULL	—	FK → tickets	Ingresso relacionado (se aplicável)
email_type	text	NOT NULL	—	—	Tipo do e-mail (receipt, refund_receipt, credentials
recipient_email	text	NOT NULL	—	—	E-mail do destinatário
cc_email	text	NULL	—	—	E-mail em cópia (CC)
subject	text	NULL	—	—	Assunto do e-mail
status	text	NOT NULL	'sent'	—	Status do envio (sent, error)
error_message	text	NULL	—	—	Mensagem de erro (se falhou)
sent_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data/hora do envio
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de criação do registro

Total: 11 colunas

13. contact_messages

Mensagens de contato enviadas pelo formulário público do site. Acessíveis apenas por administradores.

Coluna	Tipo	Nulo?	Default	PK/FK	Descrição
id	uuid	NOT NULL	gen_random_uuid()	PK	Identificador único da mensagem
name	text	NOT NULL	—	—	Nome do remetente
email	text	NOT NULL	—	—	E-mail do remetente
phone	text	NULL	—	—	Telefone do remetente
message	text	NOT NULL	—	—	Conteúdo da mensagem
is_read	boolean	NOT NULL	false	—	Indica se a mensagem foi lida
created_at	timestamptz	NOT NULL	now()	—	Data de envio

Total: 7 colunas