

Arreglos Sistólicos y Arquitecturas de Dominio Específico

Elly Cortez

*Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
ecortez@estudiantec.cr*

Juan P. Elizondo

*Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
juelizondo@estudiantec.cr*

Luis D. García

*Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
guisogarcia1010@estudiantec.cr*

Yonaikel F. Tencio

*Escuela de Ingeniería Electrónica
Tecnológico de Costa Rica
Cartago, Costa Rica
tencioyonaikel@estudiantec.cr*

I. INTRODUCCIÓN

II. FUNDAMENTOS TEÓRICOS

...

III. NÚCLEOS TENSORIALES

Ante el rápido avance de la inteligencia artificial y del aprendizaje profundo, las unidades de cómputo tradicionales (como los procesadores de flujo convencionales), se volvieron insuficientes para satisfacer la carga computacional requerida por los tensores de gran tamaño (estructuras de datos multidimensionales).

Debido a esta limitante, surgió la necesidad de integrar estructuras de aceleración heterogénea especializadas en operadores específicos. Ante esto, la empresa NVIDIA introdujo por primera vez una unidad de procesamiento de tensores dedicada, conocida como Tensor Core (Núcleo Tensorial). Su propósito era subsanar las deficiencias de cálculo matricial de sus GPUs convencionales, por medio de la aceleración por hardware de precisión mixta, con el objetivo de reducir los tiempos de ejecución al procesar volúmenes masivos de datos.

III-A. El Arreglo Sistólico como el núcleo del Tensor Core

Para comprender cómo los núcleos tensoriales logran esta eficiencia disruptiva frente a las unidades tradicionales de la GPU, es crucial vincularlos con el concepto de los arreglos sistólicos (systolic arrays). Un sistema de cómputo tradicional se ve drásticamente limitado por los constantes accesos y transferencias hacia la memoria principal. En contraste, un núcleo tensorial moderno no reinventa las matemáticas del álgebra lineal, sino que adopta la estructura paralela de un arreglo sistólico bidimensional como su propio núcleo de procesamiento computacional.

La arquitectura del núcleo tensorial aprovecha precisamente la ventaja competitiva de los arreglos sistólicos: una malla o red bidimensional de Unidades de Procesamiento (PE, Processing Units) interconectadas directamente a nivel de hardware mediante una segmentación (pipeline) balanceada.

III-B. La operación MMA

Los Tensor Cores están diseñados específicamente para resolver la ecuación de multiplicación y acumulación de matrices (MMA, Matrix Multiply-Accumulate), según muestra la ecuación 1:

$$D = A \times B + C \quad (1)$$

En este proceso, A y B son las matrices que se multiplican entre sí. Las cuales suelen estar en formatos de baja precisión como FP16 (16 bits de punto flotante) o INT8 (8 bits enteros), lo que permite una mayor velocidad de procesamiento.

La matriz C es la matriz de acumulación, generalmente manejada con una precisión mayor como FP32 (32 bits de punto flotante) para evitar la pérdida de información y mitigar los errores de redondeo.

Por último, el resultado final de la operación se entrega en la matriz D , también de alta precisión.

III-C. Flujo de ejecución en el Hardware

Las matrices de los modelos de aprendizaje profundo, son muy grandes, por lo que un núcleo tensorial no puede procesarlas de golpe. En su lugar, se puede aplicar una estrategia jerárquica de división y ejecución, basada en el flujo de datos de un arreglo sistólico [1].

III-C1. Segmentación por bloques:

III-C2. Distribución escalonada de datos:

III-C3. El flujo sistólico y el reúso de datos:

III-C4. Acumulación y resultado final:

IV. TPU DE GOOGLE

V. OPTIMIZACIÓN DE ARREGLOS MAC

REFERENCIAS

- [1] Z. Feng, H. Zhang, A. Li, L. Xing, D. Wu, and Y. Liu, "A tensor core architecture for large-scale matrix multiplication operations on gpgpu processor," in *2025 4th International Symposium on Semiconductor and Electronic Technology (ISSET)*. IEEE, 2025, pp. 246–249.