

Biochar Blend

ACONDICIONADOR ORGÁNICO DE SUELOS

Insumo regenerativo compuesto por biochar de pirólisis controlada y compost enriquecido, **inoculado en biofábrica con un consorcio bacteriano vivo**. Mejora la estructura, la funcionalidad y la resiliencia del suelo, optimizando el uso de recursos hídricos y nutricionales.

44,5	7,33	8,03	24,01
CIC	**PH**	**RELACIÓN C/N**	**SILICIO TOTAL**
meq/100 g	neutro	ratio	% SiO_2

PARÁMETRO DESTACADO

44,50
MEQ/100 G

Capacidad de intercambio catiónico

Aproximadamente el doble de la CIC típica de un compost convencional y el triple de la de un biochar puro. Una CIC alta se traduce en mayor retención de nutrientes en la zona radicular, menor lixiviación y mejor aprovechamiento de la fertilización aplicada.

COMPOSICIÓN DEL BLEND

Tres componentes en una sola mezcla

Biochar

Producido por pirólisis controlada. Aporta la matriz porosa que retiene agua y nutrientes, y el carbono estable que permanece en el suelo.

Compost enriquecido

Aporta humus estable que estructura y descompacta el suelo, más el N, P y K orgánicos de liberación gradual.

Consorcio bacteriano

Azotobacter, *Azospirillum* y *Pseudomonas*: fijación de nitrógeno, promoción radicular y solubilización de fósforo. El blend sale inoculado de la biofábrica.

BENEFICIOS AGRONÓMICOS

01
Retención de agua

La porosidad del biochar retiene humedad disponible, reduce el estrés hídrico y espacia los riegos. De particular interés en zonas con déficit de lluvia.

02
Nutrición gradual

Liberación lenta de N, P y K con nitrógeno 99 % orgánico, más un aporte de silicio de 24,01 % que fortalece los tejidos vegetales.

03
Activación biológica

La relación C/N de 8,03 y el pH neutro de 7,33 favorecen la actividad de la microbiota del suelo sin inmovilizar nitrógeno.

04
Recuperación de suelos

Restituye materia orgánica estable, mejora la estructura en suelos compactados y fija carbono de forma permanente.

METALES PESADOS

Todos los elementos por debajo del límite normativo

Arsénico 0,36 de 41 mg/kg	**Cadmio** 0,49 de 39 mg/kg	**Cromo** 87,75 de 1.200 mg/kg
Mercurio < 5,0 de 17 mg/kg	**Níquel** 22,66 de 420 mg/kg	**Plomo** 12,93 de 20 mg/kg

El plomo es el elemento con menor margen respecto al límite (65 % del valor permitido); los demás se sitúan muy por debajo. Valores correspondientes a la muestra analizada.

PERFIL NUTRICIONAL

Resultados sobre muestra analizada

PARÁMETRO	VALOR	APORTE AGRONÓMICO
Nitrógeno total (N)	0,69 %	99 % orgánico, de liberación lenta.
Nitrógeno orgánico	0,69 %	Disponibilidad gradual y sostenida en el ciclo.
Fósforo	0,93 %	Desarrollo radicular y floración.
Potasio	0,65 %	Calidad de fruto y resistencia de la planta.
Silicio	24,01 %	Fortalece tejidos y la resistencia física a plagas.
Carbono orgánico	5,50 %	Aporte de materia orgánica estable.
Sodio	0,30 %	Contenido bajo, sin riesgo de salinización.

APLICACIÓN EN SIEMBRA DE PALMA

Una sola labor, en el hueco de siembra

1 – 2 kg
POR PALMA

- ½ al fondo del hueco, antes de sembrar.
- ½ sobre el plato para sellar, y tierra encima.

La dosis dentro del rango se define según la materia orgánica y la estructura del suelo del lote. El blend no reemplaza el plan de fertilización: complementa el aporte de N, P y K con liberación lenta y mejora el aprovechamiento de lo que se aplique después.

ANÁLISIS Y CERTIFICACIONES

- Informes de ensayo Dr. Calderón Labs — CC-38909-1 y CC-39458.
- Laboratorio acreditado ICA, registro LB0000112022, vigente hasta 2032.
- Certificado Negocios Verdes del Meta — Cormacarena.
- Métodos NTC 5167, NTC 234 y NTC 202.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Apariencia	**Sólido color café oscuro**
Empaque	**Bolsas de 20 – 25 kg · a granel**
Almacenamiento	**Lugar seco y cubierto**
Vida útil	**Indefinida**

COMPROMISO SOSTENIBLE

El biochar se produce a partir de biomasa agroindustrial, transformándola en un insumo de valor agronómico. Cada aplicación contribuye a:

- Secuestro de carbono a largo plazo en el perfil del suelo.
- Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
- Recuperación de suelos degradados y compactados.
- Economía circular en la cadena agroindustrial.

FABRICANTE

Sirius Regenerative Solutions S.A.S. ZOMAC · KM 7 Vía Cabuyaro, Barranca de Upía, Meta – Colombia

direccion.comercial@siriusregenerative.com · +57 311 8882058 · Acompañamiento agronómico en campo con agendamiento previo.