

HTML

El esqueleto de la página

Los tres lenguajes, explicados con una persona

HTML es el esqueleto: los huesos que sostienen todo y le dan forma. CSS es la ropa: los colores, los tamaños, el estilo. JavaScript es el cerebro: lo que hace que la página piense y reaccione. Esta guía es la primera de tres y trata solo del esqueleto. Sin él, las otras dos no tienen nada que vestir ni que mover.

Lo único que necesitas:

- Visual Studio Code instalado.
- Google Chrome o cualquier navegador.
- Ganas de equivocarte muchas veces, que así es como se aprende.

Al final de esta guía vas a tener

Tu propia página de perfil, hecha por ti desde cero: con tu nombre, tu foto, tus gustos, una tabla, una lista y un formulario. En la guía 2 le vas a poner colores y en la guía 3 la vas a hacer reaccionar.

Contenido

- Parte 1 — ¿Qué es HTML y cómo se escribe?
- Parte 2 — Tu primer archivo
- Parte 3 — La otra opción: trabajar en CodePen
- Parte 4 — El esqueleto que toda página tiene
- Parte 5 — Textos: títulos y párrafos
- Parte 6 — Listas
- Parte 7 — Imágenes y enlaces
- Parte 8 — Tablas
- Parte 9 — Formularios
- Parte 10 — Cajas y secciones
- Parte 11 — Seis ejercicios para practicar
- Parte 12 — Proyecto final: mi página de perfil
- Parte 13 — Errores comunes
- Chuleta de etiquetas · Glosario · Lista de verificación

Cómo se usa esta guía

No la leas de corrido. Después de cada parte hay un ejercicio pequeño: hazlo antes de seguir. Programar se aprende con los dedos, no con los ojos.

Parte 1 — ¿Qué es HTML y cómo se escribe?

HTML significa HyperText Markup Language, o sea lenguaje de marcado. La palabra clave es marcado: HTML no da órdenes como otros lenguajes, sino que marca cada pedazo de contenido para decir qué es cada cosa.

Es como cuando subrayas un libro con colores: este es el título, esto es una lista, esto es una foto. Eso es todo lo que hace HTML, y es muchísimo.

1.1 Las etiquetas

El marcado se hace con etiquetas, que son palabras entre los símbolos menor que y mayor que. Casi siempre vienen en pareja:

```
<h1>Hola mundo</h1>
```

Parte	Nombre	Para qué
<h1>	Etiqueta de apertura	Aquí empieza un título grande
Hola mundo	Contenido	Lo que la gente va a leer
</h1>	Etiqueta de cierre	Aquí termina el título

La etiqueta de cierre es igual a la de apertura pero con una barra inclinada. Esa barra es la que más se olvida en el mundo.

1.2 Las etiquetas que no se cierran

Unas pocas etiquetas no envuelven nada, así que se escriben solas. Son las que traen algo consigo, como una imagen o un salto de línea:

```
  
<br>  
<hr>
```

1.3 Los atributos

Un atributo es información extra que se le da a una etiqueta, y va siempre dentro de la etiqueta de apertura:

```
<a href="https://google.com">Ir a Google</a>
```

Aquí href es el atributo y lo que va entre comillas es su valor. Los atributos siempre se escriben así: nombre, igual, y el valor entre comillas.

1.4 Las etiquetas se anidan como muñecas rusas

Una etiqueta puede ir dentro de otra, pero nunca se pueden cruzar. La última que se abre es la primera que se cierra:

```
<p>Me gusta el <strong>helado</strong> de vainilla.</p>
```

MAL (cruzadas):

```
<p>Me gusta el <strong>helado</p></strong>
```

Parte 2 — Tu primer archivo

2.1 Crear la carpeta y el archivo

1. En el escritorio, crea una carpeta llamada mi-pagina, en minúsculas y sin espacios.
2. Abre VS Code y ve a Archivo → Abrir carpeta... y escoge esa carpeta.
3. En el panel de la izquierda, haz clic en el ícono de hoja con un signo más (Nuevo archivo).
4. Escribe el nombre index.html y presiona Enter. El nombre importa: index es el nombre que los navegadores buscan primero.

2.2 El truco que escribe el esqueleto solo

Dentro del archivo vacío, escribe únicamente un signo de admiración y presiona la tecla Tab:

```
| !
```

VS Code escribirá el esqueleto completo de una página en un segundo. Es el atajo favorito de todos los programadores web. Si no funciona, escribe el código de la Parte 4 a mano.

2.3 Ver tu página en el navegador

Hay dos formas. La primera es la más simple:

1. Abre la carpeta mi-pagina en tu computador (no en VS Code).
2. Haz doble clic en index.html. Se abrirá en el navegador.
3. Cada vez que guardes con Ctrl + S, recarga el navegador con F5 para ver el cambio.

La segunda forma es más cómoda y vale la pena:

1. En VS Code, haz clic en el ícono de los cuadritos en la barra izquierda (Extensiones).
2. Busca Live Server e instálalo.
3. Haz clic derecho sobre index.html y escoge Open with Live Server.
4. Ahora la página se recarga sola cada vez que guardas. Ya no necesitas F5.

Ejercicio 0

Crea la carpeta, crea index.html, escribe el signo de admiración con Tab y ábrelo en el navegador. Vas a ver una página completamente en blanco. Eso está bien: el esqueleto está listo pero todavía no hay contenido.

Parte 3 — La otra opción: trabajar en CodePen

Todo lo que acabas de hacer con archivos también se puede hacer directamente en internet, sin instalar nada, en una página que se llama CodePen. Es una herramienta que usan programadores profesionales todos los días para probar ideas rápido.

Las dos formas son válidas y sirven para cosas distintas. Esta parte explica cuándo conviene cada una.

3.1 ¿Cuál me conviene?

	VS Code (archivos)	CodePen (internet)
Instalar algo	Sí, hay que instalarlo	No, se abre en el navegador
Empezar a escribir	Hay que crear la carpeta y el archivo	Inmediato
Ver el resultado	Guardar y recargar	Se actualiza mientras escribes
Guardar el trabajo	Queda en tu computador	Necesita una cuenta gratis
Compartir con alguien	Hay que enviar los archivos	Se copia un enlace
Usar tus propias fotos	Sí, desde tu carpeta	No en el plan gratis
Sirve para	Proyectos de verdad	Probar ideas y ejercicios

La recomendación honesta

Para los ejercicios cortos de esta guía, CodePen es más rápido y más divertido porque el resultado aparece al instante. Para tu página de perfil, que es un proyecto que vas a seguir usando en las guías 2 y 3, es mejor VS Code con archivos de verdad. Lo ideal es aprender las dos.

3.2 Empezar en treinta segundos

1. Abre el navegador y entra a codepen.io
2. Haz clic en el botón que dice Start Coding, o en Pen dentro del menú de crear.
3. Vas a ver la pantalla dividida en cuatro partes: tres cuadros de código arriba (HTML, CSS y JS) y el resultado abajo.
4. Escribe en el cuadro de HTML y mira cómo el resultado va cambiando solo, letra por letra.

Cada proyecto en CodePen se llama un pen, que en inglés significa lapicero. Puedes tener todos los que quieras.

3.3 La diferencia más importante

En CodePen NO se escribe el esqueleto. Nada de DOCTYPE, ni html, ni head, ni body. En el cuadro de HTML se escribe únicamente lo que iría dentro del body.

En un archivo index.html se escribe todo esto:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>...</head>
  <body>
    <h1>Hola</h1>
  </body>
</html>
```

En el cuadro de HTML de CodePen se escribe solo esto:

```
<h1>Hola</h1>
```

Que esto no te confunda

El esqueleto sigue existiendo: CodePen lo escribe por ti, por detrás, para ahorrarte trabajo. No es que las páginas web hechas en CodePen no lo necesiten. Por eso la Parte 4 de esta guía es igual de importante aunque trabajes en CodePen: el día que hagas una página de verdad, vas a tener que escribirlo tú.

¿Y si necesito poner algo en el head?

A veces hace falta, por ejemplo para las tipografías de Google Fonts que verás en la guía 2. Se hace así:

1. Haz clic en Settings, arriba a la derecha del editor.
2. Entra a la pestaña HTML.
3. Busca la caja que dice Stuff for <head> y escribe ahí las líneas que irían en el head.

3.4 Guardar tu trabajo

Puedes escribir código sin cuenta, pero si cierras la pestaña se pierde todo. Para guardar hay que crear una cuenta gratuita en el botón Sign Up.

Tres cosas que hay que saber antes de crear la cuenta

Primero: CodePen pide tener al menos 13 años, o 16 si vives en Europa. Segundo: en el plan gratis, todo lo que guardas queda público, cualquiera lo puede ver y copiar. Tercero: no hace falta usar tu nombre real, se permite usar un seudónimo.

Recomendación para el salón:

- Si los estudiantes son menores de 13, que el profesor cree una sola cuenta y guarde ahí los trabajos, o que trabajen sin cuenta y copien su código a un archivo al final de la clase.
- Si crean cuenta propia, que usen un seudónimo y un correo del colegio, nunca datos personales.
- Recordarles que lo que publiquen ahí lo puede ver cualquier persona del mundo.

3.5 Las imágenes en CodePen

Como no hay una carpeta donde guardar archivos, no puedes usar tus propias fotos en el plan gratis. Hay que usar imágenes que ya estén en internet, con su dirección completa:

No funciona en CodePen:

```

```

Sí funciona:

```

```

Para practicar sin buscar fotos, sirven las imágenes de relleno: cambia los números de placeholder.co por el tamaño que quieras. También puedes hacer clic derecho sobre cualquier imagen de internet, escoger Copiar dirección de la imagen y pegarla en el src.

3.6 Compartir y entregar

Esta es la mejor ventaja de CodePen para una clase. Cada pen tiene una dirección propia, así que entregar la tarea es copiar un enlace y pegarlo:

1. Guarda el pen con el botón Save.
2. Copia la dirección que aparece arriba en el navegador.
3. Pégalas en el correo, en el chat del curso o donde el profesor indique.

Quien abra ese enlace ve el código y el resultado al mismo tiempo, y puede hacer clic en Fork para sacar su propia copia sin dañar la tuya. Así es como se ayudan los programadores entre ellos.

3.7 Atajos y detalles útiles

Para	Cómo
Ver el resultado en grande	Arrastra la línea que divide el código del resultado, o usa el modo Full Page.
Ordenar tu código	En Settings hay una opción de formateo, o usa Shift + Alt + F.
Ver cómo lo hicieron otros	El buscador de CodePen está lleno de ejemplos: busca card, button o animation.
Sacar tu copia de un ejemplo ajeno	El botón Fork crea una copia tuya que puedes modificar.
Bajar tu trabajo a archivos	El botón Export permite descargar el pen como archivos html, css y js.

Ese último botón, **Export**, es el puente entre los dos mundos: puedes empezar un ejercicio en CodePen y después bajarlo como archivos para seguir trabajándolo en VS Code.

Ejercicio 0B — Tu primer pen

Entra a codepen.io, empieza un pen nuevo y escribe en el cuadro de HTML un título con tu nombre y un párrafo debajo. Mira cómo aparece al instante mientras escribes, sin guardar ni recargar nada. Después haz lo mismo en VS Code y compara cuál de las dos formas te gustó más.

Parte 4 — El esqueleto que toda página tiene

Absolutamente todas las páginas web del mundo, desde Google hasta la de tu colegio, empiezan con esta misma estructura:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Mi página</title>
  </head>
  <body>
    <h1>¡Hola!</h1>
  </body>
</html>
```

Línea	Qué hace
<!DOCTYPE html>	Avisa al navegador que esto es HTML moderno. Siempre va de primera.
<html lang="es">	Envuelve toda la página. El lang dice que está en español.
<head>	La parte que el visitante no ve: configuración e información.
<meta charset="UTF-8">	Permite usar tildes y la letra ñ. Sin esto se ven símbolos raros.
<title>	El texto que aparece en la pestaña del navegador.
<body>	Todo lo que la gente sí ve. Aquí va el 95% de tu trabajo.

La regla más importante de todas

Si vas a escribir algo que se vea en la pantalla, va dentro de body. Si un estudiante escribe algo y no aparece nada, lo primero que hay que revisar es si lo puso fuera de body por accidente.

Los espacios del principio de cada línea se llaman indentación. No son obligatorios, pero hacen que el código se pueda leer. En VS Code puedes ordenar todo automáticamente con Shift + Alt + F.

Parte 5 — Textos: títulos y párrafos

Escribe lo siguiente dentro de body, borrando lo que había:

```
<h1>Camila Rodríguez</h1>
<h2>Estudiante de sexto grado</h2>
<p>Me gustan los animales, el baloncesto y dibujar.</p>
<p>Este es mi <strong>primer</strong> sitio web y lo hice
    <em>sin ayuda de nadie</em>.</p>
<hr>
<p>Línea uno<br>Línea dos</p>
```

Guarda y mira el navegador. Fíjate en dos cosas: los títulos salen en negrilla y de distinto tamaño solos, y los párrafos se separan solos.

Etiqueta	Qué hace
<h1> a <h6>	Títulos, de más grande a más pequeño. h1 solo debería haber uno por página.
<p>	Un párrafo de texto.
	Texto importante. El navegador lo pone en negrilla.
	Texto con énfasis. El navegador lo pone en cursiva.
 	Un salto de línea dentro del mismo párrafo.
<hr>	Una línea horizontal que separa secciones.

Ejercicio 1 — Tu presentación

Escribe un h1 con tu nombre, un h2 con tu curso y tres párrafos: uno sobre tu familia, uno sobre lo que te gusta y uno sobre lo que quieres ser cuando grande. En cada párrafo resalta al menos una palabra con strong.

Por qué usamos strong y no una etiqueta que diga negrilla: HTML describe qué es cada cosa, no cómo se ve. Lo de cómo se ve es trabajo de CSS, que es la guía 2. Esta separación es una de las ideas más importantes de la web.

Parte 6 — Listas

Hay dos tipos y se escriben casi igual. La diferencia es una sola letra.

5.1 Lista con viñetas (sin orden)

```
<h3>Mis comidas favoritas</h3>
<ul>
  <li>Pizza</li>
  <li>Arepá con queso</li>
  <li>Helado de chocolate</li>
</ul>
```

5.2 Lista numerada (con orden)

```
<h3>Mi rutina de la mañana</h3>
<ol>
  <li>Sonar la alarma tres veces</li>
  <li>Desayunar</li>
  <li>Cepillarme los dientes</li>
</ol>
```

ul viene de unordered list y ol de ordered list. Cada elemento va dentro de un li, que viene de list item. Los números de la lista ordenada los pone el navegador solo: nunca los escribas a mano.

5.3 Listas dentro de listas

```
<ul>
  <li>Mascotas
    <ul>
      <li>Perro</li>
      <li>Gato</li>
    </ul>
  </li>
  <li>Deportes</li>
</ul>
```

Fíjate que la lista de adentro va dentro del li, antes de cerrarlo. Es el mismo principio de las muñecas rusas.

Ejercicio 2 — Dos listas

Agrega a tu página una lista con viñetas de cinco cosas que te gustan, y una lista numerada con los pasos de algo que sepas hacer: preparar un sándwich, amarrarse los zapatos o llegar del colegio a tu casa. Ponle un h3 de título a cada una.

Parte 7 — Imágenes y enlaces

6.1 Imágenes

La etiqueta `img` no se cierra y necesita dos atributos obligatorios:

```

```

Atributo	Qué es
src	Dónde está la imagen. Viene de source, o sea fuente.
alt	Descripción escrita. La leen las personas ciegas y aparece si la foto falla.
width	El ancho en píxeles. Si no lo pones, la imagen sale de su tamaño original.

El atributo `alt` no es opcional aunque el navegador no se queje: es lo que permite que una persona ciega entienda tu página. Escribirlo bien es parte de hacer las cosas bien.

Las dos formas de poner una imagen

Imagen que está en tu carpeta:

```

```

Imagen que está en internet:

```

```

Para la primera, la foto tiene que estar guardada dentro de la misma carpeta que `index.html`. Si está dentro de una subcarpeta llamada `imagenes`, se escribe `imagenes/perro.jpg`

6.2 Enlaces

```
<a href="https://es.wikipedia.org">Ir a Wikipedia</a>
```

Que abra en otra pestaña:

```
<a href="https://es.wikipedia.org" target="_blank">Wikipedia</a>
```

Enlace a otra página tuya:

```
<a href="pasatiempos.html">Mis pasatiempos</a>
```

Una imagen que es un enlace:

```
<a href="https://google.com"></a>
```

La letra `a` viene de anchor, que significa ancla. El atributo `href` dice a dónde lleva.

Ejercicio 3 — Foto y enlaces

Guarda una imagen dentro de tu carpeta mi-pagina y muéstrala en tu página con un ancho de 250 píxeles y un alt bien escrito. Después agrega tres enlaces a páginas que te gusten, que abran en otra pestaña.

Parte 8 — Tablas

Una tabla se arma por filas, y dentro de cada fila van las celdas. Suena complicado pero son solo tres etiquetas:

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>Materia</th>
    <th>Profesor</th>
    <th>Nota</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>Matemáticas</td>
    <td>Sandra</td>
    <td>4.5</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Sociales</td>
    <td>Julián</td>
    <td>4.8</td>
  </tr>
</table>
```

Etiqueta	Significa	Qué es
<table>	tabla	Envuelve toda la tabla
<tr>	table row	Una fila completa
<th>	table header	Una celda de encabezado. Sale en negrilla y centrada
<td>	table data	Una celda normal con datos

Cuenta siempre las celdas: todas las filas deben tener la misma cantidad. Si una fila tiene tres th y otra tiene dos td, la tabla sale torcida.

El border="1" es provisional, solo para ver las líneas mientras aprendes. En la guía 2 vas a aprender la forma correcta de darle estilo con CSS.

Ejercicio 4 — Tu horario

Construye una tabla con tu horario del lunes: una columna para la hora, una para la materia y una para el salón. Que tenga fila de encabezados y al menos cuatro filas de datos.

Parte 9 — Formularios

Los formularios son las cajas donde la gente escribe cosas. Por ahora no van a guardar nada en ninguna parte: eso lo hará JavaScript en la guía 3. Aquí solo construimos las piezas.

```
<form>
  <label for="nombre">Tu nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" placeholder="Escribe aquí">
  <br><br>
  <label for="edad">Tu edad:</label>
  <input type="number" id="edad">
  <br><br>
  <label for="color">Color favorito:</label>
  <select id="color">
    <option>Azul</option>
    <option>Rojo</option>
    <option>Verde</option>
  </select>
  <br><br>
  <textarea placeholder="Cuéntame algo"></textarea>
  <br><br>
  <button>Enviar</button>
</form>
```

Etiqueta	Qué hace
<form>	Envuelve todo el formulario.
<label>	El texto que explica para qué es la casilla.
<input>	La casilla donde se escribe. No se cierra.
<select> y <option>	Una lista desplegable con opciones.
<textarea>	Una caja grande para escribir varias líneas. Esta sí se cierra.
<button>	El botón.

El atributo id le pone nombre propio a una casilla. Ese nombre es lo que va a usar JavaScript en la guía 3 para leer lo que la persona escribió, así que vale la pena ponerlos bien desde ahora.

El atributo for del label debe tener exactamente el mismo texto que el id del input. Cuando coinciden, al hacer clic en el texto se activa la casilla.

Tipos de input más usados

<code><input type="text"></code>	escribir texto
<code><input type="number"></code>	solo números
<code><input type="email"></code>	correo electrónico
<code><input type="date"></code>	un calendario
<code><input type="color"></code>	un selector de color
<code><input type="checkbox"></code>	una casilla de marcar
<code><input type="range"></code>	una barra deslizante

Ejercicio 5 — Formulario de contacto

Arma un formulario con: nombre, correo, una lista desplegable con tres materias, una casilla de marcar que diga Quiero recibir noticias y un botón. Cada casilla debe tener su label y su id.

Parte 10 — Cajas y secciones

Hasta ahora todo el contenido va uno debajo del otro sin ninguna organización. Para agrupar cosas usamos cajas, y esas cajas son las que CSS va a poder mover y pintar después.

9.1 div y span

```
<div class="tarjeta">
  <h3>Mi perro</h3>
  <p>Se llama Rocky y tiene 3 años.</p>
</div>

<p>Mi color favorito es el <span class="destacado">azul</span>.</p>
```

Un div es una caja que ocupa todo el ancho y empuja hacia abajo lo que sigue. Un span es una cajita que se queda dentro del renglón. La regla práctica: div para agrupar bloques, span para marcar palabras sueltas.

9.2 El atributo class

class le pone una etiqueta con nombre a un elemento, como los stickers que le pones a tus cuadernos. No cambia nada visualmente, pero es lo que va a permitir que CSS diga: a todo lo que se llame tarjeta, ponle borde azul.

Varios elementos pueden compartir la misma class. Un id, en cambio, debe ser único en toda la página.

9.3 Las etiquetas con nombre propio

Son divs con significado. Se comportan igual pero le dicen al navegador y a los buscadores qué es cada parte:

```

<header>
  <h1>Mi página</h1>
</header>

<nav>
  <a href="#">Inicio</a>
  <a href="#">Contacto</a>
</nav>

<main>
  <section>
    <h2>Sobre mí</h2>
  </section>
</main>

<footer>
  <p>Hecho por Camila, 2026</p>
</footer>

```

Etiqueta	Qué parte de la página es
<header>	La parte de arriba: título y logo.
<nav>	El menú de navegación con los enlaces.
<main>	El contenido principal. Solo debe haber uno.
<section>	Una sección temática dentro del contenido.
<article>	Algo que tiene sentido por sí solo, como una noticia.
<aside>	Contenido de al lado, como una barra lateral.
<footer>	El pie de página: créditos, contacto, año.

Ejercicio 6 — Ordena tu página

Reorganiza todo lo que has hecho: pon el h1 dentro de un header, todo el contenido dentro de un main dividido en secciones, y agrega un footer con tu nombre y el año. La página se verá casi igual, y ese es justamente el punto: la organización es para ti y para CSS, no para el visitante.

Parte 11 — Seis ejercicios para practicar

Estos son distintos a los que ya hiciste: aquí no te damos el código, solo el resultado que hay que lograr. Cada uno se hace en un archivo nuevo dentro de tu carpeta.

Ejercicio A — La receta (archivo `receta.html`)

- Un h1 con el nombre de tu comida favorita.
- Una imagen del plato.
- Un h2 que diga Ingredientes, seguido de una lista con viñetas.
- Un h2 que diga Preparación, seguido de una lista numerada.
- Un enlace al final que lleve de vuelta a `index.html`.

Ejercicio B — El equipo (archivo `equipo.html`)

- Una tabla con cinco jugadores: número, nombre y posición.
- Fila de encabezados con `th`.
- Un párrafo arriba explicando de qué equipo se trata.

Ejercicio C — La encuesta (archivo `encuesta.html`)

- Un formulario que pregunte nombre, edad, una lista desplegable de deportes y un comentario.
- Todas las casillas con su label y su id correspondiente.
- Un botón que diga Enviar respuestas.

Ejercicio D — El menú de enlaces

- En `index.html`, crea un nav con enlaces a `receta.html`, `equipo.html` y `encuesta.html`.
- Copia ese mismo nav a las otras tres páginas, para poder navegar entre todas.
- Comprueba que funcionan haciendo clic en cada uno.

Ejercicio E — Detective de errores

Este código tiene cuatro errores. Encuéntralos todos:

```
<h1>Mi página<h1>
<p>Hola, me llamo <strong>Ana</p></strong>

<ul>
  <li>Uno
  <li>Dos</li>
</ul>
```

Pista: uno es una etiqueta que no se cerró bien, otro son etiquetas cruzadas, otro es un atributo obligatorio que falta y otro es un li sin cerrar.

Ejercicio F — Copia lo que ves

Escoge cualquier página sencilla que te guste, mírala bien y trata de reconstruirla solo con HTML, sin preocuparte por los colores. Vale hacer un artículo de Wikipedia, la cartelera del cine o el menú de un restaurante.

Parte 12 — Proyecto final: mi página de perfil

Este es el proyecto que vas a seguir usando en las guías 2 y 3, así que hazlo con cariño. Debe cumplir con todo lo siguiente:

Debe tener	Detalle
Estructura completa	DOCTYPE, html, head con title y meta charset, y body.
Un header	Con tu nombre en un h1 y una frase que te describa.
Un nav	Con al menos tres enlaces.
Una foto	Con su alt bien escrito y un ancho definido.
Dos listas	Una con viñetas y una numerada.
Una tabla	Con encabezados y mínimo tres filas.
Un formulario	Con al menos tres casillas, sus labels y un botón.
Clases	Al menos tres elementos con class, pensando en la guía 2.
Un footer	Con tu nombre y el año.

Estructura sugerida para que no te pierdas:

```
<body>
  <header>...</header>
  <nav>...</nav>
  <main>
    <section class="sobre-mi">...</section>
    <section class="mis-gustos">...</section>
    <section class="mi-horario">...</section>
    <section class="contacto">...</section>
  </main>
  <footer>...</footer>
</body>
```

Guárdalo bien

No borres esta carpeta al terminar. En la guía 2 vamos a tomar exactamente este archivo y lo vamos a transformar con colores y diseño, y en la guía 3 le vamos a dar vida. Ver tu propia página evolucionar es la mejor parte del curso.

Parte 13 — Errores comunes

Lo que pasa	Por qué y cómo se arregla
Todo el texto salió gigante	Se te olvidó cerrar un h1 o un h2. Todo lo que sigue queda adentro del título.
La imagen no aparece	El nombre del archivo no coincide exactamente. Revisa mayúsculas y la extensión: foto.jpg no es Foto.JPG.
Aparecen símbolos raros donde van las tildes	Falta la línea meta charset="UTF-8" dentro del head.
Escribí algo y no se ve	Lo escribiste fuera de body, o dentro del head.
La lista sale desordenada	Algún li quedó sin cerrar.
El enlace no lleva a ninguna parte	Falta el https:// al comienzo de la dirección.
La página se ve toda pegada	Es normal: HTML no maneja espacios ni diseño. Eso es trabajo de CSS.
El navegador no muestra los cambios	No guardaste con Ctrl + S, o no recargaste con F5.

La herramienta secreta

En cualquier página web, haz clic derecho y escoge Inspeccionar. Se abre una ventana con el HTML de esa página. Sirve para dos cosas: revisar tus propios errores y espiar cómo hicieron las páginas que te gustan. Todos los programadores web viven con esa ventana abierta.

Chuleta de etiquetas

Para tener a mano mientras trabajas.

Etiqueta	Para qué
<code><h1> ... <h6></code>	Títulos de mayor a menor
<code><p></code>	Párrafo
<code> / </code>	Importante / con énfasis
<code>
 / <hr></code>	Salto de línea / línea separadora
<code> </code>	Listas con viñetas, numeradas y sus elementos
<code></code>	Imagen
<code><a href></code>	Enlace
<code><table> <tr> <th> <td></code>	Tabla, fila, encabezado, celda
<code><form> <label> <input></code>	Formulario, etiqueta de casilla, casilla
<code><select> <option></code>	Lista desplegable y sus opciones
<code><textarea> <button></code>	Caja de texto grande y botón
<code><div> / </code>	Caja de bloque / caja en línea
<code><header> <nav> <main></code>	Encabezado, menú y contenido principal
<code><section> <footer></code>	Sección y pie de página

Glosario

Palabra	Qué significa
HTML	El lenguaje que marca qué es cada parte del contenido.
Etiqueta	Una palabra entre < y > que marca contenido.
Atributo	Información extra dentro de la etiqueta de apertura.
Anidar	Meter una etiqueta dentro de otra.
Indentación	Los espacios al comienzo de la línea que ordenan el código.
class	Un nombre que se le pone a un elemento y se puede repetir.
id	Un nombre único que solo puede usar un elemento.
Semántica	Usar la etiqueta que corresponde al significado del contenido.

Lista de verificación

Marca cada casilla cuando lo hayas logrado:

- ☐ Creé mi carpeta mi-pagina y el archivo index.html.
- ☐ Probé también CodePen y entendí en qué se diferencia.
- ☐ Escribí el esqueleto con DOCTYPE, head y body.
- ☐ Puse títulos y párrafos con palabras resaltadas.
- ☐ Hice una lista con viñetas y una numerada.
- ☐ Mostré una imagen con su alt.
- ☐ Puse enlaces que funcionan.
- ☐ Construí una tabla con encabezados.
- ☐ Armé un formulario con labels e ids.
- ☐ Organicé todo con header, main, section y footer.
- ☐ Le puse class a los elementos, pensando en CSS.
- ☐ Terminé mi página de perfil.
- ☐ Encontré los cuatro errores del ejercicio E.

Ya tienes el esqueleto. En la guía 2 le ponemos la ropa.