

10 directivas de sesión

Pablo Fernández López



Session.save_path:

Define el argumento que es pasado al gestor de almacenamiento. Si se elige el gestor de archivos por defecto, éste es la ruta donde los archivos son creados. Véase también `session_save_path()`.

Session.name:

Especifica el nombre de la sesión que se usa como nombre de cookie. Sólo debería contener caracteres alfanuméricos. Por defecto es PHPSESSID. Véase también `session_name()`.

Session.auto_start:

Especifica si el módulo de sesión inicia una sesión automáticamente cuando arranque una petición. Por defecto es 0 (deshabilitado).

Session.gc_probability:

Se usa junto con `session.gc_divisor` para manejar la probabilidad de que la rutina de gc (garbage collection, recolección de basura) está iniciada. Por defecto es 1. Véase `session.gc_divisor` para más detalles.

Session.entropy_length

Especifica el número de bytes que serán leídos desde el archivo especificado arriba. Por defecto es 32. Eliminado en PHP 7.1.0.

Session.use_strict_mode

Especifica si el módulo usará el modo de id de sesión estricto. Si este modo está habilitado, el módulo no aceptará IDs de sesiones no inicializadas.

Session.use_cookies

Especifica si el módulo usará cookies para almacenar el id de sesión en la parte del cliente. Por defecto es 1 (habilitado).

Session.use_only_cookies

Especifica si el módulo sólo usará cookies para almacenar el id de sesión en la parte del cliente.



Session.cookie_lifetime

Especifica el tiempo de vida en segundos de la cookie que es enviada al navegador.