

API pública de nominaciones

Guía de integración para consumidores externos

Versión 1.0 | Solo lectura

1. Inicio rápido

Esta API permite consultar una nominación individual y recorrer el listado de nominaciones de Portlog. Es de solo lectura: no crea, modifica ni elimina información.

URL base

La organización consumidora debe reemplazar **{URL_BASE}** por el dominio HTTPS de producción informado por Portlog.

```
{URL_BASE}/api/public/v1
```

Credencial asignada

Trate esta clave como una contraseña. No la incluya en repositorios, capturas, tickets ni código frontend.

pl_live_e159f237a09b6cc1740be8fe65c2012b0e0487e16be5e73d334d5702937721dc

La clave se envía en cada solicitud mediante el encabezado Authorization:

```
Authorization: Bearer pl_live_e159f237a09b6cc1740be8fe65c2012b0e0487e16be5e73d334d5702937721dc
```

Ejemplo mínimo

```
curl -sS '{URL_BASE}/api/public/v1/nominations?page=1&pageSize=25' \ + -H 'Authorization: Bearer  
pl_live_e159f237a09b6cc1740be8fe65c2012b0e0487e16be5e73d334d5702937721dc'
```

Nunca coloque la clave en la URL o en parámetros de consulta. Las solicitudes deben realizarse exclusivamente por HTTPS.

2. Listar nominaciones

```
GET /api/public/v1/nominations
```

Parámetros de consulta

Parámetro	Tipo	Regla
page	entero	Opcional. Predeterminado 1; mínimo 1.
pageSize	entero	Opcional. Predeterminado 25; máximo 100.
status	texto	NOMINATED, IN_PORT, FULL_AWAY o CANCELLED.
sort	texto	nominatedAt, eta, createdAt o updatedAt. Prefijo - = descendente.

Ejemplo

```
GET {URL_BASE}/api/public/v1/nominations?page=1&pageSize=25&status=IN_PORT&sort=-updatedAt
```

Respuesta 200

```
{
  "data": [{
    "id": "42a398dc-9e90-4e97-b64e-1b2e35df570f",
    "reference": "SN-26/0007",
    "kind": "SN", "status": "IN_PORT",
    "nominationType": "FULL_AGENCY",
    "voyage": { "number": "007", "code": "VYG-2026-007" },
    "vessel": { "name": "MV Example", "callSign": "CXAB", "imoNumber": "9876543" },
    "operatingPort": { "name": "Montevideo", "abbreviation": "MVD" },
    "nominatedAt": "2026-08-30T14:15:00.000Z",
    "eta": "2026-09-02T18:30:00.000Z",
    "createdAt": "2026-08-30T14:15:00.000Z",
    "updatedAt": "2026-09-03T12:40:00.000Z"
  }],
  "pagination": { "page": 1, "pageSize": 25, "totalItems": 73,
    "totalPages": 3, "hasNextPage": true, "hasPreviousPage": false }
}
```

3. Consultar una nominación

```
GET /api/public/v1/nominations/{id}
```

El identificador debe ser un UUID válido obtenido del listado. El detalle agrega buque, cliente, puertos, fechas, contactos operativos, carga y partes relacionadas.

Ejemplo

```
curl -sS '{URL_BASE}/api/public/v1/nominations/42a398dc-9e90-4e97-b64e-1b2e35df570f' \ + -H 'Authorization: Bearer pl_live_e159f237a09b6cc1740be8fe65c2012b0e0487e16be5e73d334d5702937721dc'
```

Estructura del objeto

Bloque	Contenido
Identidad	id, reference, kind, status, nominationType
voyage / vessel	Número y código de viaje; nombre, call sign, IMO, bandera, LOA, GRT y NRT
client / ports	Cliente comercial y puertos operativo, muelle, anterior, siguiente y descarga
dates	Nominación, respuesta, laycan inicial/final y ETA
contacts	Capitán, broker, boarding clerk e inspector
cargo	Producto, cantidad, unidad, operación, ETC y cifras de carga
parties	Tipo, nombre y referencias comerciales de cada parte

Fechas y valores nulos

Las marcas de tiempo persistentes se devuelven en ISO 8601 UTC, con sufijo Z. Un dato desconocido se devuelve como null. La excepción es cargo.estimatedCompletionAt: Portlog lo almacena como hora civil local del puerto, sin zona horaria, por ejemplo 2026-09-04T06:00:00.

Estados

NOMINATED = nominada; IN_PORT = en puerto; FULL_AWAY = operación finalizada/buque zarpado; CANCELLED = cancelada. Los estados operativos se calculan con los hechos registrados en Portlog.

4. Errores y operación segura

Todos los errores usan la misma envoltura. Conserve requestId cuando contacte a soporte.

```
{
  "error": {
    "code": "NOMINATION_NOT_FOUND",
    "message": "Nomination was not found.",
    "requestId": "req_01K4A9N7YQHNP3T5G4C8X2"
  }
}
```

HTTP	Código	Acción recomendada
400	INVALID_QUERY	Corregir UUID, paginación, estado o criterio de orden.
401	INVALID_API_KEY	Verificar el encabezado Bearer y la clave activa.
403	API_KEY_DISABLED	Solicitar a Portlog la reactivación o una nueva clave.
404	NOMINATION_NOT_FOUND	Verificar que el ID exista y sea accesible.
429	RATE_LIMIT_EXCEEDED	Esperar y reintentar con backoff exponencial.
500	INTERNAL_ERROR	Reintentar; si persiste, informar requestId.

Buenas prácticas

- Guardar la clave en un gestor de secretos o variable de entorno del backend.
- No llamar esta API directamente desde navegadores ni aplicaciones móviles.
- Configurar timeouts, backoff exponencial y un máximo de reintentos.
- No registrar el encabezado Authorization.
- Solicitar rotación inmediata ante cualquier sospecha de exposición.

Límite

La API aplica un máximo de 120 solicitudes por minuto. La respuesta 429 indica que el consumidor debe reducir su frecuencia.

Referencia para Portlog (no es una segunda credencial)

Huella SHA-256 para PUBLIC_API_KEY_HASHES:
c15006127e43be1750535433182cc8a13a9ad899b73d29b4b097f9f41a190b1c

La huella sirve únicamente para configurar el servidor y no permite reconstruir la clave secreta.