

CRILGON 1020

Cristalizador suelos alto brillo



Producto diseñado para el cristalizado y abrillantado de suelos duros. De gran duración, ideal para el tratamiento de mármol, terrazo, mosaico hidráulico y cemento pulido, siendo rápido en su aplicación. Adecuado para el tratamiento de grandes superficies. Su utilización confiere un alto grado de brillo duradero y resistente. Recomendado para máquinas de baja velocidad (150 a 400 r.p.m.). No resbala ni marca las pisadas.




DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Previamente la superficie limpia y seca se deposita en el pavimento una pequeña cantidad del producto mediante aplicación directa o pulverización, seguidamente con la máquina de pulido y cristalizado de tipo industrial provista de lana de acero tipo nº 2, se reparte rápida y uniformemente con pasadas paralelas e entrecruzadas en áreas de 2 a 3 m². Producto cáustico, proteja los zócalos de aluminio y madera. No debe usarse sobre madera, cerámica ni arcilla.

RENDIMIENTO: Suelos muy dañados: 100-150 c.c. por cada m². Suelos normales: 25-50 c.c. por cada m².

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 5 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido opaco
Color: blanco
Densidad: 1.115 g/cc a 20°C
pH: 2.0 (5%)



T^a Inflamación: N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Derivados de sales de flúor
Ácidos inorgánicos
Tensioactivos no iónicos
Ceras naturales