

TAPIXEL

Limpiador tapicerías inyección-extracción




Producto utilizado para la limpieza de tapicerías de automóviles, moquetas, etc. Posee en su composición tensioactivos con un alto poder humectante y desengrasante.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar sobre la superficie y frotar ligeramente con un cepillo, para posteriormente aspirar para eliminar la humedad del tejido y arrastrar la suciedad. Puede utilizarse manualmente mediante pulverizador o en máquinas de inyección-extracción. Se utiliza normalmente entre 10-14% en agua dependiendo del grado de suciedad. Utilizado en las proporciones indicadas no afecta a tintes y colores.

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 5 L.
Envases de 20 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente
Color: pardo
Densidad: 1.012 g/cc a 20°C
pH: 11.4



Tª Inflamación: N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Tensioactivos no iónicos
Tensioactivos catiónicos
Diluyentes
Secuestrantes
Perfumes
Colorantes