

DESBLOC

Aflojatodo





Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Posee en su composición componentes antioxidantes protegiendo las piezas aplicadas contra la formación de óxido. No contiene en su composición petróleo. Formulado en su composición con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante rociado sobre las piezas o componentes a tratar, déjese actuar durante unos instantes. Facilitará los procesos de extracción de tornillos, bulones y toda clase de piezas metálicas bloqueadas por la acción del óxido, la corrosión y la suciedad.


FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 10 L.
Envases de 25 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido transparente
Color:	morado
Densidad:	0,78 g/cc a 20°C
pH:	N.A.
	
Tª Inflamación:	< 15°C
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Hidrocarburos destilados del petróleo
Parafinas
Antioxidantes
Colorantes