

ECO FLASS

Abrillantador concentrado Ecolabel - Sistema EcoSave -



ECO FLASS se utiliza como aditivo en el enjuague y aclarado final en máquinas o túneles lavavajillas. Por su composición no produce espuma, proporciona un excelente secado y abrillantado de todos los utensilios lavados. Es adecuado para trabajar con cualquier tipo de agua, especialmente aguas de elevada dureza. Su aplicación se realiza de forma combinada con ECO WASSH.

Apto para industria alimentaria.

La utilización de este producto, provisto de la etiqueta ecológica de la UE, con arreglo a las instrucciones de dosificación contribuye a la reducción de la contaminación del agua y de la producción de residuos.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	líquido transparente
Color:	azul
Densidad:	1.08 g/cc a 20°C
pH:	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 2.75 (1%)
	← ÁCIDOS NEUTROS → ALCALINOS

T ^a Inflamación:	N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demandia Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Tensioactivos no iónicos
Diluyentes
Ácidos orgánicos
Solubilizantes
Colorantes
Conservantes


DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Se dosifica en la máquina a razón de 0.07 a 0.4 gramos por litro de agua de enjuague a una temperatura superior a 65°C. No posee en su composición elementos que perjudiquen el equipo de inyección, la máquina o las superficies tratadas.

TIPO DE AGUA	DOSIS
AGUAS BLANDAS	0,07 – 0,2 g/L
AGUAS MEDIAS	0,25 – 0,3 g/L
AGUAS DURAS	0,3 – 0,4 g/L

*Para aguas más duras se recomienda aumentar la dosis

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 2 L.
Envases de 5 L.

ACCESORIOS



En caso de accidente consultar al SERVICIO MÉDICO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 91 562 04 20 N° FAB 63.393

Ed: AA/25
15/04/2025