

FINISH

Cera acabados



Producto adecuado para el abrillantado de suelos duros (mármol, terrazo, etc.). Por su formulación y fácil aplicación, es ideal para aplicar en suelos donde se requiera un resultado rápido como finalización de tratamientos (cristalizado), o como acabado en finalización de obras. También sobre superficies de tráfico intenso (Centros comerciales, Hoteles, etc.). Posee un alto poder penetrante y de fijación, confiriendo un adecuado brillo y realzando el tono de color.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

USO MANUAL: Aplicar de 20-30 c.c. por cada 5 Lts. de agua en el cubo de fregado.

USO CON MÁQUINA: Utilizar pura con un rendimiento de 20 c.c. a 50 c.c. por m² con disco blanco.

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 5 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido opaco
Color: blanco
Densidad: 1.000 g/cc a 20°C
pH: 5.5



T^a Inflamación: NA
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Polímeros acrílicos
Ceras naturales
Plastificantes
Humectantes