

DENGRAS 46

Desengrasante antiestático súper



Desengrasante muy enérgico pese a su baja alcalinidad. Producto muy versátil, diseñado para ser aplicado en superficies y suciedades de cualquier tipo. Permite su utilización tanto con agua fría como caliente. Producto no inflamable ni combustible. Indicado especialmente para la limpieza de vehículos pesados, maquinaria, industria alimentaria, mataderos, etc. Gran poder emulsionante de grasa, aceites, e hidrocarburos. Debido a su elevada concentración, requiere una baja dosificación de empleo y como consecuencia una mejora sustancial en los costes.




DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Debe utilizarse disuelto en agua procurando respetar las dosificaciones recomendadas en función del tipo de limpieza a realizar y de la suciedad existente. Dosis a emplear:

- Maquinaria y vehículos pesados: 4-7%.
- Suelos y superficies muy engrasadas: 5-9%.
- En industria alimentaria, mataderos, etc.: 5-8%.

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 20 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente
Color: azul
Densidad: 1.085 g/cc a 20°C
pH: 11.8 (5%)



Tª Inflamación: N.A.
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Tensioactivos catiónicos
Tensioactivos no iónicos
Secuestrantes
Humectantes
Diluyentes
Álcalis orgánicos
Colorantes