

# DESBLOC SPRAY

## Aflojatodo en spray




Producto con aditivos lubricantes de gran eficacia. Posee antioxidantes, protegiendo las piezas aplicadas contra la formación del óxido. No contiene petróleo. Formulado con componentes de fácil penetrabilidad. Aplicable en componentes eléctricos (motores, etc.) por su buen comportamiento dieléctrico.



## DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Aplicar mediante rociado sobre piezas o componentes a tratar, déjese actuar durante unos instantes. Facilitará los procesos de extracción de tornillos, bulones y toda clase de piezas metálicas bloqueadas por la acción del óxido, la corrosión y la suciedad.

## FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 520 cc.



## PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto:	spray
Color:	N.A.
Densidad:	N.A.
pH:	N.A.



Tª Inflamación:	Extremadamente inflamable
Viscosidad (cPs, 20°C):	N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO):	N.A.
Contenido en Fósforo (P):	N.A.
Otros:	N.A.



## COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Hidrocarburos destilados del petróleo  
Parafinas  
Antioxidantes  
Propelente