

PETROL 15/60 P

Petroleante secado rápido




Producto desengrasante de secado equilibrado utilizado en la limpieza de motores, piezas, maquinaria, etc. Aplicable para la eliminación de grasas, aceites y cualquier tipo de suciedad sin dañar gomas ni plásticos. Posee en su composición componentes humectantes que facilitan la penetración del producto. Elevado poder dieléctrico.



DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO

Se utiliza puro o en todo caso disuelto con gas-oil o petróleo. Es un producto diseñado para utilización en lavadoras de piezas o pistolas de desengrase. No posee en su composición componentes clorados o bencénicos.

FORMATO DE PRESENTACIÓN



Envases de 25 L.
Envases de 50 L.



PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Aspecto: líquido transparente
Color: incoloro
Densidad: 0.74 g/cc a 20°C
pH: N.A.



Tª Inflamación: < 21°C
Viscosidad (cPs, 20°C): N.A.
Demanda Química de Oxígeno (DQO): N.A.
Contenido en Fósforo (P): N.A.
Otros: N.A.



COMPOSICIÓN QUÍMICA CUALITATIVA

Disolventes destilados de petróleo