

Category Theory Arrows e Monads em Java

Mozart L. Siqueira
Ciências da Computação
Centro Universitário La Salle - Unilasalle
Email: mozarts@unilasalle.edu.br

Pablo M. Parada
Ciências da Computação
Centro Universitário La Salle - Unilasalle
Email: pablo.paradabol@gmail.com

Resumo—<escrever>
Index Terms—<escrever>

I. INTRODUÇÃO

<escrever>

II. SOBRE O PARADIGMA FUNCIONAL

Influenciado principalmente pelo desenvolvimento do lambda calculus [1], compondo o grupo da programação declarativa, o paradigma funcional utiliza-se da ideia de expressar computações através de funções combinadas em expressões. Neste, funções determinam o que deverá ser computado, ao invés de como será computado [2]. Programas são construídos através da composição, tal que funções triviais (ou building blocks) são combinadas dando origem a novas funções que descrevem computações mais complexas.

Building blocks não devem fazer uso de variáveis que dependam de estado, isso significa que a computação deve ser pura e sem efeitos indesejados (ou side-effects). Também destaca-se o princípio de imutabilidade, onde o valor é de uma variável é determinado em sua criação, não permitindo novas atribuições posteriormente.

É possível afirmar que ao expressar um programa em uma linguagem funcional, obtém-se uma maneira concisa de solucionar problemas, dado que este constitui-se de operações e objetos atômicos e regras gerais para sua composição [3]. Estas qualidades são apreciadas nos tempos atuais, onde há necessidade de tratar os problemas oriundos do não-determinismo. Assim, o paradigma funcional mostra-se capaz, inclusive de influenciar outras linguagens como Java [4].

A. Lambda Expressions e Anonymous Inner Classes

Ao fornecer funções de primeira classe (também lambda expressions ou closures)¹, a linguagem Java habilita a substituição de anonymous inner classes (AIC) de forma transparente. Contudo, apesar destas expressarem o mesmo comportamento

¹Lambda expression é uma função que não exige vínculos de classe, como exemplo podendo ser atribuída a uma variável. Com esta característica, uma função atua como dado, ou seja, pode ser passada como argumento para outras funções.

a nível de código, ambas funcionalidades possuem diferentes implementações sob a Máquina Virtual Java (JVM). Conforme a listagem 1, a ordenação de inteiros pode ser implementada a partir de uma AIC em conjunto do método sort da classe Arrays.

```
Integer[] integers = new Integer[]{5, 4, 3, 2, 1};

Arrays.sort(integers, new Comparator<Integer>() {
    public int compare(Integer a, Integer b) {
        return a.compareTo(b);
    }
});
```

Listagem 1. Sort - Anonymous Inner Class

Entretanto, o mesmo método pode ser simplificado por uma lambda expression conforme demonstrado na listagem 2. Nesta abordagem obtém-se o mesmo resultado sem os encargos impostos por AIC.

```
Arrays.sort(integers, (a, b) -> a.compareTo(b));
```

Listagem 2. Sort - Lambda Expressions

Conforme afirmou-se anteriormente, AIC e closures de fato diferem sob a JVM. AIC são compiladas, ou seja, geram novos arquivos contendo declarações de classes. Além do mais, ao utilizar a palavra reservada **this** referencia-se a própria instância anônima. Como representam instâncias de uma classe, estas devem ser carregadas pelo classloader e seus construtores invocados pela máquina virtual. Ambas etapas consomem memória, tanto heap [5] para alocação de objetos quanto permgen².

Diferentemente de AIC, lambdas postergam a estratégia de compilação para em tempo de execução, utilizando a instrução

²Área de memória limitada separada da heap chamada Permanent Generation que possui a função de armazenar objetos de geração permanente como metadados, classes e métodos.

invokedynamic [6]. Funções são traduzidas para métodos estáticos vinculados ao arquivo da classe correspondente a sua declaração, eliminando o consumo de memória. Agora, ao referir-se a **this**, a classe que delimita a lambda expression é acessada, ao contrário de AIC que acessa sua própria instância. Por fim, closures fornecem formas mais expressivas de representar comportamentos.

III. CATEGORY THEORY E SUAS APLICAÇÕES

Afim de demonstrar as relações entre estruturas e sistemas matemáticos [7], a Category Theory (CT) estabelece uma linguagem formal capaz de encontrar aplicabilidade em várias áreas da ciência [8]. Tal como Group Theory³ abstrai a ideia do sistema de permutações como simetrias de um objeto geométrico, a CT manifesta-se como um sistema de funções entre conjuntos de objetos [9].




Figura 1. Composição das funções f e g

Conforme a figura 1, o produto da composição das funções f e g através da propriedade de comutatividade é capaz uma nova função que opera sob os objetos A e B .

Na computação seu emprego fornece abstrações capazes de demonstrar as estruturas de programas e como dá-se sua composição. Com base nisto, Haskell foi capaz de resolver um dos problemas do The Awkward Squad [10], onde fundamentalmente laziness e side-effects eram incompatíveis até o surgimento de monads [11] na linguagem. A partir de então, diversas outras estruturas como categories, functors, arrows foram implementadas em Haskell.

A. Category – Objetos e Morfismos

Uma category C consiste em uma coleção de objetos e uma coleção de relações entre estes objetos, chamados morfismos.

<adicionar notações matemáticas e diagramas>

B. Functor – Categories e Morfismos

Um functor F consiste em um morfismo entre duas categories [7]. Estes morfismos, chamados homomorfismos, tem como característica a preservação de estrutura de F . Assim como categories, functors devem satisfazer os axiomas de associatividade e identidade.

<adicionar notações matemáticas e diagramas>

³A Group Theory estuda as estruturas algébricas chamadas group. Um group é um conjunto de elementos finito ou infinito associado a uma operação binária [8], como por exemplo a adição ou multiplicação.

C. Monad – Endofunctor e Transformações Naturais

Endofunctors equipados com as natural transformations unit e multiplication [7] são chamados de monad. Define-se endofunctors como functors cujos morfismos dão-se em uma mesma category. Além disso, natural transformations são morfismos entre functors, tendo como principal característica a preservação de estrutura. Como todas as estruturas já mencionadas, monads também devem satisfazer as propriedades de associatividade e identidade.

<adicionar notações matemáticas e diagramas comutativos>

D. Arrow – Kleisli Triples

A partir de um monad podemos construir kleisli triples. Podemos pensar em kleisli triples como uma outra forma de representar sintaticamente um monad. Similar a monads, estas também obedecem as propriedades de associatividade e comutatividade.

<adicionar notações matemáticas e diagramas comutativos>

REFERÊNCIAS

- [1] P. Hudak, "Conception, evolution, and application of functional programming languages," *ACM Computing Surveys (CSUR)*, vol. 21, no. 3, pp. 359–411, 1989.
- [2] K. Loudon *et al.*, *Programming Languages: Principles and Practices*. Cengage Learning, 2011.
- [3] G. Michaelson, *An Introduction to Functional Programming Through Lambda Calculus*. Courier Corporation, 2011.
- [4] B. Goetz, R. Forax, D. Lea and B. Lee, "State of the lambda," Sept 2013, White Paper. [Online]. Available: <http://cr.openjdk.java.net/~briangoetz/lambda/lambda-state-final.html>
- [5] C. Hunt and B. John, *Java Performance*. Prentice Hall Press, 2011.
- [6] B. Goetz, "Translation of lambda expressions," Apr 2012, White Paper. [Online]. Available: <http://cr.openjdk.java.net/~briangoetz/lambda/lambda-translation.html>
- [7] S. Mac Lane, *Categories for the Working Mathematician*, ser. Graduate Texts in Mathematics. Springer-Verlag, 1971, no. 5.
- [8] D. I. Spivak, *Category Theory for the Sciences*. The MIT Press, 2014, no. 1.
- [9] S. Awodey, *Category Theory - Oxford Logic Guides*, 2nd ed. Oxford University Press, 2010, vol. 52.
- [10] S. P. Jones, "Tackling the awkward squad: monadic input/output, concurrency, exceptions, and foreign-language calls in haskell," in *Engineering theories of software construction*. Press, 2001, pp. 47–96.
- [11] E. Moggi, "Notions of computation and monads," *Inf. Comput.*, vol. 93, no. 1, pp. 55–92, Jul. 1991.