

IRYCIS

VALIDACIÓN CIENTÍFICA PSYNTHÉA vs SYNTHÉA

ANX-D

Diccionario de Datos

Entidades clínicas, claves y artefactos estructurados del pipeline

FUNCIÓN DOCUMENTAL

Material de consulta complementario. No sustituye la Memoria Técnica, los dossiers de evidencia ni los artefactos originales.

Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS)

Corte de los resultados: 30 de julio de 2026

Edición documental: 1 de septiembre de 2026

Control: REFERENCIA CONTROLADA

ALCANCE

Modelo de información observado

ÁMBITO

Este diccionario describe las tablas y artefactos efectivamente utilizados en el proyecto. No es una especificación general de todas las variantes CSV de Synthea ni un modelo clínico normativo.

Entidades comparadas

Entidad	Unidad	Clave / relación principal
Patients	Una fila por paciente	Id
Encounters	Una fila por encuentro	Id; PATIENT → patients.Id
Conditions	Una fila por condición	PATIENT; ENCOUNTER
Medications	Una fila por medicación	PATIENT; ENCOUNTER
Procedures	Una fila por procedimiento	PATIENT; ENCOUNTER
Observations	Una fila por observación	PATIENT; ENCOUNTER cuando existe

Principios de uso

- Los identificadores son internos a cada cohorte; no se comparan como identidad clínica entre simuladores.
- Los códigos, descripciones, fechas y relaciones deben analizarse conjuntamente.
- Un STOP vacío puede representar un evento activo o instantáneo según la entidad y el exportador.
- VALUE puede ser numérico o textual; UNITS y CATEGORY contextualizan su interpretación.

CSV CLÍNICO

Patients y Encounters

Archivo	Campo	Tipo lógico	Definición
patients.csv	Id	text	Identificador del paciente; clave de referencia desde las demás tablas.
patients.csv	BIRTHDATE	date	Fecha de nacimiento.
patients.csv	DEATHDATE	date/empty	Fecha de fallecimiento si se modeló y ocurrió.
patients.csv	GENDER	category	Sexo/género exportado por el simulador.
patients.csv	RACE	category	Categoría racial exportada.
patients.csv	ETHNICITY	category	Categoría étnica exportada.
encounters.csv	Id	text	Identificador del encuentro.
encounters.csv	PATIENT	text	Referencia a patients.Id.
encounters.csv	START / STOP	datetime	Inicio y fin del encuentro.
encounters.csv	ENCOUNTERCLASS	category	Clase del encuentro.
encounters.csv	CODE / DESCRIPTION	text	Código clínico y etiqueta legible.

Integridad referencial

encounters.PATIENT enlaza con patients.Id. El identificador del encuentro se reutiliza desde las entidades clínicas para reconstruir contexto asistencial, pero puede estar ausente cuando el evento no se asocia a un encuentro exportado.

CSV CLÍNICO

Conditions, Medications y Procedures

Archivo	Campo	Tipo lógico	Definición
conditions.csv	START / STOP	date/datetime	Intervalo de actividad de la condición.
conditions.csv	PATIENT / ENCOUNTER	text	Referencias al paciente y al encuentro asociado.
conditions.csv	CODE / DESCRIPTION	text	Código y descripción de la condición.
medications.csv	START / STOP	date/datetime	Intervalo de exposición o registro de medicación.
medications.csv	PATIENT / ENCOUNTER	text	Referencias al paciente y encuentro.
medications.csv	CODE / DESCRIPTION	text	Código y descripción de la medicación.
procedures.csv	START / STOP	date/datetime	Intervalo temporal del procedimiento.
procedures.csv	PATIENT / ENCOUNTER	text	Referencias al paciente y encuentro.
procedures.csv	CODE / DESCRIPTION	text	Código y descripción del procedimiento.

COMPARACIÓN

Los conteos brutos no agotan la comparación: el pipeline también considera presencia de códigos, prevalencias, temporalidad y vacíos de referencia según la dimensión disponible.

CSV CLÍNICO

Observations

Archivo	Campo	Tipo lógico	Definición
observations.csv	DATE	datetime	Fecha/hora de la observación.
observations.csv	PATIENT / ENCOUNTER	text	Referencias al paciente y, cuando procede, al encuentro.
observations.csv	CODE / DESCRIPTION	text	Código y descripción de la observación.
observations.csv	VALUE / UNITS	mixed/text	Valor observado y unidad declarada.
observations.csv	CATEGORY	category	Categoría de la observación.

Precauciones específicas

- Diferenciar observaciones generadas por módulos de las producidas por lifecycle o wellness.
- No interpretar un VALUE sin CODE, DESCRIPTION, UNITS y contexto temporal.
- Las observaciones DALY/QALY/QOLS y los signos vitales pueden depender de lógicas transversales.
- Un observations.csv vacío o ausente afecta la comparabilidad, pero no identifica por sí solo la causa.

ARTEFACTOS DE RUN

Manifest, validación y conocimiento

Artefacto	Campo / grupo	Semántica
manifest.json	experiment_id / run_id	Identidad estable del experimento y de la ejecución.
manifest.json	config / config_sha256	Configuración y huella de integridad asociada.
manifest.json	producer / workspace / result	Productor, espacio de trabajo y estado terminal.
validation_result.json	cohorts / cohort_comparison	Conteos y comparación global de las cohortes.
validation_result.json	modules / aggregate	Resultados por módulo y síntesis funcional/estadística.
knowledge_result.json	modules / aggregate	Hallazgos de conocimiento por módulo y síntesis.

Identidad mínima de un run

Campo	Función
experiment_id	Identifica el diseño/variante experimental.
run_id	Identifica la ejecución concreta.
schema_version	Versiona la estructura del artefacto.
generated_at	Timestamp de generación del artefacto.
source_*_artifact	Enlace explícito a resultados previos de la cadena.

ARTEFACTOS DE RUN

Causa raíz e informe científico

Artefacto	Campo / grupo	Semántica
root_cause_result.json	signals / candidates / findings	Señales, causas candidatas y hallazgos estructurados.
root_cause_result.json	verifications / evidence / conclusion	Comprobaciones, evidencia y conclusión causal acotada.
root_cause_result.json	limitations / unresolved_questions	Límites y cuestiones pendientes; obligatorios para interpretar la conclusión.
scientific_report.json	execution_provenance / stage_summary	Procedencia de ejecución y estado de cada etapa.
scientific_report.json	scientific_results / scientific_analysis	Resultados consolidados y análisis generado.
scientific_report.json	decision / executive_summary	Decisión agregada y síntesis legible.

LECTURA RESPONSABLE

La conclusión causal debe leerse junto con evidence, verifications, limitations y unresolved_questions. Extraer solo el texto de conclusion elimina las salvaguardas del propio artefacto.

CAMPAÑAS

Estado y agregado

Artefacto	Campo / grupo	Semántica
campaign_state.json	config / population / module_count	Definición de la campaña.
campaign_state.json	attempts[]	Intentos por módulo: comando, timestamps, duración, retorno, estado y log.
module_campaign_summary.json	decision_counts / validation_status_counts	Distribuciones agregadas de decisiones y estados.
module_campaign_summary.json	modules[]	Ficha estructurada de cada módulo agregado.
module_campaign_modules.csv	module_name ... report_path	Vista tabular por módulo; 39 columnas para análisis y filtrado.

Columnas de module_campaign_modules.csv

La vista incluye identidad, decisión, estados funcional/estadístico/de conocimiento, research_use_ready, causa raíz, configuración de cohorte, incidencias, discrepancias, conteos por entidad de ambos simuladores y report_path. El detalle completo está en diccionario_campos.csv.

Regla de agregación

CONTAMINACIÓN EVITADA

El agregador parte de campaign_state.json y resuelve un informe canónico por módulo exitoso. No debe agregarse por búsqueda indiscriminada de carpetas bajo runs.

AUTORIDAD

Qué artefacto utilizar

Pregunta	Artefacto autoritativo	Evitar
¿Se ejecutó el módulo?	campaign_state.json	Inferirlo por existencia de carpeta.
¿Qué configuración se aplicó?	manifest.json + config	Tomar solo el nombre del directorio.
¿Qué comparó el pipeline?	validation_result.json	Usar solo el HTML.
¿Qué hallazgo bloquea?	knowledge_result.json	Confundir warning con blocking.
¿Qué causa se propuso?	root_cause_result.json completo	Extraer solo conclusion.
¿Qué decidió el run?	scientific_report.json	Recalcular sin registrar versión.
¿Cuál es el agregado?	summary JSON + CSV	Sumar runs ajenos a la campaña.

Base documental: CSV reales del smoke p50; manifest y resultados JSON de runs p1000; campaign_state y agregados p10/p100/p1000; código del agregador.