

sintaxismark: documentación

Versión 0.7.0 experimental - 2026-06-29

1. Introducción

sintaxismark es un paquete de LaTeX para marcar constituyentes sintácticos, funciones gramaticales, núcleos y tramos directamente sobre texto corrido. Está pensado para materiales de gramática, ejemplos de clase, diapositivas y análisis compactos.

El paquete tiene dos modos complementarios: **modo clásico**, basado en overlays de TikZ y comandos como `\spanline`, `\openbox`, `\tagbelow`, `\SES`, `\PVS`, etc.; y **modo grid**, experimental y solo para LuaLaTeX, que lee una estructura anidada, calcula una grilla de tokens y evita diagonales en ejemplos multilínea.

2. Requisitos

El modo clásico requiere TikZ, xparse, xcolor, expl3 y varwidth. El modo grid requiere además LuaLaTeX, porque el cálculo de disposición se realiza en Lua. Con gb4e, cargue primero gb4e y luego sintaxismark.

3. Carga del paquete

```
\usepackage{sintaxismark}
\usepackage[docencia]{sintaxismark}
\usepackage[impresion]{sintaxismark}
\usepackage[diapositivas]{sintaxismark}
\usepackage[publicacion]{sintaxismark}

\setsintaxisschema{diapositivas}
```

4. Modo clásico

Comandos básicos

```
\openbox{OD}{Juan compró manzanas}
\spanline{SES}{Juan} \spanline{PVS}{compró manzanas}
\tagbelow{NN}{Juan}
\tagabove{ST}{Juan compró manzanas}
\synul{compró}
```

Atajos frecuentes

Comando	Etiqueta
<code>\SES{...}</code>	sujeto expreso simple
<code>\ST{...}</code>	sujeto tácito
<code>\SEC{...}</code>	sujeto expreso compuesto
<code>\PVS{...}</code>	predicado verbal simple
<code>\PVC{...}</code>	predicado verbal compuesto
<code>\OS{...}</code>	oración simple
<code>\OD{...} / \OD*{...}</code>	objeto directo: etiqueta/subrayado o caja
<code>\OI{...} / \OI*{...}</code>	objeto indirecto: etiqueta/subrayado o caja
<code>\MI{...} / \MI*{...}</code>	modificador indirecto: etiqueta o caja
<code>\MD{...}</code>	modificador directo
<code>\N{...}, \NN{...}, \NV{...}</code>	núcleos

Claves clásicas

Clave	Función
color	color de anotación

linewidth	grosor de línea
liney	posición vertical de líneas superiores
linegap	separación entre texto y patas superiores
labsep	separación entre línea superior y etiqueta
boxd	profundidad del corchete inferior
boxsep	separación entre corchete inferior y etiqueta
tagy / tagx	posición vertical/horizontal de etiquetas flotantes
leftend / rightend	mostrar u ocultar extremos
leftarrow / rightrightarrow	agregar flechas

5. Ejemplos largos en modo clásico

Para ejemplos largos puede usarse SMLinewrap, variantes no-break o cortes manuales.

```

    grid/token-pad-right=0.06
}

```

Clave global	Función
grid/width	ancho por defecto
grid/valign	alineación vertical: base, t, c, b
grid/yoffset	corrección vertical manual
grid/upper-y-base	distancia texto/patas superiores
grid/upper-leg	longitud de patas superiores
grid/upper-level-gap	separación entre niveles superiores
grid/upper-label-sep	separación línea/etiqueta superior
grid/lower-y-base	distancia a la zona inferior
grid/lower-level-gap	separación entre niveles inferiores
grid/lower-leg-top	inicio de patas inferiores
grid/lower-label-sep	separación caja/etiqueta inferior
grid/tag-y-base	distancia base de etiquetas inferiores
grid/tag-level-gap	separación entre etiquetas simples
grid/token-gap	separación horizontal entre tokens
grid/token-pad-left/right	aire antes/después del primer/último token
grid/linegap, grid/line-base, grid/line-lower-espaciado	espaciado vertical entre líneas

Opciones locales del entorno

```

\begin{sintaxisgrid}[width=10cm, lower-level-gap=0.50, token-pad-left=0.03]
...
\end{sintaxisgrid}

```

Opciones locales por marca

```

\begin{sintaxisgrid}[width=10cm]
\SA{
  \SES[color=blue]{Juan}
  \PVS[color=black, arrow=right]{
    vio
    \OD*[color=red, no-leftend]{
      \MD[color=gray]{un}
      \N{tigre}
    }
  }
}
\end{sintaxisgrid}

```

Opción local	Función
color=<color>	color de línea y etiqueta
linecolor / line-color	color de línea
labelcolor / label-color	color de etiqueta
textcolor / text-color	alias para color de etiqueta
leftend=false / rightend=false	elimina pata izquierda/derecha
no-leftend / no-rightend / no-ends	alias para terminaciones sin patas
arrow=left/right/both/none	flechas por marca
leftarrow / rightarrow / leftrightarrow / no- arrow	alias de flechas

7. Notas prácticas

Use LuaLaTeX con sintaxisgrid. Compile dos veces si usa overlays clásicos. En modo grid, la tabulación no es estructural; solo importan los comandos y las llaves.