

sintaxismark — Documentación

Marcado sintáctico sobre texto corrido en L^AT_EX

v0.6.21 · 2026-06-15

Índice

1. Introducción	1
1.1. Dependencias	1
2. Carga del paquete y opciones de esquema	1
3. Claves de configuración	2
4. Comandos primitivos	3
4.1. <code>\openbox</code> — corchete inferior con etiqueta	3
4.2. <code>\spanline</code> — corchete superior con etiqueta	4
4.3. <code>\tagabove</code> y <code>\tagbelow</code> — etiqueta flotante	4
4.4. <code>\synul</code> — subrayado	4
5. Atajos predefinidos	4
5.1. Convención dual: <code>\tagbelow</code> vs. <code>\openbox</code> (forma con/sin <code>*</code>)	5
5.2. Funciones sintácticas (forma dual <code>\tagbelow</code> / <code>\openbox</code>)	5
5.3. Funciones sintácticas con <code>\spanline</code> (corchete superior)	6
5.4. Etiquetas con <code>\tagbelow</code> (debajo, sin línea)	6
5.5. Etiquetas con subrayado combinado	7
6. Entorno <code>oracion</code>	7
7. Anidamiento	7
8. Soporte para oraciones largas: salto de línea	8
8.1. <code>\SMlinewrap</code>	8
8.2. <code>\openboxNB</code> y <code>\spanlineNB</code>	8
8.3. <code>\breakspan</code>	8
9. Flechas en los extremos	9
10. Colores	10
11. Modo compacto	10
12. Uso típico con <code>gb4e</code>	10
13. Resumen de comandos	11

1. Introducción

`syntaxismark` es un paquete $\text{\LaTeX}$ para marcar constituyentes sintácticos directamente sobre texto corrido (ejemplos de gramática, oraciones de corpus, etc.) sin necesidad de árboles. Genera anotaciones visuales mediante `TikZ`: líneas de apertura (*openboxes*), líneas de cierre arriba (*spanlines*), etiquetas por encima o por debajo (`\tagabove/\tagbelow`) y subrayados (`\synul`).

El paquete está pensado para integrarse con `gb4e` pero funciona en cualquier contexto de texto corrido. Requiere dos pasadas de `pdflatex` (o equivalente) por el mecanismo `remember picture` de `TikZ`.

1.1. Dependencias

- `tikz` (con librerías `calc`, `arrows.meta`)
- `xparse`
- `xcolor`
- `expl3`
- `varwidth` (para soporte de salto de línea)

2. Carga del paquete y opciones de esquema

```
\usepackage[<esquema>]{syntaxismark}
```

La opción de esquema ajusta globalmente los parámetros visuales para distintos contextos de uso. Los valores disponibles son:

<code>docencia</code>	Líneas más gruesas, mayor espaciado. Ideal para diagramas en pizarrón o material impreso de clase.
<code>impresion</code>	Líneas finas, espaciado compacto. Para material fotocopiado o entregables en papel.
<code>diapositivas</code>	Líneas gruesas y etiquetas grandes. Optimizado para presentaciones Beamer o similares.
<code>publicacion</code>	Líneas muy finas, máxima compacidad. Para artículos académicos.

El esquema también puede aplicarse en cualquier punto del documento con:

```
\setsyntaxisschema{diapositivas}
```

Si no se especifica ninguna opción, se usan los valores por defecto de las claves (véase §3).

3. Claves de configuración

Todos los comandos del paquete aceptan un argumento opcional con claves `pgfkeys` de la familia `/syntaxis`. Las claves también pueden establecerse globalmente con `\pgfkeys{/syntaxis,...}`.

Clave	Default	Descripción
color	<i>black</i>	Color de líneas y etiquetas. Acepta cualquier color de <code>xcolor</code> .
liney	<i>1ex</i>	Altura de la línea superior en <code>\spanline</code> .
linegap	<i>5.5pt</i>	Espacio entre la base del texto y la línea.
labsep	<i>1ex</i>	Separación entre línea y etiqueta (en <code>spanlines</code>).
linewidth	<i>0.6pt</i>	Grosor de las líneas.
boxd	<i>3ex</i>	Profundidad base de la línea inferior en <code>\openbox</code> .
boxsep	<i>1.0ex</i>	Separación entre la línea inferior y la etiqueta (en <code>openboxes</code>).
labelsep	–	Separación etiqueta-línea para una instancia específica. Sobre-escribe <code>boxsep</code> .
labelsepboxes	–	Separación global para <code>openboxes</code> anidados.
nestedgap	<i>0.3ex</i>	Espacio adicional entre <code>openboxes</code> anidados.
labheight	<i>1.1ex</i>	Altura reservada para la etiqueta.
tagy	<i>1.8ex</i>	Distancia vertical de etiquetas <code>\tagabove</code> / <code>\tagbelow</code> .
tagx	<i>0pt</i>	Desplazamiento horizontal de etiquetas <code>\tagbelow</code> .
underw	<i>0.8pt</i>	Grosor del subrayado en <code>\synul</code> .
labelalign	<i>center</i>	Alineación de la etiqueta: <i>center</i> , <i>left</i> , <i>right</i> .
autogap	<i>0.6ex</i>	Espacio extra automático en modo <code>autodepth</code> .
leftend	<i>true</i>	Dibuja el tope izquierdo del corchete.
rightend	<i>true</i>	Dibuja el tope derecho del corchete.
autodepth	<i>true</i>	Calcula automáticamente la profundidad de <code>openboxes</code> anidados.
leftarrow	<i>false</i>	Agrega punta de flecha al extremo izquierdo.
rightarrow	<i>false</i>	Agrega punta de flecha al extremo derecho.
arrowlen	<i>1.3ex</i>	Longitud de la punta de flecha.
arrowtip	<i>Latex</i>	Tipo de punta (<i>Latex</i> , <i>Stealth</i> , etc.; véase <code>arrows.meta</code>).
arrowscale	<i>1</i>	Escala de la punta de flecha.

Clave	Default	Descripción
<code>arrowinset</code>	<i>Opt</i>	Inset de la punta de flecha.

4. Comandos primitivos

Estos son los tres comandos de marcado de bajo nivel sobre los cuales se construyen todos los demás.

4.1. `\openbox` — corchete inferior con etiqueta

```
\openbox[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
```

Dibuja un corchete abierto *debajo* del contenido, con la etiqueta centrada bajo la línea inferior. La etiqueta se renderiza en versalitas pequeñas (`\scriptsize \textsc`).

El corchete consta de: tope izquierdo |, tope derecho | y línea horizontal inferior, controlados por las claves `leftend`/`rightend`.

Ejemplo:

```
\begin{exe}
  \ex \openbox{od}{a Juan}
\end{exe}
```

(1) 

4.2. `\spanline` — corchete superior con etiqueta

```
\spanline[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
```

Dibuja un corchete *por encima* del contenido, con la etiqueta sobre la línea horizontal. Útil para constituyentes con función de sujeto, tópico o span sobre varios constituyentes.

Ejemplo:

```
\begin{exe}
  \ex \spanline{etiqueta}{Juan compró el libro}
\end{exe}
```

(2) 

4.3. `\tagabove` y `\tagbelow` — etiqueta flotante

```
\tagabove[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
\tagbelow[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
```

Coloca una etiqueta en versalitas por *encima* o *debajo* del contenido sin dibujar línea alguna. La posición vertical se controla con la clave `tagy`; el desplazamiento horizontal con `tagx`.

Ejemplo:

```
\begin{exe}
  \ex \tagbelow{n}{Juan}
      vio
      \tagbelow{n}{a María}
\end{exe}
```

(3) Juan vio a María
 N N

4.4. `\synul` — subrayado

```
\synul[<claves>]{<contenido>}
```

Dibuja un subrayado debajo del contenido. El grosor se controla con `underw`. Se combina frecuentemente con `\tagbelow` (ver `\NN`, `\NV`, etc.).

Ejemplo:

```
\begin{exe}
  \ex \synul{Juan}
\end{exe}
```

(4) Juan

5. Atajos predefinidos

El paquete define numerosos atajos para las funciones y categorías sintácticas más habituales. Todos tienen la misma interfaz:

```
\COMANDO[<claves>]{<contenido>}
```

5.1. Convención dual: `\tagbelow` vs. `\openbox` (forma con/sin `*`)

Desde la v0.6.19, la mayoría de los atajos de función sintáctica y de modificadores tienen **dos formas**, según se use o no la estrella:

- **Sin estrella** (forma por defecto): equivale a `\tagbelow` — coloca solo la etiqueta debajo del contenido, sin dibujar corchete.
- **Con estrella** (`\COMANDO*`): equivale a `\openbox` — dibuja el corchete inferior y la etiqueta.

```
\COMANDO[<claves>]{<contenido>}    % = \tagbelow{<etiqueta>}{<contenido>}
\COMANDO*[<claves>]{<contenido>}    % = \openbox{<etiqueta>}{<contenido>}
```

Ejemplo:

```
\begin{exe}
  \ex \OD{el libro} \quad \OD*{el libro}
\end{exe}
```

$$(5) \quad \frac{\text{el libro}}{\text{OD}} \quad \boxed{\text{el libro}}_{\text{OD}}$$

Esta convención aplica a `\OD`, `\OI`, `\CCL`, `\COMP`, `\MD`, `\MI`, `\CAG`, `\CREG`, `\CSim`, `\CL`, `\CM`, `\PSO`, `\PSNO`, `\POO`, `\PONO`, `\ACT`, `\ACL`, `\ACM`, `\ACF`, `\ACC`, `\ACCant`, `\ACI`, `\ACFin`, `\MG`, `\Ap`, `\MF`, `\IPCR` e `\Incl`. Los comandos `\N`, `\NP`, `\NA`, `\NAD`, las variantes con subrayado (`\NN`, `\NV`, `\MGV`, etc.) y los atajos de `\spanline` (`\SES`, `\ST`, etc.) **no** tienen forma con estrella.

5.2. Funciones sintácticas (forma dual `\tagbelow`/`\openbox`)

Por defecto (sin `*`) estos comandos se comportan como `\tagbelow` (solo etiqueta, sin corchete); con `*` dibujan además el corchete inferior de `\openbox` (véase §5.1).

Comando	Etiqueta	Función
<code>\OD</code>	OD	Objeto directo
<code>\OI</code>	OI	Objeto indirecto
<code>\CCL</code>	CCL	Complemento circunstancial de lugar
<code>\COMP</code>	COMP	Complemento
<code>\MI</code>	MI	Modificador interno
<code>\CAG</code>	CAG	Complemento agente
<code>\CREG</code>	CREG	Complemento de régimen
<code>\CSim</code>	CSIM	Complemento similar
<code>\CL</code>	CL	Cláusula (o similar)
<code>\CM</code>	CM	Complemento modal
<code>\PSO</code>	PSO	Predicado secundario orientado (objeto)
<code>\PSNO</code>	PSNO	Predicado secundario no orientado
<code>\POO</code>	POO	Predicado orientado (objeto)
<code>\PONO</code>	PONO	Predicado orientado no obligatorio
<code>\ACT</code>	ACT	Adjunto circunstancial de tiempo
<code>\ACL</code>	ACL	Adjunto circunstancial de lugar
<code>\ACM</code>	ACM	Adjunto circunstancial de modo
<code>\ACF</code>	ACF	Adjunto circunstancial de frecuencia
<code>\ACC</code>	ACC	Adjunto circunstancial de causa
<code>\ACCant</code>	ACCANT	Adjunto circunstancial antepuesto
<code>\ACI</code>	ACINST	Adjunto circunstancial instrumental
<code>\ACFin</code>	ACFIN	Adjunto circunstancial de finalidad

5.3. Funciones sintácticas con `\spanline` (corchete superior)

Comando	Etiqueta	Función
<code>\SES</code>	SES	Sujeto expreso simple
<code>\ST</code>	ST	Sujeto tácito
<code>\SEC</code>	SEC	Sujeto expreso compuesto
<code>\PVS</code>	PVS	Predicado verbal simple
<code>\PVC</code>	PVC	Predicado verbal compuesto
<code>\OS</code>	OS	Oración simple

5.4. Etiquetas con \tagbelow (debajo, sin línea)

Los comandos \MD, \MG, \Ap, \MF, \IPCR e \Incl también aceptan la forma con * (\openbox, véase §5.1); \N, \NP, \NA y \NAD solo existen como \tagbelow.

Comando	Etiqueta	Nota
\MD	MD	Modificador del núcleo
\N	N	Núcleo (sin subrayado)
\NP	NP	Núcleo del SP
\NA	NA	Núcleo del SA
\NAD	NADV	Núcleo del SAdv
\MG	MG	Modificador de grado
\Ap	AP	Aposición
\MF	MF	Modificador de frase (con tagx=0.5ex)
\IPCR	IPCR	Inanimate/post-copular referent (o etiqueta local)
\Incl	INCL	Inciso

5.5. Etiquetas con subrayado combinado

Los siguientes comandos combinan \tagbelow con \synul, marcando el núcleo con subrayado y etiqueta simultáneamente.

Comando	Equivalente a
\NN	\tagbelow{nn}{\synul{...}}
\NV	\tagbelow{nv}{\synul{...}}
\MGV	\tagbelow{mg}{\synul{...}}
\ApV	\tagbelow{ap}{\synul{...}}
\MFV	\tagbelow{mf}{\synul{...}}
\IPCRV	\tagbelow{ipcr}{\synul{...}}
\InclV	\tagbelow{incl}{\synul{...}}

6. Entorno oracion

```
\begin{oracion}[<opciones>]
...
\end{oracion}
```

Entorno para presentar una oración analizada fuera del entorno gb4e. Agrega separación vertical arriba (0.6\baselineskip) y abajo (0.4\baselineskip).

Ejemplo:


```
\begin{oracion}
  \SES{Juan} \PVS{\NV{compró} \OD{el libro}}
\end{oracion}
```

SES	PVS
Juan	compró el libro
	NV OD

7. Anidamiento

Los comandos son anidables. Con `autodepth=true` (valor por defecto), el paquete calcula automáticamente la profundidad necesaria para los openboxes padre cuando contienen otros openboxes hijos, evitando solapamientos.

```
\begin{exe}
  \ex \SES{El chico} \PVS{\OI{le} \NV{dio} \OI*{a su hermana}
    \OD*{la foto \MI{de la reunión}}}}
\end{exe}
```



Para desactivar el cálculo automático y fijar la profundidad manualmente:

```
\openbox[autodepth=false, boxd=5ex]{od}{...}
```

8. Soporte para oraciones largas: salto de línea

Cuando una oración supera el ancho de la línea, se dispone de tres mecanismos complementarios.

8.1. `\SMlinewrap`

```
\SMlinewrap{<contenido>}
```

Envuelve el contenido en un contenedor de ancho `\linewidth` que permite cortes de línea naturales. Úsese dentro de `\ex` (gb4e).

```
\begin{exe}
  \ex \SMlinewrap{El \openbox{mi}{departamento de los monoblocks
    deteriorados de tres pisos de color bordó} quedaba en la planta baja.}
\end{exe}
```

8.2. `\openboxNB` y `\spanlineNB`

```
\openboxNB[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
\spanlineNB[<claves>]{<etiqueta>}{<contenido>}
```

Variantes *no-break*: envuelven el contenido en `\mbox`, evitando que el span quede partido entre dos renglones. Los anclajes de TikZ permanecen en la misma línea y la línea del corchete no queda inclinada.

8.3. `\breakspan`

```
\breakspan{<renglón-1>}{<renglón-2>}
```

Para casos en que el span *debe* cruzar un salto de línea, `\breakspan` aplica automáticamente:

- al primer argumento: `rightarrow=true`, `rightend=false` (flecha y sin tope derecho);

- al segundo argumento: `leftarrow=true`, `leftend=false` (flecha y sin tope izquierdo).


El efecto se propaga a *todos* los niveles de anidamiento dentro de cada argumento.

```
\breakspan
{\SES{\MI{El departamento de unos monoblocks}}}{
{\SES{\MI{quedaba en la planta baja.}}}
```

9. Flechas en los extremos





Las claves `leftarrow/rightarrow` agregan puntas de flecha en los extremos de la línea horizontal (tanto en `\openbox` como en `\spanline`). Las claves `leftend/rightend` controlan si se dibuja el tope vertical.

```
\begin{exe}
\ex \openbox[rightarrow,rightend=false]{od}{el libro}
\end{exe}
```



Las claves `leftend/rightend` pueden usarse independientemente para suprimir solo uno de los topes verticales:

```
\begin{exe}
\ex \openbox[rightend=false]{od}{el libro}
\ex \openbox[leftend=false]{od}{el libro}
\ex \spanline[rightend=false]{ses}{Juan compró el libro}
\ex \spanline[leftend=false]{ses}{Juan compró el libro}
\end{exe}
```



Combinando ambas claves se obtienen flechas en los dos extremos, con o sin topes:

```
\begin{exe}
\ex \openbox[leftarrow,rightarrow,leftend=false,rightend=false]{od}{el libro}
\ex \spanline[leftarrow,rightarrow,leftend=false,rightend=false]{ses}{Juan compró
el libro}
\end{exe}
```

(12) el libro

↔
OD

(13)
←
→
SES

Juan compró el libro

Omitiendo las flechas y los topes se obtiene una línea horizontal pura:

```
\begin{exe}
\ex \openbox[leftend=false,rightend=false]{od}{el libro}
\ex \spanline[leftend=false,rightend=false]{ses}{Juan compró el libro}
\end{exe}
```

(14) el libro

—
OD

(15)
SES

Juan compró el libro

El tipo de punta se configura con `arrowtip` (cualquier punta de `arrows.meta`: `Latex`, `Stealth`, `Triangle`, etc.), el tamaño con `arrowlen` y `arrowscale`.

10. Colores

```
\openbox[color=red!70!black]{od}{el libro}
\spanline[color=blue]{ses}{Juan comió}
\tagbelow[color=teal]{n}{Juan}
```

(16) el libro

└──
OD

SES
└──
Juan comió
Juan
N

11. Modo compacto

El archivo `.sty` incluye al final (activo por defecto) un bloque de *modo compacto extremo* que reemplaza la reserva dinámica de espacio vertical por una reserva fija mínima:

```
\renewcommand*\syn@reservebelow[1]{\vadjust{\kern 4.5ex}}
\renewcommand*\syn@reserveabove[1]{%
\leavevmode\vrule height 7.5ex depth 0pt width 0pt\relax}
```

Esto reduce el espacio en blanco entre líneas en documentos densos, a costa de eliminar el ajuste automático para spans muy profundos. Si se necesita espacio adicional para openboxes muy anidados, se puede ajustar el valor (`4.5ex/7.5ex`) o eliminar ese bloque del `.sty`.

12. Uso típico con gb4e

```
\usepackage{gb4e}\noautomath
\usepackage{sintaxismark}

\begin{exe}
  \ex \SES{María} \PVS{\NV{compró} \OD{un libro \MI{de poesía}}}

  \ex \SES{Los chicos}
    \PVS{\OI{le} \NV{dieron} \OI*{a la profesora}
      \OD*{las notas}}

  \ex[*]{ \openbox{od}{\tagbelow{n}{Ese} libro} cayó }

  \ex \SMlinewrap{%
    El \MI{departamento de los monoblocks deteriorados}
    \NV{quedaba} \ACL{en la planta baja}.}
\end{exe}
```

(17) $\overbrace{\text{María}}^{\text{SES}} \overbrace{\underbrace{\text{compró}}_{\text{NV}} \underbrace{\text{un libro de poesía}}_{\text{OD MI}}}_{\text{PVS}}$

(18) $\overbrace{\text{Los chicos}}^{\text{SES}} \overbrace{\underbrace{\text{le}}_{\text{OI}} \underbrace{\text{dieron}}_{\text{NV}} \underbrace{\text{a la profesora}}_{\text{OI}} \underbrace{\text{las notas}}_{\text{OD}}}_{\text{PVS}}$

13. Resumen de comandos

Comando	Tipo	Descripción breve
<code>\openbox</code>	primitivo	Corchete inferior + etiqueta
<code>\spanline</code>	primitivo	Corchete superior + etiqueta
<code>\tagabove</code>	primitivo	Etiqueta flotante arriba
<code>\tagbelow</code>	primitivo	Etiqueta flotante abajo
<code>\synul</code>	primitivo	Subrayado
<code>\OD, \OI, \CCL, \COMP</code>	atajo*	dual: OD / OI / CCL / COMP
<code>\MI</code>	atajo*	dual: modificador interno
<code>\CAg, \CREG, \CSim</code>	atajo*	dual: compl. agente / régimen / similar
<code>\CL, \CM</code>	atajo*	dual: cláusula / complemento modal
<code>\PSO, \PSNO, \POO, \PONO</code>	atajo*	dual: predicados secundarios
<code>\ACT, \ACL, \ACM, \ACF</code>	atajo*	dual: adj. circunstanciales
<code>\ACC, \ACCant, \ACI, \ACFin</code>	atajo*	dual: adj. circunstanciales (cont.)
<code>\SES, \ST, \SEC</code>	atajo	spanline: sujeto
<code>\PVS, \PVC, \OS</code>	atajo	spanline: predicado / oración
<code>\MD</code>	atajo*	dual: modificador del núcleo
<code>\N, \NP, \NA, \NAD</code>	atajo	tagbelow: núcleo
<code>\MG, \Ap, \MF, \IPCR, \Incl</code>	atajo*	dual (v0.6.16+)
<code>\NN, \NV</code>	atajo	tagbelow + synul: núcleo nominal/verbal

Comando	Tipo	Descripción breve
<code>\MGV</code> , <code>\ApV</code> , <code>\MFV</code> , <code>\IPCRV</code> , <code>\InclV</code>	atajo	tagbelow + synul (v0.6.16+)
<code>\openboxNB</code>	wrapper	openbox sin salto de línea
<code>\spanlineNB</code>	wrapper	spanline sin salto de línea
<code>\SMlinewrap</code>	wrapper	contenedor con salto de línea
<code>\breakspan</code>	wrapper	span con corte explícito de renglón
<code>\setsintaxischema</code>	config.	Aplica preset de esquema

`atajo*` indica que el comando admite la forma con `*` (equivalente a `\openbox`); sin `*` equivale a `\tagbelow` (véase §5.1).

14. Notas técnicas

- El paquete usa `remember picture` de TikZ: **se requieren dos pasadas** de compilación para que las marcas aparezcan correctamente posicionadas.
- Todas las etiquetas se renderizan en versalitas (`\textsc`) automáticamente.
- Cada instancia de marca consume un contador interno (`syn@id`) para generar nombres de nodos TikZ únicos; esto hace el sistema robusto frente a múltiples usos del mismo comando en el mismo documento.
- El anidamiento de openboxes y/o tagbelow propaga la profundidad máxima al padre mediante el mecanismo `\syn@reportdepth`, que se hereda vía grupos TeX y se acumula con `\syn@childmaxd`. Así, una etiqueta de `\tagbelow` anidada (p. ej. `\MI` dentro de `\OD`) se dibuja más abajo que la de su contenedor, evitando solapamientos.
- `\breakspan` funciona porque `syn@breakmode` es un contador TeX cuyo valor se hereda en grupos hijos: al asignarlo antes de abrir el contenido, afecta a todos los niveles de anidamiento dentro de ese argumento.
- El modo compacto (§11) usa `\vadjust{\kern}` para insertar espacio debajo de la línea actual y un `\vrule` fantasma para reservar altura sobre la línea. Ambos mecanismos operan *por fuera* de TikZ.