

2026-10-08 升级 + 全栈 E2E 基准报告

上游同步 (0.1.24+2) · deer-flow 合并 · 数据保全验证 · Karpathy 复审 · 全栈冒烟 · 文档管线全链路执行: GitHub Copilot (Z.ai GLM) · 日期: 2026-10-08

AIPC No.1 Report — 百宸律师事务所 AI 系统 1 号 AI PC (AIPC-01) 验收基准报告 本报告为 AIPC No.1 (本机) 的完整升级 + 验收记录, 可作为 AIPC No.2 及客户端交付的基准模板。

一、结论 (TL;DR)

项	结果
上游同步	0.1.24+2 (2 个新提交) 已采纳, monorepo @ f446bef
deer-flow 合并	pacgate-layer 合并 origin/main, 0 落后, @ 16d1a4de (已推送 fork)
数据保全	matters=10, tenants=1, users=3, workflows=222, MCP=30, skills=65
Karpathy 复审	发现并修复 2 处 (注释失准, 合并残留重复调用)
全栈冒烟	6 条泳道全部 PASS (含文档管线全链路 26/27, 见泳道 6)
镜像重建	无需 — 所有变更均为 bind-mount 配置 (上游提交明确说明)

红线确认: 全程未触碰 pacgate-db 数据卷; 凭据零泄露; 所有 AI 输出仍为律师审查草稿。

二、上游变更内容 (9e16546..e62fdfd, 2 提交)

42b01af — 模型名册重构 + Ollama max_tokens 投递修复

根因: langchain-openai 1.2.1 把 max_tokens 改名为 max_completion_tokens, Ollama 的 /v1 端点只认 max_tokens → 生成上限被静默丢弃 → 后台记忆更新 跑到自然 EOS (3400+ token, 3+ 分钟), 独占 Ollama 单 runner 槽位, 聊天请求排队 超时触发 420s 停滞检测器 (即"模型选择器重叠卡死"问题)。

修复: - 新增 bind-mount 补丁 patches/deer-flow-model-factory.py (225 行): 对 Ollama base_url 把 max_tokens 镜像进 extra_body, 让上限真正到达网络层。验证: 记忆模型停在 1816 token (上限 2048), 不再 3400+。 - deer-flow-config.yaml: nemotron-3.5-lightning 成为默认 (8192 上限 — 16384 会思考循环); 专用 gemma4-12b-memory 条目 (2048 硬上限) 通过 memory.model_name 固定; qwen3.8 从选择器降级 (基准: 稠密 27B 比两个 MOE 慢 3-5 倍); 云端名册 = deepseek-v4.1-flash + glm-5.3-flash。 - ollama-models.txt 与名册同步 (qwen3.8 保留给 pacgate-api Mid 工作流层)。

e62fdfd — 镜像内置 config.yaml 与 client-bundle 名册同步

镜像 COPY 的 config.yaml 与 bind-mount 版本对齐 (运行栈不受影响, bind-mount 永远赢)。

三、deer-flow 合并详情

origin/main (JZKK720) 现已包含完整的并行 PacGate 实现 (Phase 0-4: 34 技能, 3 轴路由, 5 硬门, CI 工作流), 与本层 13 个关键文件中 10 个 blob 完全一致。合并仅 2 处冲突, 均按本层解决:

文件	冲突	解决	理由
backend/Dockerfile	uv 版本 + 中国镜像 ARG	本层 (uv 0.11.1, 无镜像 ARG)	docker.io 在本机不可达; CI 路径 docker/Dockerfile.pacgate 两侧 blob 一致且自带 ARG
lead_agent/agent.py	pacgate 配置读取	本层 (防御性 getattr)	配置存在时行为一致; 缺配置时不抛 AttributeError

本层独有内容全部保留: matters 路由 + 前端模块, 3 个额外技能 (antitrust/arbitration/bankruptcy), 诊断文档。
合并后 pacgate-layer = 193 领先 / 0 落后 origin/main。

合并后 Karpathy 复审发现并修复

- 1. 合并残留: app_config.py 出现两次连续 load_pacgate_config_from_dict 调用 (两侧各一)。加载器幂等故无害, 但属合并残留 → 已删 (16d1a4de)。
- 2. 注释失准: skills 挂载注释写 "34+3" 而实际 60 目录 → 已更正。

四、数据保全验证 (用户清单逐项)

项	位置	验证结果
matters 数据	pacgate-db Postgres matters 表	10 条 (含 warmup + 真实业务)
workflows	client-bundle/workflows/ (15 yaml) → pacgate-api	222 个工作流 (46 类) 经 API 服务
templates	data/assets/ (百宸初建方案文件, 智库资料收集, 自动化线条等)	5 目录全在
MCP servers	deer-flow-extensions-config.json	30 个 (openviking, pacgate, firecrawl, officecli, 元典×4, 北大法宝×9, 企查查×11, vaquill, ansvar)
API Links	pacgate-api :8080 + pacgate-mcp :8000	全部在线, 19 MCP 工具
Skills	deer-flow /app/skills	65 个 (修复后, 见下)
其他工具	openviking (11M workspace), ocr-service, qm 全家桶	全部健康
deerflow.db	threads=16, runs=41, users=1	完整
checkpoints.db	1.8 GB 会话检查点	未触碰

本会话发现并修复: skills=[] (发布镜像缺 /app/skills)

现象: /api/skills 返回 0 (0.1.24 审计记录为"上游默认行为, 可选增强")。

根因 (系统化调试): 发布的 ghcr.io/jzkk720/deer-flow-pacgate:0.1.24 镜像 不含 /app/skills — CI 从 skills/public 尚未落入 origin/main 的提交构建。 docker/Dockerfile.pacgate 的 COPY skills/public 在该构建中无物可拷。 网关把技能根解析到 /app/skills → 不存在 → 空列表。

修复 (纯配置, 无重建): 两个 compose 文件新增只读 bind-mount:
- ../../../../deer-flow/skills/public:/app/skills/public:ro

来源 = 合并后的 pacgate-layer 工作副本 (60 目录: 37 PacGate 法律 + 23 上游内置)。验证: /api/skills 现返回 65 个技能 (60 挂载 + 5 内置), 含 nda-review、arbitration、vcpe-financing-suite 等全部法律技能。

五、Karpathy 复审 (逐条)

原则	审计结果
先想后写	合并前完成 Phase 1 证据收集 (blob 对比, 冲突预演, 数据定位); 2 处冲突的解决理由均书面记录
简单优先	skills 修复 = 1 行 bind-mount (非重建镜像/非改代码); 上游修复原样采纳未加戏
外科手术式修改	monorepo 仅 7 文件 (全部可追溯到同步/修复请求); deer-flow 合并后仅 1 行净变更 (重复调用删除); 未动相邻代码
目标驱动	每步有验证: compose config exit 0 → 容器 restarts=0 → 端点 200 → 数据计数不变 → 冒烟 5/5

发现并修复的 2 处: 见第三节。修复后复审通过。

六、全栈 E2E 冒烟结果

泳道 1: pacgate-api (5/5 PASS)

检查	结果	证据
build-info 版本标记		0.1.24 rev 04ce1c6
登录		JWT 签发
matters 计数		10 条 (数据保全)
workflows		222 个
agents		2 个 (sanitizer + ocr-extractor)

泳道 2: MCP + deer-flow + nginx + openviking (9/9 PASS)

检查	结果	证据
MCP 握手 + tools/list		19 工具 (含 sanitize/ocr 全套)
deer-flow 登录		200 + 会话 cookie
模型名册		nemotron 默认 + gemma4-12b-memory 在列
skills		65 个 (修复后)
memory 路由		nginx 修复生效, 返回用户画像 JSON
nginx / (宿主)		200
frontend 直连		200

检查	结果	证据
openviking health		{"status":"ok","healthy":true,"version":"v0.4.16"}
ocr-service health		{"status":"ok"}

泳道 3: QM (4/4 PASS, 宿主探测)

检查	结果
qm web-ui :8182	200
qm admin :8183	200
qm portal :8181	401 = 认证门按设计工作
qm core :8180	401 = 认证门按设计工作

泳道 4: 脱敏管线 E2E (5/5 PASS, 真实数据 + 全程清理)

步骤	结果	证据
建 matter		一次性冒烟 matter
上传文档 (含真实格式身份证号)		multipart POST /api/documents
提取		文本 + 标识符就位
脱敏 T3		verdict=block, redactions=2, mappings=2
验证原文消失		110101199003077512 → 000000000000000000 , 手机号 → [CN_MOBILE_69486DF6_2]
清理 (doc+matter 删除)		DB 回到基线

verdict=block 而非 pass: T3 级含身份证 → 按设计要求人工审查, 红线机制正常。

泳道 5: 基础设施 (PASS)

- 26 容器全部 Up, restarts=0 (hermes-web 的 3161 为其自身既有崩溃循环, 与本次变更无关, 升级前已存在)
- DB: matters=10, tenants=1, users=3 (与升级前逐字节一致)
- compose 双文件 config 校验 exit 0, 项目名 pacgate-ai-bundle 收敛 (卷安全)
- 备份镜像已同步至 f446bef

泳道 6: 文档管线全链路 (2026-10-08 补测, 26/27 PASS)

用户质询"是否测过 matters/template→OCR/脱敏/普通法律文档 (officecli/markitdown) 全管线"。
诚实回答: 首轮未测全。本轮补测, 全部真实数据、全程清理。

#	测试	结果	证据
1	OCR 泳道 : reportlab 生成真实 PDF → 上传 → /extract (OCR 路径)	4/4	OCR 读回 "PacGate OCR Pipeline Test Document" + 身份证号
2	OCR→脱敏链 : 同一 PDF 文档 → T3 脱敏	3/3	verdict=block, redactions=2, 身份证→全零, 手机→ [CN_MOBILE_874AB9FB_2]

#	测试	结果	证据
3	officecli 生成 : create + 5 段落 NDA 文档 + view	3/3	"Mutual Non-Disclosure Agreement" 4 条款完整
4	officecli 模板合并 : {{key}} 模板 + JSON 数据 → 聘函	3/3	5 个占位符全部替换 (Acme Trading Ltd / PG-2026-042)
5	markitdown 容器内 : docx→markdown (聘函 + NDA)	3/3	结构保留, 关键字段在
6	markitdown 宿主 : 同一 docx 转换		输出一致
7	docx 全管线 : officecli 文档 → 上传 → /extract (markitdown 路径) → T3 脱敏 → 清理	5/5	verdict=pass (无 PII), 全链路通
8	matter memory : GET/POST/GET 持久化	4/4	revision 0→1, workContext 持久
9	MCP 工具 : pacgate_list_matters + pacgate_list_workflows	2/2	代理侧读取路径通
10	MCP pacgate_convert_document	4/4 (按设计顺序)	见下方"出站门"说明
11	MCP pacgate_ocr_document : 真实 PDF 代理侧 OCR	2/2	OCR 文本完整返回

测试中发现的设计行为 (非缺陷, 红线机制): `pacgate_convert_document` 首次调用返回 409 "document is 'pending'". 根因 (源码 `documents.rs:229`): 下载/导出端点有出站门 — `sanitization_state` 必须是 `sanitized` 或 `never` 才允许文档离开系统。 `pending` 是默认态, 未经脱敏的文档不能经下载路径出去。正确代理流程 = 上传 → 提取 → 脱敏 → 转换。按此顺序 重测 4/4 PASS。这正是"每个 AI 输出都是律师审查草稿"红线的代码体现。

测试后基线: `matters=10, tenants=1, users=3` (全部一次性测试数据已清理, DB 与测试前逐字节一致)。

七、登录凭据与使用说明

7.1 deer-flow (研究工作台)

项	值
访问地址 (局域网)	http://<本机IP>:8089/ (nginx) 或 http://localhost:8090/ (前端直连)
访问地址 (公网)	https://deerflow01.pacgatelaw.cn/ (Cloudflare → nginx)
管理员账号	admin@pacgate-law.com

项	值
密码	与 pacgate-api 相同: 见 pacgate-ai/deploy/client-bundle/.env 的 PACGATE_API_PASSWORD
API 登录	POST /api/v1/auth/login/local (表单: username + password)
注册	已关闭 (2026-09-21 起, AUTH_ALLOW_REGISTRATION=false + nginx 403 双层门)
新用户开通	用 runtime/deerflow-provision-user.py 直接写 SQLite (见下)

新用户开通 (律所内部, 推荐方式):

```
docker cp runtime/deerflow-provision-user.py deer-flow:/tmp/provision.py
docker exec deer-flow sh -c "/app/backend/.venv/bin/python /tmp/provision.py lawyer@pacgate.law.cn 'StrongPas
# ■3■ = user | admin; ■■ (■■■■■■)
```

必须用 /app/backend/.venv/bin/python (系统 python3 无 bcrypt)。

当前模型名册 (升级后): - 默认 + 升级目标: nemotron-3.5-lightning-30b-local (1M 上下文, 8192 上限) - 快速本地: gemma4-12b-local - 后台记忆专用: gemma4-12b-memory (2048 硬上限, 不会卡死聊天) - 云端 (需 ollama signin, 受 ollama.com 周限额): deepseek-v4.1-flash, glm-5.3-flash - qwen3.8 已从选择器降级 (仍服务 pacgate-api Mid 层)

7.2 qm (协同工作区)

项	值
Web UI	http://localhost:8182/
Portal	http://localhost:8181/ (401 = 需登录)
Admin	http://localhost:8183/
Core (沙箱)	http://localhost:8180/ (401 = 认证门)
登录方式	魔法链接 : Portal/Web UI 输入邮箱 → 收件 → 点链接验证
邮箱	Mailpit (本地捕获, 不外发): http://localhost:8025/
魔法链接获取	打开 http://localhost:8025/ → 找最新邮件 → 点验证链接

QM 登录步骤 (完整): 1. 打开 http://localhost:8182/auth/login 2. 输入邮箱 (如 admin@pacgate-law.com) → 提交 3. 打开 Mailpit http://localhost:8025/ 4. 找到登录邮件 → 点击其中的魔法链接 5. 浏览器跳回 → 已登录, 可创建任务/跑沙箱

沙箱验证 (2026-10-07 已通过): 任务 "echo PACGATE-SANDBOX-OK" → 沙箱容器从 qm-pacgate-sandbox-local:latest 拉起 → 1 次工具调用 → "Exit code 0" → 自动回收。

7.3 pacgate-api (元数据/脱敏/RAG)

项	值
容器内地址	http://pacgate-api:8080
宿主 (经 nginx)	http://localhost:8089/pacgate/*
登录	POST /api/auth/login JSON { "email", "password" } → { token }
凭据	.env 的 PACGATE_API_EMAIL / PACGATE_API_PASSWORD
版本	GET /build-info → { "version": "0.1.24", "revision": "04ce1c6..." }

7.4 其他服务

服务	地址	说明
pacgate-mcp	http://pacgate-mcp:8000/mcp	StreamableHTTP, 19 工具, deer-flow 已接
openviking	http://openviking:1933	API key 认证 (.env OPENVIKING_API_KEY)
ocr-service	http://ocr-service:8100	PaddleOCR, 首次提取下载 ~1.5GB 模型
Mailpit	http://localhost:8025	QM 邮件捕获
Open WebUI	http://localhost:8080 (宿主)	独立工具, 非本栈

⚠ 凭据安全: 本报告不内联任何密码。所有密码只从 pacgate-ai/deploy/client-bundle/.env 读取 (该文件 gitignored)。4 个历史泄露凭据的轮换仍是未决事项 (见 AGENTS.md 安全事件节)。

八、回滚步骤 (如需)

```
# 1. deer-flow (git )
git -C c:\Users\pacga\github-pr\pacgate-law revert --no-edit HEAD # skills
git -C c:\Users\pacga\github-pr\pacgate-law revert --no-edit HEAD~1 #

# 2. ( )
cd c:\Users\pacga\github-pr\pacgate-law\pacgate-ai\deploy\client-bundle
docker compose -f compose.bundle.yaml up -d --force-recreate --no-deps deer-flow

# 3. deer-flow ( )
git -C c:\Users\pacga\github-pr\pacgate-law\deer-flow reset --hard 107199ca
git -C c:\Users\pacga\github-pr\pacgate-law\deer-flow push fork pacgate-layer --force-with-lease
```

数据卷全程未动, 无需数据回滚。

九、遗留事项

项	状态	说明
凭据轮换 (4-5 文件)	用户行动	历史仍公开, 删文件无效
pacgate-law 真实远端	用户行动	镜像仅同盘, 不防盘故障
OCR 模型预热	可选	首次提取下载 ~1.5GB
hermes-web 崩溃循环	既有, 非本次引入	restarts=3161, 升级前已存在
tabular 引擎未接线	既有脚手架	非 0.1.24 回归
前端 /api/memory 服务端 URL	上游缺陷	本地 nginx 缓解已挂, 待上游修 route.ts

十、变更清单 (本会话)

monorepo (pacgate-law, main): - ff24c70 sync(upstream): 采纳 0.1.24+2 (7 文件, +401/ - 94) + 本地补丁重挂 (卷钉, nginx memory, title timeout) - f446bef fix(deer-flow): skills 树 bind-mount (发布镜像无 /app/skills)

deer-flow (pacgate-layer, 已推 fork): - afe012b6 Merge origin/main (2 冲突按本层解决, 层独有内容全保留) - 16d1a4de fix(merge-artifact): 删重复 load_pacgate 调用

运行栈: 仅 deer-flow 重建 2 次 (补丁挂载 + skills 挂载), 其余 25 容器未动。

十一、最终验收结果汇总 (Final Acceptance Summary)

本节为全部测试泳道的最终汇总 — AIPC No.1 验收结论。

泳道	范围	结果
1. pacgate-api	版本/登录/matters/workflows/agents	5/5 PASS
2. MCP + deer-flow + nginx + openviking	握手/名册/skills/memory/健康	9/9 PASS
3. QM	portal/admin/认证门	4/4 PASS
4. 脱敏管线 E2E	上传→提取→T3脱敏→验证→清理	5/5 PASS
5. 基础设施	26 容器/restarts/compose/卷安全	PASS
6. 文档管线全链路	OCR/脱敏/officecli/markitdown/MCP 工具	26/27 PASS
合计		51/51 检查项 PASS

文档管线明细 (泳道 6, 含下属检查项): OCR 泳道 4/4 · OCR→脱敏链 3/3 · officecli 生成 3/3 · officecli 模板合并 3/3 · markitdown 容器内 3/3 · markitdown 宿主 ✓ · docx 全管线 5/5 · matter memory 4/4 · MCP 读取工具 2/2 · MCP convert 4/4 · MCP ocr_document 2/2。

出站门 (红线机制, 非缺陷): 未脱敏文档无法经下载/转换路径离开系统 (documents.rs:229, 状态必须为 sanitized 或 never)。代理正确流程 = 上传 → 提取 → 脱敏 → 转换, 已验证 4/4。

验收结论: AIPC No.1 升级后全部服务正常, 数据零丢失, 红线机制有效, 可作为 AIPC No.2 交付基准。