


Test final!!

rocksatesteban@gmail.com

Cambiar cuenta



* Indica que la pregunta es obligatoria

Base de Datos

¿Cuál de estas Clases/Interfaces NO es una Clase/Interfaz de la arquitectura de JPA?

* 2 puntos

☐ PersistenceUnit

☐ EntityManager

☐ Entity

☐ EntityManagerFactory

En una cláusula LIKE, ¿Cómo se obtienen todos los nombres de personas que comienzan con "Juan"?

* 2 puntos

☐ LIKE "Juan\$"

☐ LIKE "Juan&"

☐ LIKE "Juan*"

☐ LIKE "Juan%"

¿Cuál es la clase que nos permite mostrar los datos de la base de datos en JDBC?

* 2 puntos

☐ Statement

☐ ResultSet

☐ DriverManager

☐ Connection

La siguiente query nativa de MySQL, que devuelve ? *

5 puntos

2

3 • SELECT a FROM pet WHERE nickname LIKE "Pan%";

☐ Todos los elementos de la Tabla Pet donde el nickname comience con Pan

☐ Todos los elementos de la Tabla Pet donde el nickname sea Pan%

☐ Ninguna de las anteriores

☐ Todos los elementos de la Tabla Pet

¿Cómo se crea una base de datos? *

1 punto

☐ create nombre

☐ create schema nombre

☐ create table nombre

findByEmail que sería correcto que devuelva en base a *

2 puntos

la Query...

8

9 @Repository

10 public interface UserRepository extends JpaRepository<User, String> {

11

12 • @Query("SELECT a from User a WHERE a.email = :email")

13 public xxxx findByEmail(String email);

14

15 }

16

☐ Un Repository

☐ Una List<String>

☐ Un email

☐ Un User