# PRÁCTICA 2


## FRANCISCO CARRILLO PÉREZ

#### IV) Utilizar la red TOR para acceder directamente al contenedor

- Url de la dirección \*.onion donde está activa la página wiki:

fdxg7hmyu5f3qpkv.onion

- Captura de la página desde el TBB y aparece el nombre del alumno



- Captura del acceso por ssh al servidor utilizando la red tor

```
Z root@c4:~

[21:36:52] pacocp:~ $ ssh root@fdxg7hmyu5f3qpkv.onion
Welcome to Ubuntu 16.04.3 LTS (GNU/Linux 4.4.0-45-generic x86_64)

* Documentation: https://help.ubuntu.com
* Management: https://landscape.canonical.com
* Support: https://ubuntu.com/advantage


Get cloud support with Ubuntu Advantage Cloud Guest: http://www.ubuntu.com/business/services/cloud

15 packages can be updated.
0 updates are security updates.

Last login: Tue Oct 17 19:19:07 2017 from 10.11.44.1 root@c4:~# []
```

#### V) interfaz GUI para Juju

La interfaz GUI de Juju no carga, como se puede observar en la siguiente captura:



## VI) Instalación de otras aplicaciones

## VII) Instalación de Mysql con replicación

● ● ● 1. root@c4: ~ (ssh)						
default lxd-test	t localhost/	<b>localhost</b>	2.2.4	unsupport	ed	
App Vers mysql mysql-slave wiki	sion Status unknown waiting unknown	Scale Char 1 myse 0/1 myse 1 med	ql j ql j	Store jujucharms jujucharms jujucharms	58 u	S Notes buntu buntu buntu
mysql-slave/0 wo for machine mysql/0* un	orkload Agent aiting alloca nknown idle nknown idle	Mach ting 2 0 1	10.6	lic address 52.44.25 52.44.173	3306/ 80/tc	waiting tcp
Machine State 0 started 1 started 2 pending		Inst id juju-1b239 juju-1b239 pending	9f-0 tru 9f-1 tru	usty Ri usty Ri	essage unning unning reparin	g image
Relation provided mysql-slave:clust mysql:cluster mysql:db mysql:master root@c4:~#		ter	Interfac mysql-ha mysql-ha mysql mysql-or	1	cation	Type peer peer regular regular