

PERFURAÇÃO

Diâmetro Máximo - 700mm

Profundidade Máx. com prolonga – 25 M

Comprimento Útil Prolonga – 6 M

Profundidade Máx. sem prolonga – 19M

Torque máximo – 17.340 kgf.m

Rotação ao Torque Máx – 14rpm

Rotação Máx. 2 velocidade – 24rpm

Força de extração - 81.560 kgf

Pressão no solo - 0,75 kgf/cm²

Peso de operação – 40 toneladas

MOTOR – Cummins QSC 8.3

Potência instalada - 260 HP

Cilindrada – 7,0 L

Tanque de combustível – 370 litros

INCLINAÇÃO DA TORRE

Inclinação frontal - 5 graus

Inclinação lateral – 3 / 5 graus

Inclinação para trás - 5 graus

SISTEMA HIDRAÚLICO PRINCIPAL

Pressão circuito principal (máximo) – 300 bar

Vazão circuito principal (máximo) – 500 lpm

GUINCHO PRINCIPAL

Força de extração – 20.390 kgf

Velocidade (1ª camada) - 65 m/min

Diâmetro do cabo – 19 mm

Diâmetro do tambor – 400 mm

GUINCHO AUXILIAR

Força de tração 1ª camada – 5.100 kgf

Diâmetro do cabo – 13 mm

ESTEIRAS

Comprimento total – 5.150 mm

Largura em posição de transporte (recolhida) – 3.000 mm

Largura em posição de operação (estendida) – 4.200 mm

Largura das sapatas – 700 mm

TRANSPORTE

Altura de transporte – 3.400 mm

Comprimento de transporte – 13.850 mm

Largura de transporte - 3000 mm

Peso de transporte - 40 toneladas