

DADOS DO CARREGAMENTO

PRODUTO:	FLEXPAVE 60/85
DATA CERTIFICADO:	28/05/2025
CLIENTE:	CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE SA
OBRA:	004936
LABORATÓRIO:	GD-CUIABA
FROTA:	ATG1628
NOTA FISCAL:	000007991
LACRES DA CARRETA:	24014-24015-24020
Nº DO TANQUE:	1
Nº CONTRA PROVA RETIDA NA GRECA:	150438
Nº LACRE CONTRA PROVA RETIDA NA GRECA:	XX

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

ENSAIO	NORMAS	LIMITES	RESULTADOS
PONTO DE AMOLECIMENTO, °C	NBR-6560	Mín.60	75.0
PENETRAÇÃO (100g, 5s, 25°C), 0,1 mm	NBR-6576	40 - 70	46.0
PONTO DE FULGOR, °C	NBR-11341	Mín.235	235
DENSIDADE RELATIVA, 25°C, g/cm³	NBR-6296	1.01 - 1.20	1.01
VISCOSIDADE BROOKFIELD, 135°C - SPINDLE 21, 20 rpm, cP	NBR-15184	Max.3000	1640
VISCOSIDADE BROOKFIELD, 150°C - SPINDLE 21, 50 rpm, cP	NBR-15184	Max.2000	853
VISCOSIDADE BROOKFIELD, 177°C - SPINDLE 21, 100 rpm, cP	NBR-15184	Max.1000	392
RECUPERAÇÃO ELÁSTICA 25°C, 20 cm, %	NBR-15086	Mín.85	88.0

OBSERVAÇÕES

\* ESTA ESPECIFICAÇÃO ATENDE A RESOLUÇÃO 32/2010 DA ANP QUE REGULAMENTA ESTE TIPO DE PRODUTO E ESTÁ DE ACORDO COM A ESPECIFICAÇÃO DNIT 129/2010-EM.

RESPONSÁVEL PELAS ANÁLISES  
WANDER PAULO DA SILVA OMENA  
GERENTE DE PESQ E DESENVOLVIMENTO  
  
ASSINADO DIGITALMENTE

RESPONSÁVEL PELA PRODUÇÃO  
DOMINGOS DA PAIXAO MESQUITA  
  
ASSINADO DIGITALMENTE