

.	require	global	id_fce	function	return	end	()	integer	number	string	id_var	,	:	int_value	num_value	str_value	local	=	#	if	else	while	\$
<start>	1.																							
<program>		2.	3.	4.																				5.
<fnc_dec>		6.																						
<id_fnc>			7.																					
<params_dec>									8.	9.	9.	9.												
<params_dec2>									10.					11.										
<return_type>		13.	13.	13.											12.									13.
<data_type>									14.	15.	16.													
<fnc_call>			17.																					
<value>									18.			19.			19.	19.	19.							
<value2>									21.					20.										
<value_last>												22.			23.	24.	25.							
<id_var>												26.												
<fnc_def>				27.																				
<fnc_head>				28.																				
<fnc_def2>			29.		29.	29.						29.		30.				29.			29.		29.	
<params_def>									31.			32.												
<params_def2>									33.					34.										
<var_def>												35.												
<return>					36.																			
<return_void>					37.	38.																		
<fnc_body>			41.									41.						41.			39.		40.	
<fnc_body2>			43.		42.	42.						43.						43.			43.		43.	
<statement>			46.									45.						44.						
<var_dec>																		47.						
<var_dec_init>			49.		49.	49.						49.						49.	48.		49.		49.	
<var_dec_init2>			51.					50.				50.			50.	50.	50.			50.				
<var_assign>			53.					52.				52.			52.	52.	52.			52.				
<if>																						54.		
<loop>																								55.
<statements>			57.			56.						57.						57.				56.		