

	require	global	id_fce	function	return	end	(	)	integer	number	string	id_var	,	:	int_value	num_value	str_value	nil	local	=	#	if	else	while	\$
<start>	1.																								
<program>		2.	3.	4.																					5.
<fnc_dec>		6.																							
<params_dec>								7.	8.	8.	8.														
<params_dec2>								9.					10.												
<return_type>		12.	12.	12.										11.											13.
<data_type>									13.	14.	15.							16.							
<fnc_call>			17.																						
<value>								18.				19.			19.	19.	19.	19.							
<value2>								21.					20.												
<value_last>												22.			23.	24.	25.	26.							
<fnc_def>				27.																					
<fnc_head>				28.																					
<fnc_def2>			29.		29.	29.						29.		30.					29.			29.		29.	
<params_def>								31.				32.													
<params_def2>								33.					34.												
<var_def>												35.													
<return>					36.																				
<return2>						37.	38.					38.			38.	38.	38.	38.			38.				
<fnc_body>			39.		40.	41.						39.							39.			39.		39.	
<statement>			44.									43.							42.			45.		46.	
<var_dec>																			47.						
<var_dec_init>			49.		49.	49.						49.							49.	48.		49.	49.	49.	
<var_assign>			51.				50.					50.			50.	50.	50.	50.			50.				
<if>																						52.			
<loop>																								53.	
<statements>			55.		56.	54.						55.							55.			55.	54.	55.	