

	require	global	id_fce	function	return	end	(	)	integer	number	string	id_var	,	:	int_value	num_value	str_value	nil	local	=	#	if	else	while	\$	
<start>	1.																									
<program>		2.	3.	4.																					5.	
<fnc_dec>		6.																								
<params_dec>								7.	8.	8.	8.															
<params_dec2>								9.					10.													
<return_type>		12.	12.	12.										11.											13.	
<data_type>									13.	14.	15.															
<fnc_call>			16.																							
<value>								17.				18.			18.	18.	18.	18.								
<value2>								20.					19.													
<value_last>												21.			22.	23.	24.	25.								
<fnc_def>				26.																						
<fnc_head>				27.																						
<fnc_def2>			28.		28.	28.						28.		29.					28.			28.		28.		
<params_def>								30				31.														
<params_def2>								32.					33.													
<var_def>												34.														
<return>					35.																					
<return_void>					36.	37.																				
<fnc_body>			38.		39.	39.						38.							38.			38.		38.		
<statement>			42.									41.							40.			43.		44.		
<var_dec>																			45.							
<var_dec_init>			47.		47.	47.						47.							47.	46.		47.	47.	47.		
<var_assign>			49.				48.					48.			48.	48.	48.	48.			48.					
<if>																						50.				
<loop>																								51.		
<statements>			53.			52.						53.								53.				52.		