

	require	global	id_fce	function	return	end	()	integer	number	string	id_var	,	:	int_value	num_value	str_value	local	=	#	if	else	while	\$
<start>	1.																							
<program>		2.	3.	4.																				5.
<fnc_dec>		6.																						
<params_dec>								7.	8.	8.	8.													
<params_dec2>								9.					10.											
<return_type>		12.	12.	12.										11.										12.
<data_type>									13.	14.	15.													
<fnc_call>			16.																					
<value>								17.				18.			18.	18.	18.							
<value2>								20.					19.											
<value_last>												21.			22.	23.	24.							
<fnc_def>				25.																				
<fnc_head>				26.																				
<fnc_def2>			27.		27.	27.						27.		28.				27.			27.		27.	
<params_def>								29.				30.												
<params_def2>								31.					32.											
<var_def>												33.												
<return>					34.																			
<return_void>					35.	36.																		
<fnc_body>			39.									39.						39.			37.		38.	
<fnc_body2>			41.		40.	40.						41.						41.			41.		41.	
<statement>			44.									43.						42.						
<var_dec>																		45.						
<var_dec_init>			47.		47.	47.						47.						47.	46.		47.		14.	
<var_dec_init2>			49.				48.					48.			48.	48.	48.			48.				
<var_assign>			51.				50.					50.			50.	50.	50.			50.				
<if>																					52.			
<loop>																							53.	
<statements>			55.			54.						55.						55.				54.		