

C

Convessa

Navigation

Intégration

Authentification

Chaque requête d'envoi doit inclure votre clé API dans le header :

X-API-Key: pk_convessa_XXXXXX...XXXXXX

Ce header identifie votre session WhatsApp. L'expéditeur est automatiquement déduit de votre clé.

Vérifier votre session

Avant tout envoi, vérifiez que votre session est active :

GET /api/v1/send/info

Réponse attendue :

Copier

```
{
  "success": true,
  "from": "229XXXXXXXXX",
  "status": "connected",
  "connected": true,
  "connectedAt": "2026-07-20T10:00:00.000Z",
  "mediaLimits": {
    "image": "JPEG, PNG — 5 MB max",
    "video": "MP4 H.264/AAC — 16 MB max",
    "audio": "MP3, M4A, OGG/Opus — 16 MB max",
    "document": "PDF, Word, Excel, ZIP, TXT — 100 MB max"
  }
}
```

Si connected est false, reconnectez votre numéro depuis le tableau de bord.

Variables d'environnement

Stockez votre clé dans une variable d'environnement. Ne la committez jamais dans votre code source.

Copier

CONVESSA_API_KEY=pk_convessa_XXXXXX...XXXXXX

Exemples par langage

Tous les exemples ci-dessous couvrent les cas d'usage courants : message texte, médias, groupes, diffusion et suivi de statut.

Node.js

Copier

```
const API_KEY = process.env.CONVESSA_API_KEY;  
const BASE = process.env.CONVESSA_API_URL;
```

```
async function apiPost(path, body) {  
  const res = await fetch(`${BASE}${path}`, {  
    method: 'POST',  
    headers: { 'X-API-Key': API_KEY, 'Content-Type': 'application/json' },  
    body: JSON.stringify(body),  
  });  
  const data = await res.json();  
  if (!res.ok) throw new Error(data.error?.message ?? `Erreur ${res.status}`);  
  return data;  
}
```

```
async function apiGet(path) {  
  const res = await fetch(`${BASE}${path}`, { headers: { 'X-API-Key': API_KEY } });  
  const data = await res.json();  
  if (!res.ok) throw new Error(data.error?.message ?? `Erreur ${res.status}`);  
  return data;  
}
```

// Message texte

```
await apiPost('/api/v1/send', { to: '229xxxxxxxx', message: 'Votre commande a été  
confirmée.' });
```

// Image par URL

```
await apiPost('/api/v1/send', {  
  to: '229xxxxxxxx',  
  message: 'Voici le plan.',  
  media: { type: 'image', mime: 'image/jpeg', url: 'https://cdn.example.com/plan.jpg' },  
});
```

// Document PDF

```
await apiPost('/api/v1/send', {  
  to: '229xxxxxxxx',  
  message: 'Votre facture.',  
  media: {  
    type: 'document', mime: 'application/pdf',  
    url: 'https://cdn.example.com/facture.pdf', name: 'facture.pdf',  
  },  
});
```

// Diffusion à plusieurs (max 50)

```
await apiPost('/api/v1/send', {  
  to: ['229xxxxxxxx', '229yyyyyyyy', '229zzzzzzzz'],  
  message: 'Notre boutique est ouverte ce samedi.',  
});
```

```

});

// Créer un groupe
const group = await apiPost('/api/v1/groups', {
  name: 'Clients Premium',
  participants: ['229xxxxxxxxx', '229yyyyyyyyyy'],
});

// Envoyer dans un groupe
await apiPost('/api/v1/send', { to: group.groupId, message: 'Rappel : réunion demain.' });

// Vérifier le statut d'un message
const status = await apiGet(`/api/v1/send/status/${messageId}`);
console.log(status.status); // "sent" | "failed" | "queued"

// Historique des envois
const history = await apiGet('/api/v1/send/history?limit=50');
Python

Copier
import os
import requests

API_KEY = os.environ['CONVESSA_API_KEY']
BASE = os.environ['CONVESSA_API_URL']
HEADERS = {'X-Api-Key': API_KEY, 'Content-Type': 'application/json'}

def api_post(path, body):
    r = requests.post(f'{BASE}{path}', headers=HEADERS, json=body, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    return r.json()

def api_get(path):
    r = requests.get(f'{BASE}{path}', headers={'X-Api-Key': API_KEY}, timeout=30)
    r.raise_for_status()
    return r.json()

# Message texte
api_post('/api/v1/send', {'to': '229xxxxxxxxx', 'message': 'Votre commande a été confirmée.'})

# Image
api_post('/api/v1/send', {
  'to': '229xxxxxxxxx',
  'media': {'type': 'image', 'mime': 'image/jpeg', 'url': 'https://cdn.example.com/plan.jpg'},
})

# Document PDF
api_post('/api/v1/send', {

```

```

        'to': '229xxxxxxxxx',
        'message': 'Votre facture.',
        'media': {
            'type': 'document', 'mime': 'application/pdf',
            'url': 'https://cdn.example.com/facture.pdf', 'name': 'facture.pdf',
        },
    })

```

Diffusion

```

api_post('/api/v1/send', {
    'to': ['229xxxxxxxxx', '229yyyyyyyyyy'],
    'message': 'Notre boutique est ouverte ce samedi.',
})

```

Créer un groupe

```

group = api_post('/api/v1/groups', {
    'name': 'Clients Premium',
    'participants': ['229xxxxxxxxx'],
})

```

Envoyer dans le groupe

```

api_post('/api/v1/send', {'to': group['groupid'], 'message': 'Rappel : réunion demain.'})

```

Statut

```

status = api_get(f'/api/v1/send/status/{message_id}')
print(status['status']) # "sent" | "failed"
PHP

```

Copier

<?php

```

$apiKey = getenv('CONVESSA_API_KEY');

```

```

$base = getenv('CONVESSA_API_URL');

```

```

function convessa(string $method, string $path, ?array $body = null): array

```

```

{
    global $apiKey, $base;
    $ch = curl_init("$base$path");
    curl_setopt_array($ch, [
        CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
        CURLOPT_CUSTOMREQUEST => $method,
        CURLOPT_HTTPHEADER => ["X-API-Key: $apiKey", 'Content-Type:
application/json'],
        CURLOPT_POSTFIELDS => $body ? json_encode($body) : null,
        CURLOPT_TIMEOUT => 30,
    ]);
    $resp = curl_exec($ch);
    $status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
}

```

```

    curl_close($ch);
    $data = json_decode($resp, true);
    if ($status >= 400) throw new RuntimeException($data['error']['message'] ?? "Erreur
$status");
    return $data;
}

```

```

// Message texte
convessa('POST', '/api/v1/send', ['to' => '229xxxxxxxx', 'message' => 'Commande
confirmée.']);

```

```

// Document PDF
convessa('POST', '/api/v1/send', [
    'to' => '229xxxxxxxx',
    'media' => [
        'type' => 'document', 'mime' => 'application/pdf',
        'url' => 'https://cdn.example.com/facture.pdf', 'name' => 'facture.pdf',
    ],
]);

```

```

// Diffusion
convessa('POST', '/api/v1/send', [
    'to' => ['229xxxxxxxx', '229yyyyyyyy'],
    'message' => 'Ouverture samedi !',
]);

```

```

// Groupe
$group = convessa('POST', '/api/v1/groups', ['name' => 'VIP', 'participants' =>
['229xxxxxxxx']]);
$groupId = $group['groupId'];
convessa('POST', '/api/v1/send', ['to' => $groupId, 'message' => 'Rappel réunion.']);

```

```

// Laravel (Http facade)
// Http::withHeaders(['X-API-Key' => config('services.convessa.key')])
// ->post(config('services.convessa.url').'/api/v1/send',
//      ['to' => '229xxxxxxxx', 'message' => 'Bonjour !']);
Java

```

Copier

```

import java.net.http.*;
import java.net.URI;

```

```

public class ConvessaClient {
    private static final String BASE = System.getenv("CONVESSA_API_URL");
    private static final String API_KEY = System.getenv("CONVESSA_API_KEY");
    private final HttpClient http = HttpClient.newHttpClient();

    private String post(String path, String json) throws Exception {

```

```

var req = HttpRequest.newBuilder()
    .uri(URI.create(BASE + path))
    .header("X-API-Key", API_KEY)
    .header("Content-Type", "application/json")
    .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(json))
    .build();
var res = http.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
if (res.statusCode() >= 400) throw new RuntimeException("API: " + res.body());
return res.body();
}

private String get(String path) throws Exception {
    var req = HttpRequest.newBuilder()
        .uri(URI.create(BASE + path))
        .header("X-API-Key", API_KEY)
        .GET().build();
    return http.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString()).body();
}

public void examples() throws Exception {
    // Texte
    post("/api/v1/send",
        "{\"to\":\"229xxxxxxxxx\",\"message\":\"Commande confirmée.\"}");

    // Document
    post("/api/v1/send",
        "{\"to\":\"229xxxxxxxxx\",\"media\":{\"type\":\"document\",\"" +
        "\"mime\":\"application/pdf\",\"url\":\"https://cdn.example.com/facture.pdf\",\"" +
        "\"name\":\"facture.pdf\"}}");

    // Statut
    get("/api/v1/send/status/votre-message-id");
}
}
C#

```

Copier

using System.Net.Http.Json;

```

public class ConvessaClient
{
    private static readonly string Base =
Environment.GetEnvironmentVariable("CONVESSA_API_URL");
    private static readonly string ApiKey =
Environment.GetEnvironmentVariable("CONVESSA_API_KEY");
    private readonly HttpClient _http;

    public ConvessaClient(HttpClient http)

```

```

{
    _http = http;
    _http.DefaultRequestHeaders.Add("X-API-Key", ApiKey);
}

public Task<object?> SendTextAsync(string to, string message) =>
    PostAsync("/api/v1/send", new { to, message });

public Task<object?> SendDocumentAsync(string to, string pdfUrl, string name) =>
    PostAsync("/api/v1/send", new {
        to,
        media = new { type = "document", mime = "application/pdf", url = pdfUrl, name },
    });

public Task<object?> BroadcastAsync(string[] recipients, string message) =>
    PostAsync("/api/v1/send", new { to = recipients, message });

public Task<object?> CreateGroupAsync(string name, string[] participants) =>
    PostAsync("/api/v1/groups", new { name, participants });

public Task<object?> SendToGroupAsync(string groupId, string message) =>
    PostAsync("/api/v1/send", new { to = groupId, message });

public async Task<object?> GetStatusAsync(string messageId)
{
    var res = await _http.GetAsync($"{Base}/api/v1/send/status/{messageId}");
    return await res.Content.ReadFromJsonAsync<object>();
}

private async Task<object?> PostAsync(string path, object body)
{
    var res = await _http.PostAsJsonAsync($"{Base}{path}", body);
    res.EnsureSuccessStatusCode();
    return await res.Content.ReadFromJsonAsync<object>();
}
}

```

Connecter WhatsApp

Envoi de messages

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation

Référence API

Tarifs

```
"messages": [
```

```
{ "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net", "messageld": "b7e1f3a2-...", "toType": "contact" }
]
```

Le code 202 signifie que le message est accepté et en cours d'envoi. Le champ messageld permet de suivre le statut réel.

Diffusion à plusieurs destinataires

Passez un tableau dans to pour envoyer le même message à plusieurs contacts. Chaque destinataire reçoit un message individuel. Maximum 50 destinataires par appel.

Copier

```
{
  "to": ["229xxxxxxxx", "229yyyyyyyy", "229zzzzzzzz"],
  "message": "Notre boutique est ouverte ce samedi de 9h à 18h."
}
```

La réponse contient un messageld distinct pour chaque destinataire dans le tableau messages.

Envoyer dans un groupe

Utilisez le groupId (UUID retourné par POST /api/v1/groups) à la place d'un numéro :

Copier

```
{
  "to": "e3c1f9a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "message": "Rappel : réunion demain à 9h."
}
```

Envoi avec média

Ajoutez l'objet media à votre requête. Vous pouvez combiner texte et média.

Champs de l'objet media :

| CHAMP | TYPE | REQUIS | DESCRIPTION |
|--------|--------|----------------------|---|
| type | string | Oui | image, video, audio ou document |
| mime | string | Oui | Type MIME exact du fichier |
| url | string | Soit url soit base64 | URL publique accessible |
| base64 | string | Soit url soit base64 | Contenu encodé en base64 |
| name | string | Non | Nom du fichier (recommandé pour document) |

Limites par type

| TYPE | FORMATS | TAILLE MAX |
|----------|--|------------|
| image | JPEG, PNG | 5 MB |
| video | MP4 (H.264, audio AAC) | 16 MB |
| audio | MP3, M4A, OGG, Opus | 16 MB |
| document | PDF, Word, Excel, PowerPoint, ZIP, TXT | 100 MB |

Image par URL

Copier

```
{
  "to": "229xxxxxxxx",
  "message": "Voici le plan de livraison.",
  "media": {
    "type": "image",
    "mime": "image/jpeg",
    "url": "https://cdn.example.com/carte.jpg"
  }
}
```

Document PDF par URL

Copier

```
{
  "to": "229xxxxxxxx",
  "message": "Votre facture est en pièce jointe.",
  "media": {
    "type": "document",
    "mime": "application/pdf",
    "url": "https://cdn.example.com/facture.pdf",
    "name": "facture-2026.pdf"
  }
}
```

Document par base64

Copier

```
{
  "to": "229xxxxxxxx",
  "media": {
    "type": "document",
    "mime": "application/pdf",
    "base64": "JVBERi0xLjQKJeLjz9MKN...",
    "name": "rapport.pdf"
  }
}
```

Suivi du statut

Le statut réel d'un message arrive après la réponse 202. Trois méthodes disponibles.

Polling

GET /api/v1/send/status/{messageId}

Copier

```
{
  "success": true,
  "messageId": "b7e1f3a2-...",
  "status": "sent",
  "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
  "toType": "contact",
  "hasMedia": false,
}
```

```
"waMessageId": "3EB0xxxxxxxxxxxx",
"createdAt": "2026-07-25T10:00:00.000Z",
"sentAt": "2026-07-25T10:00:03.000Z"
}
```

Valeurs de status : queued · sent · delivered · failed

En cas d'échec, les champs `errorCode` et `errorMessage` sont présents.

Webhook

Si vous avez configuré une URL webhook sur votre session, Convessa envoie automatiquement une requête POST à cette URL :

Copier

```
{
  "event": "message.sent",
  "messageId": "b7e1f3a2-...",
  "tenantId": "...",
  "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
  "waMessageId": "3EB0xxxxxxxxxxxx"
}
```

En cas d'échec :

Copier

```
{
  "event": "message.failed",
  "messageId": "b7e1f3a2-...",
  "tenantId": "...",
  "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
  "error": "Description de l'erreur"
}
```

Socket.io

Copier

```
import { io } from 'socket.io-client';
```

```
const socket = io(process.env.CONVESSA_API_URL);
```

```
socket.on('message_status', (data) => {
  // data: { messageId, status, to, waMessageId }
  console.log(data.messageId, data.status); // "sent" | "failed"
});
```

Historique des envois

GET /api/v1/send/history?limit=50

Retourne vos derniers messages (max 200 par appel).

Copier

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "messages": [
    {
      "messageId": "b7e1f3a2-...",
      "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
      "toType": "contact",
      "status": "sent",
      "hasMedia": false,
      "createdAt": "2026-07-25T10:00:00.000Z",
      "sentAt": "2026-07-25T10:00:03.000Z"
    }
  ]
}
```

Intégration

Groupes WhatsApp

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation

Référence API

Tarifs

Exemples

Entreprise

À propos

Blog

Carrières

Contact

Support

Centre d'aide

Communauté

Statut

FAQ

Légal

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité

Mentions légales

Cookies

© 2026 Convessa. Tous droits réservés.

Conçu avec passion pour les développeurs

•

Propulsé par WhatsApp

C

Convessa

Navigation

Groupes WhatsApp

Créez un groupe une seule fois, récupérez son groupId, puis utilisez-le indéfiniment pour y envoyer des messages.

Créer un groupe

POST /api/v1/groups

Copier

```
{
  "name": "Clients Premium",
  "participants": ["229xxxxxxx", "229yyyyyyyy"]
}
```

| CHAMP | TYPE | REQUIS | DESCRIPTION |
|-------|------|--------|-------------|
|-------|------|--------|-------------|

| | | | |
|------|--------|-----|------------------------------------|
| name | string | Oui | Nom du groupe (unique par session) |
|------|--------|-----|------------------------------------|

| | | | |
|--------------|----------|-----|---------------------------------|
| participants | string[] | Oui | Numéros à ajouter : 256 maximum |
|--------------|----------|-----|---------------------------------|

Cet endpoint est idempotent par nom : si un groupe portant ce nom existe déjà sur votre session, il est retourné sans créer de doublon.

Réponse 201 Created (ou 200 si déjà existant) :

Copier

```
{
  "success": true,
  "created": true,
  "groupId": "e3c1f9a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "name": "Clients Premium",
  "addedDirectly": 1,
  "invitedByLink": 1,
  "message": "Groupe créé. 1 participant(s) invité(s) par lien (réglages de confidentialité)."
}
```

invitedByLink indique combien de participants ont été invités par lien en raison de leurs paramètres de confidentialité WhatsApp. Convessa leur envoie automatiquement le lien en message privé.

Lister vos groupes

GET /api/v1/groups

Copier

```
{
  "success": true,
  "count": 2,
}
```

```
"groups": [  
  {  
    "groupId": "e3c1f9a0-...",  
    "name": "Clients Premium",  
    "participantsCount": 12,  
    "createdAt": "2026-07-01T08:00:00.000Z"  
  }  
]  
}
```

Détail d'un groupe

GET /api/v1/groups/{groupId}

Copier

```
{  
  "success": true,  
  "groupId": "e3c1f9a0-...",  
  "name": "Clients Premium",  
  "participantsCount": 12,  
  "inviteCode": "AbCdEf123",  
  "createdAt": "2026-07-01T08:00:00.000Z"  
}
```

Lien d'invitation

GET /api/v1/groups/{groupId}/invite

Copier

```
{  
  "success": true,  
  "groupId": "e3c1f9a0-...",  
  "inviteLink": "https://chat.whatsapp.com/xxxxxxxxxxxxx"  
}
```

Ajouter des participants

POST /api/v1/groups/{groupId}/participants

Copier

```
{ "participants": ["229zzzzzzzzzz"] }
```

Copier

```
{  
  "success": true,  
  "addedDirectly": 1,  
  "invitedByLink": 0,  
  "message": "Tous les participants ont été ajoutés."  
}
```

Envoyer dans un groupe

Utilisez le groupId dans le champ to de POST /api/v1/send :

Copier

```
{
  "to": "e3c1f9a0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx",
  "message": "Rappel : rendez-vous demain à 9h."
}
```

Le comportement est identique à un envoi vers un contact : réponse 202 immédiate, statut réel via polling, webhook ou Socket.io.

Envoi de messages

Référence API

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.C

Convessa

Navigation

Référence API

Tous les endpoints d'envoi requièrent :

X-API-Key: pk_convessa_xxxxxx...xxxxxx

Content-Type: application/json

Envoi

POST /api/v1/send

Envoie un message texte et/ou un média à un ou plusieurs destinataires.

Corps :

| Champ | Type | Requis | Description |
|---------|--------------------|-----------|---|
| to | string ou string[] | Oui | Numéro(s) au format international, ou groupId |
| message | string | Selon cas | Texte : max 4096 caractères |
| media | object | Selon cas | Voir structure ci-dessous |

Au moins message ou media est requis. Maximum 50 destinataires dans un tableau to.

Structure media :

| Champ | Type | Requis |
|--------|----------------------------------|-----------------------|
| type | image / video / audio / document | Oui |
| mime | string | Oui |
| url | string | Soit url, soit base64 |
| base64 | string | Soit url, soit base64 |
| name | string | Non |

Réponse 202 :

Copier

```
{
```

```
"success": true,
"status": "queued",
"from": "229xxxxxxxx",
"messages": [
  { "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net", "messageId": "uuid", "toType": "contact" }
],
"messageId": "uuid",
"to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net"
}
```

GET /api/v1/send/info

Vérifie l'état de la session et retourne les limites média.

Réponse 200 :

Copier

```
{
  "success": true,
  "tenantId": "uuid",
  "from": "229xxxxxxxx",
  "status": "connected",
  "connected": true,
  "connectedAt": "2026-07-20T10:00:00.000Z",
  "mediaLimits": {
    "image": "JPEG, PNG — 5 MB max",
    "video": "MP4 H.264/AAC — 16 MB max",
    "audio": "MP3, M4A, OGG/Opus — 16 MB max",
    "document": "PDF, Word, Excel, ZIP, TXT — 100 MB max"
  }
}
```

GET /api/v1/send/status/{messageId}

Retourne le statut d'un message.

Réponse 200 :

Copier

```
{
  "success": true,
  "messageId": "uuid",
  "status": "sent",
  "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
  "toType": "contact",
  "hasMedia": false,
  "errorCode": null,
  "errorMessage": null,
  "waMessageId": "3EB0xxxxxxxxxxxx",
  "createdAt": "2026-07-25T10:00:00.000Z",
}
```

```
"sentAt": "2026-07-25T10:00:03.000Z"
}
```

Valeurs de status : queued · sent · delivered · failed

GET /api/v1/send/history

Retourne l'historique des messages envoyés. Paramètre : limit (défaut 50, max 200).

Réponse 200 :

Copier

```
{
  "success": true,
  "count": 50,
  "messages": [
    {
      "messageId": "uuid",
      "to": "229xxxxxxxx@s.whatsapp.net",
      "toType": "contact",
      "status": "sent",
      "hasMedia": false,
      "errorCode": null,
      "createdAt": "...",
      "sentAt": "..."
    }
  ]
}
```

Groupes

POST /api/v1/groups

Crée un groupe ou retourne un groupe existant portant le même nom (idempotent par nom).

Corps : { "name": "string", "participants": ["229xxxxxxxx"] }

Réponse 201 / 200 :

Copier

```
{
  "success": true,
  "created": true,
  "groupId": "uuid",
  "name": "Clients Premium",
  "addedDirectly": 5,
  "invitedByLink": 2,
  "message": "..."
}
```

GET /api/v1/groups

Liste tous les groupes de la session.

GET /api/v1/groups/{groupId}

Détail d'un groupe (nom, nombre de participants, code d'invitation).

GET /api/v1/groups/{groupId}/invite

Génère ou retourne le lien d'invitation WhatsApp du groupe.

Réponse : { "success": true, "groupId": "...", "inviteLink": "https://chat.whatsapp.com/..." }

POST /api/v1/groups/{groupId}/participants

Ajoute des participants à un groupe existant.

Corps : { "participants": ["229xxxxxxxxx"] }

Plans

GET /api/v1/plans

Liste les plans disponibles. Endpoint public, sans authentification.

Réponse 200 :

Copier

```
{
  "success": true,
  "count": 3,
  "plans": [
    {
      "id": "uuid",
      "name": "Starter",
      "price": 0,
      "unlimited": false,
      "usageType": "requests",
      "usageValue": 500,
      "description": "Pour démarrer",
      "features": ["500 messages", "API REST"],
      "isPopular": false
    }
  ]
}
```

Groupes WhatsApp

Tarifs et limites

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation
Référence API
Tarifs
Exemples
Entreprise
À propos
Blog
Carrières
Contact
Support
Centre d'aide
Communauté
Statut
FAQ
Légal
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Mentions légales
Cookies
© 2026 Convessa. Tous droits réservés.

Conçu avec passion pour les développeurs

•

Propulsé par WhatsApp

C
Convessa

Navigation

Tarifs, Forfaits et Limites d'Envoi

CONVESSA propose des forfaits souples adaptés à tous les besoins d'envoi de messages WhatsApp, des indépendants aux équipes à fort volume.

Forfaits disponibles

| PLAN | USAGE | CIBLE | INCLUS |
|------|-------|-------|--------|
|------|-------|-------|--------|

| | | |
|----------------------|---|---|
| Starter / Découverte | Tests, alertes occasionnelles, premiers projets | Quota limité de messages, accès à l'API REST complète |
|----------------------|---|---|

| | | |
|----------------|---|---|
| Pro / Business | Volume régulier, automatisations, équipes | Quota élevé, accès webhooks temps réel, gestion des groupes |
|----------------|---|---|

| | | |
|-----------------------|------------------------------|---|
| Enterprise / Illimité | Forts volumes, multi-comptes | Volume garanti, support prioritaire, gestion multi-sessions |
|-----------------------|------------------------------|---|

Pour consulter les prix actuels et souscrire à un forfait, rendez-vous dans la section Voir les forfaits de l'application.

Quotas et renouvellement

Chaque compte dispose d'un quota de messages inclus selon le plan souscrit.

Comment consulter vos messages restants

Connectez-vous à votre tableau de bord CONVESSA.

Accédez à l'onglet Sessions ou Mon Compte.

Vous y trouvez l'indicateur de vos messages envoyés et messages restants sur la période en cours.

Astuce : l'assistant IA du chatbot peut aussi vous indiquer votre quota restant en temps réel — il suffit de lui poser la question directement.

Que se passe-t-il en cas de quota dépassé ?

Lorsque vous atteignez la limite de votre forfait, les appels d'envoi API renvoient une erreur HTTP 429 ACCESS_DENIED (Quota dépassé). La clé API reste valide mais les envois sont bloqués jusqu'au renouvellement.

Pour recharger vos messages, rendez-vous dans la section Tarifs & Abonnement du tableau de bord et choisissez votre nouveau forfait ou une recharge. La mise à jour de votre quota est instantanée et votre clé API reste inchangée.

Modes de paiement

Les modes de paiement acceptés sont affichés lors du processus de souscription dans l'application. Votre abonnement est activé immédiatement après confirmation du paiement — aucune intervention manuelle n'est nécessaire.

Bonnes pratiques anti-bannissement

WhatsApp applique des règles anti-spam strictes. Respecter ces pratiques protège votre numéro :

Consentement préalable (Opt-in) : N'envoyez de messages qu'aux personnes ayant donné leur accord explicite.

Rythme d'envoi : Espacez les envois en masse si vous diffusez à une large liste. Évitez d'envoyer des centaines de messages en quelques secondes.

Signalements : Si trop de destinataires bloquent ou signalent votre numéro, WhatsApp peut suspendre votre ligne.

Contenu : Évitez les messages qui ressemblent à du spam (liens raccourcis suspects, messages identiques répétés en masse).

Consultez les Conditions d'utilisation pour plus d'informations sur les usages autorisés et interdits.

Référence API

Erreurs et limites

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation

Référence API

Tarifs
Exemples
Entreprise
À propos
Blog
Carrières
Contact
Support
Centre d'aide
Communauté
Statut
FAQ
Légal
Conditions d'utilisation
Politique de confidentialité
Mentions légales
Cookies
© 2026 Convessa. Tous droits réservés.

Conçu avec passion pour les développeurs

•

Propulsé par WhatsApp
C
Convessa

Navigation

Erreurs et limites

Format des erreurs

Toutes les erreurs retournées par l'API suivent le même format :

Copier

```
{
  "success": false,
  "error": {
    "code": "CODE_ERREUR",
    "message": "Description de l'erreur"
  }
}
```

Codes d'erreur

| CODE HTTP | CODE ERREUR | CAUSE | ACTION |
|-----------|------------------------|---|---------------------------------|
| 400 | VALIDATION_ERROR | Champ manquant ou invalide | Vérifiez le corps de la requête |
| 401 | UNAUTHORIZED | Header X-API-Key absent | Ajoutez le header |
| 401 | INVALID_API_KEY_FORMAT | La clé ne commence pas par pk_convessa_ | Vérifiez le format de votre clé |

401 INVALID_API_KEY Clé inconnue ou révoquée Vérifiez votre clé dans le tableau de bord

403 SESSION_NOT_ACTIVE Session déconnectée ou révoquée Reconnectez-vous depuis le tableau de bord

403 ACCESS_DENIED Quota atteint ou abonnement expiré Renouvelez votre abonnement

404 NOT_FOUND Ressource introuvable Vérifiez l'identifiant fourni

404 GROUP_NOT_FOUND Groupe inexistant sur votre session Créez-le via POST /groups

429 RATE_LIMIT_EXCEEDED Trop de requêtes Attendez avant de renvoyer

500 SEND_ERROR Erreur lors de l'envoi WhatsApp Réessayez ; contactez le support si persistant

503 SESSION_NOT_CONNECTED Session WhatsApp non connectée Vérifiez /send/info, rescanez le QR si nécessaire

Limites de débit

Chaque adresse IP est limitée à 60 requêtes par minute sur les endpoints sensibles (envoi de message, récupération de QR, création de session).

Au-delà, l'API retourne 429 RATE_LIMIT_EXCEEDED. La fenêtre est glissante d'une minute.

Pour des envois en volume, espacez vos appels ou mettez en place une file d'attente côté client.

Limites des médias

| TYPE | FORMATS | TAILLE MAXIMALE |
|----------|--|-----------------|
| Image | JPEG, PNG | 5 MB |
| Vidéo | MP4 (H.264 + AAC) | 16 MB |
| Audio | MP3, M4A, OGG, Opus | 16 MB |
| Document | PDF, Word, Excel, PowerPoint, ZIP, TXT | 100 MB |

Les fichiers en base64 augmentent la taille de ~33% par rapport au fichier original.

Limites de diffusion

Un appel POST /send accepte au maximum 50 destinataires dans le tableau to. Pour des volumes supérieurs, découpez vos envois en plusieurs appels.

Limites des groupes

Un groupe WhatsApp peut contenir au maximum 256 participants. Au-delà, les participants supplémentaires ne sont pas ajoutés.

Bonnes pratiques

Gérez 503 SESSION_NOT_CONNECTED avec une nouvelle tentative après quelques secondes.

Stockez les messages retournés pour pouvoir interroger leur statut ultérieurement.

Configurez un webhook pour éviter le polling systématique.

Pour les envois transactionnels critiques, vérifiez toujours le statut final via webhook ou polling.

Tarifs et limites

Dépannage & FAQ

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation

Référence API

Tarifs

Exemples

Entreprise

À propos

Blog

Carrières

Contact

Support

Centre d'aide

Communauté

Statut

FAQ

Légal

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité

Mentions légales

Cookies

© 2026 Convessa. Tous droits réservés.

Conçu avec passion pour les développeurs

•

Propulsé par WhatsApp

C

Convessa

Navigation

Foire Aux Questions (FAQ) & Guide de Dépannage

Retrouvez ici les réponses aux questions les plus fréquemment posées et les solutions aux erreurs courantes lors de l'utilisation de CONVESSA.

Problèmes de connexion

Le QR code ne s'affiche pas ou tourne en boucle

Vérifiez votre connexion internet.

Rafraîchissez la page de votre navigateur.

Assurez-vous qu'aucun bloqueur de publicité ou extension navigateur ne bloque les requêtes WebSocket (Socket.io).

Essayez dans un autre navigateur (Chrome ou Firefox recommandé).

WhatsApp se déconnecte fréquemment

Votre smartphone doit rester connecté à un réseau internet stable (Wi-Fi ou 4G/5G).

Convessa s'appuie sur la technologie officielle d'appareils liés de WhatsApp.

Sur Android, désactivez l'optimisation de la batterie pour WhatsApp afin d'éviter que le système ferme l'application en arrière-plan.

Ne déconnectez jamais la session Convessa / Appareil lié depuis l'application mobile

WhatsApp — gérez toujours la connexion depuis l'onglet Sessions de votre tableau de bord.

Où se trouve ma clé API ?

Votre clé API (pk_convessa_...) est disponible dans l'onglet Sessions de votre tableau de bord, dès que votre numéro est connecté. Pour des raisons de sécurité, copiez-la immédiatement : elle n'est affichée en clair qu'à la première consultation. Si vous l'avez perdue, déconnectez et reconnectez votre session pour en générer une nouvelle.

Puis-je utiliser mon propre compte WhatsApp Business ?

Oui. CONVESSA fonctionne aussi bien avec un compte WhatsApp classique qu'avec WhatsApp Business.

Problèmes d'envoi

Erreur 401 Unauthorized

Cause : La clé API envoyée dans le header X-API-Key est absente, invalide ou révoquée.

Solution : Vérifiez l'orthographe de votre clé dans votre code ou fichier .env. La clé doit commencer par pk_convessa_. Si elle est perdue ou compromise, générez-en une nouvelle depuis l'onglet Sessions.

Erreur 429 Too Many Requests / Quota Exceeded

Cause : Vous avez atteint la limite de messages allouée à votre forfait.

Solution : Souscrivez à un forfait supérieur ou rechargez vos crédits dans la section Voir les forfaits. La mise à jour du quota est instantanée et votre clé API reste inchangée.

Erreur 503 WhatsApp Disconnected

Cause : Votre session WhatsApp est déconnectée ou hors ligne.

Solution : Retournez dans l'onglet Accéder à mes sessions, cliquez sur Reconnecter et scannez à nouveau le QR code.

Les messages restent en statut "En attente"

Vérifiez que le smartphone est bien allumé et connecté au réseau.

Ouvrez l'application WhatsApp sur votre téléphone pour forcer la synchronisation s'il était en veille prolongée.

Le destinataire ne reçoit pas les messages

Assurez-vous que le numéro est saisi au format international sans espace ni + — exemples : 33612345678 (France), 2250700000000 (Côte d'Ivoire), 22961000000 (Bénin).

Vérifiez que le destinataire possède un compte WhatsApp actif sur ce numéro.

Bannissement WhatsApp

Mon numéro a été banni. Que faire ?

WhatsApp peut temporairement ou définitivement bannir un numéro qui enfreint ses Conditions d'utilisation (envoi en masse non sollicité, spam, comportement automatisé abusif). CONVESSA ne peut pas être tenu responsable d'un bannissement.

Pour limiter les risques :

N'envoyez de messages qu'aux personnes ayant donné leur consentement explicite (opt-in).
Espacez les envois en masse et évitez les messages identiques répétés.
Consultez les Conditions d'utilisation pour les usages autorisés et interdits.
Si votre numéro est banni, vous devrez utiliser un autre numéro et créer une nouvelle session depuis l'onglet Sessions.

Erreurs et limites

Conditions d'utilisation

C

Convessa

L'API WhatsApp la plus simple pour les développeurs.

Produit

Documentation

Référence API

Tarifs

Exemples

Entreprise

À propos

Blog

Carrières

Contact

Support

Centre d'aide

Communauté

Statut

FAQ

Légal

Conditions d'utilisation

Politique de confidentialité

Mentions légales

Cookies

© 2026 Convessa. Tous droits réservés.

Conçu avec passion pour les développeurs

On•

Propulsé par WhatsApp