

Référence API SDK

Introduction

L'API SDK SendavaPay vous permet d'encaisser des paiements Mobile Money et d'effectuer des retraits automatisés depuis votre infrastructure. Vous construisez votre propre interface — aucune redirection, aucun composant SendavaPay.

API BACKEND (SERVER-SIDE)

Authentifiée avec votre clé sdk_. Créer paiements, retraits, consulter soldes & transactions.

API CLIENT (CORS)

Endpoints CORS ouverts, authentifiés par paymentToken temporaire. Utilisables depuis n'importe quel frontend.

Clé SDK — server-side uniquement

Votre clé sdk_... ne doit exister que sur votre serveur. Ne l'exposez jamais dans le code frontend. Utilisez les endpoints API Client (CORS) depuis votre frontend — ils n'ont pas besoin de la clé SDK.

Authentification

Tous les endpoints Backend exigent votre clé SDK dans le header Authorization. Les endpoints Client (CORS) s'authentifient via le paymentToken retourné par POST /create-payment.

http

Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Content-Type: application/json

Base URL: <https://sendavapay.com/api/sdk/v1>

TYPE	PRÉFIXE	UTILISATION
------	---------	-------------

Clé SDK	sdk_	Header Authorization — endpoints backend uniquement
---------	------	---

Payment Token	pay_tok_	Validité 30 min — endpoints client CORS
---------------	----------	---

Prérequis

KYC validé et accès SDK activé par l'administrateur.

API Backend

Endpoints authentifiés par votre clé SDK. À appeler uniquement depuis votre serveur.

Créer un paiement

Crée une transaction et retourne un paymentToken (valide 30 min) ainsi qu'une référence à stocker. Transmettez le token à votre frontend pour authentifier les appels client.

POST

/api/sdk/v1/create-payment

CORPS DE LA REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

amount*	number	Montant en unité de la devise (ex. 5000 = 5 000 XOF)
currency*	string	XOF · XAF · GNF · CDF
description	string	Description de la transaction (max 255 car.)
customerName	string	Nom du client
customerEmail	string	Email du client
customerPhone	string	Téléphone en E.164 (+228900000000)
payerCountry	string	Code pays ISO (TG, SN, CM...) — détermine le wallet crédité
webhookUrl	string	URL HTTPS de notification (écrase l'URL globale de la clé)
externalReference	string	Votre référence commande pour idempotence (max 128 car.)
metadata	object	Données personnalisées attachées à la transaction

curl
node.js
php

```
curl -X POST https://sendavapay.com/api/sdk/v1/create-payment \
-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "amount": 5000,
  "currency": "XOF",
  "description": "Commande #1234",
  "customerName": "Jean Dupont",
  "customerEmail": "jean@example.com",
  "customerPhone": "+228900000000",
  "payerCountry": "TG",
  "webhookUrl": "https://monsite.com/webhooks/sendavapay",
  "externalReference": "order_1234"
}'
```

RÉPONSE 201 CREATED

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "paymentToken": "pay_tok_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX",
    "expiresAt": "2026-05-28T10:30:00.000Z",
    "amount": 5000,
    "currency": "XOF",
```

```
"status": "pending",
"walletRouting": {
  "detectedCountry": "TG",
  "targetWallet": "Togo"
}
}
}
Idempotence
```

Si vous relancez la même externalReference alors qu'un paiement est déjà pending ou completed, vous recevrez une erreur 409 DUPLICATE_REFERENCE. Aucun doublon n'est créé.

Statut d'un paiement

Retourne le statut actuel d'une transaction.

GET

/api/sdk/v1/payment-status/:reference

curl

curl https://sendavapay.com/api/sdk/v1/payment-status/sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8 \

-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "status": "completed",
    "amount": "5000.00",
    "currency": "XOF",
    "completedAt": "2026-05-28T10:05:32.000Z"
  }
}
```

Vérifier un paiement

Retourne les détails complets d'une transaction. À utiliser côté serveur pour valider avant de livrer une commande.

POST

/api/sdk/v1/verify-payment

CORPS DE LA REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

reference* string Référence de la transaction retournée par create-payment

curl

```
curl -X POST https://sendavapay.com/api/sdk/v1/verify-payment \
-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8"}'
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
    "externalReference": "order_1234",
    "amount": "5000.00",
    "fee": "150.00",
    "currency": "XOF",
    "status": "completed",
    "customerEmail": "jean@example.com",
    "customerPhone": "+22890000000",
    "customerName": "Jean Dupont",
    "paymentMethod": "tmoney",
    "createdAt": "2026-05-28T10:00:00.000Z",
    "completedAt": "2026-05-28T10:05:32.000Z"
  }
}
```

Lister les transactions

Retourne toutes les transactions (pay-in + pay-out) de votre compte.

GET

/api/sdk/v1/transactions

curl

```
curl https://sendavapay.com/api/sdk/v1/transactions \
-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "transactions": [
      {
        "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
        "externalReference": "order_1234",

```

```

    "type": "payment",
    "amount": "5000.00",
    "fee": "150.00",
    "currency": "XOF",
    "status": "completed",
    "customerPhone": "+22890000000",
    "paymentMethod": "tmoney",
    "createdAt": "2026-05-28T10:00:00.000Z",
    "completedAt": "2026-05-28T10:05:32.000Z"
  }
],
"total": 42
}
}

```

Retrait — Pay-out

Envoie de l'argent depuis votre wallet vers un numéro Mobile Money. Les fonds sont débités immédiatement du wallet pays correspondant.

POST

/api/sdk/v1/withdraw

CORPS DE LA REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

amount*	number	Montant à envoyer
phoneNumber*	string	Numéro Mobile Money du bénéficiaire en E.164
operator*	string	Slug opérateur : tmoney, moov, mtn, orange, wave, vodacom, airtel...
country*	string	Code pays ISO (TG, CM, COD, COG...)
currency*	string	XOF · XAF · GNF · CDF
description	string	Motif du transfert
externalReference	string	Votre référence paiement fournisseur

curl
node.js
php

```

curl -X POST https://sendavapay.com/api/sdk/v1/withdraw \
-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "amount": 10000,
  "phoneNumber": "+22890123456",
  "operator": "tmoney",
  "country": "TG",
  "currency": "XOF",
  "description": "Paiement fournisseur",
  "externalReference": "payout_456"
}'

```

```
}'  
RÉPONSE 201 CREATED  
json
```

```
{  
  "success": true,  
  "data": {  
    "withdrawalId": 87,  
    "reference": "sdk_lcy1a3bx_z9y8w7v6u5t4s3r2",  
    "externalReference": "payout_456",  
    "amount": 10000,  
    "fee": 100,  
    "netAmount": 9900,  
    "currency": "XOF",  
    "phoneNumber": "+22890123456",  
    "operator": "tmoney",  
    "country": "TG",  
    "countryName": "Togo",  
    "status": "queued",  
    "statusLabel": "En file d'attente de traitement",  
    "walletBalance": 85000,  
    "trackingUrl": "GET /api/sdk/v1/withdrawal-status/sdk_lcy1a3bx_z9y8w7v6u5t4s3r2",  
    "createdAt": "2026-05-28T11:00:00.000Z"  
  }  
}
```

Traitement asynchrone

Les retraits sont traités de façon asynchrone via une file d'attente (queue + worker). Le statut initial est toujours queued. Suivez l'évolution via GET /withdrawal-status/:refou recevez le résultat final par webhook withdrawal.completed / withdrawal.failed.

Lister les retraits

Retourne la liste paginée de vos retraits. Filtrable par pays, statut et date.

GET

/api/sdk/v1/withdrawals

PARAMÈTRES DE REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

country string Filtrer par pays ISO (ex. TG, CM)

status string Filtrer par statut : queued · processing · completed · failed · cancelled

from string Date de début ISO 8601 (ex. 2026-05-01)

to string Date de fin ISO 8601 (ex. 2026-05-31)

limit number Nombre de résultats par page (défaut 20, max 100)

offset number Décalage pour la pagination (défaut 0)

javascript

```
const res = await fetch(
  'https://sendavapay.com/api/sdk/v1/withdrawals?country=TG&status=completed&limit=20',
  { headers: { 'Authorization': 'Bearer ${KEY}' } }
);
const { data } = await res.json();
console.log(`${data.total} retraits, page ${data.offset / data.limit + 1}`);
RÉPONSE 200 OK
json
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "total": 47,
    "limit": 20,
    "offset": 0,
    "withdrawals": [
      {
        "reference": "sdk_lcy1a3bx_z9y8w7v6u5t4s3r2",
        "amount": "10000.00",
        "fee": "100.00",
        "currency": "XOF",
        "phoneNumber": "+22890123456",
        "operator": "tmoney",
        "country": "TG",
        "status": "completed",
        "createdAt": "2026-05-28T11:00:00.000Z",
        "completedAt": "2026-05-28T11:04:17.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

Valider un retrait (dry-run)

Vérifie qu'un retrait peut être effectué sans l'exécuter. Idéal pour afficher les frais et valider le formulaire côté client avant confirmation.

POST

/api/sdk/v1/validate-withdrawal

CORPS DE LA REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

amount*	number	Montant à vérifier
phoneNumber*	string	Numéro E.164 du bénéficiaire
operator*	string	Slug opérateur (tmoney, moov, mtn...)
country*	string	Code pays ISO (TG, CM, COD...)

currency string Devise (défaut XOF)
curl
node.js

```
curl -X POST https://sendavapay.com/api/sdk/v1/validate-withdrawal \
-H "Authorization: Bearer ${KEY}" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "amount": 10000,
  "phoneNumber": "+22890123456",
  "operator": "tmoney",
  "country": "TG",
  "currency": "XOF"
}'
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "valid": true,
    "amount": 10000,
    "currency": "XOF",
    "fee": 100,
    "netAmount": 9900,
    "walletBalance": 85000,
    "operatorStatus": "online",
    "country": "TG",
    "countryName": "Togo",
    "message": "Retrait valide. Vous pouvez procéder."
  }
}
```

Erreur côté validation

Si success: false, le champ code indique la raison exacte :INSUFFICIENT_BALANCE,
PAYOUT_OPERATOR_OFFLINE, INVALID_PHONE_FORMAT,
OPERATOR_COUNTRY_MISMATCH...

Statut d'un retrait

Suivez l'état d'un retrait à tout moment à partir de sa référence. Utilisez-le après un POST
/withdraw pour savoir si le virement a été effectué.

GET

/api/sdk/v1/withdrawal-status/:reference
curl

node.js

```
curl https://sendavapay.com/api/sdk/v1/withdrawal-status/sdk_lcy1a3bx_z9y8w7v6u5t4s3r2 \
-H "Authorization: Bearer ${KEY}"
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "reference": "sdk_lcy1a3bx_z9y8w7v6u5t4s3r2",
    "externalReference": "payout_456",
    "status": "completed",
    "statusLabel": "Retrait effectué avec succès",
    "amount": "10000.00",
    "fee": "100.00",
    "netAmount": "9900.00",
    "currency": "XOF",
    "phoneNumber": "+22890123456",
    "paymentMethod": "tmoney",
    "createdAt": "2026-05-28T11:00:00.000Z",
    "completedAt": "2026-05-28T11:04:17.000Z"
  }
}
```

STATUTS POSSIBLES

STATUT	DESCRIPTION
--------	-------------

queued	En file d'attente — le worker va le traiter
--------	---

processing	En cours de traitement chez l'opérateur
------------	---

provider_pending	En attente de confirmation du fournisseur
------------------	---

completed	Retrait effectué avec succès
-----------	------------------------------

failed	Retrait échoué — fonds non débités
--------	------------------------------------

reversed	Fonds retournés sur le wallet après échec
----------	---

cancelled	Retrait annulé avant traitement
-----------	---------------------------------

Disponibilité opérateurs pay-out

Retourne le statut temps réel de chaque opérateur pour les retraits. Filtrez par pays avec
?country=TG.

GET

```
/api/sdk/v1/payout-status?country=TG
```

curl

node.js

Tous les pays

```
curl https://sendavapay.com/api/sdk/v1/payout-status \
```

```
-H "Authorization: Bearer ${KEY}"
```

```
# Filtrer par pays
```

```
curl "https://sendavapay.com/api/sdk/v1/payout-status?country=TG" \
```

```
-H "Authorization: Bearer ${KEY}"
```

```
RÉPONSE 200 OK
```

```
json
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "summary": {
      "online": 12,
      "offline": 2,
      "total": 14
    },
    "operators": [
      {
        "id": "1",
        "operator": "tmoney",
        "country": "TG",
        "currency": "XOF",
        "gateway": "soleaspay",
        "payoutStatus": "online",
        "depositStatus": "online",
        "maintenanceReason": null,
        "estimatedRecoveryTime": null
      },
      {
        "id": "11",
        "operator": "airtel",
        "country": "COG",
        "currency": "XAF",
        "gateway": "soleaspay",
        "payoutStatus": "offline",
        "depositStatus": "offline",
        "maintenanceReason": "Maintenance opérateur programmée",
        "estimatedRecoveryTime": "2026-05-29T08:00:00.000Z"
      }
    ]
  }
}
```

```
Bonne pratique
```

Filtrez côté client payoutStatus === "online" avant d'afficher les opérateurs dans votre formulaire de retrait. Affichez maintenanceReason et estimatedRecoveryTime pour informer vos utilisateurs en cas d'indisponibilité.

Statuts opérateurs (dépôt + retrait)

Vue complète de tous les opérateurs — dépôt ET retrait — avec leur statut en temps réel.

Permet de masquer les opérateurs offline dans votre UI.

GET

/api/sdk/v1/operators-status

javascript

```
const res = await fetch('https://sendavapay.com/api/sdk/v1/operators-status');
```

```
const { data } = await res.json();
```

```
// Masquer les opérateurs où deposit et payout sont tous les deux offline
```

```
const available = data.filter(op => op.depositStatus === 'online' || op.payoutStatus === 'online');
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": [
    {
      "id": "5",
      "name": "TMoney",
      "country": "TG",
      "currency": "XOF",
      "depositStatus": "online",
      "payoutStatus": "online",
      "requiresOtp": false
    },
    {
      "id": "12",
      "name": "Orange Money",
      "country": "SN",
      "currency": "XOF",
      "depositStatus": "online",
      "payoutStatus": "offline",
      "requiresOtp": true
    }
  ]
}
```

Endpoint public (CORS)

Cet endpoint n'exige pas d'authentification. Appelez-le directement depuis votre frontend pour afficher uniquement les opérateurs disponibles.

Soldes wallets

Retourne le solde de vos wallets. Un wallet par pays.

GET

/api/sdk/v1/balance

PARAMÈTRES DE REQUÊTE (OPTIONNELS)

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

country	string	Code pays ISO pour filtrer sur un seul wallet (ex. ?country=TG)
---------	--------	---

curl

Tous les wallets

curl https://sendavapay.com/api/sdk/v1/balance \

-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

Un seul pays

curl "https://sendavapay.com/api/sdk/v1/balance?country=TG" \

-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "data": {
    "wallets": [
      { "country": "TG", "countryName": "Togo", "balance": "25000.00", "currency": "XOF" },
      { "country": "SN", "countryName": "Sénégal", "balance": "8500.00", "currency": "XOF" },
      { "country": "CM", "countryName": "Cameroun", "balance": "12000.00", "currency": "XAF" },
      { "country": "COD", "countryName": "RD Congo", "balance": "150000", "currency": "CDF" }
    ],
    "totalWallets": 4
  }
}
```

Health check

Vérifie l'état de l'API, de la base de données et des opérateurs en temps réel. Endpoint public — aucune authentification requise.

GET

/api/sdk/v1/health

javascript

```
const res = await fetch('https://sendavapay.com/api/sdk/v1/health');
const data = await res.json();
```

```
if (data.status !== 'ok') console.warn('API dégradée:', data.database);
```

RÉPONSE 200 OK

json

```
{
  "status": "ok",
  "database": "connected",
  "operators": {
    "online": 12,
    "offline": 2,
    "total": 14
  },
  "payout": {
    "online": 10,
    "offline": 4
  },
  "maintenance": false,
  "timestamp": "2026-05-29T08:00:00.000Z"
}
```

API Client — CORS

Ces endpoints sont accessibles depuis n'importe quel frontend (CORS ouvert). Ils s'authentifient par le paymentToken retourné par create-payment — pas besoin de votre clé SDK.

Le paymentToken a une validité de 30 minutes. Après expiration, les appels retournent 410 Gone.

Détails de la transaction par token

Retourne les informations de la transaction associée au token : montant, devise, description, statut, nom du marchand.

GET

/api/sdk/v1/payment-token/:paymentToken

javascript

```
const res = await fetch(
  'https://sendavapay.com/api/sdk/v1/payment-token/pay_tok_xxxx'
);
const { data } = await res.json();
// data.reference, data.amount, data.currency, data.description, data.ownerName, data.status
RÉPONSE 200 OK
json
```

```
{
  "success": true,
  "data": {
```

```
"reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
"amount": "5000.00",
"currency": "XOF",
"description": "Commande #1234",
"status": "pending",
"ownerName": "MaBoutique.com",
"customerName": "Jean Dupont",
"customerPhone": "+22890000000"
}
}
```

Pays disponibles

Retourne la liste des pays activés avec leur devise.

GET

/api/sdk/v1/countries

javascript

```
const res = await fetch('https://sendavapay.com/api/sdk/v1/countries');
const { data } = await res.json();
// [{ id: 'TG', name: 'Togo', currency: 'XOF' }, ...]
RÉPONSE 200 OK
json
```

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "TG", "name": "Togo", "currency": "XOF" },
    { "id": "SN", "name": "Sénégal", "currency": "XOF" },
    { "id": "CM", "name": "Cameroun", "currency": "XAF" },
    { "id": "COD", "name": "RD Congo", "currency": "CDF" },
    { "id": "COG", "name": "Congo Brazzaville", "currency": "XAF" }
  ]
}
```

Opérateurs par pays

Retourne les opérateurs Mobile Money disponibles pour un pays donné.

GET

/api/sdk/v1/operators/:countryCode

javascript

```
const res = await fetch('https://sendavapay.com/api/sdk/v1/operators/TG');
const { data } = await res.json();
// [{ id: '5', name: 'TMoney', requiresOtp: false, status: 'online' }, ...]
RÉPONSE 200 OK
```

json

```
{
  "success": true,
  "data": [
    { "id": "5", "name": "TMoney", "requiresOtp": false, "status": "online" },
    { "id": "6", "name": "Flooz", "requiresOtp": false, "status": "online" },
    { "id": "12", "name": "Orange Money", "requiresOtp": true, "status": "online" }
  ]
}
```

Initier le paiement

Déclenche la demande de paiement Mobile Money. L'opérateur envoie une invite sur le téléphone du payeur (ou un SMS OTP selon l'opérateur).

POST

/api/sdk/v1/initiate-payment

CORPS DE LA REQUÊTE

PARAMÈTRE TYPE DESCRIPTION

paymentToken*	string	Token retourné par create-payment
payerName*	string	Nom du payeur
payerPhone*	string	Numéro Mobile Money en E.164 (+228900000000)
payerEmail	string	Email du payeur
payerCountry*	string	Code pays ISO (TG, SN, CM...)
operatorId*	string	ID de l'opérateur retourné par /operators/:countryCode

javascript

```
const res = await fetch(
  'https://sendavapay.com/api/sdk/v1/initiate-payment',
  {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({
      paymentToken: 'pay_tok_xxxx',
      payerName: 'Jean Dupont',
      payerPhone: '+228900000000',
      payerCountry: 'TG',
      operatorId: '5',
    })
  }
);
const result = await res.json();
```

Réponse sans OTP

json

```
{
  "success": true,
  "requiresOtp": false,
  "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
  "message": "Invite de paiement envoyée sur le téléphone du client"
}
```

Réponse avec OTP requis (Orange Money)

json

```
{
  "success": true,
  "requiresOtp": true,
  "otpToken": "otp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
  "message": "Code OTP envoyé par SMS au payeur"
}
```

Réponse avec redirection (Wave, etc.)

```
{
  "success": true,
  "requiresRedirect": true,
  "redirectUrl": "https://wave.com/checkout/...",
  "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8"
}
```

Soumettre un OTP

Applicable uniquement pour les opérateurs Orange Money (BF, CI, GN, ML, SN). À appeler après réception de requiresOtp: true.

POST

/api/sdk/v1/submit-otp

Corps de la requête

Paramètre	Type	Description
otpToken*	string	otpToken retourné par initiate-payment
otp*	string	Code OTP saisi par le payeur

javascript

```
const res = await fetch(
  'https://sendavapay.com/api/sdk/v1/submit-otp',
  {
    method: 'POST',
    headers: { 'Content-Type': 'application/json' },
    body: JSON.stringify({
      otpToken: 'otp_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx',
```



```

    otp: '123456',
  }},
}
);
const result = await res.json();
Réponse 200 OK
json

{
  "success": true,
  "reference": "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
  "message": "OTP accepté. Le paiement est en cours."
}

```

Webhooks

Sendavapay envoie un POST signé sur votre URL dès qu'un événement survient.

Configuration

Configurez une URL globale pour votre clé SDK, ou passez webhookUrl à chaque appel create-payment.

PUT

/api/sdk/v1/webhook

Corps de la requête

Paramètre	Type	Description
webhookUrl*	string	URL HTTPS publique recevant les notifications POST

curl

```

curl -X PUT https://sendavapay.com/api/sdk/v1/webhook \
-H "Authorization: Bearer sdk_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{ "webhookUrl": "https://monsite.com/webhooks/sendavapay" }'
Réponse 200 OK
json

```

```

{
  "success": true,
  "data": {
    "webhookUrl": "https://monsite.com/webhooks/sendavapay",
    "webhookSecret": "whsec_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
  }
}

```

Conservez votre webhookSecret

Le webhookSecret est affiché une seule fois. Stockez-le comme variable d'environnement sur votre serveur.

Événements

Événement Déclenché quand

payment.completed Paiement confirmé, fonds crédités sur le wallet

payment.failed Paiement refusé, annulé ou erreur opérateur

payment.expired Le payeur n'a pas confirmé avant expiration

withdrawal.completed Retrait traité avec succès

withdrawal.failed Retrait échoué

Payload & headers

http — headers envoyés par SendavaPay

POST https://monsite.com/webhooks/sendavapay

Content-Type: application/json

X-SendavaPay-Signature: sha256=a3f4b5c6d7e8f9...sha256hex...

X-SendavaPay-Event: payment.completed

X-SendavaPay-Timestamp: 1748426732

json — payload

```
{
  "event":      "payment.completed",
  "reference":   "sdk_lcy0u4wx_a1b2c3d4e5f6g7h8",
  "externalReference": "order_1234",
  "status":     "completed",
  "amount":     "5000.00",
  "fee":        "150.00",
  "currency":   "XOF",
  "customerPhone": "+228900000000",
  "paymentMethod": "tmoney",
  "timestamp":   "2026-05-28T10:05:32.000Z"
}
```

Idempotence

Vérifiez toujours si la reference a déjà été traitée avant d'agir — SendavaPay peut renvoyer le même événement en cas d'échec de votre endpoint.

Vérification HMAC

Toujours vérifier la signature

Ne traitez jamais un webhook sans vérifier sa signature. Un webhook non vérifié peut être forgé pour simuler un paiement réussi.

bash — calcul de la signature

```
HMAC_SHA256(key=WEBHOOK_SECRET, data=JSON.stringify(body))  
# Envoyée dans: X-Sendavapay-Signature: sha256={hex
```

Note js

```
const crypto = require('crypto');  
  
app.post('/webhooks/sendavapay', express.raw({ type: 'application/json' })), (req, res) => {  
  const sig    = req.headers['x-sendavapay-signature'];  
  const expected = 'sha256=' + crypto  
    .createHmac('sha256', process.env.WEBHOOK_SECRET)  
    .update(req.body) // Buffer brut, PAS parsé  
    .digest('hex');  
  
  if (sig !== expected) return res.status(401).end();  
  
  const payload = JSON.parse(req.body);  
  if (payload.event === 'payment.completed') {  
    markOrderAsPaid(payload.reference);  
  }  
  res.json({ received: true });  
});
```

php

```
<?php  
$body    = file_get_contents('php://input');  
$sig     = $_SERVER['HTTP_X_SENDAVAPAY_SIGNATURE'] ?? '';  
$expected = 'sha256=' . hash_hmac('sha256', $body, getenv('WEBHOOK_SECRET'));  
  
if (!hash_equals($expected, $sig)) {  
  http_response_code(401); die();  
}  
$payload = json_decode($body, true);  
if ($payload['event'] === 'payment.completed') {  
  markOrderAsPaid($payload['reference']);  
}  
echo json_encode(['received' => true]);
```

Python

```

import hmac, hashlib, os
from flask import Flask, request

app = Flask(__name__)

@app.route('/webhooks/sendavapay', methods=['POST'])
def webhook():
    sig = request.headers.get('X-SendavaPay-Signature', '')
    expected = 'sha256=' + hmac.new(
        os.environ['WEBHOOK_SECRET'].encode(),
        request.data, hashlib.sha256
    ).hexdigest()
    if not hmac.compare_digest(sig, expected):
        return "", 401
    payload = request.json
    if payload['event'] == 'payment.completed':
        mark_order_as_paid(payload['reference'])
    return {'received': True}

```

Retry automatique

SendavaPay réessaie automatiquement les webhooks en cas d'échec (timeout, HTTP 4xx/5xx).
 Votre endpoint doit répondre sous 10 secondes.

Tentative	Délai	Note
1ère	Immédiat	Envoi initial
2ème	1 minute	Premier retry
3ème	5 minutes	Deuxième retry
4ème	30 minutes	Troisième retry
5ème	2 heures	Dernier retry — après, le webhook est marqué failed

Idempotence

Chaque webhook contient un champ `webhookId` unique. Stockez les IDs déjà traités pour ignorer les doublons en cas de retry.

Tester votre endpoint webhook

Envoie un webhook de test à votre URL configurée. Permet de vérifier que votre endpoint reçoit, vérifie la signature et répond correctement.

POST

/api/sdk/v1/test-webhook

Corps de la requête

Paramètre	Type	Description
-----------	------	-------------

event* string Événement à simuler : payment.completed · payment.failed · withdrawal.completed · withdrawal.failed

javascript

```
const res = await fetch('https://sendavapay.com/api/sdk/v1/test-webhook', {
  method: 'POST',
  headers: {
    'Authorization': 'Bearer ${KEY}',
    'Content-Type': 'application/json',
  },
  body: JSON.stringify({ event: 'payment.completed' }),
});
```

```
const data = await res.json();
```

```
// data.sent: true, data.responseStatus: 200, data.responseTime: 142
```

Réponse 200 OK

json

```
{
  "success": true,
  "sent": true,
  "webhookUrl": "https://your-server.com/webhooks/sendavapay",
  "event": "payment.completed",
  "responseStatus": 200,
  "responseTime": 142
}
```

Pays & Opérateurs

Chaque paiement est crédité sur le wallet correspondant au pays. Les fonds d'un pays ne peuvent être retirés que via le wallet de ce même pays.

Pays Code Devise Opérateurs

	Togo	TG	XOF	TMoney, Moov Money (Flooz)
	Bénin	BJ	XOF	MTN MoMo, Moov Money
	Sénégal	SN	XOF	Orange Money, Wave, Free Money, Wizall
	Côte d'Ivoire	CI	XOF	MTN MoMo, Orange Money, Wave, Moov Money
	Mali	ML	XOF	Orange Money, Wave, Moov Money
	Burkina Faso	BF	XOF	Orange Money, Moov Money
	Cameroun	CM	XAF	MTN MoMo, Orange Money

GuinéeGN GNF Orange Money, MTN MoMo, Cellcom

 RD Congo COD CDF Vodacom M-Pesa, Airtel Money, Orange Money

 Congo Brazzaville COG XAF Airtel Money, MTN Money

OTP requis

Les opérateurs Orange Money (BF, CI, GN, ML, SN) retournent `requiresOtp: true` à l'initiation du paiement. Tous les autres opérateurs n'en ont pas besoin.

Statuts de transaction

Statuts de paiement (dépôt)

Statut	Description	Type
pending	Transaction créée, en attente d'initiation	transitoire
processing	Invite envoyée, en attente de confirmation du payeur	transitoire
completed	Paiement confirmé, fonds crédités sur le wallet	terminal ✓
failed	Paiement refusé, annulé ou erreur opérateur	terminal
cancelled	Annulé avant traitement	terminal

Statuts de retrait (pay-out)

Statut	Description	Type
queued	En file d'attente — le worker va le traiter	transitoire
processing	En cours de traitement chez l'opérateur	transitoire
provider_pending	En attente de confirmation du fournisseur de paiement	transitoire
completed	Retrait effectué — fonds virés sur le Mobile Money	terminal ✓
failed	Retrait échoué — fonds non débités	terminal
reversed	Fonds retournés sur le wallet après un échec définitif	terminal
cancelled	Retrait annulé avant traitement	terminal

Codes d'erreur

json — format d'erreur

```
{
  "success": false,
  "error": "INSUFFICIENT_BALANCE",
  "code": "INSUFFICIENT_BALANCE"
}
```

Code	Description
400	INVALID_REQUEST Paramètres manquants ou malformés
400	DUPLICATE_REFERENCE externalReference déjà utilisée pour un paiement actif
400	INSUFFICIENT_BALANCE Solde insuffisant sur le wallet pour le retrait
400	UNSUPPORTED_COUNTRY Code pays non pris en charge
400	WALLET_NOT_FOUND Wallet du pays introuvable sur votre compte
400	INVALID_PHONE_FORMAT Numéro de téléphone invalide — format E.164 requis (+22890...)

400 OPERATOR_COUNTRY_MISMATCH Opérateur incompatible avec le pays demandé

400 PAYOUT_OPERATOR_OFFLINE Opérateur en maintenance — retraits temporairement indisponibles

400 AMOUNT_TOO_LOW Montant inférieur au minimum autorisé (100)

400 AMOUNT_TOO_HIGH Montant supérieur au maximum autorisé (5 000 000)

409 DUPLICATE_WITHDRAWAL Un retrait avec cet externalReference existe déjà

401 UNAUTHORIZED Header Authorization manquant ou malformé

401 INVALID_API_KEY Clé SDK invalide ou

403 API_KEY_INACTIVE Clé SDK désactivée

403 SDK_NOT_ENABLED Accès SDK non activé — contactez le support

403 ACCOUNT_NOT_VERIFIED KYC non validé

404 NOT_FOUND Transaction introuvable pour cette référence

410 TOKEN_EXPIRED paymentToken expiré (30 min dépassées)

503 API_MAINTENANCE API temporairement en maintenance

Rate Limiting

100 req / min

Par clé SDK

5 secondes

Intervalle polling recommandé

Retry 429

Backoff exponentiel

json — réponse HTTP 429

HTTP/1.1 429 Too Many Requests

```
{
  "success": false,
  "error": "Trop de requêtes. Réessayez dans 60 secondes.",
  "code": "RATE_LIMITED"
}
```

Pour le polling de statut, utilisez un intervalle de 5 secondes minimum. Implémentez un backoff exponentiel sur les réponses 429.

L'équipe SendavaPay