

## Exp-no:18

```
import java.sql.*;
class DBConnect
{
    Statement s;
    Connection c;
    DBConnect()
    {
        try
        {
            Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver");
            c=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/3306/sse","root","vardhan@123");
            s=c.createStatement();

            s.execute("CREATE TABLE JavaLab1(name text(16),surname text(6),city text(6))");
            System.out.println("Table created");

        }

        catch(Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void main(String args[])
    {
        System.out.println("Table created ");

        catch(Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    public static void main(String args[])
    {
        DBConnect x=new DBConnect();
    }
}

mysql> use sse;
Database changed
mysql> desc JavaLab1;
+-----+-----+-----+-----+-----+
| Field | Type  | Null | Key | Default | Extra |
+-----+-----+-----+-----+-----+
| name  | tinytext | YES  |     | NULL    |       |
| surname | tinytext | YES  |     | NULL    |       |
| city  | tinytext | YES  |     | NULL    |       |
+-----+-----+-----+-----+-----+
3 rows in set (0.02 sec)
```