Phần 1 - Phân tích AC

Mã AC	Đúng / Sai	Quy tắc bị vi phạm hoặc Lý do đúng	Hậu quả khi kiểm thử
AC1	**Đúng**	Trạng thái rõ ràng, có một hành động duy nhất và kết quả hiển thị bằng con số cụ thể.	Không có (Tester dễ dàng viết Test Case và check Pass/Fail).
AC2	**Sai**	**When chứa 2 hành động** ("áp mã" và "bấm Đặt xe") và **Then mơ hồ** ("xử lý phù hợp").	Tester không biết hệ thống sẽ xử lý theo hướng nào và lỗi xuất hiện ở thao tác nào.
AC3	**Sai**	**Đảo lộn logic Given và When** ("bấm Áp dụng" là hành động phải nằm ở When, còn "mã không tồn tại" là trạng thái phải nằm ở Given).	Sai bản chất điều kiện đầu vào, gây khó khăn khi lập trình và kiểm thử.
AC4	**Đúng**	Trạng thái đúng, một hành động, phần Then dùng từ "và" để nối các kết quả cụ thể (thông báo + con số).	Không có (Rõ ràng, mạch lạc, dễ kiểm thử).

Phần 2 - Sửa lỗi AC

Sửa AC2:

+Given mã "GO20" đã hết hạn, When khách áp mã "GO20" rồi bấm "Áp dụng", Then hệ thống hiển thị thông báo "Mã khuyến mãi đã hết hạn" và giữ nguyên cước gốc.

Sửa AC3:

+Given khách chưa nhập mã hợp lệ, When khách nhập mã "ABC123" không tồn tại và bấm "Áp dụng", Then hệ thống hiển thị thông báo "Mã khuyến mãi không hợp lệ".