

PRJ01 | Reprocessamento seguro de mensagens duplicadas

Equipe: Engenharia de Mensageria | Recorte de 13 semanas | Corte: 2025-04-07

Contexto

Uma interrupção fazia a mesma confirmação chegar duas vezes ao conciliador.

Pergunta registrada

Como aplicar idempotência conhecida ao reenvio de mensagens sem bloquear pagamentos legítimos?

Referência anterior

O manual fictício BARR-2, seção 4, anterior à configuração, fornece chave composta por operação e versão, retenção de duplicatas e distinção entre reenvio e nova operação.

Trabalho documentado

Sessenta roteiros: 40 envios únicos, 12 retransmissões da mesma chave e oito operações novas após interrupção. A rodada deduplicacao-v1 reteve oito duplicatas; deduplicacao-v2 reteve as 12. As oito operações novas foram liberadas em ambas.

Limite da conclusão

Aceite limitado aos conectores e à janela configurada. Não há hipótese de mecanismo novo, apenas adequação da configuração ao contrato.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.