

PRJ03 | Reexecução controlada após falhas intermitentes

Equipe: Plataforma de Pagamentos | Recorte de 23 semanas | Corte: 2025-06-16

Contexto

Quando um serviço voltava ao ar, a fila acumulada era liberada de uma vez e criava nova sobrecarga.

Pergunta registrada

Qual ritmo de reexecução recuperaria a fila sem provocar outra queda?

Referência anterior

Lote fixo e controle reativo pela latência eram conhecidos. Após duas falhas sucessivas, atraso da fila e latência do serviço davam sinais incompatíveis: o reativo acelerava ao ver fila envelhecida e recriava sobrecarga.

Trabalho documentado

Seis cenários: filas de 5, 20 e 50 mil eventos × dois perfis de latência. Falhas nos instantes 30 s e 90 s, indisponibilidade de 10 s cada. Mesmas entradas e calendário nas três estratégias. A redução de 34% refere-se à fila de 50 mil no perfil L2: 1.000 s para 660 s.

Limite da conclusão

Duas falhas e latência nos perfis L1/L2 compõem o escopo de conclusão. Sequências mais longas não foram reivindicadas.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.