

PRJ03 | Entrevista técnica

Equipe fictícia: Plataforma de Pagamentos | Data: 2025-06-16

1. Qual ocorrência você recorda?

reativo elevou lote; duplo reduziu 25% e aguardou estabilidade

2. Que ponto ficou para continuidade?

Duas falhas e latência nos perfis L1/L2 compõem o escopo de conclusão. Sequências mais longas não foram reivindicadas.

3. Como ficou a conclusão da rodada?

A conclusão técnica está limitada aos cenários documentados.

4. Como foi organizada a verificação?

Seis cenários: filas de 5, 20 e 50 mil eventos × dois perfis de latência. Falhas nos instantes 30 s e 90 s, indisponibilidade de 10 s cada. Mesmas entradas e calendário nas três estratégias. A redução de 34% refere-se à fila de 50 mil no perfil L2: 1.000 s para 660 s.

5. Que alternativas ou recursos já existiam?

Lote fixo e controle reativo pela latência eram conhecidos. Após duas falhas sucessivas, atraso da fila e latência do serviço davam sinais incompatíveis: o reativo acelerava ao ver fila envelhecida e recriava sobrecarga.

6. O que a equipe fez no mecanismo?

A cada segundo medir p95 da latência em janela de 10 s e derivada do atraso da fila. Limitar lote a [50,1000]. Se $p95 > 400$ ms reduzir lote em 25%; se $p95 \leq 400$ ms e atraso cresce, aumentar no máximo 5%; só voltar a acelerar após três janelas estáveis. O acoplamento com histerese, e não um novo nome para retry, foi confrontado com o controlador de latência isolado.

7. Qual situação motivou o trabalho?

Quando um serviço voltava ao ar, a fila acumulada era liberada de uma vez e criava nova sobrecarga.

Condição do registro

Depoimento de memória. Confrontar com versões, critérios, resultados e fontes entregues.