

PRJ07 | Autenticação em aparelhos simples

Equipe: Segurança de Canais | Recorte de 16 semanas | Corte: 2025-04-28

Contexto

A autenticação falhava em aparelhos com pouca memória e câmera de baixa resolução.

Pergunta registrada

Como confirmar a sessão sem reduzir os controles contra reutilização de credenciais?

Referência anterior

Biblioteca completa e versão leve de quadro único já estavam disponíveis. A completa usa 82 MB no pico; a leve cabe no limite de 32 MB, mas não vincula retomada ao desafio anterior quando a rede cai.

Trabalho documentado

300 sessões legítimas: três perfis de aparelho × quatro níveis de sinal × 25 sessões. Vinte replays em conjunto separado. Completa conclui 183/300, leve 255/300 e etapas 276/300; a leve aceita três replays e etapas nenhum dos 20.

Limite da conclusão

Não há teste de substituição do conteúdo entre captura e assinatura em processo comprometido. A conclusão anti-replay tem amostra delimitada; a pretensão de resistência a adulteração local ainda não foi validada.

Localização da prova

Método e parâmetros: evidencias/metodo.md e configuracao.json. Registros: medicoes.csv, entradas.csv e observacoes.csv. Resultados derivados: resultados.csv. Versões e revisão: cronologia.csv e revisao_tecnica.md. Inventário: inventario_evidencias.csv. A entrevista é um depoimento e pode divergir dos registros.